ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FILTROS

Modelo T-11 (Filtro de Sedimentos)


Filtración 5 Micras Reducción de cloro y Olor

SPECIFICATIONS

CLASIFICACION			STANDARES
INJECCION	Envase	material	P.P (Polypropylene)
		Dimensiones	64㎜Ø × 284㎜L (± 1.0㎜L)
	Spin Retainer	material	P.P (Polypropylene)
		Dimensiones	55㎜Ø × 38㎜L
FILTRO	Micro Sediment	material	P.P (Polypropylene) Felt H7511
		FIBRA	6.0 Denia × 48 g/㎡
		TYPE	Termo soldadura de profundidad
		Densidad	5㎛ (Nominal 5 Micron Rating)
		Dimensiones	20㎜Ø × 40㎜Ø(± 2.0㎜Ø) × 188㎜L
	Ensamble		Sellado térmico (Hot-melt)

ESPECIFICACIONES

Max. Rata de flujo	Max. Presión	Max. Temperatura	Tiempo de servicio	Medida de acople
2.8 lpm (0.75gpm)	8.7㎏/㎠ (125psi)	37.8℃ (100°F)	1,200 ℓ	¼”

FUNCION	VISTA
1) Remueve polvo, lodo, arena y otros sedimentos del agua 2) Remueve partículas por encima de 10 ㎛ (Nominal 5 Micron Rating)	 284㎜L
[1]Tested using initial flow rate = 0.5 gpm (=1.9ℓ/min), Pressure = 60 psig, pH = 7.5±0.5, Temp. = 20±2.5℃ [2]Measurement in Particles/㎖L [3]Measurement of Removal Efficiency	

Modelo T-11 (FILTRO DE PRE CARBON)


Regulador de alcalinidad, Reducción de cloro y Olor

SPECIFICATIONS

CLASIFICACION			STANDARES
INJECCION	Envase	material	P.P (Polypropylene)
		Dimensiones	64㎜Ø × 284㎜L (± 1.0㎜L)
	T-PIPE	Material Dimensiones	P.P×6㎜Ø×238㎜L×5㏄(165㎜L)
	Carbon Pad	Material dimensiones	P.P×54㎜Ø×20㎜L
		P.P Felt	P.P×H7620×350g/㎡×1.5~2.0 Denia
Filtro	Carbon activo	material	Coconut × Acid-Rinsed × GW-H 2040
		Tipo	Granular 2040mesh
		Cantidad	53㎜Ø×165㎜L×359㏄×145g (± 10g)
	Antioxidantes	material	Ceramic Powder: MgO, CaO, SiO2
		Cantidad	3㎜Ø×20g

ESPECIFICACIONES

Max. Rata de flujo	Max. Presión	Max. Temperatura	Tiempo de servicio	Medida de acople
2.8 lpm (0.75gpm)	8.7㎏/㎠ (125psi)	37.8℃ (100℉)	3,650 ℓ	¼”

FUNCION	**Vista**
1) Remueve cloro residual, sustancias orgánicas, malos olores 2) Eleva la alcalinidad del agua 3) Provee minerales útiles como: (Mg, Ca, Na, K)	 284㎜L

Modelo T-11 (FILTRO DE POST CARBON)


Regulador de alcalinidad, Reducción de cloro y Olor

SPECIFICATIONS

CLASIFICACION			STANDARDS
INJECTION	ENVASE	material	P.P (Polypropylene)
		Dimensiones	64㎜Ø × 284㎜L (± 1.0㎜L)
	T-PIPE	Material dimensiones	P.P×6㎜Ø×238㎜L×5㏄(165㎜L)
	Carbon Pad	Material Dimensiones	P.P×54㎜Ø×20㎜L
		P.P Felt	P.P×H7620×350g/㎥×1.5~2.0 Denia
FILTRO	Carbon activo	material	Coconut × Acid-Rinsed × GW-H 2040
		Tipo	Granular 2040mesh
		Cantidad	53㎜Ø×165㎜L×359㏄×160g (± 10g)
	Componentes Cerámicos	material	Zeolite × 3㎜Ø
		Cantidad	10g ± 3g

ESPACIFICACIONES

Max. Rata de flujo	Max. Presión	Max. Temperatura	Tiempo de servicio	Medida de acople
2.8 lpm (0.75gpm)	8.7㎏/㎠ (125psi)	37.8℃ (100℉)	3,650 ℓ	¼”

FUNCTION	VIEW
1) Remueve cloro residual 2) Remueve sustancias orgánicas	 284㎜L

Modelo T-11 (Filtrpo de Membrana de U/F)


Filtro de Ultrafiltración (tipo Hollow)

ESPECIFIACIONES

CLASIFICACION			ESTANDARES
INJECTION	Envase	material	P.P (Polypropylene)
		Dimensiones	64㎜Ø × 284㎜L (± 1.0㎜L)
	U/F Module	material	ABS
		dimensiones	Module 44㎜Ø×189㎜L & Module Connector 49㎜L
		O-ring	NBR
FILTRO	Hollow Fiber	material	P.E.S (Polyether Sulfone) or P.S (Polysulfone)
		Tipo	Hollow Fiber
		FIBRA	260㎛ (I.D ± 15 ㎛) × 440㎛(O.D ± 20㎛)
			120㎜L × 2,000Filas × 0.36㎡ (U-Type)
		Densidad	0.1㎛ ~ 0.001㎛ (Average 0.2㎛)
	Air Membrane	material	P.P
		Dimensiones	120㎜L × 10Filas (U-Type)
		Densidad	0.1㎛

ESPECIFICACIONES

Max. Rata de flujo	Max. Presión	Max. Temperatura	Tiempo de servicio	Medida de acople
2.8 lpm (0.75gpm)	8.7㎏/㎠ (125psi)	37.8℃ (100℉)	6,050 ℓ	¼”

FUNCION	**VISTA**
1) Remueve partículas dentro del rango 0.1㎛ ~ 0.001㎛ 2) Remueve la bacteria E.	 284㎜L