DAMSU

ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS PHILEO

Modelo	**PHILEO-915UF**	Tipo	UF(Ultrafiltración)	Filtración	11" / U / 4 Niveles	Material Tanques
Dimensiones	290 X 370 X 1,146(mm)	Dimensiones Empaque	345 X 460 X 1,205(mm)	Presión	0.1~0.3MPa(1~3 kgf/㎠)	Acero Inoxidable
Peso Neto	23.1 kg	Peso Bruto	25.7 kg	Tensión Nominal	110 VAC	
Reserva	1.5 ℓ	Capacidad Agua Fría	3.5 ℓ	Capacidad Agua Caliente	2 ℓ	
Total	7.0 ℓ	Consumo Calefactor	350W	Consumo enfriador	80W	
(Termostato) BIMETAL	AUTO	N 85	Compresor	LG-TS24LHDG	Seguridad en Grifo	Grifo agua caliente
	NORMAL	N 115	PTC	QP2-22MC1	Gas Refrigerante	R134a
Sistema de enfriamiento(T/C)	+4/-5℃(Encapsulado)	OLP	4TM134PFB	Inyección(gas)	26 g	

	Nivel	TIPO DE FILTRO	Periodo para Cambio	Medida del Filtro	Tipo	Descripción
Sistema de Filtración de 4 Pasos	1	Sedimentos	4 meses	11”	U	Filtra las impurezas mayores de 5 micras como: (moho, tierra, arena, polvo, oxido, bacterias y microorganismos.
	2	Pre Carbono	8 meses	11”	U	Remueve Cloro residual, malos olores, Trihalometanos, sustancias químicas, contaminantes y cancerígenas, herbicidas y pesticidas. Eleva el nivel del PH.
	3	Ultrafiltración	24 meses	11”	U	Filtra partículas de 0,001 a 0.1 micron (10 veces más que los purificadores del mercado) metales pesados, gérmenes microscópicos, virus, sustancias cancerígenas y bacterias que pudieron quedar de los pasos anteriores, manteniendo las características minerales propias del agua.
	4	Post Carbono	12 meses	11”	U	Previene la proliferación de bacterias y remueve cualquier color sabor u olor indeseable permitiendo agua como la natural.