
**ANEXO "E"**
**PROPUESTA ECONÓMICA**

**LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ SER PRESENTADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II Y DEBERÁ CUMPLIR Y CORRESPONDER A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRESENTE INVITACIÓN.**

**NOTA; El suscrito JUAN MANUEL ARENAS PEREZ**, en calidad de representante legal de GESCOM SAS, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecución, ubicación del lugar de ejecución y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso No. (0035-ARC-CBN5-2021) cuyo objeto es (CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN CIVIL PARA EL PERSONAL DE NOMINA NO UNIFORMADO DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE) y por ende efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los bienes/servicios, serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones por cada uno de los bienes/servicios que integran el anexo técnico es el siguiente:


**RUBRO PRESUPUESTAL:** Los bienes relacionados en la lista de precios serán cancelados con cargo al rubro presupuestal A-02-02-01-004-002, A-02-01-01-004-004 por ende el valor total de los ítems no podrá superar el presupuesto asignado en el CDP por dicho concepto.

| ITEM | DESCRIPCION DOTACIÓN CIVIL | MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **UNIFORME 1**<br><br>**PANTALÓN DAMA:** Pantalón femenino drill strech, talle alto ajustado, debe tener 2 bolsillos laterales, bolsillos traseros con ribete (invisibles) , color camel, bota lisa, triple costura, con pasadores para cinturón, tipo de cierre botón y cremallera, el dobladillo del pantalón debe ir fleteado. **Color:** Olympic Camel D21-3 / #d0bda9 código de color hex #d0bda9 Paint ChipEl código de color hexadecimal #d0bda9 es una sombra claro medio de marrón. En el modelo de color RGB #d0bda9 dicho color se compone de 81.57% de rojo, 74.12% de verde y 66.27% de azul. En el espacio de color HSL #d0bda9 tiene un tono de 31° (grados), 29% de saturación y 74% de luminosidad. Este color tiene una longitud de onda aproximada de 580.45 nm.<br><br> | UN | 1 | 61.400 | 61.400 |
| 2 | **CAMISA:** Camisa manga larga dama en algodón 100%, unicolor tonalidad azur con bolsillo izquierdo y logo de la empresa bordado:<br><br>descripción / cota / medida en cm / tolerancia en cm<br>Longitud del Escudo / A / 8.5 / 0.5<br>Ancho del Escudo / B / 7 / 0.5<br><br><br><br>**Color:** Azul luminoso / #3b83bd código de color hex #3b83bd Paint ChipEl color azul luminoso con el código de color hexadecimal #3b83bd es una sombra de cian-azul. En el modelo de color RGB #3b83bd dicho color se compone de 23.14% de rojo, 51.37% de verde y 74.12% de azul. En el espacio de color HSL #3b83bd tiene un tono de 207° (grados), 52% de saturación y 49% de luminosidad. Este color tiene una longitud de onda aproximada de 478.49 nm.<br><br> | UN | 1 | 64.000 | 64.000 |
| 3 | **Calzado: bota** | PAR | 1 | 90.000 | 90.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | <br>Cuero:<br>Semigraso calibre 20-22.<br>Resistencia de la suela a la abrasión:<br>Lona: Color: Puntera:<br>Cordura impermeable. ARENA<br>De seguridad, NO metálica, asimétrica para mayor confort.<br>Norma: Requisito:<br>NTC-ISO 20344 numeral 8,3<br>NTC-ISO 20345 numeral 5,8,3<br>(Densidad inferior <0,9g/cm3, abrasión<br>< 250 mm3).<br>Ojaletes:<br>Redondos, plásticos no<br>Resistencia de la suela a la flexión:<br>Forros:<br>Conductores de electricidad. Capellada textil no tejido de poliéster y resinas acrílicas. Talonera y lengua textil tejido poliéster con espuma de 4mm y velo.<br>Norma: Requisitos:<br>NTC-ISO 20344 numeral 8,4,2<br>NTC-ISO 20345 numeral 5,84, NTC-ISO<br>2034 numeral 5,8,4 (el incremento de la incisión no debe ser superior a 4mm antes de 30,000 ciclos de flexión).<br>Cuello:<br>Cordura impermeable acolchonada<br>Resistencia de la adhesión suela - capellada:<br>Lengua: Cordones: Contrafuerte:<br>Para mayor protección.<br>Cordura impermeable abollonada. Redondos en poliéster.<br>No tejido, recubierto en resina, calibre 1.4 mm.<br>Norma: Requisitos:<br>NTC-ISO20344 numeral 5,2 contrucción tipo C<br>NTC-ISO20344 numeral 5,3,1,2 (La<br>Resistencia mínima de 4,0 N/mm o si se presente desgarra 3,0N/mm).<br>Suela:<br>Poliuretano bidensidad, bicolor,<br>Resistencia dieléctrica:<br>Huella:<br>Inyectado directamente al corte, RH, dieléctrica. Compuesta por: Poliuretano compacto, dureza 65+5<br>Norma: Requisitos:<br>ASTM F2412-11 y 2413-11<br>Después de 1 minuto a 18Kv máximo 3,0 mA de corriente de fuga.<br>shore A, con muy buenas Resistencia mecánica de puntera:<br>Entre suela:<br>Propiedades antideslizantes, abrasión<br>< 100 densidad final 1,0 a 1,1 Poliuretano expanso, dureza 50+5 shore A, densidad final 0,44 a 0,48,<br>Norma: Requisitos:<br>En 12568-2010<br>Resistencia al impacto 200 +4J, resistencia a la compresión 15+ 0,15KN<br>Con excelente resistencia para Aislamiento al calor:<br>Peso por par: Reflectivos:<br>Ofrecer mayor confort y ergonomía. 880 gramos promedio.<br>En talonera y laterales.<br>Norma: Requisitos:<br>NTC-ISO 20344 numeral 5,12<br>NTC-ISO 20347 numeral 5,84,<br>(Después de 30 minutos de ensayo<br>Plantilla interna: En poliuretano anatomica, forro textil. Con temperatura de 150ºC, la<br>Tallas:<br>34 al 41 numeración francesa.<br>Temperatura al interior del calzado no debe mayor a 42ºC. | | | | |
| 4 | **UNIFORME 2:**<br><br>**PANTALÓN COLOR VERDE AGUA MARINA (OFICINA FEMENINA):** Ficha Técnica de la tela: Tela: LINO Supervertigo .Composición: 94% poliéster – 6% Lycra Peso 242 GM/m2 +6% Strech en ambos sentidos, color de la tela: VERDE AGUA MARINA, Ancho: 1.35 – 1.40 mts incluidos orillos. El pantalón debe ser en lino supe vértigo para dama, con pretina ancha de 8 cm, con bota recta, bolsillo interno de 10 cm de ancho y 8cm de profundidad, parte derecha delantero, sin pasadores para correa. Cremallera en material sintético o metálico con deslizador automático (seguridad) ancho espiral cerrado 4mm+/- 0.2 mm, el pantalón debe ser un diseño elegante y de actualidad, la pretina debe tener entretela, esta debe ser estable dimensionalmente, confeccionado en dos (02) delanteros y dos (02) posteriores, con cremallera y dobladillo 3 botones en la pretina que se abrochen al lado izquierdo y un botón por dentro; el dobladillo del pantalón<br>debe ir fileteado, el empaque debe ser individual y garantizar que el vestuario no sufra daños o deterioros | UN | 1 | 65.000 | 65.000 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | durante su transporte o almacenamiento que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final, el empaque debe ser amigable con el medio ambiente, las prendas se deben entregar en forma individual con ganchos resistentes, cubiertos de tal manera que permita observar su contenido, la prenda debe tener la marca del proveedor o del fabricante, la marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos. las tallas de acuerdo a la toma de las medidas requeridas por cada usuario | | | | |
| 5 | **CAMISA FORMAL MANGA TRES CUARTOS PARA DAMA COLOR GRIS ARTICO (OFICINA)**: FICHA TÉCNICA DE LA TELA: Referencia ODETTE Color Gris Ártico, ANCHO total 1.45/1.50 Mts + - 3% ; Peso (Gr/Mt) 187 Gml -125 gm2 5%, COMPOSICIÓN: 96% Poliéster 4% Splandex; Tejido de Urdimbre y trama ligamento tafetán 1x 1: La blusa como aparece en el modelo manga tres cuartos, con su dobladillo fileteado en excelentes acabados<br>El cuello van V con dos boleros en v, dos pinzas en cada lado de la parte trasera para que orme al cuerpo, el empaque debe garantizar que el vestuario no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final, el empaque debe ser amigable con el medio ambiente; la prenda debe tener la marca del proveedor o del fabricante, la marquilla de composición y origen deben estar insertadas en la costura de confección y no debe tener empates o sobre puestos. las tallas de acuerdo a la toma de las medidas requeridas por cada usuario | UN | 1 | 62.000 | 62.000 |
| 6 | **PANTALÓN COLOR AZUL REY (OFICINA FEMENINA):** Ficha Técnica de la tela: Tela: LINO Supervertigo .Composición: 94% poliéster – 6% Lycra Peso 242 GM/m2 +6% Strech en ambos sentidos, color de la tela: AZUL REY, Ancho: 1.35 – 1.40 mts incluidos orillos. El pantalón debe ser en lino supe vértigo para dama, con pretina ancha de 8 cm, con bota recta, bolsillo interno de 10 cm de ancho y 8cm de profundidad, parte derecha delantero, sin pasadores para correa. Cremallera en material sintético o metálico con deslizador automático (seguridad) ancho espiral cerrado 4mm+/- 0.2 mm, el pantalón debe ser un diseño elegante y de actualidad, la pretina debe tener entretela, esta debe ser estable dimensionalmente, confeccionado en dos (02) delanteros y dos (02) posteriores, con cremallera y dobladillo 3 botones en la pretina que se abrochen al lado izquierdo y un botón por dentro; el dobladillo del pantalón debe ir fileteado, el empaque debe ser individual y garantizar que el vestuario no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final, el empaque debe ser amigable con el medio ambiente, las prendas se deben entregar en forma individual con ganchos resistentes, cubiertos de tal manera que permita observar su contenido, la prenda debe tener la marca del proveedor o del fabricante, la marquilla de composición y origen debe estar insertada en la<br>costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos. las tallas de acuerdo a la toma de las medidas requeridas por cada usuario | UN | 1 | 67.000 | 67.000 |
| 7 | **CHAQUETA FORMAL PARA DAMA COLOR AZUL REY- BLUSA BASICA BLANCA (OFICINA):** Ficha Técnica de la tela: Tela: LINO Supervertigo .Composición: 94% poliéster – 6% Lycra Peso 242 GM/m2 +6% Strech en ambos sentidos, color de la tela: AZUL REY, Ancho: 1.35 – 1.40 mts incluidos largo de chaleco: a la cadera, con cuello esmoquin con aplique color negro en el cuello y bolsillos ,bolsillos internos, un botón centrado para cerrarla, la espalda elaborada mismo material sin forro interno, esta chaqueta llevara una camisilla en algodón licra color blanco. las tallas de acuerdo a la toma de las medidas requeridas por cada usuario. la figura es muestra del modelo mas no del color | UN | 1 | 83.000 | 83.000 |
| 8 | **PANTALÓN COLOR AZUL OSCURO (PRESENTACION PERSONAL FEMENINA SERVICIOS GENERALES):** FICHA TÉCNICA DE LA TELA: ETIQUETA: + STRETCH /+ MONOS, BASE: 22976 BATARI LYCRA, STOP: 32498, REFERENCIA: BATARI LYCRA, COLOR AZUL OSCURO, ANCHO: 150+/- 2CMS, PESO: 220+/- 10G/M2, COMPOSICIÓN: 96.00% POL Y 4.00% LYC; LA ENTRETELA DEBE SER ESTABLE DIMENSIONALMENTE Y AL MENOS LA PRETINA TENER ENTRETELA, LA CREMALLERA DEBE SER DE MATERIAL SINTÉTICO O METÁLICO, CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (SEGURIDAD), ANCHO ESPIRAL CERRADO 4MM +/- 0,2MM. EL PANTALÓN DEBE SER UN DISEÑO ELEGANTE Y DE ACTUALIDAD, CONFECCIONADO EN DOS (02) DELANTEROS Y DOS (02) POSTERIORES, CON CREMALLERA Y DOBLADILLO. PRETINA ANCHA SENCILLA CON TRES 03 BOTONES QUE SE ABROCHAN AL LADO IZQUIERDO, TRES 03 PINZAS EN EL LADO DERECHO Y TRES 03 PINZAS EN EL LADO IZQUIERDO DEL CONFECIONADO POSTERIOR PARA FORMAR EL TALLE DEL PANTALÓN CUANDO EL DISEÑO LO PERMITA, EL DOBLADILLO DEL PANTALÓN DEBE IR FILETEADO, EL EMPAQUE DEBE GARANTIZAR QUE EL VESTUARIO NO SUFRA DAÑOS O DETERIOROS DURANTE SU TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO QUE LO CONSERVE LIMPIO Y EN BUEN ESTADO HASTA SU DESTINO FINAL, EL EMPAQUE DEBE SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, LAS PRENDAS SE DEBEN ENTREGAR EN FORMA INDIVIDUAL CON GANCHOS RESISTENTES, CUBIERTOS DE TAL MANERA QUE PERMITA OBSERVAR SU CONTENIDO, LA PRENDA DEBE TENER LA MARCA DEL PROVEEDOR O DEL FABRICANTE, LA MARQUILLA DE COMPOSICIÓN Y ORIGEN DEBE ESTAR INSERTADA EN LA COSTURA DE CONFECCIÓN Y NO DEBE TENER EMPATES O SOBREPUESTOS. | UN | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 9 | **CALZADO FEMENINO PRESENTACIÓN PERSONAL CIVIL:** CALZADO PARA PRESENTACIÓN PERSONAL CIVIL, ZAPATO CERRADO PARA DAMA, MATERIAL CUERO Y SUELA ANTIDESLIZANTE TACÓN UNIFORME PLATAFORMA 1 CM DE ALTURA COLOR NEGRO. | PUN | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 10 | **BLUSA ANTIFLUIDOS COLOR AZUL REY CON ESCUDO BORDADO DE LA ARMADA NACIONA (PARA HOMBRE Y MUJER)L:** TELA ANTIFLUÍDOS, LA BLUSA DEBE SER EN UNA SOLA PIEZA, DE CORTE PRINCESA ENTALLADO AL CUERPO, CONFORMADO POR FRENTE, ESPALDA, MANGAS CORTAS Y CUELLO EN V. FRENTE. DEBE SER CON CORTE PRINCESA QUE SALE DE LA MITAD DE LA LÍNEA DEL HOMBRO IZQUIERDO Y DERECHO CON DOBLE COSTURA DE UN ANCHO DE 6 MM ±<br>1 MM, PASANDO POR LOS PUNTOS PROMINENTES DEL BUSTO HASTA DONDE INICIA LOS BOLSILLOS UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BLUSA. LA BLUSA DEBE SER DE TALLE LARGO. LA BLUSA DEBE LLEVAR EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO EL ESCUDO HERÁLDICO DE LA ARMADA NACIONAL BORDADO O TEJIDO ACUERDO TABLA. | UN | 1 | 53.000 | 53.000 |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | <table><tr><th>descripción</th><th>cota</th><th>medida en cm</th><th>tolerancia en cm</th></tr><tr><td>Longitud del Escudo</td><td>A</td><td>8.5</td><td>0.5</td></tr><tr><td>Ancho del Escudo</td><td>B</td><td>7</td><td>0.5</td></tr></table><br>- BOLSILLOS. DEBE LLEVAR UN BOLSILLO A CADA LADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA BLUSA. EL BOLSILLO DEBE SER DE PARCHE RECTANGULAR CON DOBLE RIBETE DE 10 MM ± 2 MM DE ANCHO (C/U) Y CREMALLERA N°3. EL BOLSILLO DEBE TENER DOBLE COSTURA DE 6 MM ± 1 MM DE ANCHO. EL BOLSILLO DEBE TENER UNA LONGITUD DE 20 CM ± 0.5 CM Y UN ANCHO DE 16 CM ± 0.5 CM. LA CREMALLERA DEBE QUEDAR OCULTA POR MEDIO DE DOS RIBETES DE 10 MM ± 1MM.<br>- FALDA. DEBE SER DE BORDE RECTO, TERMINADA EN DOBLADILLO DE 2 CM ± 0.5 CM Y CON UNA ABERTURA DE 8 CM ± 0.5 CM EN CADA LATERAL DE LA BLUSA.<br>- ESPALDA. LA BLUSA EN LA ESPALDA DEBE SER DE UNA PIEZA, CON UN CORTE PRINCESA QUE SALE DE LA MITAD DE LA LÍNEA DEL HOMBRO IZQUIERDO Y DERECHO HASTA EL DOBLADILLO DE LA FALDA DE LA BLUSA, CON LONGITUD Y POSICIÓN ADECUADA PARA EL ENTALLE.<br>- CUELLO. DEBE SER EN V CRUZADO CON UN FALSO DE 4 CM ± 0.5 CM Y PESPUNTADO A 1 MM ± 0.5 MM ALREDEDOR DEL CUELLO.<br>- MANGAS. DEBEN SER CORTAS, ENTERIZA EN UNA SOLA PIEZA UNIDA CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA PARTE POSTERIOR Y CON DOBLADILLO DE 2.5 CM ± 0.5 CM | | | | |
| 11 | **PANTALÓN ANTIFLUIDOS COLOR AZUL (PARA HOMBRE Y MUJER):** PANTALON EN TELA ANTIFLUÍDOS, EL PANTALÓN DEBE SER FORMADO POR DOS FRENTES Y DOS TRASEROS. PRETINA. DEBE TENER EN LA PRETINA UN ELÁSTICO FORMANDO LA CINTURA CON TRES COSTURAS INCLUYENDO LA COCIDA CON EL DOBLADILLO DE LA PRETINA, CADA COSTURA DEBE TENER UN ANCHO DE 10 MM ± 1 MM. EL ELÁSTICO DEBE SER DE 3 CM ± 0,5 CM DE ANCHO. LA PARTE DELANTERA CENTRADA DEBE TENER UNA PIEZA DE LA PRETINA EN ENTRETELA DE FUSIÓN SENCILLA DE 14 CM ± 1 CM DE LONGITUD. BOLSILLOS. DEBE LLEVAR 1 BOLSILLO RECTO TIPO TALEGO EN CADA COSTADO, CON COSTURA DE PRESILLA EN CADA EXTREMO Y PESPUNTADOS A 5 MM ± 1 MM. LA PROFUNDIDAD DEL TALEGO DEBE SER 27 CM ± 1 CM. LA ENTREPIERNA DEL PANTALÓN DEBE LLEVAR ENSANCHE TRASERO HASTA LA RODILLA. LA COSTURA TRASERA DEBE LLEVAR ENSANCHE. LA ENCAJADA DEL PANTALÓN DEBE SER EN MÁQUINA CERRADORA CON PUNTADA DE CADENETA DE DOBLE COSTURA. LA ENTREPIERNA Y COSTADOS DEBEN SER CON EL MISMO TIPO DE PUNTADA Y CON UNA SOLA PASADA. | UN | 1 | 48.000 | 48.000 |
| 12 | **CALZADO TIPO CROSS NEGRO:** CALZADO TIPO CROSS COLOR NEGRO, FABRICADO EN RESINAS PROPIA DE CÉLULAS CERRADAS, SUELA ORTOPÉDICA, MATERIAL ANTI OLOR, 100% ANTIDESLIZANTE. (PARA PERSONAL SERVICIOS GENERALES-COCINEROS-PELUQUEROS). | UN | 1 | 79.000 | 79.000 |
| 13 | **OVEROL ENTERIZO COLOR AZUL MEDIA NOCE:** EL OVEROL DEBE SER ENTERIZO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE, CON UN CERRAMIENTO FRONTAL CON CREMALLERA, DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS A LA ALTURA DEL PECHO Y DOS EN EL PANTALÓN, DEBE TENER MANGAS LARGAS Y CUELLO TIPO CAMISA. LA CONFECCIÓN DEL OVEROL DEBE SER COMPLETAMENTE SIMÉTRICA, LIBRE DE TORCIDOS, PLIEGUES Y HEBRAS SUELTAS Y EN TELA ANTIFLUIDA.<br>EL OVEROL DEBE LLEVAR EN LA PARTE DE LA ESPALDA, A LA ALTURA DE LA CINTURA UN ELÁSTICO PARA DARLE MÁS CUERPO A LA PRENDA. EL ELÁSTICO DEBE IR COSIDO AL OVEROL POR LA PARTE INTERNA DEL ESPALDAR, A LO LARGO DE LA CINTURA Y ADICIONALMENTE DEBE LLEVAR UNA CINTA DE REFUERZO, DE LA MISMA TELA DEL OVEROL, A LO LARGO DE TODO EL ELÁSTICO. LA LONGITUD DEL ELÁSTICO DEPENDE DE LA MEDIDA DE CINTURA PARA CADA TALLA DEL OVEROL.<br>EL OVEROL DEBE LLEVAR UNA PRETINA SIMULADA DE 50 MM ± 5 MM DE ANCHO, ALREDEDOR DE LA CINTURA Y COCIDA A ESTA CON DOS COSTURAS SENCILLAS PARALELAS, SIN ELIMINAR EL ELÁSTICO.<br>EL OVEROL DEBE LLEVAR UNA CORREA DE CINTA ADHESIVA DE GANCHO Y LAZO EN LA PARTE FRONTAL DEL MISMO PARA DARLE UN MAYOR AJUSTE AL CUERPO.<br>- BOLSILLOS. EL OVEROL DEBE LLEVAR CUATRO BOLSILLOS. DOS A LA ALTURA DEL PECHO Y DOS EN EL PANTALÓN. LOS BOLSILLOS DEL OVEROL DEBEN SER CON TAPAS DOBLADILLADOS EN SU PARTE INTERIOR SIN QUE SE OBSERVE EL ORILLO DE LA TELA Y DEBEN LLEVAR PESPUNTES DE 5 MM ± 1 MM.<br>LOS BOLSILLOS A LA ALTURA DEL PECHO DEBEN SER TIPO PARCHE TERMINADOS EN CORTE RECTO, UNO AL LADO IZQUIERDO Y OTRO AL LADO DERECHO, EL BOLSILLO DEBE SER DE 130 MM ± 5 MM DE ANCHO Y 170 MM ± 5 MM DE LARGO. LOS BOLSILLOS DEBEN LLEVAR TAPA, DE UNA LONGITUD DE 60 MM ± 5 MM. LA TAPA DEBE SER DEL MISMO ANCHO DEL BOLSILLO Y DEBE LLEVAR UN FALSO. EL FALSO DEBE LLEVAR UNA CINTA ADHESIVA DE GANCHO Y LAZO DE MANERA QUE AJUSTE CORRECTAMENTE AL BOLSILLO.<br>LOS BOLSILLOS DEL PANTALÓN DEBEN ESTAR A LA ALTURA DEL MUSLO, DEBEN TENER UNA LONGITUD DE 215 MM ± 5 MM Y UN ANCHO DE 170 MM ± 5 MM. LOS BOLSILLOS DEBEN SER TIPO PARCHE CON TAPA, TERMINANDO EN CORTE RECTO, LA TAPA DEBE TENER UNA LONGITUD DE 60 MM ± 5 MM. LA TAPA DEBE SER DEL MISMO ANCHO DEL BOLSILLO Y DEBE LLEVAR UN FALSO. EL FALSO DEBE LLEVAR UNA CINTA ADHESIVA DE GANCHO Y LAZO DE MANERA QUE AJUSTE CORRECTAMENTE AL BOLSILLO.<br>- CIERRE. EL OVEROL DEBE TENER CIERRE VERTICAL CON CREMALLERA DESDE EL CUELLO HASTA LA PARTE MEDIA DEL TIRO DEL PANTALÓN. ESTE DEBE ESTAR CENTRADO EN LA PARTE CENTRAL Y DEBE LLEVAR UNA ALETILLA UNIDA CON COSTURA SENCILLA. LA ALETILLA DEBE IR UBICADA DESDE LA UNIÓN DEL CUELLO CON EL DELANTERO EN EL LADO IZQUIERDO DEL OVEROL HASTA EL FINAL DE LA BRAGUETA. LA LONGITUD DE LA ALETILLA DEBE SER PROPORCIONAL A LA TALLA DEL OVEROL. | PAR | 1 | 90.000 | 90.000 |

<table>
<tr><td></td><td>LA CREMALLERA DEBE SER DE LA MISMA LONGITUD DE LA ALETILLA, CON DOBLE DESLIZADOR. LA CINTA DE LA CREMALLERA DEBE SER NO 7.<br>- CINTA ADHESIVA DE GANCHO Y LAZO. LAS MANGAS, BOLSILLOS A LA ALTURA DEL PECHO, BOLSILLO DE MUSLO, CORREA DE AJUSTE Y LA TERMINACIÓN DEL CUELLO DEBEN LLEVAR CINTA ADHERIDA DE GANCHO Y LAZO, CON UN ANCHO DE 20 MM ± 1 MM.<br>- CUELLO. EL CUELLO DEL OVEROL DEBE SER TIPO CAMISA, EN DOBLE TELA, TERMINADO EN PUNTA. DEBE TENER UN ANCHO DE 70 MM ± 5 MM, MEDIDO EN EL CENTRO DEL CUELLO SIN DOBLAR. EL CUELLO DEBE IR COSIDO AL OVEROL MEDIANTE COSTURA SENCILLA Y PESPUNTE.<br>- MANGAS. LAS MANGAS DEL OVEROL DEBEN SER LARGAS DE DOS PIEZAS, MANGA Y PUÑO. EL PUÑO DEBE TENER UNA LONGITUD DE 75 MM ± 5 MM Y A SU VEZ DEBE TENER UNA CINTA ADHESIVA LA CUAL DEBE IR UBICADA AL FINAL DEL PUÑO PARA DAR MAYOR AJUSTE.<br>- BOTA MANGA. EL FINAL DE CADA PIERNA DEBE TENER CIERRE CON CREMALLERA CON DESLIZADOR SENCILLO Y DIRECCIÓN DE CIERRE HACIA ABAJO. SE DEBE EMPLEAR UN DETALLE DE LA MISMA TELA QUE PERMITA AJUSTAR EL ANCHO DE LA BOCA MANGA DEL PANTALÓN.<br>EL OVEROL DEBE LLEVAR EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO, ARRIBA DEL BOLSILLO EL ESCUDO HERÁLDICO DE LA ARMADA NACIONAL BORDADO O TEJIDO ACUERDO SIGUIENTE TABLA.<br><br>
<table>
<tr><th>Descripción</th><th>Cota</th><th>Medida en cm</th><th>Tolerancia en cm</th></tr>
<tr><td>Longitud del Escudo</td><td>A</td><td>8.5</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>Ancho del Escudo</td><td>B</td><td>7</td><td>0.5</td></tr>
</table>


</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td><u>CAMISETA MASCULINA INTERNA OVEROL COLOR NEGRO:</u> DEBE SER DE CUELLO REDONDO Y MANGA CORTA Y DEBE SER DE COLOR NEGRO. CUELLO. LA CAMISETA DEBE TENER CUELLO REDONDO ENTERIZO TIPO RESORTADO EN TEJIDO RIB 1X1 DOBLE CUELLO EN COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, COLOR TONO A TONO CON EL COLOR DE LA TELA PRINCIPAL. EL CUELLO DE LA CAMISETA DEBE IR PISADO EN LA PARTE INTERIOR EN MAQUINA RECUBRIDORA CON DOS AGUJAS, SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6 MM ± 1 MM.<br>EL CUELLO INTERIOR DEBE SER IGUAL AL EXTERIOR. MANGAS. LAS MANGAS DE LAS CAMISETAS DEBEN SER CORTAS, TERMINADAS CON DOBLADILLO DE 25 MM ± 5 MM DE ANCHO O EN TEJIDO RIB DE IGUALES CARACTERÍSTICAS DEL RIB DEL CUELLO. RUEDO.<br>EL RUEDO DE LAS CAMISETAS DEBE TENER UN DOBLADILLO DE 25 MM ± 5 MM DEL MISMO MATERIAL, NO RESORTADO, CON COSTURA EN MÁQUINA RECUBRIDORA DOS AGUJAS DE MÍNIMO 6 MM DE SEPARACIÓN. LA CAMISETA DEBE LLEVAR EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO,<br>EL ESCUDO HERÁLDICO DE LA ARMADA NACIONAL BORDADO O TEJIDO</td><td>UN</td><td>1</td><td>22.000</td><td>22.000</td></tr>
<tr><td>15</td><td><u>BOTAS SEGURIDAD:</u> BOTAS DE SEGURIDAD TOBILLERAS CON PUNTERA EN COMPOSITE (LIBRE DE METAL), SUELA EN POLIURETANO BI-DENSIDAD ANTIDESLIZANTE RESISTENTE A LA FRICCIÓN, CORTE O PUNZONES, PUNTA LIGERA, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, RESISTENTE AL IMPACTO POR CAÍDA DE OBJETOS, COSTURA Y TERMINADO CONFORTABLE PROTECCIÓN O ACORCHAMIENTO PARA EL TOBILLO. ESTILO MEDIA BOTA Y COSTURA RESISTENTES A LA HUMEDAD, EN CUERO COLOR NEGRO CON CORDONES.</td><td>PAR</td><td>1</td><td>108.000</td><td>108.000</td></tr>
<tr><td>16</td><td><u>CAMISA FORMAL MANGA LARGA PARA HOMBRE COLOR AZUL CELESTE:</u> FICHA TÉCNICA DE LA TELA: ETIQUETA: + ANTIMANCHAS, BASE: 22396 METRO LC, STOCK: 46245, REFER: ROCKEFELLER, COLOR: AZUL CELESTE, ANCHO:151+/- 3 CMS, PESO: 109+/- 5 G/M2, COMPOSICIÓN: 100% POL, LA ENTRETELA DE LA CAMISA DEBE SER ESTABLE DIMENSIONALMENTE Y RÍGIDA, CAMISA ESTILO CAMISERO, LOS BOTONES DEBEN ESTAR UBICADOS EN EL FRENTE DERECHO DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, DEBE LLEVAR UN BOTÓN DE REPUESTO EN EL BORDE INFERIOR DE LA FALDA, TALLA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, CUELLO CLÁSICO FUSIONADO, CON BOTÓN DOWN, MANGA: LA MANGA DEBE SER DE DOS PIEZAS: MANGA Y PUÑO. LOS PUÑOS DE LA CAMISA DEBEN SER FUSIONADOS CON LA ENTRETELA, CON TERMINACIÓN EN DIAGONAL Y ABERTURA POSTERIOR PERILLA EN PUNTA Y BOTÓN EN MITAD, OJALES HORIZONTALES PARA GRADUACIÓN EN PUÑO, LA COSTURA DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL BRAZO Y DEBE UNIR POR AMBOS LADOS AL CUERPO DE LA CAMISA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LA CAMISA DEBE TENER ALMILLA CON CORTE ESPALDA ENTALEGADA, FRENTES: PERILLA SENCILLA CON ENTRETELA, EL FRENTE DERECHO MONTA EN IZQUIERDO, OJALES VERTICALES PROPORCIONALES AL LARGO DE PERILLA CON MÍNIMO DE SEIS (6) BOTONES, FALDA DE LA CAMISA: CADA UNO DE LOS COSTADOS INFERIORES DE LA CAMISA DEBE TERMINAR EN BORDE DOBLADILLADO, BOLSILLO DE PECHO. EL EMPAQUE DEBE GARANTIZAR QUE EL VESTUARIO NO SUFRA DAÑOS O DETERIOROS DURANTE SU TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO Y QUE LO CONSERVE LIMPIO Y EN BUEN ESTADO HASTA SU DESTINO FINAL, EL EMPAQUE DEBE SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE; LA PRENDA DEBE TENER LA MARCA DEL PROVEEDOR O DEL FABRICANTE, LA MARQUILLA DE COMPOSICIÓN Y ORIGEN DEBEN ESTAR INSERTADAS EN LA COSTURA DE CONFECCIÓN Y NO DEBE TENER EMPATES O<br>SOBRE PUESTOS Y TALLAS DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA ENTIDAD.</td><td>PAR</td><td>1</td><td>65.000</td><td>65.000</td></tr>
<tr><td>17</td><td><u>PANTALÓN AZUL OSCURO PARA HOMBRE:</u> TELA POLIÉSTER 100% COLOR AZUL OSCURO, ASÍ: SIN PRENSES, CREMALLERA OCULTA, PRETINA, BOTA RECTA, PASADORES PARA CINTURÓN, BOLSILLO DELANTERO CLÁSICO, BOLSILLOS TRASEROS SIN TAPA CON BOTÓN DE SEGURIDAD EN EL BOLSILLO TRASERO IZQUIERDO LA CREMALLERA DEBE SER DE MATERIAL SINTÉTICO O METÁLICO, CON DESLIZADOR AUTOMÁTICO (SEGURIDAD). EL PANTALÓN DEBE SER UN DISEÑO ELEGANTE Y DE ACTUALIDAD, EL DOBLADILLO DEL PANTALÓN DEBE IR FILETEADO, EL EMPAQUE DEBE GARANTIZAR QUE EL VESTUARIO NO SUFRA DAÑOS O DETERIOROS DURANTE SU TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO QUE LO CONSERVE LIMPIO Y EN BUEN ESTADO HASTA SU DESTINO FINAL, EL EMPAQUE DEBE SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, LAS PRENDAS SE</td><td>UN</td><td>1</td><td>62.000</td><td>62.000</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEBEN ENTREGAR EN FORMA INDIVIDUAL CON GANCHOS RESISTENTES, CUBIERTOS DE TAL MANERA QUE PERMITA OBSERVAR SU CONTENIDO, LA PRENDA DEBE TENER LA MARCA DEL PROVEEDOR O DEL FABRICANTE, LA MARQUILLA DE COMPOSICIÓN Y ORIGEN DEBE ESTAR INSERTADA EN LA COSTURA DE CONFECCIÓN Y NO DEBE TENER EMPATES O SOBREPUESTOS Y TALLAS DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA ENTIDAD. | | | | |
| 18 | **CALZADO CHAROL MASCULINO:** CALZADO EN CUERO CHAROLADO, FORRO EN BADANA CON CORDONES, COCIDO O VULCANIZADO CON LA PARTE ENCIMA DEL EMPEINE ELÁSTICA Y SUELA FLEXIBLE (PARA CONDUCTORES, COCINEROS, PELUQUEROS). | PAR | 1 | 89.900 | 89.900 |
| 19 | **DELANTAL DOS CUBIERTAS (ADELANTE Y ATRÁS CHEFS):** EL UNIFORME DEBE TENER DELANTAL CON PETO TANTO DELANTERO COMO TRASERO. EL DELANTAL DEBE TENER DOS TIRAS DE AMARRE DE 100 CM ± 1 CM Y UN ANCHO DE 2.5 CM ± 0.5 CM. LA TELA EMPLEADA Y EL COLOR EN LA ELABORACIÓN DEL DELANTAL DEBEN SER DEL MISMO DEL PANTALÓN Y EL GORRO. | UN | 1 | 29.100 | 29.100 |
| 20 | **GORRO CHEF FORMA CAPOTA:** EL GORRO CON FORMA DE CAPOTA DEBE SER CON COLA PARA CHEF, CON UNA TIRA DE REFUERZO DE 50 MM ± 5 MM DE ANCHO DESDE LA FRENTE Y TERMINA EN UNAS TIRAS DE AMARRE DE 30 CM ± 1 CM. | UN | 1 | 22.400 | 22.400 |
| 21 | **CAMISA CON PRESILLAS COLORR GRIS (CONDUCTORES):** TELA POLIÉSTER 100% COLOR GRIS PLOMO, CON CUELLO TIPO CORBATA, PRESILLAS EN LOS HOMBROS CON BOTONES PARA ASEGURAR EL CUELLO, DOBLE BOLSILLO DELANTERO CON TAPA, CON PORTA LAPICEROS EN EL BOLSILLO IZQUIERDO. MANGAS. LAS MANGAS DE LA CAMISA DEBEN SER CORTAS, TERMINADAS CON DOBLADILLO DE 25 MM ± 5 MM DE ANCHO O EN TEJIDO RIB DE IGUALES CARACTERÍSTICAS DEL RIB DEL CUELLO. RUEDO. EL RUEDO DE LA CAMISA DEBE TENER UN DOBLADILLO DE 25 MM ± 5 MM DEL MISMO MATERIAL, NO RESORTADO, CON COSTURA EN MÁQUINA RECUBRIDORA DOS AGUJAS DE MÍNIMO 6 MM DE SEPARACIÓN. | PAR | 1 | 58.500 | 58.500 |
| 22 | **PANTALÓN MASCULINO COLOR GRIS GRIS (CONDUCTORES):** TELA POLIÉSTER 100% COLOR GRIS PLOMO, ASÍ: SIN PRENSES, CREMALLERA OCULTA, PRETINA, BOTA RECTA, PASADORES PARA CINTURÓN, BOLSILLOS CLÁSICOS, BOLSILLOS TRASEROS SIN TAPA CON BOTÓN DE SEGURIDAD EN EL BOLSILLO TRASERO IZQUIERDO | UN | 1 | 60.500 | 60.500 |
| 23 | **CAMISETA MASCULINA INTERNA COLOR BLANCO (CONDUCTORES):** LA CAMISETA DEBE SER DE CUELLO REDONDO Y MANGA CORTA Y DEBE SER DE COLOR BLANCO.<br>- CUELLO. LA CAMISETA DEBE TENER CUELLO REDONDO ENTERIZO TIPO RESORTADO EN TEJIDO RIB 1X1 DOBLE CUELLO EN COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, COLOR TONO A TONO CON EL COLOR DE LA TELA PRINCIPAL. EL CUELLO DE LA CAMISETA DEBE IR PISADO EN LA PARTE INTERIOR EN MAQUINA RECUBRIDORA CON DOS AGUJAS, SEPARACIÓN ENTRE AGUJAS DE 6 MM ± 1 MM. EL CUELLO INTERIOR DEBE SER IGUAL AL EXTERIOR.<br>- MANGAS. LAS MANGAS DE LAS CAMISETAS DEBEN SER CORTAS, TERMINADAS CON DOBLADILLO DE 25 MM ± 5 MM DE ANCHO O EN TEJIDO RIB DE IGUALES CARACTERÍSTICAS DEL RIB DEL CUELLO.<br>RUEDO. EL RUEDO DE LAS CAMISETAS DEBE TENER UN DOBLADILLO DE 25 MM ± 5 MM DEL MISMO MATERIAL, NO RESORTADO, CON COSTURA EN MÁQUINA RECUBRIDORA DOS AGUJAS DE MÍNIMO 6 MM DE SEPARACIÓN. | UN | 1 | 27.700 | 27.700 |
| 24 | **GORRA ARMADA:** TIPO MILITAR, COLOR AZUL TURQUÍ EN TELA GABARDINA GRANO MONTECARLO, PARTE FRONTAL BORDADO TEXTO “ARMADA” .CIERRE CON BROCHE   | PAR | 1 | 26.900 | 26.900 |
| 25 | **PINES ESCUDO ARMADA NACIONAL:** EL DISEÑO DEL DISTINTIVO METÁLICO DEBE CORRESPONDER AL ESCUDO HERÁLDICO DE LA ARMADA NACIONAL EN COLOR DORADO, DEBE SER ELABORADO EN UNA ALEACIÓN EN ZINC DE ALTA RESISTENCIA Y DEBE TENER UN ANCHO DE 13 MM ± 3 MM Y UNA LONGITUD DE 16 MM ± 3 MM. EL DISTINTIVO DEBE LLEVAR EN SU PARTE POSTERIOR UN SISTEMA DE PIN Y BROCHE DE PRESIÓN QUE PERMITA ASEGURARLOS. EL PIN DEL DISTINTIVO DEBE SER RANURADO CON PUNTA AFILADA Y CON CABEZA. EL PIN DEBE TENER UNA LONGITUD DE 7 MM ± 2 MM. EL DISTINTIVO DEBE LLEVAR ACABADO TIPO ESPEJO EN SU PARTE SUPERIOR, DEBE SER TROQUELADO EN ALTO RELIEVE EN UNA SOLA PIEZA. DEBE POSEER FORMAS CLARAS, DEFINIDAS Y PRECISAS. EL DISTINTIVO DEBE SER SUAVE, LIBRE DE FILOS Y DE BORDES ÁSPEROS. | UN | 1 | 37.000 | 37.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  | | | | |



Firma:_____
Nombre del Proponente: GESCOM SAS
NIT del Proponente: 830.145.023-3 Régimen: común
Matrícula No. 01399746
Representante legal del Proponente: JUAN MANUEL ARENAS PEREZ
Documento de identidad del representante legal del Proponente: 80.842.621
Dirección del Proponente: *Calle 26 A No 13-97* Ciudad: Bogotá
Teléfono del Proponente: 5617679
Fax del Proponente: 5617679
Correo electrónico del Proponente: ***proyectos@gescom.com.co***