
LOSETA PLANA 20 X 20 X 06 CM PARA ANDENES


COLOR GRIS



PLANTA DE LA LOSETA PLANA GRIS.



VISTA DE LA LOSETA PLANA GRIS INSTALADA.



ISOMETRICO DE INSTALACIÓN LOSETA PLANA GRIS.



IMAGEN DE LA PIEZA.

LOSETA PLANA EN CONCRETO PREFABRICADO FORMATO 20X20 CM. COLOR GRIS, ESPESOR 06 CM, TIPO INDURAL O SIMILARES.
INSTALACIÓN:
1. SE VERIFICA QUE LA SUB RASANTE POSEA LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PENDIENTES ESPECIFICAS PARA LA SUPERFICIE DE LOSETA.
2. SE INSTALA SOBRE LA SUB RASANTE UNA SUB BASE GRANULAR DE 18CM, CONSTITUIDA POR FRAGMENTOS DE PIEDRA O GRAVA DURAS Y DEBIDAMENTE COMPACTADA.
3. SE INSTALA SOBRE LA SUB BASE GRANULAR UNA CAPA DE ARENA UNIFORME DE 5 CM, LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES ORGÁNICO Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN PRODUCIR HALOEFLORESCENCIAS.
4. SE INSTALA LA LOSETA SOBRE LA CAPA DE ARENA ENRASADA, LA CUAL NO PODRÁ ESTAR HUMEDECIDA. SE INSTALA SIGUIENDO UN PATRÓN UNIFORME ALINEADO SEGÚN SEA EL CASO.
5. POR ULTIMO SE ESPARCE ARENA MENUDA SECA SOBRE SUPERFICIE DE LOSETAS PARA SELLAR LAS JUNTAS ENTRE ELLAS.

LOSETA TÁCTIL GUÍA 20 X 20 X 06 CM PARA ANDENES


COLOR AMARILLO



PLANTA DE LA LOSETA TÁCTIL GUÍA.



VISTA DE LA LOSETA TÁCTIL GUÍA INSTALADA.



ISOMETRICO DE INSTALACIÓN LOSETA TÁCTIL GUÍA.




IMAGEN DE LA PIEZA.

LOSETA PLANA EN CONCRETO PREFABRICADO FORMATO 20X20 CM. COLOR GRIS, ESPESOR 06 CM, TIPO INDURAL O SIMILARES.
INSTALACIÓN:
1. SE VERIFICA QUE LA SUB RASANTE POSEA LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PENDIENTES ESPECIFICAS PARA LA SUPERFICIE DE LOSETA.
2. SE INSTALA SOBRE LA SUB RASANTE UNA SUB BASE GRANULAR DE 18CM, CONSTITUIDA POR FRAGMENTOS DE PIEDRA O GRAVA DURAS Y DEBIDAMENTE COMPACTADA.
3. SE INSTALA SOBRE LA SUB BASE GRANULAR UNA CAPA DE ARENA UNIFORME DE 5 CM, LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES ORGÁNICO Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN PRODUCIR HALOEFLORESCENCIAS.
4. SE INSTALA LA LOSETA SOBRE LA CAPA DE ARENA ENRASADA, LA CUAL NO PODRÁ ESTAR HUMEDECIDA. SE INSTALA SIGUIENDO UN PATRÓN UNIFORME ALINEADO SEGÚN SEA EL CASO.
5. POR ULTIMO SE ESPARCE ARENA MENUDA SECA SOBRE SUPERFICIE DE LOSETAS PARA SELLAR LAS JUNTAS ENTRE ELLAS.

LOSETA TÁCTIL ALERTA 20 X 20 X 06 CM PARA ANDENES


COLOR AMARILLO



PLANTA DE LA LOSETA TÁCTIL ALERTA.



VISTA DE LA LOSETA TÁCTIL ALERTA INSTALADA.



ISOMETRICO DE INSTALACIÓN LOSETA TÁCTIL ALERTA.



IMAGEN DE LA PIEZA.

LOSETA PLANA EN CONCRETO PREFABRICADO FORMATO 20X20 CM. COLOR GRIS, ESPESOR 06 CM, TIPO INDURAL O SIMILARES.
INSTALACIÓN:
1. SE VERIFICA QUE LA SUB RASANTE POSEA LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PENDIENTES ESPECIFICAS PARA LA SUPERFICIE DE LOSETA.
2. SE INSTALA SOBRE LA SUB RASANTE UNA SUB BASE GRANULAR DE 18CM, CONSTITUIDA POR FRAGMENTOS DE PIEDRA O GRAVA DURAS Y DEBIDAMENTE COMPACTADA.
3. SE INSTALA SOBRE LA SUB BASE GRANULAR UNA CAPA DE ARENA UNIFORME DE 5 CM, LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES ORGÁNICO Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN PRODUCIR HALOEFLORESCENCIAS.
4. SE INSTALA LA LOSETA SOBRE LA CAPA DE ARENA ENRASADA, LA CUAL NO PODRÁ ESTAR HUMEDECIDA. SE INSTALA SIGUIENDO UN PATRÓN UNIFORME ALINEADO SEGÚN SEA EL CASO.
5. POR ULTIMO SE ESPARCE ARENA MENUDA SECA SOBRE SUPERFICIE DE LOSETAS PARA SELLAR LAS JUNTAS ENTRE ELLAS.


ADOQUÍN RECTANGULAR 10 X 20 X 06 CM PARA ANDENES

COLOR AMARILLO - DEMARCACIÓN PARA DISCAPACITADOS VISUALES



PLANTA ADOQUÍN RECTANGULAR AMARILLO PARA DEMARCACIÓN VISUAL.

VISTA DEL ADOQUÍN RECTANGULAR AMARILLO PARA DEMARCACIÓN VISUAL INSTALADO.



ISOMETRICO DE INSTALACIÓN ADOQUÍN RECTANGULAR AMARILLO.



IMAGEN DE LA PIEZA.

ADOQUIN RECTANGULAR EN CONCRETO PREFABRICADO FORMATO 10X20 CM. COLOR GRIS, ESPESOR 06 CM, TIPO INDURAL O SIMILARES. INSTALACIÓN:
1. SE VERIFICA QUE LA SUB RASANTE POSEA LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PENDIENTES ESPECIFICAS PARA LA SUPERFICIE DE LOSETA.
2. SE INSTALA SOBRE LA SUB RASANTE UNA SUB BASE GRANULAR DE 18CM, CONSTITUIDA POR FRAGMENTOS DE PIEDRA O GRAVA DURAS Y DEBIDAMENTE COMPACTADA.
3. SE INSTALA SOBRE LA SUB BASE GRANULAR UNA CAPA DE ARENA UNIFORME DE 5 CM, LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES ORGÁNICO Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN PRODUCIR HALOEFLORESCENCIAS.
4. SE INSTALA LA LOSETA SOBRE LA CAPA DE ARENA ENRASADA, LA CUAL NO PODRÁ ESTAR HUMEDECIDA. SE INSTALA SIGUIENDO UN PATRÓN UNIFORME ALINEADO SEGÚN SEA EL CASO.
5. POR ULTIMO SE ESPARCE ARENA MENUDA SECA SOBRE SUPERFICIE DE ADOQUÍN PARA SELLAR LAS JUNTAS ENTRE ELLAS.

PISO EN CONCRETO RAYADO PARA VÍAS


COLOR GRIS



PLANTA PISO EN CONCRETO RAYADO.



VISTA DEL PISO EN CONCRETO



ISOMETRICO DEL PISO EN CONCRETO RAYADO COLOR GRIS.

PLACA PARA VÍAS VEHICULARES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI CON ESTAMPE Y COLOR GRIS RAYADO. MODULADO EN EL DISEÑO.

INSTALACIÓN:
1. SE INSTALA UNA CAPA DE PIEDRA RAJON DE ESPESOR VARIABLE.
2. SE INSTALA SOBRE LA PIEDRA RAJON UNA CAPA DE SUB BASE GRANULAR DE 20CM. CONSTITUIDA POR FRAGMENTOS DE PIEDRA O GRAVA DURAS Y DEBIDAMENTE COMPACTADA. SE COMPACTA PARA OBTENER DENSIDADES DE 90%.
3. SE VACÍA UNA PLACA DE CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR 22 CM.
4. SE TEXTURIZA CADA PLACA DE CONCRETO CON UN RASTRILLO PARA CONCRETO. MODULADO EN EL DISEÑO.


LISTONES TIPO DECK WPC 14.5 X 200 X 4.5 CM PARA PARQUE

TONALIDADES TIERRA



PLANTA LISTÓN TIPO DECK.

VISTA LISTÓN TIPO DECK.




ISOMETRICO DE INSTALACIÓN LISTÓN TIPO DECK.

PISO DECK WPC EN MADERA ESPESOR 2,5CM CAJA 0,39 M2 TEKA
MATERIAL COMPUESTO DE FIBRAS VEGETALES Y POLÍMERO.
INSTALACIÓN:
1. SE VERIFICA QUE LA SUB RASANTE POSEA LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PENDIENTES ESPECIFICAS PARA LA SUPERFICIE DEL LISTÓN.
2. SE INSTALA SOBRE LA SUB RASANTE UNA SUB BASE GRANULAR DE 18CM, CONSTITUIDA POR FRAGMENTOS DE PIEDRA O GRAVA DURAS Y DEBIDAMENTE COMPACTADA.
3. SE INSTALA SOBRE LA SUB BASE GRANULAR UNA CAPA DE ARENA UNIFORME DE 5 CM, LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES ORGÁNICO Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN PRODUCIR HALOEFLORESCENCIAS.
4. SE INSTALA EL LISTÓN SOBRE LA CAPA DE ARENA ENRASADA, LA CUAL NO PODRÁ ESTA HUMEDECIDA. SE INSTALA SIGUIENDO UN PATRÓN UNIFORME ALINEADO SEGÚN SEA EL CASO.
5. POR ULTIMO SE ESPARCE ARENA MENUDA SECA SOBRE SUPERFICIE DE LISTONES PARA SELLAR LAS JUNTAS ENTRE ELLOS.

ADOQUÍN RECTANGULAR 10 X 20 X 6 CM PARA ANDENES


COLOR NEGRO Y COLOR AMARILLO



PLANTA ADOQUÍN RECTANGULAR.



VISTA DEL ADOQUÍN RECTANGULAR NEGRO Y DEL ADOQUÍN RECTANGULAR AMARILLO.



ISOMETRICO DE INSTALACIÓN ADOQUÍN RECTANGULAR.




IMAGEN DE LA PIEZA.

ADOQUIN RECTANGULAR EN CONCRETO PREFABRICADO FORMATO 10X20 CM. COLOR GRIS, ESPESOR 06 CM, TIPO INDURAL O SIMILARES. INSTALACIÓN:
1. SE VERIFICA QUE LA SUB RASANTE POSEA LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PENDIENTES ESPECIFICAS PARA LA SUPERFICIE DE LOSETA.
2. SE INSTALA SOBRE LA SUB RASANTE UNA SUB BASE GRANULAR DE 18CM, CONSTITUIDA POR FRAGMENTOS DE PIEDRA O GRAVA DURAS Y DEBIDAMENTE COMPACTADA.
3. SE INSTALA SOBRE LA SUB BASE GRANULAR UNA CAPA DE ARENA UNIFORME DE 5 CM, LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES ORGÁNICO Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN PRODUCIR HALOEFLORESCENCIAS.
4. SE INSTALA LA LOSETA SOBRE LA CAPA DE ARENA ENRASADA, LA CUAL NO PODRÁ ESTAR HUMEDECIDA. SE INSTALA SIGUIENDO UN PATRÓN UNIFORME ALINEADO SEGÚN SEA EL CASO.
5. POR ULTIMO SE ESPARCE ARENA MENUDA SECA SOBRE SUPERFICIE DE ADOQUÍN PARA SELLAR LAS JUNTAS ENTRE ELLAS.

IMAGEN DE LA PIEZA.

PISO EN CONCRETO ESTAMPADO PARA VÍAS


COLOR ROJO MINERAL



PLANTA PISO EN CONCRETO RAYADO.



VISTA DEL PISO EN CONCRETO



ISOMETRICO DEL PISO EN CONCRETO ESTAMPADO COLOR ROJO.

PLACA PARA VÍAS VEHICULARES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI CON ESTAMPE Y COLOR MINERAL SIMILAR AL ADOQUÍN DE 10X20 CM. MODULADO EN EL DISEÑO.

INSTALACIÓN:
1. SE INSTALA UNA CAPA DE PIEDRA RAJON DE ESPESOR VARIABLE.
2. SE INSTALA SOBRE LA PIEDRA RAJON UNA CAPA DE SUB BASE GRANULAR DE 20CM CONSTITUIDA POR FRAGMENTOS DE PIEDRA O GRAVA DURAS Y DEBIDAMENTE COMPACTADA. SE COMPACTA PARA OBTENER DENSIDADES DE 90%.
3. SE VACÍA UNA PLACA DE CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, ESPESOR 22 CM.
4. SE TEXTURIZA CADA PLACA DE CONCRETO CON UN RASTRILLO PARA CONCRETO. MODULADO EN EL DISEÑO.


LOSETA GRANÍTICA COLOR GRIS 30 X 30 X 05 MM PARA EXTERIOR



VISTA DE LA LOSETA GRANÍTICA COLOR GRIS



VISTA DE LA LOSETA GRANÍTICA COLOR GRIS



ISOMETRICO DE INSTALACIÓN DE LOSETA GRANÍTICA COLOR GRIS PARA PISOS

LOSETA GRANITICA. FORMATO 30X30 CM. ESPESOR 025 MM. COLOR GRIS.
INSTALACIÓN:
1. SE VERIFICA QUE LA SUB RASANTE POSEA LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PENDIENTES ESPECIFICAS PARA EL MATERIAL QUE SERÁ INSTALADO.
2. SE INSTALA UNA CAPA DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 20CM DE ESPESOR, COMPUESTO POR MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO PARA RELLENO COMPACTADO CON DENSIDAD DEL 90% POR CAPAS MAX. 30 CM.
3. SE INSTALA SOBRE LA CAPA DE RELLENO UNA PLANTILLA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Y CORRUGADAS DE CUADROS 15X15 CM CALIBRE 4 MM.
4. SE INSTALA SOBRE LA PLANTILLA DE CONCRETO UNA CAPA DE PEGA PARA CERÁMICA.
5. SE INSTALA SOBRE LA CAPA DE PEGA LA BALDOSA ANTIDESLIZANTE SIGUIENDO UN PATRÓN UNIFORME ALINEADO SEGÚN SEA EL CASO.
6. SE APLICA BOQUILLA CON LATEX COLOR BLANCO EN TODAS LAS JUNTAS DE SEPARACIÓN ENTRE LAS PIEZAS.

MUNICIPIO DE TIERRALTA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

"RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA RIBERA DEL RIÓ SINÚ, EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA."

Consultor:

Observaciones:

Contiene:
PLANO ARQUITECTÓNICO DE ACABADOS

Escala:

Diseño:
ARQ. YAMIT RAIMUNDO VERGARA COMAS
M.P. A28922017 -1067836455

Fecha:
MARZO 2021

Plano:
PAc-01
DE 01