	OFIEXPORT SAS NIT. 802.023.673-5	Página 1 de 1	
OFIEXPORT DISEÑO Y ERGONOMÍA PARA SU OFICINA	FICHAS TECNICAS	VERSIÓN	1
		CÓDIGO	PR-SST-08
		VIGENTE DESDE	10-12-2020



SILLA EJECUTIVA

REFERENCIA	250B3
MARCA	OFIEXPORT
CARACTERISTICAS	SILLA OPERATIVA Silla operativa espaldar alto, sentadero espuma inyectada, mecanismo 4 palancas, las cuales tienen las siguientes funciones: 1 Elevación del sentadero por medio de cilindro neumático 2 Inclinación del asiento con caída hacia adelante y hacia atrás 3 Inclinación del espaldar y graduación de altura 4 Desplazamiento del asiento en profundidad adelante y atrás Brazos 3D graduación de altura, giro izquierdo y derecha y desplazamiento en profundidad. Araña de 5 aspas en Nylon Ruedas piso duro Cilindro neumático Nivel 3 Tapizada en paño y / o cuero sintético. Espaldar: Espaldar de cobertura alta (dorso-lumbar) la región dorsal debe ser recta y la región lumbar convexa, debe dar apoyo torácico y lumbar sin impedir por su tamaño la libertad de movimientos de tronco y brazos, con palanca de ajuste de altura. Ajustable alto con de: 50 x 46 cm parte superior espaldar de 60 cm de ancho

	ángulo de espalda 90 a 105º. Graduación de altura en el espaldar por medio de cremallera continuo a la base del asiento Tapizado con espuma de alta densidad y tela lavable y transpirable. Con carcasas elaboradas en polipropileno (pp) de alto impacto. Mecanismo: plato con contacto permanente Asiento: De diseño ergonómico profundidad 50 x 48 cm. Tapizada con espuma inyectada de alta densidad n° 40, tela vinílica, lavable, de fácil limpieza, antitranspirante, de alta resistencia al desgaste y que evite la formación de microorganismos y unicolor. Con carcasas elaboradas en polipropileno (pp) de alto impacto. columna: Cilindro neumático cromado con camisa de recubrimiento cónico cilíndrico de polipropileno (pp) de alto impacto. Descansa brazos ajustables y graduables en alturas, con almohadilla de tacto blando con desplazamiento adelante - atrás, y semigiro izquierda derecha de color negro. Base: • base de 5 brazos, cada hélice de 30 cm de largo aproximadamente, de Material resistente en polipropileno (pp) de alto impacto, con rodachinas en silicona de alto tráfico. tapicería: Tapizado en tela vinílica Características: Alta especificación técnica, resistencia al desgaste, impermeable y de fácil limpieza, transpirable, evita la formación de microorganismos, retardancia al fuego (normal Cal-TECH 117, FMVSS 302), durabilidad del color a la luz, Calibre: 1.10 ± 0.16mm.
COLOR	A su elección
GARANTIA	2 años