



Eco Twister

ECO Twister 20W CDL E27 110-127V 1PF/12

Esta lámpara pequeña, compacta y con forma de espiral ofrece una vida útil de hasta 6000 horas. La familia incluye productos de 8 a 23 W, lo que permite un reemplazo sencillo de la mayoría de las lámparas GLS de 30 a 100 W.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico cerrada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- Las lámparas fluorescentes compactas deben tratarse como desechos especiales; deben llevarse a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. La asociación de la industria europea de la iluminación ha establecido una infraestructura que permite reciclar mercurio, otros metales, vidrio, etc.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [E27]
Vida útil nominal (nominal)	6000 h
Ciclo de alternado	4000X
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [CCT de 6.500 K]
Flujo luminoso (nominal)	1180 lm
Flujo luminoso (promedio) (nominal)	1180 lm
Designación de color	Luz de día fría
Conservación del flujo luminoso de 2000 h (nominal)	80 %
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	313
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	337
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	59 lm/W


Índice de reproducción de color (Nom)	77
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lamp Current (Nom)	270 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,3 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (mín.)	5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (máx.)	40 s
Factor de potencia (nominal)	0.5
Voltaje (nominal)	110-127 V

Eco Twister

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Forma del foco	Espiral
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	20 kWh
Datos de producto	
Código del producto completo	871869643644800

Nombre del producto del pedido	ECO Twister 20W CDL E27 110-127V 1PF/12
EAN/UPC: producto	8718696436448
Código del pedido	929689001401
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929689001401
Net Weight (Piece)	0,065 kg

Plano de dimensiones



TORNADO 20W CDL E27 110-127V 50/60Hz

Product	D (max)	C (max)	F (max)
ECO Twister 20W CDL E27 110-127V 1PF/12	55 mm	108,5 mm	46,5 mm

