ANEXO 1
CONDICIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA PRODUCCIÓN GANADERA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Para el cumplimiento del objeto del contrato, EL CONTRATISTA deberá entregar los bienes o elementos descritos a continuación con las siguientes especificaciones técnicas:

MATERIALES E INSUMOS			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**	**Unidad de Medida**	**CANTIDAD**
Insumos Adecuación, Preparación de Terrenos , Siembra			
Plántulas Forestales +10% de reposición (80+8), bolsa 18*30 altura plántula entre 80 cm a 120 cm	PLANTA FORESTAL de vivero con certificación ICA, las especies deben ser de fácil adaptación a la zona en la que serán plantadas, bolsa 18x30 debe presentar una altura entre 80 cm a 120 cm. Igua Pseudosamanea guachapele. Ocobo Tabebuia roseae Payande Pithecellobium dulce Yopo Anadenanthera peregrina Guayaba Psidium guajava Nogal Cordia eliodora Yopo Anadenanthera peregrina Saman Samanea saman Yopo Anadenanthera peregrina Leucaena Leucanea leucocephala Guayaba Psidum guajava	Árbol	704
Plántulas Forrajeras +10% de reposición forrajera acorde a las condiciones agroecológicas de los predios. Bolsa 18*30, altura plántula entre 80cm a 120cm	PLANTA FORRAJERA de vivero con certificación ICA, las especies deben ser acordes a las condiciones agroecológicas del predio. Bolsa 18X30, altura plántula entre 80cm a 120cm. Guácimo, Guásuma ulmifolia Nacedero Madre de Agua Trichanthera gigantea Leucaena, leucocephala	Arbusto	2200

Semilla Forrajera	SEMILLA FORRAJERA BOTÓN DE ORO DESCRIPCIÓN 1 kg Semilla sexual de botón de oro, En un kilogramo germinan alrededor de 3000 a 5000 plantas. En Colombia, crece en diferentes tipos de suelo, desde el nivel del mar hasta 2.500 metros de elevación y en sitios con precipitaciones que fluctúan entre 800 y 5.000 mm. Deberá tener certificación ICA.	kilo	20
Semilla de Leguminosas Kudzu	DESCRIPCIÓN Leguminosas, 1 kg de semilla, certificación ICA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Nombre científico: Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth Lluvia requerida: 850 a 1,160 mm / año. Fijación de nitrógeno: 100 a 120 kg / hectárea Semilla: 81,400 a 88,000 unidades / kg Semillas necesarias: 10 a 15 kg / ha Espaciado: 0,60 a 0,80 m entre hileras y 0,20 a 0,30 m entre pozos Profundidad de siembra: 2 hasta 3 cm Tiempo de uso: 60 a 90 días después de la germinación Tolerancia a la sequía: alta Tolerancia al frío: alta Altitud: nivel del mar hasta 2,100 m	kilo	8
Micorrizas	Presentación: Bulto por 10 kilogramos Composición:NGREDIENTE ACTIVO: Glomus spp, Entrophospora spp, Sclerocystis spp, Scutellospora spp, Acaulospora spp.SUSTRATO: Suelo desinfectado libre de microorganismos patógenosPH : 6,0–6,5%HUMEDAD 14–18,6% RAICES COLONIZADAS: Mínimo 70%CONCENTRACIÓN ESPORAS : 300 esporas/gramoINDICE DE DIVERSIDAD PROMEDIO: 6VIDA ÚTIL: 2 años, conservado en un ambiente fresco y seco, protegido de los rayos directos del sol	kilo	141

Fertilización N-P-K (15-15-15) Kg/Ha	FERTILIZANTE TRIPLE 15 presentación por bulto de 50 kg Registro ICA DESCRIPCIÓN Fertilizante granulado completo y balanceado con elemento mayores N 15% N nítrico 6.11% N amoniacal 8.89% P2O5 15% K2O 15% Criterio de aprobación y rechazo de acuerdo con Resolución ICA 0150 del 21 de Enero de 2003 o según NTC 1061 abonos o fertilizantes. Tolerancias. (99-10-27) PRESENTACION FÍSICA: Fertilizante complejo, sólido granulado, de color rosado pálido tirando a habano. PH: Entre 7 y 8 DENSIDAD A GRANEL: 994 kg/m3 CARACTERÍSTICAS Fertilizante con altos contenidos de Nitrógeno, Fósforo y Potasio Solubilidad en agua (30°C) 95 g/100 mL Humedad crítica relativa (30°C) 50% FERTILIZANTE TRIPLE 15 presentación por bulto de 50 kg Registro ICA DESCRIPCIÓN Fertilizante granulado completo y balanceado con elemento mayores N 15% N nítrico 6.11% N amoniacal 8.89% P2O5 15% K2O 15% Criterio de aprobación y rechazo de acuerdo con Resolución ICA 0150 del 21 de Enero de 2003 o según NTC 1061 abonos o fertilizantes. Tolerancias. (99-10-27) PRESENTACION FÍSICA: Fertilizante complejo, sólido granulado, de color rosado pálido tirando a habano. PH: Entre 7 y 8 DENSIDAD A GRANEL: 994 kg/m3 CARACTERÍSTICAS Fertilizante con altos contenidos de Nitrógeno, Fósforo y Potasio Solubilidad en agua (30°C) 95 g/100 mL Humedad crítica relativa (30°C) 50%	kilo	141

Bioabono	ABONO ORGANICO X TONELADAGENERALIDADESNitrógeno Total (N) 1.8%Fósforo Total (P2O5) 2.6 %Potasio soluble en agua 3.3%Calcio (CaO) 2.2.%Magnesio (MgO) 0.5 %Carbono orgánico oxidable 15%Cenizas 31.8 % Humedad máxima 30 %UNIDAD DE MEDIDA: BULTOS X 40 KILOSApariencia, olor Sólido, polvo de color café, ligero olor a tierra Relación carbono/ nitrógeno 8.3 pH 8.18 Densidad 0,53 g/cm3 Capacidad de intercambio catiónico 42.5 meq/100 g Capacidad de retención de agua 104.0% Conductividad eléctrica 4.6 ds/m Categoría Toxicológica IV – Normal/te no ofrece peligro (Franja Verde)- CuidadoEMPACADO Y ROTULADO: debe estar debidamente empacado, rotulado embalado y cubierto conforme a la normatividad técnica nacional. Decreto 1609, Certificación ICA.	tonelada	4
Urea	FERTILIZANTE GRANULADO UREA BULTO X 50KG GENERALIDADES: Producto formado por las sustancias que corresponden a la fórmula química NH2-NH2 que se hidroliza y se convierte en amoníaco y dióxido de carbono. Es utilizado como fertilizante nitrogenado. REQUISITOS GENERALES: Debe ser sólido, granulado o en forma de perlas y debe fluir libremente. Inodoro. REQUISITOS ESPECÍFICOS: Nitrógeno: 45.0 %, mínimo. Biuret: menor que 1.5 % Humedad: 1.0 % máximo La urea para aplicación foliar debe contener Biuret 0.5 máximo. EMPAQUE Y ROTULADO: Debe empacarse de acuerdo a lo establecido en la norma NTC 1421. El rotulado debe cumplir con lo indicado en la NTC 40. Si el producto es para aplicación foliar debe cumplir con la NTC 40 y especificar que es apto para uso foliar	bulto x 50Kg	8

Insecticidas control de Hormiga Arriera	PRESENTACION: Liquido 250 ml INGREDIENTE ACTIVO: Clorpifiros GENERALIDADES Piretroide de baja toxicidad para el hombre. Potente y eficaz insecticida con 3 o 4 semanas de persistencia, con bajos niveles de toxicidad para el hombre y mascotas.	Frasco x250ml	8
Hidrorretenedor	PRESENTACION: 20 KG. GENERALIDADES: Polímeros biodegradables que absorben y retienen grandes cantidades de agua y nutrientes cuando son introducidos en el Suelo o en cualquier otro medio de cultivo. Esta capacidad de retención de agua permite el desarrollo de las plantaciones aún en épocas secas aprovechando al máximo los escasos recursos De agua y nutrientes disponibles. La estructura química del polímero APARIENCIA : Granulado o en polvo REQUISITOS ESPECIFICOS: Densidad aproximada a granel (gr/cm3): 0,8 Rango de pH (5-9); Absorción práctica: mín. de 300 g/g. Estabilidad del producto hidratado en el suelo (años): 2-4, Tiempo para alcanzar 60 % de capacidad de absorción: 10 Min. EMPAQUE Y ROTULADO: Debe estar empacado en materiales adecuados que lo protejan de la humedad y conserven su calidad durante su Almacenamiento y transporte. El rotulado debe indicar humedad, nombre del producto y del fabricante.	Kilo	11
Amina	Herbicida agrícola - Concentrado Soluble SL X galonINGREDIENTE ACTIVO: 2,4-D: 720 g/L (2,4-dichlorophenoxy) acetic acid, de formulación a 20°C, equivalente a 860 g/L en forma de sal dimetilamina. Ingredientes Aditivos: C.S.P. 1 litroGENERALIDADES: L es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado por toda la planta en forma acropétala y basipétala; posee un amplio espectro de control de malezas de hoja ancha	Galón	8
Glifosato	GENERALIDADES: GLIFOSOL SL es un herbicida no selectivo de acción sistémica con amplio espectro de acción, adecuado para el control post emergente de malezas anuales y	Galón	16

	perennes en áreas agrícolas, industriales, caminos, vías férreas, etc. El producto no actúa sobre las semillas que existan por debajo del suelo y tampoco es absorbido por raíces. No es de acción residual prolongada y no actúa como un herbicida esterilizante del suelo. Ingrediente Activo: Glifosato Concentración: 480 g/l Nombre químico: N-(phosphonomethyl) glycine, en forma de sal isopropilamina Tipo de Formulación: Concentrado Soluble- SL Grupo químico: Glicinas Categoría Toxicológica: II – Moderadamente Peligroso Franja Toxicológica: amarilla. Presentaciones: 1 Litro, 4 Litros, 20 Litros y 200 Litros.		
Insumos Cerca Eléctrica			
Kit solar 20 Km (Impulsor, Panel solar, Batería 12V, Regulador 15A)	IMPULSOR CERCA ELÉCTRICA CON PANEL SOLAR / 30 KM- Voltaje de entrada (V): 90 Vac – 140 Vac – 250 MA- Voltaje de salida pulsante 16.000 V- Alcance en kilómetros: 30 Km- Cobertura (Ha): 25- Pulsos por minuto: 30 - 70- Potencia: Alta- Impedancia: Baja- Consumo: Bajo- Consumo: 2.4W- Duración de carga: 12 Horas- Panel solar: 10W – 12V- Batería interna: 12V - 5Amp- Conectable directamente a la red eléctrica- Posibilidad de instalar batería externa de 12V - 9AMP - 28AMP.- Posibilidad de cambiar el panel por uno más grande o agregar otro para zonas con poca energía solar.- 100% Garantía por 1 año- Categoría IP64: No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos- Protector contra descargas eléctricas.- Es amigable con el medio ambiente.- Indicador del estado de la cerca.- Doble velocidad de pulso.- Caja de poliestireno a prueba de golpes.- Regulador de carga interno.- Incluye manual de instrucción.- Indicador de nivel:AltoMedioBajoEquipo diseñado para cualquier tipo de terreno.	Unidad	4

Alambre para cerca galvanizado cal 12,5 (rollo 25kd =25m)	Alambre para cerca, galvanizado de calibre 12.5 Rollo de 25kd = 25 mts. CARACTERISTICAS • Capa De galvanizado simple. • Fabricado en acero norma SAE 1006 - 1008 -- 1010—1015. • Posee uniformidad en el diámetro y en el recubrimiento de zinc DESCRIPCCION • Resistente a la corrosión. • Uniformidad en el diámetro y en el recubrimiento de zinc. • Diversidad de aplicaciones.	Rollo	32
Alambre encauchetado rollo x 50m	DESCRIPCCION: • Alambre ideal para usar en sistemas de cerca eléctrica. • Úselo en puertas para hacer puentes bajo la tierra o aéreos. • Ideal para la instalación de impulsores y conexiones en general del sistema eléctrico. • Rollo de 50 m de largo CARACTERISTICAS: Alambre aislado calibre 14 (rollo x 50 metros)	Rollo	4
Cuchilla doble tiro	DESCRIPCCION: Instrumento utilizado para interrumpir el paso de corriente en cercas eléctricas, cuando ocurran tormentas. Con un diseño práctico e innovador que facilita la instalación. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Medidas: Largo: 140. Ancho:141 mm. × 13 mm Color: Negro - amarillo Material: Polipropileno reforzado, lamina cobrizada Peso: 294 gr	Unidad	4

Varilla copperweld	DESCRIPCCION:El electrodo de puesta a tierra estará constituido por una varilla de acero revestida de una capa de cobre. La capa de cobre se depositará sobre el acero mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: Por fusión del cobre sobre el acero (Copperweld) Por proceso electrolítico Por proceso de extrusión revistiendo a presión la varilla de acero con tubo de cobre En cualquier caso, deberá asegurarse la buena adherencia del cobre sobre el acero.ESPECIFICACIONES TECNICAS: Material: acero SAE 1020 recubierto con cobreNorma de fabricación: ntc-2206 Dimensiones: 2.40Longitud diámetro: 5/8 y 3/4Espesor mínimo de la capa de cobre: 0.27	Unidad	24
Alambre de cobre calibre 12	DESCRIPCIÓN Alambre o cable de cobre suave, con aislamiento termoplástico de policloruro de vinilo (PVC). ESPECIFICACIONES TECNICAS • NOM-001-SEDE Instalaciones eléctricas (utilización). • NOM-063-SCFI Productos eléctricos-conductores - requisitos de seguridad. • NMX-J-010-ANCE Conductores con aislamiento termoplástico a base de policloruro de vinilo, para instalaciones hasta 600V. • Directiva RoHS 2002/95/CE, directiva de la Comunidad Europea para el control del uso de sustancias peligrosas. CARACTERISTICAS • Tensión máxima de operación: 600 V. • No propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido. • Temperaturas máximas de operación en el conductor: 60°C En presencia de aceite. • 90°C En ambiente seco, húmedo o mojado • 105°C En emergencia. • 150°C En corto circuito. • Nota: La condición de emergencia se limita a 1 500 h acumulativas durante la vida del cable y no más de 100 h en periodos de doce meses consecutivos. Las condiciones de corto circuito en el conductor se basan en lo indicado por la norma ICEA P-32-382v	Metro	120
Kit desviador de rayos	DESCRIPCION Desviador de Rayos para Cerca Eléctrica marca Agrofer. Encuentra aquí, en Ace Comaderas, todo en accesorios y herramientas agrícolas,	Unidad	4

	para la construcción y el hogar, gran variedad de productos a precios increíbles. Por compras superiores a $99.900 el valor del envío será totalmente gratis, si estás en Sincelejo podrás recibir en menos de 24 horas. CARACTERISTICAS: Protege la cerca eléctrica de las descargas atmosféricas. Es muy importante, por el hecho de estar expuesto a las inclemencias del clima. Especificaciones técnicas: • Material: Polipropileno, resistencia a los rayos UV • Lamina y tornillos galvanizados • Medidas : 21 x 21 x 6 centímetros • Peso: 0.53 Kilos		
tensor pequeño	DESCRIPCCIONTensor pequeño: Se utiliza en las instalaciones de pantalla, para tensar el alambre de 2,5 mm, que se usa para evitar el pandeo de los hilos de poliéster. ESPECIFICACIONES TECNICAS:TENSOR PEQUEÑO(nº 2) = 75L/mm	Unidad	128
aislador inicio fin	CARACTERISTICAS: Aislador ovalado con dos agujeros, sirve para conducir hilo y alambre eléctrico, soporta gran fuerza de tensión. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Largo: 6.8 cm Espesor: 3.5 cm Materiales: polietileno de alta densidad con aditivo UV. Color: Naranja y Amarillo RECOMENDACIONES: Se debe instalar al principio y al final de cada tramo de cerca eléctrico	Unidad	280

broche 2 (Manigueta x 4 recibidor)	CARACTERISTICAS: Se utiliza en postes de cemento, madera o plástico, para la instalación en los puntos de acceso para los potreros, fabricado con polipropileno de alta calidad filtro UV. DESCRIPCCION: • Permite hacer puertas o broches. • Incluye: 2 Resortes, 4 Recibidores, 2 Maniguetas. Dimensiones porta manigueta • Alto: 8cm • Largo: 5.5 cm • Ancho: 7 cm • Peso: 35 gramo Dimensiones manigueta: • Largo: 21.5 cm • Ancho: 5 cm • Peso: 85 gramos	Unidad	32
Aislador Puntilla - Bolsa * 100	CARACTERISTICAS: Úselo en estacones de madera en toda la distribución de la cerca eléctrica para aislar el cable electrificado. Material con aditivo UV que evita la cristalización causada por el sol y las condiciones ambientales prolongando su vida útil. Bolsa x 100 UND ESPECIFICACIONES TECNICAS Material: Polipropileno, con pigmento y UV. Textura: completamente lleno de acuerdo al molde, liso, sin arrugas, sin rebaba, sin betas de otro color y brillante. Color: amarillo. Presentación: Bolsa de 100 unidades	Bolsa	20
Voltímetro de Luces	DESCRIPCCION: Medidor de voltaje con escalas de luces indispensable para medir el estado de la cerca Indispensable para medir, evaluar y detectar fugas a lo largo de la cerca eléctrica. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Material: Componentes electrónicos Cubierta plástica polietileno Puntas y láminas en acero inoxidable. Peso: 110 gr Presentación : unidades	Unidad	4

Llave para tensor Cerca eléctrica	DESCRIPCCION:Fabricada en una lámina gruesa para resistir la fuerza con la que se debe tensionar el alambre, en un extremo lleva una muesca la cual se utiliza para entorchar el alambre.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:Peso 100 grAncho 2,5 cmLargo de 18 cm aproximados. Material platino de 3 mm	Unidad	4
Postes cada 7 metros (7cm*7cm*2m)	DESCRIPCCION: Postes aserrados de 2,10 o 2,20 metros de largo por 10 por 10 centímetros o 10 por 12 centímetros de escuadría- triangular. Sin impermeabilizar.	Unidad	960
TRANSPORTE			
Transporte Mayor Insumos	Transporte Mayor Insumos	Viajes	4
TALENTO HUMANO ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA			
Médico Veterinario, zootecnista, Experiencia: Certificada en coordinación, monitoreo y establecimiento de sistemas silvopastoriles. Tiempo mínimo: 5 años	Tiitulo profesional como médico veterinario, zootecnista Con tarjeta profesional vigente. Experiencia: Certificada en coordinación, monitoreo y establecimiento de sistemas silvopastoriles. Tiempo mínimo: 5 años	Mes	4
Servicio especializado de instalación impulsor y kit cerca eléctrica red inicial de distribución	Técnico profesional en producción pecuaria o afines con experiencia general de 10 años desde su acta de grado y experiencia especifica en la instalación y montaje de sistemas de aislamiento en cercas eléctricas y paneles solares para producciones ganaderas con sistemas silvopastoriles	**Unidad**	4
Servicio especializado de instalación panel solar		**Unidad**	4
CAPACITACIONES			
Talleres de Capacitación: Sistemas silvopastoriles y Elaboración de biofertilizantes (El valor incluye el costo del conferencista,	Memorias del taller. Refrigerios, almuerzos. Logística y equipos audiovisuales.	Talleres	2

memorias del taller, refrigerios, almuerzos, logística y equipos audiovisuales)			

2. Hacer la debida entrada al almacén del Departamento de los bienes o elementos contratados junto con el Supervisor del Contrato.

3. Asumir todos los gastos por concepto de impuestos, fletes, transportes, bodegaje y todos los demás costos en los que incurra el contratista para la entrega de los bienes establecidos en el contrato.
4. Realizar la asistencia y acompañamiento técnico que propenda la implementación y sostenibilidad de sistemas silvopastoriles en los cuatro municipios donde se ejecutara el proyecto.
5. Implementar la siembre silvopastoril de ocho (8) hectáreas con su respectivo encerramiento en cerca eléctrica con panel solar, bajo el modelo de cerca viva.
6. El material que se emplee debe cumplir con lo establecido en la Resolución ICA 2457 de 2010 "por medio del cual se establecen los requisitos para el registro de las personas que se dedican a la producción y comercialización de semillas para siembre y plántulas de especies forestales". El contratista deberá demostrar que el vivero origen del material vegetal, se encuentra registrado ante la gerencia seccional del ICA correspondiente (anexar copia del registro). Si el proponente no es productor de plántulas, además del documento anterior, deberá allegar certificación original de un vivero que manifieste el compromiso del suministro del material vegetal.
7. Realizar la instalación de impulsor y kit cerca eléctrica red inicial de distribución, con servicio especializado, en los municipios de Venadillo, Mariquita, Chaparral, Lérida.
8. Realizar la instalación de panel solar con servicio especializado, en los municipios de Venadillo, Mariquita, Chaparral, Lérida.
9. Presentar certificación de registro ICA en la entrega de los bienes adquirir a los que corresponda.
10. Realizar dos (2) talleres de capacitación en Sistemas silvopastoriles y Elaboración de biofertilizantes, que incluye la entrega para cada persona asistentes de (memorias del taller, refrigerios, almuerzos, logística y equipos audiovisuales).
11. Verificar que se utilicen de manera adecuada y permanente los elementos de protección personal.
12. Entregar los bienes o elementos en las cantidades solicitadas y de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, que garanticen la calidad de los mismos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 numeral 5 de la Ley 80 de 1993 y concordantes con las ofrecidas en la propuesta.
13. Realizar la instalación en cada uno de los predio a intervenir de un pendón con las siguientes

medidas de 100 cm de alto por 80 cm de ancho con la información del proyecto, logos de la secretaria de desarrollo agropecuario y producción alimentaria y logos de la Gobernación del Tolima "EL TOLIMA NOS UNE", previas instrucciones del supervisor, el cual será instalado en el predio donde se ejecutara el contrato, es decir que el contratista instalara cuatro pendones (Venadillo, Mariquita, Chaparral, Lérida).

14. Entregar registro fotográfico de cada una de las áreas en las que se realizara la implementación del sistema silvopastoril (Venadillo, Mariquita, Chaparral, Lérida).
15. Presentar informe al supervisor técnico del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago y bienes.
16. Atender las observaciones o requerimientos formulados por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria, por conducto de la supervisión.
17. Constituir las pólizas pactadas en el contrato.
18. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así mismo, el contratista debe reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. De lo anterior el contratista debe comunicar a la compañía de seguros.
19. Suscribir el acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato de común acuerdo con el supervisor.
20. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.
21. Acreditar el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los _____ días del mes de _____ de 2021.

_____

Firma del Representante Legal del Proponente o del Proponente persona Natural
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:
Correo electrónico:
Dirección: