LLANTA PARA RETROEXCAVADORA 1400*24 CON VALV

LLANTA PARA RETROEXCAVADORA

1400*24 16 LONAS



CODIGO	REFERENCIA	TT/TL	LONAS	DIAMETRO EXTERIOR (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	RIN (Inch)	PRESION MAXIMA. (PSI)	PROF. (mm)	CAP. DE CARGA MAXIMA (Kg.)	VEL. Km/h
6009	14.00-24	TL	16	1336	370	8.00TG	51	24	3650	40

LLANTA PARA MINICARGADOR Y RETROEXCAVADORA

12*16.5 12 LONAS CON VALVULA



CÓDIGO	REFERENCIA	TT/TL	LONAS	DIAMETRO EXTERIOR (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	RIN (Inch)	PRESION MAXIMA (PSI)	PROFUNDIDAD (mm)	CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA (Kg.)	VELOCIDAD (Km/h)
1048 1065	12-16.5	TL	12	838	307	9.75	65	34	2575	10

LLANTA PARA RETROEXCAVADORA 19.5*L24



CÓDIGO	REFERENCIA	TT/TL	LONAS	DIAMETRO EXTERIOR (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	RIN (Inch)	PRESION MAXIMA (PSI)	PROFUNDIDAD (mm)	CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA (Kg.)	VELOCIDAD (Km/h)
1053	19.5L-24	TL	12	1313	490	W16L	34	27	3.450	40

LLANTA 12* 22.5 DIRECCIONAL CT-150



LLANTA 12* 22.5 TRACCION CONTROL D

FICHA TÉCNICA LLANTA 12 R 22.5 BF GOODRICH CROSS CONTROL D



Descripción	12 R 22.5 CROSS CONTROL D TL 152/148 K
Marca	BF GOODRICH
Diseño	CROSS CONTROL D
Tipo	Tubeless
Índice de Carga Sencillo	152 = 3.550 Kg por llanta
Índice de Carga Dual	148 = 3.150 Kg por llanta
Código de Velocidad	K = 110 Km/h
Serie	90
Circunferencia de Rodam.	3.315 mm
Diámetro Total	1.087 mm
Ancho de Rin	8.25"
Ancho de Sección	298 mm
Radio sin Carga	543 mm
Radio con Carga	501 mm
Profundidad	20,3 mm
Distancia Mínima Gemelado	338 mm
Peso Real	63,020 kg
Aplicación	Uso Mixto
Posición	Tracción

Gino Castelli.
MARKETING PRODUCTO PL

INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.-ICOLLANTAS S.A.
NIT 860.002.127-6

BOGOTÁ:
MCO- Autopista Norte (Cra 45) No. 108-27 Edif. Paralelo 108
Torre 1 Of. 1001 Teléfono: (571) 4291000 Fax:(571) 4291076
Servicio al Cliente- Autopista Norte (Cra 45) No. 108-27 Teléfono: (571) 4291020 Fax:(571) 4291074

MARCACION TERMICA CON EL NUMERO DE LA PLACAS DEL VEHICULO

