MATRIZ DE EPP		Codigo: D-SSST-08	LA BODEGA Eléctrica
Versión: 02	Pag. 1 de		

AREA	CARGO	FACTORES DE RIESGOS EXISTENTES	ZONA CORPORAL	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	IMAGEN	MARCA SUGERIDA
BODEGA	AUXILIAR DE BODEGA	Proyección de particulas	OJOS	Gzfas de seguridad		3M
		Abraciones	MANOS	Guantes de nitrilo		EM
		Golpes en pies	PIES	Botas Dielectricas		ROL
		Golpes en cabeza	CABEZA	Casco dielectrico con barbuquejo		MALASIA INDUSTRIAL HELMET
		Ruio en el ambiente de trabajo	OIDOS	Protector auditivo de inserción		ZUBIOLA

MATRIZ DE EPP		Codigo: D-SSST-08	LA BODEGA Eléctrica
Versión: 02	Pag. 1 de		

AREA	CARGO	FACTORES DE RIESGOS EXISTENTES	ZONA CORPORAL	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	IMAGEN	MARCA SUGERIDA
ATENCION DE EMERGENCIAS	BRIGADISTAS	Proyección de particulas	OJOS	Gzfas de seguridad		3M
		Contaminación	MANOS	Guantes de nitrilo		Zubiola
		Contaminación	Boca y nariz	Tapabocas		Zubiola

MATRIZ DE EPP		Codigo: D-SSST-08	LA BODEGA Eléctrica
Versión: 02	Pag. 1 de		

AREA	CARGO	FACTORES DE RIESGOS EXISTENTES	ZONA CORPORAL	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	IMAGEN	MARCA SUGERIDA
PREVENCIÓN CONTAGIO CORONAVIRUS COVID 19	TODOS LOS TRABAJADORES	Biologico: contacto con COVID 19	CARA	Careta		Zubiola
		Biologico: contacto con COVID 19	OJOS	GAFAS		3M
		Biologico: contacto con COVID 19- Labores de aseo	MANOS	Guantes neopreno		Eterna
		Biologico: contacto con COVID 19	BOCA- SISTEMA RESPIRATORIO	Tapabocas con doble tela quirurgica		No especificado

FICHA TÉCNICA ALCOHOL INDUSTRIAL 95%

CÓDIGO: DC-GL-007 FECHA: 24/11/20118 VERSIÓN: 003

Nombre de la empresa:	
Dirección:	

Descripción del producto:
Es un producto obtenido a partir de fermentaciones alcohólicas y un proceso de destilación.

Composición: 95% Alcohol Etílico (mínimo).

Fórmula Química: CH_3CH_2OH

Características Sensoriales: Color transparente/incoloro, Olor no extraño y miscible en agua.

Descripción	Método	Unidad	Mínimo	Máximo
Contenido de alcohol expresado en grados alcoholimétricos a 20ºC.	-	mg/dm3 AA	95	-
Acidez total, expresada como ácido acético	NTC 47	mg/dm3 AA	-	20
Metanol	NTC 4118	mg/dm3 AA	-	100
Contenido total de congéneres (aldehídos, ésteres y alcoholes superiores)	NTC 4118	mg/dm3 AA	80	500

Usos: Desinfectantes, solventes, elaboración de tintas, entre otros No es apto para el consumo humano.

Envasado: El producto se envasa en recipientes o tanques plásticos o en carro tanques.

Control de almacenamiento y comercialización: Para que el producto no se altere, se debe almacenar en tanques.

Instrucciones de uso: Materia prima para diferentes productos. Las instrucciones de uso, las determina el cliente.

FICHA TECNICA

GEL ANTIBACTERIAL

DESCRIPCION GENERAL: Gel antibacterial o alcohol en Gel que representa la manera más práctica de mantener la higiene a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Producto especialmente formulado para satisfacer las nuevas necesidades de limpieza de manos con el objeto único de cuidar la SALUD. Es un antiséptico natural, se usa en las áreas médicas porque elimina gérmenes y se evapora rápidamente. Mata gérmenes comunes sin agua o toalla, es un gel formulado para proporcionar una especial acción descontaminante y desinfectante sobre superficies.

APLICACIONES: Se emplea en la desinfección de manos en clínicas, plantas de alimentos y establecimientos de una rápida acción y secado. Tales propiedades permiten su uso en todo tipo de piel, al igual que en adultos como en niños.

NOTA: EL ALCOHOL EN GEL NO REEMPLAZA EL LAVADO DE MANOS CON JABÓN ANTIBACTERIAL, CEPILLO DE UÑAS Y ENJUAGUE CON AGUA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Aspecto:	Gel incoloro y transparente.
Contenido:	Alcohol al 70 %, Agua, Carbopol, Trietanolamina, Aloe vera.
pH:	6.5 – 7.5
Estabilidad:	6 meses

Biodegradable, libre de Fosfatos

PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIA:

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese inmediata y completamente con agua por 15 minutos. Si las condiciones empeoran y la irritación persiste, contacte un médico.

INGESTION: No induzca o provoque el vómito. Ingerir abundante agua. Contacte un médico.

CONTROL DE FUEGO: Medio de extinción: agua o CO_2.

PRECAUSIONES DE MANEJO SEGURO Y USO:

PRECAUCIONES PERSONALES: Evite el contacto con los ojos, no lo tome. Manténgase alejado del fuego o llamas. Manténgase tapado. No se deje al alcance de los niños.

MODO DE USO: Con las manos secas, tomar 3 – 5 ml de GEL, friccionar toda la superficie de las manos, espacios interdigitales y muñecas por 15 – 30 segundos hasta que el alcohol seque. No secar con toalla ni calor.

ROMBO DE SEGURIDAD



LABORATORIOS INDUSTRIALES Limpio·Puro·Suave LPS	**FICHA TECNICA BLANQUEDOR**	
Código: PD – OT - 41	**Versión: 06**	**Página 1 de 2**

DESCRIPCIÓN:

El Blanqueador es un producto con propiedad desinfectante y antibacterial. Es utilizado para la desinfección y blanqueamiento de superficies como pisos, baños, paredes y cocinas. También es utilizado en el lavado de la ropa blanca, en tratamiento de aguas y de algunos desechos.

APLICACIÓN:

Para desinfectar y desmanchar baños, cocinas y Pisos:
Diluya 1 taza de blanqueador en cuatro litros de agua. Cepille con esta solución las áreas que desea desinfectar, espere 10 minutos y enjuague.

Para blanquear y despercudir su ropa blanca:

Separe la ropa de color, evite salpicar o tener contacto directo con la ropa y siga las instrucciones de lavado de la prenda. Úselo en telas blancas de algodón y lino. No debe emplearse en prendas delicadas como lana, seda, cuero y fibras sintéticas. Por cuatro litros de agua agregue una taza de blanqueador, mezcle bien y sumerja la ropa, remoje por tres minutos y enjuague bien la ropa después de usar blanqueador.

RENDIMIENTO:

Por litro de Producto el rendimiento aproximado es de 100 $m^{2.}$

COMPOSICIÓN:

Hipoclorito de Sodio en solución.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido de fácil fluidez
Color	Ligeramente amarillo
Olor	Característico
Punto de Inflamación	No inflamable
Solubilidad	Miscible en cualquier proporción con agua
P.H	12.5 +/– 0.5
Densidad	1.000 – 1.150 g/ml
% Hipoclorito	4.50 - 6.25% NaClO
Biodegradabilidad	**Producto Biodegradable**

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Envase cerrado y tapado.
- Evitar altas temperaturas.
- No exponer a la luz directa.
- Guardarse en lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES:

No se utilice sobre madera, superficies pintadas, metal, mármol, telas y superficies de papel ya que pueden dañarse. No mezcle con sustancias amoniacales o ácidos. Evite cualquier contacto directo con la ropa pues podría dañarse.

ADVERTENCIA:

Consérvese en un lugar limpio, fresco y ventilado, retirado de los rayos directos del sol y fuera del alcance de los niños y mascotas. No ingerir, en caso de ingestión accidental, no inducir el vómito y consuma abundante agua. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua. En ambos casos consulte de inmediato al médico. No envasar alimentos. Utilice guantes plásticos para evitar reacciones desfavorables en la piel, después de su uso enjuáguelos y deje secar.

FICHA TÉCNICA

TAPABOCA ANTIFLUIDOS CON FILTRO

REF: TP2003



01

TELA ANTIFLUIDOS

Repelente a fluidos - Alta resistencia al rasgado.
Bajo nivel de despeluzamiento - 100% impermeable
Antiestática y No tóxica.
COLORES: Verde jade, Azul Rey, Azul oscuro, Blanco

02

ELABORACIÓN

- Corte láser industrial
- Proceso de ensamble
- Comfort: tiras ajustables o caucho
- Empaque

03

DESCRIPCIÓN

Tapabocas con mascarilla facial para adulto de uso industrial, elaborado con una (01) capa en tela no tejida compuesta 100% a base de polipropileno y una (01) capa de tela (tejida) antifluidos.

COLORES:
SUJETO A DISPONIBILIDAD

1 2 3

FICHA TÉCNICA

TAPABOCA ANTIFLUIDOS CON FILTRO

REF: TP2004



01

TELA ANTIFLUIDOS

Repelente a fluidos - Alta resistencia al rasgado.
Bajo nivel de despeluzamiento - 100% impermeable
Antiestática y No tóxica.
COLORES: Verde jade, Azul Rey, Azul oscuro, Blanco

02

ELABORACIÓN

- Corte láser industrial
- Proceso de ensamble
- Comfort: tiras ajustables ó caucho
- Empaque

03

DESCRIPCIÓN

Tapabocas con mascarilla facial para adulto de uso industrial, filtro que fascilita la respiración y a su vez evita el paso de fluidos elaborado con una (01) capa en tela no tejida compuesta 100% a base de polipropileno y una (01) capa de tela (tejida) antifluidos.

COLORES:
SUJETO A DISPONIBILIDAD

1 2 3

INFO: +57 318 8022298 +57 318 2818707

ENVIOS A TODO EL PAÍS

El proceso de fabricación se realiza bajo los últimos lineamientos formulados por el ministerio de salud para la elaboración temporal de tapabocas y otros insumos, durante la emergencia sanitaria declarada en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con el fin de garantizar la calidad de los mismos en el proceso de fabricación, almacenamiento y distribución.

Colombia

División Salud Ocupacional
Gafas de Seguridad
Marco Negro
3M 1710T
05/06/2013



Hoja Técnica

Descripción

Lente de seguridad 3M **1710 T** claro antiempañante para la protección contra impacto. y rayos ultravioleta. Tratamiento anti ralladura. Marco en nylon liviano, con lentes laterales para mayor visibilidad. Cuatro posiciones de ajuste para mejor acoplamiento. Lentes transparentes en policarbonato. Cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1. (Alto impacto)

Composición

Los lentes de seguridad 1710 de 3M(MR) cuentan con un marco liviano de color negro y micas transparentes. Son de estilo contemporáneo y cuentan con cuatro posiciones ajustables.

● Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2003.

Especificaciones (Características Técnicas)

Cubrimiento lateral para mayor visibilidad, protección y la aceptación del usuario.
· Ofrece protección frente a impacto de partículas de alta velocidad.
· Protección contra la radiación UV.
· Construcción liviana.
· Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una mejora en la visión.

· Lentes en policarbonato, altamente resistentes al impacto.
· No son resistentes a salpicaduras de solventes químicos.
· Cumple con los requerimientos físicos y ópticos de la norma ANSI Z87.1. como protector de alto impacto.

Usos y Aplicaciones

En cualquier rubro de la industria donde exista riesgo de:
· Radiación UV
· Alto impacto

Instrucciones de Uso

Usar en situaciones que impliquen riesgo para los ojos tales como impacto y radiación UV.
· Este producto no es suministrado con ningún tipo de accesorios.
· Es importante que el producto sea almacenado correctamente, en una bolsa caja protectora.
· Realice un chequeo permanente a sus gafas para notar oportunamente defectos como raspaduras, perforaciones o cualquier otro daño físico que pueda reducir notablemente el nivel de protección a impacto con el que cuentan las gafas. En caso de ser así, el producto debe ser inmediatamente cambiado.
•

Precauciones y Primeros Auxilios

Las gafas no deben ser utilizadas con marcos formulados, ya que existe la posibilidad que cualquier impacto pueda ser transmitido a estos, lo que puede llegar a ser un riesgo para el portador.
· Mantenga el producto alejado de solventes, vapores orgánicos y materiales corrosivos, ya que estos pueden reducir significativamente la protección al impacto.
· Almacene el producto a Temperaturas entre 5°y 40℃.

Vida Util del Producto

Notas Especiales

Limpieza:

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño suave no abrasivo, preferiblemente humedecido en agua y deben dejarse secar a temperatura ambiente.
Puede también utilizarse un paño específico para la limpieza de oculares. No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

Notas:

· Para prevenir lesiones oculares graves, consulte al personal de seguridad o a su supervisor para cerciorarse de estar usando la protección adecuada para los ojos.
· Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Advertencias:

· Los lentes oscuros de policarbonato no se deben usar cuando se realizan trabajos de

soldadura, fundición o cualquier otro trabajo en donde los ojos estén expuestos a niveles dañinos de radiación.

Condiciones de Transporte

NOTAS:	**Datos Técnicos :**	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677

3M BARRANQUILLA

3M MEDELLIN

3M CALI

Nit: **860.002.693-3**
Consulte Más Información en Nuestro Web Site **http://www.3m.com.co**
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636 o 018000113M3M**

© 3M 2006. Todos los Derechos Reservados.



Careta de Protección Facial con Soporte Ajustable y Visor Claro

SKU: 11887805 Categorías: Caretas con Visor Claro, Protección Facial y Cabeza
Barcode: 787579401048.

Descripción

Descripción

ESTAS IMÁGENES SON PARA EFECTOS DEMOSTRATIVOS. ALGUNAS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE, DE ACUERDO A LOS DESPACHOS DE LOS PROVEEDORES DEL EXTERIOR, SIN QUE ESTO AFECTE LA COMPOSICIÓN O CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.

ANSI
American National Standards Institute

Referencia: **11887805**
Cód. Barras: 787579401048

- Corona ajustable, lejana a la cara.
- Suspensión flotante con ratchet para ajustar al tamaño de la cabeza.
- El tamaño del visor ofrece una gran protección contra residuos o partículas.
- Protección facial frontal y lateral.
- Tres botones de ajuste y soportes en la corona.
- Resiste un impacto suave o un fuerte viento.
- Fácil de cambiar y retirar.
- Peso: 200 gr.
- Dimensiones: 12" x 8"
- ANSI Z87

CONSULTE EL USO ADECUADO CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

UN. Empaque: 1 caja máster x 10 caretas

Productos Relacionados



Soporte de instalación / Protección Facial de Ventana. PARA INSERTAR EN CASCO DE SEGURIDAD.



Gorra de Seguridad • Elaborada en ABS, Almohadilla de EVA y recubierta en Algodón.



Barbuquejo de repuesto para Casco de Seguridad • Para todas las referencias de casco.



Careta de Protección Facial con Malla Metálica y Refuerzo • Soporte ajustable, con ratchet