	EXTINTOR TIPO SATÉLITE ABC DE 150 LIBRAS		
	Documento FICHA TÉCNICA	**Versión:** 1	**Páginas** Página 1 de 1



Extintor rodante para aplicación de Polvo químico Seco ABC, especialmente utilizado Petroleras, Aeropuertos y empresas con alto riesgo en incendios clase tipo B (Líquidos y Gases Inflamables).

Extintor de 150 libras tipo satelite, con polvo químico seco ABC (A base de Bicarbonato de Sodio, siliconizado para que fluya libremente) de 150 libras presurizado con Nitrógeno Gaseoso (N2) a 240 libras PSI, manguera de ¾“ X 4,5 mts de largo con boquilla de descarga controlable.

Fabricado bajo las normas técnicas (tomadas como referencia) NTC 652 (UL-299), NTC (UL-711), NTC 2885 (NFPA 10).

OPERACIÓN

1. Desenrolle la manguera de 3/4” con válvula de descarga controlable.
2. Verifique que la válvula de control de descarga esté cerrada.
3. Abra la válvula de control para dar paso a la descarga y diríjala a la base de la llama en forma de abanico.

CARACTERÍSTICAS		**MODELO AF S 150 .**	
		AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC	
Altura Extintor:	90 cms.	Conductor eléctrico:	NO
Diámetro extintor:	55 cms.	Color del extintor:	Amarillo
Capacidad del equipo:	150 lbs.	Clase de Fuego:	A B C
Peso extintor vacio:	50 lbs.	Presión de Rotura Cilindro:	735 psi
Alcance de la descarga:	08 a 10 mts.	Prueba Hidrostática:	550 psi
Duración de la descarga:	Variable continua	Presión de Servicio Cilindro:	250 psi
Peso del extintor cargado:	95 kg aprox.	Garantía Agente Extintor:	1 año
Elemento expulsor:	Nitrógeno Gaseoso.	Garantía extintor:	5 años por defecto de fabricación.
Presión expulsor:	240 PSI	**Observaciones:** Su mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado o autorizado.	
Manguera:	¾ “ x 4,5 mts.		

Contactos 24 horas: Telf. **6345163 - 3172653220**
agrofumigacionindustrial@hotmail.com