

207 EPMSCSQ____ Del 08 de Octubre de 2018

INFORME DE EVALUACION PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 42-2018, “CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CUACA.”

De conformidad con la Invitación Publica Minima Cuantia No. 42-2018 EPMSC SQ, mediante la cual se convoca a participar para “CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA.”

En la fecha señalada para el cierre y recibo de las propuestas se recibieron la siguiente:

NOMBRE OFERENTE	VALOR	FECHA Y HORA DE PRESENTACION.
TRIPLEX Y MUEBLES LOLO	\$ 346.000.00	10/8/2018 12:38 AM

Revisada la propuesta del oferente y teniendo en cuenta que dentro del modelo de evaluación se establece que se tendrá en cuenta la oferta de menor valor y la hora en que fue presentada, se procede a constatar en la plataforma del SECOP II verificando que se recibe una oferta; la cual fue presentada por la empresa **TRIPLEX Y MUEBLES LOLO** Por un monto de **TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS (\$346.000.00) M/Cte.** “Por lo anterior se procede a realizar la evaluación.

A su vez se recibe una oferta por el total del CDP el cual hace referencia al presupuesto asignado **UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (\$1.377.210.00) M/Cte.** Como lo establece la entidad para “CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CUACA.”

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Se realiza la verificación económica de la propuesta presentada y se constata que la empresa **TRIPLEX Y MUEBLES LOLO** presenta una oferta económica menor al promedio establecido por la entidad, lo cual se ajusta al presupuesto oficial.

Se procede a efectuar la evaluación jurídica y técnica:

207 EPMSCSQ___ Del 08 de Octubre de 2018
EVALUACIÓN JURÍDICA

De acuerdo con los requisitos jurídicos habilitantes exigidos, la evaluación de la propuesta de la empresa **TRIPLEX Y MUEBLES LOLO**, arrojó los siguientes resultados:

REQUISITO	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO
Sobre Único	CUMPLE	1-2
Anexo 1	CUMPLE	3-4
Anexo 3	CUMPLE	5-6-7
Anexo 4	CUMPLE	8
Anexo 5 - Formato SIIF	CUMPLE	9-10
Anexo 6	CUMPLE	11-12-13-14-15
Anexo 7- Compromiso anticorrupción	CUMPLE	16
Copia de cédula de Representante Legal	CUMPLE	17
Copia del Registro Único Tributario RUT	CUMPLE	18-19-20
Copia Cámara de Comercio	CUMPLE	21-22-23-24
Certificación Bancaria	CUMPLE	25
Certificación de pago de aportes parafiscales	CUMPLE	26-27-28
Certificados de Procuraduría, Contraloría, Policía del Representante Legal y de la Empresa	CUMPLE	29-30-31

En la verificación de requisitos jurídicos se constató que la Empresa **TRIPLEX Y MUEBLES LOLO** aportó la totalidad de la documentación exigida por la entidad.

EVALUACIÓN TÉCNICA

No	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
1	Cuñete de pintura 5 galones		
	PROPIEDAD / METODO	VALOR	UNIDAD
	Color	Blanco	-
	Blancura	78	%WB
	Brillo especular 60 / 80	2.5 / 5.0	UB
	Viscosidad	125-135	KU
	Densidad	5.38 – 5.48	Kg / gal
	pH	8.5 – 9.5	pH
	Sólidos en Volumen	39.3 + /-2	%
	Sólidos en Peso	56 - 58	%
	Poder cubrimiento (RC)%	≥ 97.4	%
	Lavabilidad	≥ 80	%
	Resistencia a la abrasión	≥ 450	Ciclos
	Secamiento al tacto	15 - 20	min
	Secamiento al manejo	1 - 4	h
	Contenido de VOC	70 - 80	G / L
2	Galón de pintura en aceite 1 Galón.		
	Viscosidad	70 - 80	KU

207 EPMSCSQ Del 08 de Octubre de 2018

	Densidad	3.35 – 3.55	Kg / Gal
	Secamiento al tacto	1 - 2	Horas
	Secamiento al manejo	4 - 6	Horas
	Contenido de VOC	480 - 580	g / L
	Método de aplicación	Brocha , rodillo , pistola	-
	Secamiento entre manos	4 - 6	Horas
	Rendimiento teórico	39	m2 / gal
3	Estuco en bulto 25 Kg.		
	Textura	Material en polvo	
	Densidad aparente	1,3 g/cm3 aproximadamente.	
	Tiempo de Fraguado	15 a 19 minutos en condiciones normales.	
	Color	Blanco	
	Durabilidad	Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.	
	Presentación	Empaque de polipropileno laminado por 25 kg.	
4	Thinner galón.		
	Aspecto físico	Líquido transparente	I-CC-M-G030
	Color	Incoloro a ligeramente amarilloso	I-CC-M-P025
	Densidad	0.824 - 0.835 g/mL	I-CC-M-P009
5	Brocha 4" Brocha elaborada en cerda natural, para uso en pinturas base agua y solventes comunes. Sistema de Construcción: Virola metálica, con cuña madera – plástico y adhesivo epóxica que adhiere las cerdas naturales. Cerdas: De Cerdo, puras (sin mezcla) y naturales de color gris, 100% limpias (doble cocido). Cabo: De polipropileno inyectado, color naranja o negro, resistente a los solventes Pegamento: Resina epóxica de alta concentración y curado rápido, totalmente resistentes a los solventes de la pintura (Incluidos los distintos tipo de Thinner). Virola: Chapa acerada para evitar la corrosión.		
6	Brocha 2" Brocha elaborada en cerda natural, para uso en pinturas base agua y solventes comunes. Sistema de Construcción: Virola metálica, con cuña madera – plástico y adhesivo epóxica que adhiere las cerdas naturales. Cerdas: De Cerdo, puras (sin mezcla) y naturales de color gris, 100% limpias (doble cocido). Cabo: De polipropileno inyectado, color naranja o negro, resistente a los solventes Pegamento: Resina epóxica de alta concentración y curado rápido, totalmente resistentes a los solventes de la pintura (Incluidos los distintos tipo de Thinner). Virola: Chapa acerada para evitar la corrosión.		
7	Brocha 1 1/2" Brocha elaborada en cerda natural, para uso en pinturas base agua y solventes comunes. Sistema de Construcción: Virola metálica, con cuña madera – plástico y adhesivo epóxica que adhiere las cerdas naturales. Cerdas: De Cerdo, puras (sin mezcla) y naturales de color gris, 100% limpias (doble cocido). Cabo: De polipropileno inyectado, color naranja o negro, resistente a los solventes Pegamento: Resina epóxica de alta concentración y curado rápido, totalmente resistentes a los solventes de la pintura (Incluidos los distintos tipo de Thinner). Virola: Chapa acerada para evitar la corrosión.		
8	Lamina de panel yeso		
	Espesor	12,7 mm (1/2")	
	Dimensiones	1.22m x 2.44m	
	Formatos especiales	1830 mm - 3660 mm	
	Aplicación del producto	Es generalmente la más utilizada, su uso es recomendada en paredes divisorias, también se recomienda en cielos	

207 EPMSCSQ Del 08 de Octubre de 2018

		rasos, y en revoque seco o estampillado cuando el desplome del muro a revestir sea superior a 8 mm.
9	Omega 7 x 3.5 Perfiles formados en frio tipo omega elaborados a partir de lámina de acero galvanizado, de clases grafilados y/o rigidizados.	
	Unidad	Unidad
	Espesor	0.40 mm
	Longitud	2.44 metros
10	Vigueta 2.44 - 3 mt. Perfiles formados en frio tipo vigueta, elaborados a partir de lámina de acero galvanizado, de clases grafilados y/o rigidizados.	
	Unidad	Unidad
	Espesor	0.40 mm
	Longitud	2.44 metros
	Ancho	39 mm
	Aplicación del producto	Elemento soporte del bastidor, anclado en losas, dispuesto de manera horizontal. Su función principal es de apoyo y alineación de perfiles paralelos.
11	Tornillos	
	Categoría de corrosividad	C2
	Diámetro de cabezal	12 mm
	Espesor de cabezal	2.5 mm
	Diámetro de tornillo	4.8 mm
	Profundidad de anclaje mínima	10 mm
	Accionamiento del tornillo	Philips PH2
	Material de anclaje recomendado	Metal
	Grosor máximo del material	0,6 - 2,0 mm

El oferente cumple con las exigencias técnicas contenidas en la invitación.

CONCLUSIONES

La empresa **TRIPLEX Y MUEBLES LOLO** Con Nit: 34596026-2 presento toda la documentación exigida para el presente proceso como es (Económico, Jurídico y Técnico) teniendo en cuenta que hasta el momento cumple con cada uno de los requisitos exigidos por la entidad se procede a dar continuidad.

Comité Evaluador:

X

BLANCA NELLY CORREA SANCHEZ

Verificación Económica
Responsable Pagadora

JORGE EDUARDO BALANTA BALANTA

Verificación Jurídica

LUZ DARÍ ALVAREZ FLOR
Directora EPMSCS Santander de Quilichao