MAGNUM INVERTER 17 EFICIENCIA



Soft Start

Compresor de arranque suave, mantiene al mínimo el cobro por demanda máxima.

Inverter

Compresor de velocidad variable, reduce drásticamente el consumo de energía.

Extra Coil

20% mas serpentín para mayor un intercambio de calor, enfriando mejor y más rápido.

proliferación de microorganismos.

aire no emite contaminación auditiva.

costo operativo, menor impacto ambiental.



Turbo Enfriamiento

Útil para enfriar su habitación de forma rápida y eficaz.



Velocidad automática

Ajuste de la velocidad del abanico acorde a la temperatura.



Memoria Activa

Su configuración predilecta estará lista al presionar un botón.

Especificaciones Técnicas Modelos 115V

Capacidad de enfriamiento (Mínima/Máxima)	Btu/h	3600 / 10 000	4000 / 12 800
Suministro eléctrico	V-Ph-Hz	115 – 1 -60	115 – 1 -60
Capacidad de calefacción (Mínima/Máxima)	Btu/h	320 / 880	3 600 / 13 800
Consumida energético (Mínimo/Máximo)	W	325 / 900	450 / 1200
Relación de Eficiencia Energética Estacional (SEER)	Btu/Wh	17	
Tipo de refrigerante		R410a	R410a
Compresor tipo		Rotativo de velocidad variable	
Flujo de aire	m3/h	411	500
Sonido Operativo	dB	24	25
Diámetros de tubería	Pulg	1/4 – 3/8	1/4 – 1/2

Dimensiones Unidad Exterior – Ancho x Alto x Profundidad			
Sin empaque	mm	770 x 550 x 300	770 x 550 x 300
Con empaque	mm	900 x 585 x 335	900 x 585 x 335
Peso	kg	29 / 32	29 / 32

Especificaciones Técnicas - Modelos 220V

Capacidad		3/4 Ton	1 Ton.	1.5 Ton.	2 Ton.	3 Ton.
Enfriamiento (Mínimo/Máximo)	Btu/h	3600 / 10 000	4000 / 12 800	6 300 / 19 000	7 200 / 24 500	14 100 / 38 000
Calefacción (Mínima/Máxima)	Btu/h	320 / 880	3 600 / 13 800	4 400 / 21 500	3 600 / 28 000	14 400/ 39 000
Suministro eléctrico	V-Ph-Hz	230 – 1 -60	230 – 1 -60	231 – 1 -60	232 – 1 -60	233 – 1 -60
Consumida energético (Minimo/Maximo)	W	325 / 900	450 / 1200	700 / 1850	950 / 2600	1 600 / 4 200
Relación de Eficiencia Energética Estacional (SEER)	Btu/Wh	17				
Tipo de refrigerante		R410a				
Compresor tipo		Rotativo de velocidad variable				
Flujo de aire	m3/h	420	500	660	1100	1450
Sonido Operativo	dB	24	25	33	35	39
Diámetros de tubería	pulg	1/4 – 3/8	1/4 – 1/2	1/4 – 1/2	3/8 – 5/8	3/8 – 5/8
Dimensiones unidad Interior – Ancho x Alto x Profundidad						
Sin empaque	mm	722 x 290 x 187	802 x 297 x 189	965 x 319 x 215	1080 x 335 x 226	1259 x 362 x 282
Con empaque	mm	790 x 370 x	875 x 375 x	1045 x 405 x	1155 x 415 x 315	1340 x 450 x

MIRAGE	PRODUCTOS		SOPORTE	PUNTOS MIRAGE	CONTACTO	
Sin empaque	mm	300	300	333	363	
Con empaque	mm	900 x 585 x 335	900 x 585 x 335	920 x 615 x 390	965 x 755 x 395	1090 x 865 x 500
Peso	kg	29 / 32	29 / 32	37 /	58 / 65	65 / 70



Regresar a la página anterior

CONTÁCTENOS

SOBRE NOSOTROS

Con 25 años de experiencia, Mirage es la marca más firme

ACCESO RÁPIDO

Servicios Mirage Aire
Semblanza empresari
Acondici

207
Bodega 2A
Yumbo-Cali
Tel: 317 501 8321
INFO@AIRESMIRAGE.CO

unidades vendidas por año.

En cada nuevo modelo que Mirage lanza al mercado se ofrecen mejoras exclusivas en materiales y tecnología que incrementan la eficiencia y mejoran el ahorro en consumo eléctrico.

Capacitación Técnico Virtual

Video Corporativo

x2

© Copyright 2016-2017 Mirage, Aires acondicionados y línea blanca