AM COMPRESORES
Nit. 900.753.421-3

- ✓ Alquiler de Compresores
- ✓ Alquiler de Herramientas
- ✓ Mantenimiento de Maquinaria
- ✓ Reparacion
- ✓ Venta

Construccion de Obras de Estabilización, mitigación y cimentaciones



EFICIENCIA Y CALIDAD, NUESTRO COMPROMISO

CONTRATO DE ALQUILER No.: **A043**

FECHA: 19/05/2021

CLIENTE: PERFO TERRA EQUIPOS SAS

NIT: 901.337.435-6

DIRECCION: CR 34 5 04 AP 103

TEL.: 3014176006

OBRA: EL REFUGIO CHAPINERO ALTO

DPTO/CDAD: C/MARCA

DESPACHAMOS A USTED(S) LA SIGUIENTE MAQUINARIA


CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO
1	COMPRESOR PORTATIL DIESEL SULLAIR 250 CFM **C-4,** SERIAL: **004123295**, HOROMETRO: **1716,** SERIAL BATERIA: **EXTREMA TITANIO 1000, 42962**
	"EQUIPO SIN COMBUSTIBLE"

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS:
1. QUE HEMOS RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION A LA FECHA Y A TITULO DE ALQUILER LOS EQUIPOS ANTERIORMENTE DESCRITOS LOS CUALES ESTAN EN BUEN ESTADO.
2. AL RECIBIR LOS EQUIPOS TOMADOS EN ALQUILER NOS OBLIGAMOS A UTILIZARLOS BAJO NUESTRO EXCLUSIVO RIESGO Y EN CUENTA EL USO Y DESGASTE DE LA MAQUINA.
3. EN CASO DE PERDIDA PARCIAL O TOTAL DE LOS EQUIPOS POR HURTO SIMPLE, HURTO CALIFICADO, HURTO AGRAVADO O POR MAL USO PAGAREMOS EL VALOR DEL EQUIPO ANTERIORMENTE DESCRITO POR UN TOTAL DE 60.000.000 (SESENTA MILLONES DE PESOS M/.CTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES REPORTADA LA NOVEDAD.
4. EXPRESAMENTE DECLARAMOS BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE QUIEN FIRMA ESTA REMISION OBRA EN REPRESENTACION PROPIA Y POR AUTORIZACION EXPRESA DE QUIEN ACA FIGURA COMO CLIENTE, QUIEN COMO TAL ES SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES AQUÍ CONTRAIDAS.

Solicitado por:	**Despachado por:**	**Recibido por:**
ELIAS ROA CEL 301 4176006	**JOSE ROJAS**	**ELIAS ROA** **CEL 301 4176006**
Firma:	Firma:	Firma:
Cédula:	Cédula:	Cédula: HUELLA

AM SERVICE
NIT: 900.753.421-3
Tel.: 811 9030 - 310 204 8843 - 8119030

¡OPER[illegible]QUIPO:



AM COMPRESORES Y OBRAS CIVILES S.A.S

INTERNO

C - 4

FICHA TECNICA Y MANTENIMIENTO

MARCA	SULLAIR	MOTOR SERIAL	T04045D721334	FILTRO ACEITE MOTOR	B7125
SERIAL	00 4123295	MOTOR REFERENCIA	4045	FILTRO ACEITE UNIDAD	BT611-MPG
MODELO	2015	MOTOR ARRANQUE	NIPODENSO 2 HUECOS	FILTRO SEPARADOR	
CAPACIDAD - PSI/CMF	120/250	CORREA VENTILADORA	8PK 1560	FILTRO AIRE MOTOR	SFA - 3607 K
ALTERNADOR	JOHN DEERE	BOMBAS INYECCIÓN		FILTRO AIRE UNIDAD	SFA - 3607 K
UNIDAD COMPRESORA	SULLAIR	ACEITE / CUARTOS	15W40 9	BATERIA MARCA/REFER	XTREMA TITAN 1000
MARCA MOTOR	JOHN DEERE	FILTRO COMBUSTIBLE	MANTEQUILLERA BF 909	BATERIA SERIAL	42962
MOTOR MODELO	2015 - JHON DEERE 4045	FILTRO PRIMARIO	UNIVERSAL		

ÚLT MTTO		MANTTO EFECTUADO EL	8/05/2021	CON	1.697	HORAS	EL PRÓXIMO CUANDO MARQUE	1.897	HORAS

ACEITE / CUARTOS	X	REF	CAMBIO	9/4	FILTRO COMBUSTIBLE 1	X	REF	CAMBIO	FILTRO AIRE N° 1	X	REF	CAMBIO
FILTRO DE ACEITE	X	REF	CAMBIO		FILTRO COMBUSTIBLE 2	X	REF	CAMBIO	FILTRO AIRE N° 2	X	REF	CAMBIO
ACEITE HIDRAULICO	X	REF	ADICION	4/4	FILTRO HIDRAULICO		REF		FILTRO TRAMPA		REF	

NOTA: CON EL FIN DE PROTEGER ESTE EQUIPO, LOS CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS EN GENERAL DEBERÁN REALIZARSE CADA 200 HORAS DE SERVICIO DE ACUERDO A LA TABLA ANTERIOR

REPARACIONES Y/O CAMBIOS — FECHA: 18 de mayo de 2021 — LECTURA DEL HOROMETRO: 1.716

ARTICULO	CT	CB	IN	MT	RP	TDA	ARTICULO	CT	CB	IN	MT	RP	TDA
ALTERNADOR							ACOPLES SALIDA AIRE						
BOBINA SOLENOIDE							BOMBA AUXILIAR						
BOTELLÓN (CILINDRO DE ACELERACIÓN)							BOMBA DE AGUA						
EXOSTO / SILENCIADOR							BOMBA DE INYECCIÓN						
HORÓMETRO							CABINA INSONORIZADA						
MANGUERA +(RACORES LOCOS UNIDAD)							CABLES DE BATERIA /						
MANGUERA AIRE +(RACORES Y ANILLOS)							CORREA VENTILADOR						
MANGUERA RADIADOR SUPERIOR							COUPLING						
MANÓMETRO PRESIÓN ACEITE							ENFRIADOR DE ACEITE HIDRAULICO						
MANÓMETRO PRESIÓN AIRE							FILTRO SEPARADOR AIRE/AGUA						
MANÓMETRO TEMPERATURA							GATOS ESTABILIZADORES						
MANÓMETRO VOLTÍMETRO							INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
MOTOR ARRANQUE							INTERCOOLER						
PANEL DE INSTRUMENTOS							INYECTORES						
PERA SENSOR TEMPERATURA							MANGUERAS DE REFRIGERACIÓN HIDRAULICO						
PERA SENSOR UNIDAD							PUERTAS LATERALES						
PROTECTOR VENTILADOR							RADIADOR						
PUSH BOTTON							REGISTRO SALIDA DE AIRE						
SOPORTE TIRO / PATA							SILENCIADOR						
STOPS							SOPORTES DE MOTOR						
SUSPENSIÓN							TANQUE COMBUSTIBLE						
SWITCH ENCENDIDO							TAPA RADIADOR						
TURBO ALIMENTADOR							TAPA TANQUE COMBUSTIBLE						
VÁLVULA DE SEGURIDAD							UNIDAD COMPRESOR						
VÁLVULA REGULADORA							VENTILADOR / ENFOCADOR						

REPARACIONES Y/O CAMBIOS DE MOTOR

CASQUETAS DE BIELAS							EMPAQUE CARTER						
JUEGO ANILLOS							EMPAQUE CULATA						
RETENEDOR TRASERO Y DELANTERO							EMPAQUE TAPA VÁLVULA						
TORNILLO DE BIELAS													

MTTO REALIZADO POR: WILLIAM AVILA — OBRA: TALLER

OBSERVACIONES

* LAVADO GENERAL
* MANTENIMIENTO GENERAL

NOMBRE ENCARGADO

PENDIENTE:

FIRMA

C-19




Compresor de aire portátil Sullair 250

250 cfm a 100 psig ■ 7,4 m³/min a 7 bar

- Compresor a tornillo rotativo
- Cubierta modular desmontable
- Enganche de altura regulable
- Engrasadores para cojinetes de rueda
- Amplio compartimento para caja de herramientas
- Panel de instrumentos del lado de la acera
- Interruptores protectores de apagado
- SSAM: Sistema de apagado y módulo de indicación
- Válvula de calentamiento en vacío
- Interruptor de arranque tipo oscilante
- Separador de combustible y agua
- Filtros de aire de dos etapas
- Control de capacidad de 0 a 100%
- Válvula neumática de entrada
- Fluido de compresor AWF
- Planchas de metal de galvanneal
- Acabado duradero con revestimiento en polvo
- Vía ancha
- Luces traseras empotradas
- Parachoques trasero

SULLAIR.
Always air. Always there.



Panel de instrumentos del lado de la acera con SSAM
Sistema de apagado y módulo de indicación.



Engrasador para cojinetes de rueda
Ofrece una conveniente lubricación de los cojinetes de la rueda gracias a los accesorios de engrase.



Diseño de tornillo rotativo
de Sullair, pionero en la tecnología de tornillo rotativo.



Fluido de compresor AWF de Sullair
Lubricación mejorada en clima frío y cálido. Vida útil más extensa del fluido del compresor. Garantía extendida del terminal de aire.

Diseñado para lograr total acceso y confiabilidad

Compresor a tornillo rotativo

Amplias puertas de servicio
- Grandes puertas de servicio que brindan acceso al tanque de combustible, motor, compresor y compartimento de herramientas
- Puertas de servicio con bisagras inoxidables, burletes incorporados y trabas de puerta de acero inoxidable de tipo T
- Panel de servicio trasero con acceso al enfriador del fluido del compresor y al radiador del motor montados a ambos lados
- Fácil acceso a los componentes que requieren servicio
- Mantenimiento de rutina simplificado
- Tiempo de inactividad y costo de servicio reducidos

Cubierta y armazón modulares
- Cubierta de una pieza, fácilmente desmontable para permitir tareas de mantenimiento principales
- Diseño modular que disminuye los costos de reemplazo
- Gancho elevador expuesto, de una punta

Control de capacidad de 0 a 100%
- Válvula neumática de entrada y arranque sin carga

Tren de rodaje apto para remolque en ruta
- Barra de tiro cuadrada de 3"
- Enganche de altura regulable (14", 16", 18")
- Enganche de cambio rápido
- Gato a tornillo con base
- Cadenas de seguridad para el transporte
- Amortiguación con resorte de hoja para servicio pesado
- Estabilidad con pista ancha

Amplia caja de herramientas del lado de la acera

Panel de instrumentos del lado de la acera
- Tapa con bisagras para cerrar con candado
- Medidor de presión de aire y horómetro mecánicos
- Interruptor de arranque del motor de tipo oscilante
- Interruptor de calentamiento en vacío

SSAM: Sistema de apagado y módulo de indicación
- Apagado con luz indicadora en caso de alta temperatura del compresor, alta temperatura del refrigerante del motor, baja presión del aceite del motor y baja velocidad del motor

Acabado duradero con revestimiento en polvo curado en horno

Filtros de aire de tipo seco de dos etapas
- Filtros separados para el motor y el compresor

Motores que cumplen las normativas sobre emisiones Tier 3, Fase 3*

Garantía del terminal de aire
- Garantía estándar de dos años
- Garantía de cinco años o 10.000 horas, cuando el mantenimiento se efectúa en los intervalos recomendados y con el fluido de compresor AWF y filtros de Sullair

Funcionamiento silencioso
- Cumple los requisitos sobre ruido de 76 dBA a 7 metros, establecidos por la EPA de EE. UU.

* CAT únicamente.

Adapte el compresor a sus necesidades específicas con las opciones de Sullair

Pintura especial
Carretes portamangueras, simples y dobles
Supresor de chispas
Medidor del nivel de combustible
Paquete de medidores
Tacómetro
Frenos (se recomiendan cuando son obligatorios por ley)
Frenos mecánicos de estacionamiento
Calentador del bloque
Enganche de bola
Indicadores de mantenimiento de filtros de aire
Elementos de seguridad de filtros de aire
Apagado por bajo nivel de combustible

ESPECIFICACIONES, PESOS Y DIMENSIONES - COMPRESOR PORTÁTIL SULLAIR 260

Capacidad a presión nominal	Presión nominal psig / bar	Rango de presión psig / bar	Modelo	Peso ** (con fluidos) lbs / kg	Peso ** (sin fluidos) lbs / kg	Longitud (barra de tiro) pulg / mm	Longitud (cubierta) pulg / mm	Ancho pulg / mm	Altura pulg / mm	Distancia entre ruedas pulg / mm	Tamaño de neumáticos (rango de carga)
260 acfm 123 l/s 7,4 m³/min	100 7	80–125 5,5–8,5	2 ruedas	2840 1288	2595 1177	143,3 3640	85,1 2162	65,4 1661	59,9 1522	55 1397	F 78 x 15 (C)
			Sin tren de rodaje	2585 1173	2340 1061	– –	85,1 2162	47,5 1207	49 1245	– –	–

Fabricante del motor	Tipo del motor	Modelo del motor	Cilindrada pulg³ / cc	Cilindros	Calibre x carrera pulg / mm	Velocidad nominal rpm	Potencia nominal hp / kW
Caterpillar	Diésel	C3.4 (Tier 3)	201 3272	4	3,78 X 4,72 94 X 120	2500	83 62
John Deere	Diésel	5030TF270 (Tier 2)	186 3028	4	3,39 X 4,13 86 X 105	2500	82 61

Capacidad por CAGI/PNEUROP PN2CPTC3. (Anexo D a ISO 1217)

** *Los pesos corresponden a motores John Deere. Para motores Caterpillar, reste 80 lbs (37 kg).*

SULLAIR.
Always air. Always there.

Sullair Corporation
3700 East Michigan Boulevard
Michigan City, IN 46360
Teléfono: 219-879-5451
www.sullair.com

Sullair Corporation es una subsidiaria de Hamilton Sundstrand Corporation, una empresa de United Technologies. (NYSE: UTX)
© Copyright 2011 Sullair Corporation. Todos los derechos reservados.
El color verde es una marca comercial registrada de Sullair Corporation.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
SSL-1148 1101R5

El papel utilizado para imprimir este documento se fabricó a partir de fibras recicladas, ya sea desechos preconsumo o postconsumo y, por lo tanto, es menos perjudicial para el medio ambiente debido a que se han utilizado menos fibras vírgenes, reduciendo así la tala de árboles, el uso de agua, el consumo de energía, la emisión de gases de invernadero y la contaminación.