

KPN COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.038.504-3
carrera 62 5a-28
Tel: (51) 9277384
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-2515

Para	BOMBEROS OFICIALES PEREIRA
Nit	891.480.030-2
Contacto	CARLOS ALBERTO MAYA
Dirección	CR 7 18-55
Ciudad/Tel.	Pereira / (031) 3152959600
Fecha	2021-07-23

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Dirección y ciudad de Entrega:

Horario recepción de pedidos:

Fecha Estimada de Entrega:

Contacto Cliente:

¿**Importación aérea o marítima? :**

Tel:

Ítem	Código	Descripción	Fotos	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	KPN-TL02	ASCENDEDOR DE RESCATE:ASCENDEDOR DE ALUMINIO LIVIANO Y VERSÁTIL PARA RESCATE Y ESCALADA, TAMBIÉN PUEDE SER USADO PARA AUTO ASEGURAMIENTO E IZAJE DE CARGA. •ESTRUCTURA EN ALUMINIO ANODIZADO ES DURABLE Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN. •AMPLIO ESPACIO PARA LA CUERDA PERMITE UN DESLIZAR SUAVEMENTE CUERDAS DE DIAMETROS DE 8 A 13 MM •LEVA DE ACERO CROMADO ES ACCIONADA POR RESORTES Y SE ABRE AMPLIAMENTE PARA FACILITAR LA INSERCIÓN DE LA CUERDA •CÓMODA PALANCA DE ABERTURA FACILITA EL MANEJO CON EL PULGAR. •MANILLA ERGONÓMICA FORRADA EN POLIETILENO PERMITE CÓMODO AGARRE AÚN CON GUANTES. •TRAE HOYOS SUPERIORES E INFERIORES PARA MOSQUETONES. EL INFERIOR CON CAPACIDAD DE CARGA DE 20 KN.SISTEMA INTEGRADO EXPULSA BARRO O HIELO DE LA CUERDA. •TEST INDIVIDUAL , DISPONIBLE PARA MANO IZQUIERDA O DERECHA. PESO 165 G , BAJO LAS CERTIFICACIONES EN 567 Y EN 12841 TIPO B NFPA 1983.	Ver	8.00	280,000.00	19 %	2,665,600.00
2	KPN-TL02	ARNES TIPO RESCATE CON SISTEMA PARA ASCENDER INCORPORADO:ARNES PARA RESCATE CON SISTEMA ASCENDEDOR INCORPORADO, QUE CUMPLA CERTIFICACIONES: ANSI Z359.11, NFPA 1983 CLASSE III, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813 Y EN 12841 TYPE B.	Ver	6.00	1,550,000.00	19 %	11,067,000.00

Ítem	Código	Descripción	Fotos	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
3	KPN-TL02	CUERDA SEMIESTÁTICA 100 M X 12,5 MM DIAMETRO:CUERDA SEMIESTATICA DE 12,5 MM, CERTIFICACIÓN NORMAS NFPA 1983, 2006 CE EN 1891 TIPO A ROLLO X 100 METROS DE COLOR VISIBLE A GRANDES DISTACIAS MEJORANDO SU IDENTIFICACION EN OPERACIONES DE RESCATE COLOR (ROJO).	Ver	4.00	1,070,000.00	19 %	5,093,200.00
4	KPN-TL02	CUERDA SEMIESTÁTICA 50 M X 12,5 MM DIAMETRO:CUERDA SEMIESTÁTICA DE 12,5 MM, CERTIFICACIÓN EN LA NORMA NFPA 1983, 2006 ROLLO X 50 METROS CE EN 1891 TIPO A, ANZI Z133 DE COLOR VISIBLE A GRANDES DISTACIAS MEJORANDO SU IDENTIFICACION EN OPERACIONES DE RESCATE COLOR (ROJO).	Ver	4.00	535,000.00	19 %	2,546,600.00
5	KPN-TL02	CORDINO TECNICO X 8 MM DIAMETRO:CORDINO TECNICO DE 8 MM PREMITE REALIZAR NUDOS PRUSIK, ANCLAJES O SISTEMAS DE IZADO, CERTIFICACIÓN EN LA NORMA NFPA 1983, EN 564 ROLLO X 100 METROS COLOR (BLANCO) PESO 65 G.	Ver	3.00	903,000.00	19 %	3,223,710.00
6	KPN-TL02	CUERDA SEMIESTÁTICA X 10.5 MM DIAMETRO:CUERDA SEMIESTÁTICA DE 9 MM, CERTIFICACIÓN EN LA NORMA NFPA 1983 EN 1891 TYPE A ROLLO X 100 METROS COLOR (AMARILLO).	Ver	3.00	648,000.00	19 %	2,313,360.00
7	KPN-TL02	ANTICAIDAS DESLIZANTES CON ABSORBEDOR DE ENERGIA:DISEÑADO PARA BRINDAR SEGURIDAD TECNICA EN MANIOBRAS DE RESCATE, FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE COMPATIBLE CON CUERDAS DE 10 A 13 MM DE DIAMETRO EL EQUIPO SE DESPLAZA LIBREMENTE POR EL CUERPO DE LA CUERDA SIN INTERVENCION MANUAL, EN CASO DE CHOQUE O ACELERACION BRUSCA EL ANTICAIDAS SE BLOQUEA AUTOMATICAMENTE EN LA CUERDA E INMOVILIZA EL RESCATISTA REDUCIENDO A SU VEZ LA ALTURA DE CAIDA, EL SISTEMA DE CONEXION DEBE SER IMPERDIBLE EN EL PASO DE FRACCIONAMIENTOS. SISTEMA DE AMARRE CON ABSORBEDOR DE ENERGIA ANSI Z 359.15 CE EN 353. PESO ANTICAIDAS 425 G PESO ABSORVEDOR 205 G	Ver	3.00	1,245,000.00	19 %	4,444,650.00
8	KPN-TL02	PEDALES:PEDAL REGULABLE SE UTILIZA CON PUÑO DE ASCENSO O BLOQUEADOR PARA LOS ASCENSOS POR CUERDA, UN ELASTICO REGULABLE EN ALTURA PERMITE SUJETAR EL PIE EN EL PEDAL, SEA CUAL SEA EL TIPO DE CALZADO PESO 65 G	Ver	4.00	90,000.00	19 %	428,400.00
9	KPN-TL02	POLEA BLOQUEADORA - PROTRAXIÓN:POLEA BLOQUEADORA ULTRALIGERA DE ALTO RENDIMIENTO, QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE LA CUERDA DE DIAMETROS DESDE 8 MM A 13 MM MIENTRAS LA POLEA ESTÁ CONECTADA AL ANCLAJE. CON SU ROLDANA DE GRAN DIÁMETRO Y SU GRAN EFICIENCIA, ES PARTICULARMENTE APROPIADA PARA EL IZADO DE CARGAS PESADAS. LA PLACA LATERAL SE BLOQUEA CUANDO ESTÁ CARGADA E IMPIDE LA APERTURA DE LA POLEA MIENTRAS SE ESTÁ UTILIZANDO. EL PUNTO DE CONEXIÓN INFERIOR SE PUEDE UTILIZAR PARA CREAR DIFERENTES TIPOS DE POLIPASTOS. CERTIFICACIÓN EN LA NFPA 1983, 2006 Y CE EN 12278	Ver	5.00	495,000.00	19 %	2,945,250.00
10	KPN-TL02	POLEA BLOQUEADORA MICROTRAXIÓN:POLEA DOBLE BLOQUEADORA ULTRALIGERA DE ALTO RENDIMIENTO PARA TIROLINAS CON CUERDAS , QUE PERMITA QUE LA LEVA PUEDA BLOQUEARSE EN LA POSICIÓN ABIERTA PARA SER UTILIZADA COMO POLEA SIMPLE. CE EN 567 Y NFPA 1983, 2006 ,	Ver	5.00	360,000.00	19 %	2,142,000.00

Ítem	Código	Descripción	Fotos	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
11	KPN-TL02	TULAS PARA TRANSPORTE DE CUERDAS 30 LITROS:PARA TRANSPORTAR CUERDAS DE 50 METROS HASTA 12,5 MM. CINTURÓN Y TIRANTAS PARA ESPALDA ACOLCHADO TRANSPORTE PROLONGADO DE CUERDAS POR EL RESCATISTA,CUERPO Y FONDO DE LONA REFORZADA (SIN PVC) PARA FACIL ALMACENAJE DE LA CUERDA, CON COSTURAS PARA MAYOR RESISTENCIA, ANILLO SUPERIOR PARA IZAJE DE LA TULA E INFERIOR PARA COLGAR EN POSICION ABIERTA, LAVABLE, ALTURA 65 CMS PESO 850 GRAMOS, ADAPTADA PARA CONDICIONES DE UTILIZACION DIFICILES COLOR (AMARILLO)	Ver	10.00	400,000.00	19 %	4,760,000.00
12	KPN-TL02	TULAS PARA TRANSPORTE DE CUERDAS 45 LITROS:PARA TRANSPORTAR CUERDAS DE 100 METROS HASTA 12,5 MM. CINTURÓN Y TIRANTAS PARA ESPALDA ACOLCHADO TRANSPORTE PROLONGADO DE CUERDAS POR EL RESCATISTA,CUERPO Y FONDO DE LONA REFORZADA (SIN PVC) PARA FACIL ALMACENAJE DE LA CUERDA, CON COSTURAS PARA MAYOR RESISTENCIA, ANILLO SUPERIOR PARA IZAJE DE LA TULA E INFERIOR PARA COLGAR EN POSICION ABIERTA LAVABLE, ALTURA 67 CMS, PESO 1250 GRAMOS ADAPTADO PARA CONDICIONES DE UTILIZACION DIFICILES COLOR (AMARILLO)	Ver	10.00	535,000.00	19 %	6,366,500.00
13	KPN-TL02	CAMILLA DE RESCATE ACERO INOX RECTANGULAR Cuenta con un riel superior completo de una pulgada de diámetro para que la litera sea más fácil de manejar cuando se transporta durante períodos prolongados. La malla Durathene ™ elimina los cortes y rasguños causados por cables rotos.El respaldo está moldeado, de polietileno de alta densidad para una mayor durabilidad. El diseño de lados empinados permite una camada más estrecha con el mismo ancho en la cama, que acepta tableros de tamaño estándar. El ancho estrecho y los extremos redondeados proporcionan una mayor maniobrabilidad en lugares estrechos. La camilla de rescate de acero inoxidable viene con cuatro correas de fijación rápida. Longitud: 83 in (211 cm) Ancho: 23 in (58 cm) Altura: 7.25 in (18.5 cm) Capacidad de carga: 11 kN (2,473 lbf)	Ver	2.00	7,493,586.00	19 %	17,834,734.68
14	KPN-TL02	GUANTES PARA RESCATE CON CUERDAS:PARA REALIZAR PROTECCION DE LA MANO DEL RESCATISTA SIN SACRIFICAR LA PRECISIÓN EN MANIOBRAS, LA DOBLE CAPA DE PIEL Y LOS REFUERZOS PROTEGEN LA PALMA DE LOS RECALENTAMIENTOS GENERADOS POR DESCENSOS Y ASCENSOS LARGOS, LAS PUNTAS DE LOS DEDOS Y LAS ZONAS EXPUESTAS ESTAN REFORZADAS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, EL DORSO ES DE PIEL CON NILÓN ELÁSTICO ANTIABRASIÓN EN LAS ARTICULACIONES EL PUÑO DE NEOPRENO CON CIERRE DE VELCRO DISPONE DE UN ORIFICIO PARA ENGANCHAR LOS GUANTES AL ARNES MEDIANTE UN MOSQUETON. EN TALLAS (S, M, L) CE EN 420 CE EN 388 (3133) Y EAC.	Ver	10.00	195,000.00	19 %	2,320,500.00
15	KPN-TL02	ELEMENTO DE AMARRE REGULABLE DE SUJECIÓN:SE UTILIZA PARA REALIZAR SISTEMAS DE SUJECION COMO COMPLEMENTO DE UN DISPOSITIVO ANTICAIDAS EN RESCATE VERTICAL, PERMITE AJUSTAR CON PRECIÓN Y CON GRAN FACILIDAD LA LONGITUD NECESARIA , EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE TRABAJO, PARA POSICIONARSE CONFORTABLEMENTE , EL MOSQUETON DE GRAN ABERTURA PARA CONECTARSE A ESTRUCTURS METALICAS A CABLES Y BARROTES DE GRAN DIAMETRO, SU LONGITUD DEBE SER DE 3 METROS. QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS CE EN 358, ANSI Z359.3, CSA Z259.11 Y EAC	Ver	6.00	315,000.00	19 %	2,249,100.00

Ítem	Código	Descripción	Fotos	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
16	KPN-TL02	.ABSORBEDOR DE ENERGIA COMPACTO.PARA UTILIZAR EN COMBINACION CON UN ELEMENTO DE AMARRE (MOSQUETON DE GRAN ABERTURA) PARA FORMAR UN ELEMENTO DE AMARRE ANTICAIDAS, EQUIPADO CON UNA CINTA DE DESGARRE SITUADO DENTRO DE UNA FUNDA QUE SE PUEDE ABRIR POR LOS EXTREMOS , EL ABSORBEDOR ESTA PROTEGIDO DE LA ABRASIÓN, PERMITIENDO A LA VEZ REBIVISIONES PERIODICAS.LONGITUD 20 CM. CE EN 355, ANSI Z359.13 6 Y EAC	Ver	3.00	145,000.00	19 %	517,650.00

Total Bruto	59,595,172.00
Subtotal	59,595,172.00
IVA 19%	11,323,082.68
Total a Pagar	**70,918,254.68**

Orden de Compra:

Condiciones de Pago:

Observaciones adicionales:

Jessica Maria Valencia
Asesor Comercial
jesica.valencia@kpnsafety.com