Servicio Atención al Cliente:
91 375 78 88
91 375 78 89
Horario de verano de Lunes a Viernes de 9:30 a 19:45

Fotografía
- Cámaras Digitales
- Almacenamiento
- Objetivos
- Flashes SLR
- Fotometría
- Iluminacion
- Soportes Fotografía
- Transporte
- Energia
- Laboratorio
- Escáneres
- Impresoras
- Visualización
- Observación
- Limpieza

Video
- Video Camaras
- Almacenamiento
- Lentes
- Iluminación
- Realización
- Edición
- Monitores
- Visualización
- Sonido
- Drones
- Soportes
- Transporte
- Energía

Fabricantes

Registro
Para poder comprar es necesario que te



Canon

EOS 7D + 18-135mm f/3,5-5,6IS

SLR-D Pro › APS-c

Características | **Accesorios** | **Relacionados**

Consultar

OBSERVACIONES	En verano del 2009 Canon presenta el Londres esta 7D, desarrollo de una 50D con la incorporación de captura de vídeo Full HD 1080, sensor de 18 Megapíxeles, disparos a 8 fps, 12.800 ISO y visor inteligente
CARACTERÍSTICAS GENERALES	Sensor Canon CMOS APS-C de 18 Megapíxeles 8 fotogramas por segundo para fotografiar como norma imágenes de 18 MP a 14 bits, a 8 fps, en series de hasta 126 imágenes JPEG grandes Sensibilidades ISO hasta 6.400. Ampliable a 12.800 ISO, para escenas con poca luz cuando no se recomienda el uso del flash. El visor con cobertura del 100%, con un aumento del 1,0x, proporciona la visión más completa y natural del sujeto. El Visor Inteligente ofrece información sobre el disparo que nunca antes había estado disponible en una cámara EOS, incluyendo el Nivel Electrónico de Doble Eje para garantizar horizontes perfectos. Un nuevo sensor AF con modos AF de Zona y Puntual proporciona al fotógrafo nuevas formas de seleccionar los puntos AF. Todos los puntos son de tipo cruz, con el punto central ofreciendo sendos sensores f/2,8 y f/5,6. Sistema de medición iFCL, un sensor de medición de doble capa en 63 zonas analiza la información relativa al enfoque, el color y la luminancia El procesador DIGIC 4 ejecuta el procesamiento de las imágenes a 14 bits a partir de su sensor CMOS, con una reducción del ruido excelente, una larga duración de la batería, Detección de la Cara en AF y grabación de vídeo en alta definición real Full HD. Captación vídeo Full HD 1080, incluyendo la posibilidad de seleccionar distintas velocidades de grabación y un control manual completo. Transmisor Speedlite integrado, capaz de controlar varios flashes Speedlite sin necesidad de un ST-E2 o el 580EX II, además de incorporar un flash angular de 15 mm. La pantalla LCD Clear View II de 3,0?, con una resolución de 920.000 píxeles, un ángulo de visión amplio y una nueva estructura sólida para una visión mejorada de las imágenes en situaciones con mucha luz. Cuerpo de aleación de magnesio está dotado de atmosféricos equivalente a los de las famosas cámaras EOS-1N, Sistema de Limpieza Integrada EOS y un obturador con una durabilidad de 150.000 disparos.

registres. Puedes hacerlo pinchando aquí.

Garantía
Todos los productos provienen del importador oficial. Ofrecemos servicio postventa y garantía oficial del fabricante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Canon EOS 7D
SENSOR DE IMÁGENES	Tipo:CMOS de 22,3 mm x 14,9 mm Píxeles efectivos:Aprox. 18,00 Megapíxeles Total de píxeles:Aprox. 19,00 Megapíxeles Relación de aspecto: 3:2 Filtro de paso bajo:Incorporado/Fijo Limpieza de sensor: Sistema de Limpieza Integrada EOS, con revestimiento de flúor Tipo de filtro de color:Colores primarios
PROCESADOR DE IMÁGENES **Tipo:DIGIC 4 Dual**	
OBJETIVO	Marco del objetivo:EF/EF-S Longitud focal Equivalente a 1,6x de la focal del objetivo
ENFOQUE	Tipo:TTL-CT-SIR con un sensor CMOS Sistema/puntos AF:19 puntos AF tipo cruz (f/2,8 en el centro) Rango de funcionamiento AF:-0,5 - 18 EV (a 23 °C y 100 ISO) Modos: AF,AI Focus,Foto a foto,AI Servo
	Selección de punto AF Selección automática: AF en 19 puntos Selección manual: AF en un punto Selección manual: AF puntual Selección manual: Expansión punto AF Selección manual: AF zonal Los puntos AF se pueden seleccionar de forma separada para el disparo vertical y horizontal Visualización de puntos AF seleccionados:Indicada mediante LCD transmisora en el visor y en la parte superior de la pantalla LCD y en la pantalla de Control Rápido AF predictivo :Sí, hasta 8 metros Bloqueo AF: Se bloquea cuando se pulsa el disparador hasta la mitad en el modo AF Foto a Foto o cuando se pulsa el botón AF-ON. Luz de ayuda de AF:Destellos intermitentes del flash incorporado o emitidos por un flash Speedlite opcional específico Enfoque manual:Se selecciona en el objetivo, de forma predeterminada en Modo Live View
CONTROL DE EXPOSICIÓN	Medición TTL a plena abertura con SPC de doble capa en 63 zonas Medición evaluativa (relacionada con todos los puntos AF) Medición parcial (aprox. 9,4% del visor en el centro) Medición puntual (aprox. 2,3% del visor en el centro) Medición promediada con preponderancia central
Sensibilidad ISO	Auto (100-3.200), 100-6.400 (en incrementos de 1/3 o 1 paso completo La sensibilidad ISO se pueden ampliar a H: 12800
OBTURADOR	Tipo:Obturador plano-focal controlado electrónicamente Velocidad:30-1/8.000 s (en incrementos de 1/2 o 1/3 de paso), B (Exposición larga toda la gama de velocidades de obturación. La gama disponible varía dependiendo del modo de disparo)
BALANCE DE BLANCOS	Balance de blancos automático con el sensor de imagen Ajuste AWB, luz día, sombra, nublado, tungsteno, luz fluorescente blanca, flash, personalizado, temperatura de color. Compensación del balance de blancos: Azul/Ámbar +/-9,Magenta/Verde +/-9. Balance de blancos personalizado:sí, se puede guardar un ajuste Intervalo del balance de blancos:+/-3 puntos en incrementos de un punto 3 imágenes de muestreo sucesivas por cada disparo del obturador.

VISOR	Tipo:Pentaprisma Cobertura (vertical/horizontal)Aprox. 100% Ampliación:Aprox. 1,0x Área ocular:Aprox. 22 mm (desde el centro de la lente del ocular) Corrección dióptrica:-3 a +1 m-1 (dioptrías) Pantalla de enfoque:Fija (Pantalla LCD transmisora) Espejo:Medio espejo de retorno rápido (Transmisión: relación de reflexión 40:60, no se produce bloqueo por parte del espejo con los objetivos EF 600 mm f/4 o más cortos)
MONITOR LCD - Pantalla TFT Clear View II de 3,0", aprox. 920.000 píxeles **Cobertura:Aprox. 100%** **Ángulo de visión (horizontal/vertical):Aprox. 160°** **Antirreflejos y estructura sólida** **FLASH**	Número de guía de flash incorporado (ISO 100, metros) 12 Cobertura del flash incorporado:Longitud focal de hasta 15 mm (equivalente en 35 mm: en 24 mm) Tiempo de reciclaje del flash incorporado:Aprox. 3 segundos Modos:Auto, flash manual, flash múltiple, transmisor Speedlite integrado
CAPTURA	Modos:Auto (fotos y vídeo), auto creativo, AE (exposición automática) programada, AE con prioridad a la obturación, AE con prioridad a la abertura, manual (fotos y vídeo), personalizado (3 opciones) Estilos de imágenes:Estándar, retratos, paisajes, neutro, fiel, monocromo, tres modos definidos por el usuario Espacio de color:sRGB y Adobe RGB
Procesamiento de imágenes	Prioridad tonal a las altas luces Optimizador automático de la iluminación (4 ajustes) Reducción del ruido en las exposiciones largas Reducción del ruido en los ajustes de sensibilidad ISO Alta(4 ajustes) Corrección automática de la iluminación periférica del objetivo Foto a foto, disparos en serie L, disparos en serie H, autodisparador (2 s+ a distancia, 10 s+ a distancia) Capturas continuas:Max. aprox. 8 fps (la velocidad se mantiene hasta 126 imágenes (JPEG) (con tarjeta UDMA), 15 imágenes (RAW)
MODO DE VISUALIZACIÓN EN DIRECTO	Tipo:Visor electrónico con sensor de imagen Cobertura:Aprox. 100% (horizontal y vertical) Velocidad de imágenes:30 fps Enfoque:Enfoque manual (se puede ampliar la imagen 5x o 10x en cualquier punto de la pantalla) Autofoco: Modo rápido, modo en directo, modo de Detección de la Cara en directo Medición evaluativa en tiempo real con sensor de imagen El tiempo de medición activo se puede cambiar Opciones de pantalla:2 retículas sobreimpresas, Histograma
TIPO DE ARCHIVO	Tipo de imagen fija:JPEG: Buena, normal (compatible Exif 2.21 [Exif Print] / Regla de diseño para sistema de archivo de cámara (2.0)), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, Canon RAW original 2ª edición), Compatible con formato de pedido de copias digitales [DPOF] 1.1 Grabación simultánea de RAW+JPEG:Sí, cualquier combinación de RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG es posible. Tamaño de imagen:JPEG: (G) 5.184 x 3.456, (M) 3.456 x 2.304, (P) 2.592 x 1.728 RAW: (RAW) 5.184 x 3.456, (M-RAW) 3.888 x 2.592, (S-RAW) 2.592 x 1.728 Tipo de película:MOV (vídeo: H.264, sonido: PCM lineal) Tamaño de película:1.920 x 1.080 (29,97, 25, 23,976 fps) 1.280 x 720 (59,94, 50 fps) 640 x 480 (59,94, 50 fps) Duración de película: Duración máxima 29 minutos 59 segundos, tamaño archivo máximo 4 GB Carpetas:Se pueden crear y seleccionar carpetas manualmente Numeración de archivo Numeración consecutiva, Reajuste automático,Reajuste manual
OTRAS FUNCIONES	Funciones personalizadas:27 funciones personalizadas con 70 ajustes Etiqueta de metadatos:Información sobre derechos de autor del usuario (se puede ajustar en la cámara) Panel LCD/Iluminación:Sí / Sí Protección contra el agua/polvo:Sí (igual a la EOS-1N)

	Grabación de sonido:Sensor de orientación inteligente Zoom de reproducción:1,5x ? 10x Formatos de visualizaciónUna imagen con información (2 niveles),Una imagen Índice 4 imágenes,Índice 9 imágenes,Visión ampliada Tiempo de reproducción: 1/2/3/5 segundos Repetición: Activada/Desactivada Histograma Luminosidad RGB Aviso de resaltado Borrado/Protección de imágenes:Borrado: una imagen, todas las imágenes en la pantalla, imágenes marcadas, imágenes sin proteger Protección: borrado de la protección de una imagen cada vez Comprobación de datos:Se pueden añadir a la imagen los datos de verificación de la imagen original (se requiere el OSK-E3 para la verificación) Categorías del menú menús de disparo,menús de reproducción, menús de configuración, menú de funciones personalizadas, mi menú Idiomas del menú 25 idiomas:inglés, alemán, francés, holandés, danés, portugués, finlandés, italiano, noruego, sueco, español, griego, ruso, polaco, checo, húngaro, rumano, ucraniano, turco, árabe, tailandés, chino simplificado, chino tradicional, coreano y japonés
INTERFAZ	Equipo:USB de alta velocidad Salida mini HDMI, salida de vídeo (PAL/ NTSC), terminal sistema de extensión (para el WFT-E5), micrófono externo (mini clavija estéreo)
IMPRESIÓN DIRECTA	Impresoras Canon :Impresoras fotográficas compactas Canon e impresoras PIXMA compatibles con PictBridge
ALMACENAMIENTO	CompactFlash tipo I/ II (compatible con Microdrive, compatible UDMA), almacenamiento externo con WFT-E5
SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE	PC y Macintosh Windows XP (SP2/SP3) / Vista, incluido SP1 (excl. Starter Edition) OS X 10.4-10.5
SOFTWARE	Exploración e impresión:ZoomBrowser EX / ImageBrowser Procesamiento de imágenes:Digital Photo Professional Otros:PhotoStitch, EOS Utility (inc. Remote Capture, Original Data), Picture Style Editor
FUENTE DE ALIMENTACIÓN Baterías	Batería ión-litio LP-E6 recargable (suministrada), 1 pila CR1616 para la fecha y los ajustes Duración de la batería:Aprox. 800 (a 23 °C, AE 50%, FE 50%) Aprox. 750 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) Indicador de batería :6 niveles + porcentaje Ahorro de energía:La corriente se desconecta a 1, 2, 4, 8, 15 o 30 minutos. Fuente de alimentación y cargadores de pila :Adaptador de corriente alterna ACK-E6, cargador de baterías LC-E6, cargador de baterías para coche CBC-E6
ESPECIFICACIONES FÍSICAS	Materiales del cuerpo:Tapas del cuerpo de aleación de magnesio Entorno de funcionamiento:0 ? 40 °C, humedad relativa del 85% o menos Dimensiones (An x Al x F):148,2 x 110,7 x 73,5 mm Peso (sólo el cuerpo):Aprox. 820 gramos
ACCESORIOS OPCIONALES	Visor:Marco del ocular Eg, lente de ajuste dióptrico Eg, marco del ocular antivaho Eg Funda:EH20-L Transmisor de archivos inalámbrico WFT-E5 Objetivos:Todos los objetivos EF y EF-S Flashes Canon Speedlite (220EX, 270EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, flash anular macro MR-14EX, flash doble macro MT-24EX, transmisor Speedlite ST-E2) Empuñadura para pilas:BG-E7 Controlador/interruptor remoto:Mando a distancia con contacto tipo N3 , controlador inalámbrico LC-5, mando a distancia RC-1/RC-5 Kit de Seguridad de Datos Originales OSK-E3
INCLUYE	Canon 7D cuerpo con tapa de visor (eyecup) y tapa de cuerpo (body cup) Objetivo Canon 18-135mm f/3,5-5,6IS LP-E6 LC-E6

	EW-EOS 7D Correa Usb Cable IFC-200U Stereo Video Cable AVC-DC400ST CD-ROMs Manual Tarjeta de garantía

Todos los productos provienen del distribuidor oficial y poseen garantía internacional.
Servicio técnico del proveedor oficial en España.
Los manuales e instrucciones están en castellano.
Los precios incluyen IVA.

Política de privacidad - Política de cookies

Copyright © 2001-2018, Fotoboom, Fotonet, S.L. CIF. B-83430587
C/ San Romualdo Nº26 - 28037 Madrid - España
Teléfono de atención al cliente: 91 375 78 88 - 91 375 78 89 Fax: 91 304 28 94

Cualquier comentario o sugerencia nos la puedes hacer llegar pinchando aquí.

"