Electrónica Teran

Webinar de Interconexión

Fortalezca su liderazgo digital y prepárese para el futuro de la TI

Equinix Más informac



Micrófono inalámbrico de mano doble Sennheiser XSW 1-825 DUAL

Referencia XSW 1-825 DUAL

Condición: Nuevo producto

Sistema inalámbrico de micrófono UHF básico

Receptor dual con dos transmisores de mano

10 canales para su operación

Micrófonos oncapsulas E825






MÁS

Micrófono inalámbrico de mano doble Sennheiser XSW 1-825 DUAL

Descripción General

XS Wireless 1 DUAL es un sistema inalámbrico de 2 canales para cantantes y presentadores.

Diseñados teniendo en cuenta la facilidad de uso, estos sistemas UHF analógicos cuentan con un elegante receptor de doble canal con antenas integradas y la interfaz optimizada de la popular serie XS Wireless 1 de Sennheiser.

Características

- Excelente sonido en vivo con las famosas cápsulas de evolución de micrófono de Sennheiser
- Recepción de diversidad de 2 canales con conmutación de antena
- Antenas integradas
- Gestión automática de la frecuencia y sincronización a través del canal remoto para una fácil configuración
- Frecuencias UHF seleccionables dentro de un gran ancho de banda
- Hasta 10 canales compatibles.

Información Técnica

Sistema

- Dimensiones Ø 48 x L 180 mm
- Conector XLR-3
- Respuesta de (audio) frecuencia 55 - 16,000 Hz.
- THD, distorsión armónica total ≤ 0.9%
- Principio del transductor dinámico.
- Peso 330 g (0.73 lbs)
- Patrón de captación cardioide
- Impedancia nominal 300 Ω (a 1 kHz)
- Impedancia terminal min. 1 kΩ
- Rango de temperatura (almacenaje) –20 ° C a + 70 ° C
- Rango de temperatura (en servicio) 0 ° C a + 40 ° C
- Relación señal-ruido ≥ 103 dBA
- Ancho de banda de conmutación hasta 24 MHz.
- Modulación Wideband FM
- Frecuencia 80 presets de fábrica (8 bancos de 10 canales cada uno)

- Sensibilidad 1.8 mV / Pa (campo libre, sin carga a 1 kHz)
- Transmisor de Sincronización: 2.4 GHz, OQPSK de baja potencia (solo activo durante la sincronización)
- Rango de temperatura 0 ° C ... +40 ° C (+32 ° F ... +104 ° F)

- Rango de frecuencias 548-572 MHz
- Respuesta de (audio) frecuencia 766-790 MHz 794-804 MHz 821-832 / 863-865 MHz 925-937.5 MHz EM-XSW 1 DUAL
- Dimensiones aprox. 320 x 126.5 x 42 mm
- Peso aprox. 620 g
- Fuente de poder 12 V DC nom. / 300 mA
- Voltaje de salida (en desviación de pico, 1 kHz AF)
- socket de 1/4 "(6,3 mm) (desequilibrado): +6 dBu
- Armazón robusta carcasa de ABS Sensibilidad <3 µV a 52 dB (A) rms S / N (en desviación máxima)
- Silenciador ajustable de 3 dBµV a 28 dBµV
- Respuesta de frecuencia BF 50 a 16,000 Hz (–3 dB)
- Rango de ajuste de audio 45 dB, ajustable en pasos de 5 dB Línea / nivel de micrófono 20 dB, conmutable
- Principio de receptor doble superheterodino
- Diversidad de conmutación de antenas
- Principio Diversity a través de antenas internas SKM 825-XSW
- Dimensiones Aprox. 260 x 50 mm
- micrófono dinámico
- Peso Aprox. 245 g
- Patrón de captación cardioide
- Potencia de salida de RF 10 mW
- Tiempo de operación Aprox. 10 hrs
- Fuente de poder 2 pilas tamaño AA, 1.5 V
- Armazón robusta carcasa de ABS
- Sensibilidad de 0 a -30 dB, ajustable en pasos de 10 dB.
- Sensibilidad de entrada 1.5 mV / Pa
- Respuesta de frecuencia BF 80-16,000 Hz

Webinar de Interconexión

Fortalezca su liderazgo digital y prepárese para el futuro de la TI

Equinix Más informac

Webinar de Interconexión
Fortalezca su liderazgo digital y prepárese para el futuro de la TI Equinix

Configuración la tienda

Electrónica Teran, Av. 5 de Mayo #1365 Entre Arista y Serdan Col. Centro 91700 Veracruz México

Llámanos ahora: (229) 931-25-09 , (229)932-50-44

Correo electrónico contacto@electronicateran.com