FICHAS TÉCNICAS CALZADO



TABLA No. 40 FICHA TÉCNICA BOTAS CUERO

MANUAL ROPA DE TRABAJO FICHA TÉCNICA					
NOMBRE DEL ELEMENTO	BOTAS	**CLIMA**	**FRÍO**	**TEMPLADO**	**CALIENTE**
			x	x	x
CÓDIGO	11580025	**FACTORES DE RIESGO**	Naturales: Medio Ambiente		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Bota de caballero



Bota de dama

Las imágenes son ejemplos del tipo y diseño actualizados de las botas, pero las especificaciones técnicas están en el documento el calzado debe responder a las especificaciones técnicas

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MODELO: Casual urbana.

CATALOGO: Con diversidad de diseños y combinaciones de colores.

COLOR: Catalogo de colorees varios: Café, Arena, Gris, Negro, Violeta, Rosado, etc.

Tallas: A elegir que correspondan al número en escala francesa, y al tallaje del usuario

CAPELLADA: Combinación Cuero Natural graso hidrofugado repelente al agua /cuero graso o gamuzado calibre igual o mayor a #18- 20

CUELLO: Cuero graso calibre 12 o material textil alta resistencia con espuma interna de poliuretano con densidad 60 y espesor de 8 a10 mm.

LENGÜETA: Elaborada en material textil de alta resistencia o cuero calibre 12, con sistema de fuelle y espuma interna de poliuretano con densidad 45 y espesor de 6 mm.

FORRO: Cuero y/o materiales textiles no tejidos En material resistente al desgaste a la abrasión con la finalidad de mantener el pie en su lugar al caminar.

PLANTILLA de Armado: En celulosa o materiales de características similares, preformados a la altura de la horma utilizada, que brinde confort cosida directamente a la capellada por sistema STROBEL.

SUELA: Poliuretano, Caucho vulcanizado y/o TR doble densidad con excelente huella, antideslizante. impermeable, resistente a Ácidos, e hidrocarburos En poliuretano – caucho, inyectada directamente a la capellada

TACÓN: hasta 15 mm de altura

PLANTILLA DE CONFORT: Anatómica, preformada elaborada en poliuretano con forro textil altura en talón 8 a 10 mm y en la punta 4 mm antimicrobiano.

HORMA: con buena calzabilidad altura 10 a 15 mm máximo

Que cumpla con reglamento de etiquetado
Instrucciones de uso y cuidado
El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato

	NOTA: Se debe presentar propuesta o mostrario físico para dama y caballero

Condiciones de Construcción:

TIPO DE CONSTRUCCION:

Capellada unida a la plantilla estructural por medio de sistema de costura ***Strobel o enguantado*** en la totalidad de su contorno y suela doble densidad en poliuretano-caucho, por sistema de inyección directa a la capellada.

1. Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número.
2. Las costuras que unen las piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario.
3. La altura de los tacones debe estar de acuerdo con la horma utilizada.
4. El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato.

NOTA: La presente ficha técnica puede ser mejorada dependiendo de las condiciones de la región, centro de formación, redes y área de conocimiento, ya que hay que tener encuentra la actividad específica del instructor