Honeywell

FICHA TECNICA HOODS MARCA HONEYWELL
MODELO: HD-NLNL-SQ



- Elaborada en doble capa de 8.oz (+/– 0.5 oz) de mínimo 20% nómex y máximo 80% Lenzing omaterial viscoso.
- Diseño que protege mínimo la cabeza, cuello, espalda pecho y hombros.
- Largo de frente mínimo y posterior mínimo de 17” desde la parte superior de la frente hasta el borde inferior.
- Diseño amplio a la altura de los hombros con mínimo 16” de ancho
- Resistente a trabajos pesados en donde se presenten químicos, ácidos, llamas y solventes; asícomo a altas temperaturas y contactos directos con las llamas.
- Apertura en la cara con que permita un área de visión lateral amplia.
- Apertura reforzada con elástico alrededor del perímetro, permitiendo un manejo fácil y unacómoda adaptabilidad alrededor de la cara de la máscara SCBA (Equipo auto contenido)
- La apertura de la cara mantiene la forma original después de varias lavadas.
- Ajuste superior a la cabeza en contorno evitando costuras superiores que atraviesen la cabeza.
- Sesgo doble entre 1” y 1,5” alrededor de la capucha en la parte inferior para formar un terminadode ruedo entre 0.5” y 1”.
- Debe ser de color natural.

Ofrece máxima comodidad al usarse plegada y al proporcionar la abertura para rostro más grande; mantiene su designación de certificación de terceros para ajuste universal de mascarillas de aire de todas las marcas del mercado actual. Todo sin costo adicional.

Los requisitos del diseño de capuchas del estándar NFPA 1971 se remontan a una época anterior de mascarillas nasales y presión positiva. Las mascarillas de aire de ese momento eran mucho más ovaladas o redondas, y los requisitos del diseño de capuchas reflejaban dicha forma. Desde entonces, las mascarillas de aire han evolucionado de forma continua y, en la actualidad, no son ovaladas ni

redondas. También incorporan accesorios para dispositivos de comunicación y otros elementos opcionales.

Los diseños de capuchas tradicionales pueden ayudar a reducir el campo de visión y, en especial, la visión periférica. Crean una abertura para el rostro que, por lo general, es abultada y se ajusta alrededor del cuello de forma incómoda. La capucha Honeywell MaskMate™ mejora la conexión de la mascarilla de aire a la capucha con una abertura que se adapta al tamaño y la forma del rostro. El nuevo diseño ha sido creado para maximizar el campo de visión sin comprometer una superposición efectiva y segura entre la capucha y el borde del lente o la junta de cualquier mascarilla de aire contemporánea.

El protector facial será tallado y ajustado a los bomberos según sus medidas

El protector facial está certificado bajo la norma NFPA 1971 edición 2018.

Cubierta de Nomex®/Lenzing FR®