	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA:	**13/09/2021**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Buenaventura
COD REGIONAL:	**76**	**REGIONAL**	**Valler del Cauca**
CENTRO DE COSTO:	**9126**		
COD CENTRO DE COSTO:	**Centro Nàutico Pesquero**		

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area de Compra se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud realizada para Equipos de laboratorio en el marco del proyecto “Aislamiento e identificación de bacterias nativas de tilapias con potencial uso probiótico para la cría y levante de especies de interés acuícola” del Centro Nautico Pesquero de Buenaventura - Vigencia 2021.

NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DEL BIEN
Agitador magnético HSC de placas calefactoras, 400 °C, tecnopolímero	Intervalo de agitación: De 0 a 1300 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 17,8 x 17,8 cm (7 x 7 pulg) Detalles adicionales: Peso: 4.10000kg, Material de la placa superior: Tecnopolímero, Características de seguridad: Protección IP 42 con cuerpo fundido, protección contra derrames de líquidos con creación de surcos Material del cuerpo: Tecnopolímero, Tipo de controlador: Analógico, Características exclusivas: Placa calefactora de cerámica resistente a ácidos, bases y disolventes, carcasa de polímero Techno resiste a productos químicos, rasguños y abrasiones superficiales Altura (métrico): 94 mm Frecuencia: 50/60 Hz Longitud (métrico): 344 mm Peso (imperial): 7,3 lb Tipo: Agitador de placas calefactoras, Agitador Tamaño máx. del recipiente: 15 l	UNIDAD	2
Memmert™ Baño de agua WTB	Intervalo de temperatura de trabajo: + 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + 100 °C Intervalo de temperatura de trabajo con unidad de refrigeración Peltier CDP: +10°C a 100°C Ajuste de temperatura: Celsius / Fahrenheit Control de temperatura: sistema de seguridad de dos etapas para evitar el exceso de temperatura, alarma de exceso de temperatura ajustable individualmente Temporizador: temporizador digital desde 1 min. hasta 99 horas 59 min., visual y acústico Pantalla remota CustomView personalizable y de manejo intuitivo Excelente concepto de manejo: pantalla gráfica a color con pantalla táctil y una navegación sencilla por los menús Práctico y robusto: drenaje rápido del agua, fácil de limpiar Puede ampliarse de forma flexible con accesorios personalizados (por ejemplo, bomba de circulación, unidad de refrigeración, dispositivo de agitación, soportes para tubos de ensayo) Puede calibrarse para ajustes de temperatura precisos (calibración de 2 puntos). Dimensiones (Pr x An x Al):289 x 349 x 295 mm Pantalla: Pantalla gráfica a color de 3,5 pulg con pantalla táctil Peso con embalaje (métrico):12 kg Tipo: Baño de agua Capacidad (métrico): 10 l Intervalo de temperatura: Al menos 5 por encima de la temperatura ambiente a 100 °C Dimensiones (L x An x Al) Interior:267 x 207 x 200 mm Frecuencia: 50/60 Hz Temporizador: Temporizador digital desde 1 min. hasta 99 horas 59 min., visual y acústico: Peso (métrico):7 kg	UNIDAD	1
Sistemas de electroforesis en minigel Owl™ EasyCast™ B2	Certificaciones/conformidad Marcado CE Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,63 x 7,06 x 3,75 pulg (24,5 x 18 x 9,5 cm) Altura (imperial) 3,75 pulg Altura (métrico) 9,5 cm Longitud (imperial) 9,63 pulg Tamaño de muestra: Desde 8 hasta 48 Volumen del tampón (métrico):800 mL Anchura (métrico):18 cm	UNIDAD	1
Medidor de pH de sobremesa de vidrio	Lectura simultánea del pH y de la temperatura Resolución de pH con 3 cifras decimales 1, calibración de 2 o 3 puntos, Selección automática o manual de tampones Almacenamiento de hasta 32 resultados Conexión RS232a la impresora o al PC a través de DataWay Frecuencia:50/60 Hz, Accuracy (mV): ± 0,2mV, Calibration Points: Desde 1 hasta 3, Salidas: Analógico y RS232, Fondo (métrico): 55 mm, Longitud (métrico): 210 mm, Tipo de sonda: ATC, Resolución (pH): De 0,001 a 0,01 a 0,1, Resolución (temperatura): 0,1 °C, Tensión: 9 V, Peso (métrico): 850 g, Accuracy (Temperature):± 0,5 °C, Accuracy (pH): ± 0,003, Tipo de pantalla: LCD, ntervalo de temperatura (métrico): De -10 °C a +105 °C, Incluye: Electrodo combinado de pH de vidrio (924 005), soporte y portaelectrodos, sonda ATC (027 500), conector BNC de cortocircuito, tampones de pH 4, 7 y 10 y fuente de alimentación para Europa, Fuente de alimentación, Fuente de alimentación de los EU Intervalo (pH): Desde -2,000 hasta 19,999 Resolución (mV): 0,1/1 mV	UNIDAD	1
Balanza de precisión	Modelo: FPRS223, Dimensiones (Pr x An x Al): 317 x 201 x 303 mm, Tipo de conexión: RS232, Calibración: Interno Capacidad: 220 g, Diámetro de la cubeta exterior (métrico): 120 mm, Amperaje: 0,5 A, Legibilidad: 0,001 g, Peso mín. de la muestra: 0,82 g, Modos de pesaje: Pesaje, recuento de piezas, pesaje en porcentaje Frecuencia:50/60 Hz, Tipo de pantalla: LCD retroiluminada, Tipo: Balanza de precisión con cortavientos, Certificaciones/conformidad: Con impresora opcional conforme a las directrices de BPL Incluye: Adaptador de CA, Tiempo de estabilización: 2 s, Requisitos eléctricos: 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA, Linealidad: 0,002 g, Repetibilidad:0,001 g	UNIDAD	1
Minicentrífuga	Frecuencia:50/60 Hz, Rotor_2 rotores para alojar tubos de microcentrífuga de 0,2, 0,5, 1,5 y 2 ml; tubos de tiras de PCR, Capacidad: 12 x 2 ml, Vel. Máx.: 12.500 rpm, Nivel de ruido: 51-53 dB(A), Certificaciones/conformidad: CSA y CE, Incluye: Rotor de 12 tubos de 1,5/2,0 ml, rotor de 32 tubos de 0,2 ml (únicos o tira de 4 x 8), 12 adaptadores de tubos de 0,2 ml, 12 adaptadores de tubos de 0,5 ml, adaptador de potencia universal, 110-240 V, 50/60 Hz, con 4 tipos de enchufes intercambiables, Requisitos eléctricos: 110/240V/50/60 Hz, Refrigerado: No Peso neto:3,1 lb 1,41 kg, Tensión: 115 V, Línea de productos: Thermo Scientific RCF máx.: 9.800 x g, Intervalo de temperatura: Temperatura ambiente Tipo: Centrífuga de sobremesa, Descripción: Minicentrífuga mySPIN 12, Tiempo de actividad: 1 s a 30 min (incrementos de 1 s); centrifugado rápido, Dimensiones (Al x An x F):4,4 × 6,7 × 8 pulg (11,4 × 17,1 × 20,3 cm)	UNIDAD	1

Mezclador vórtex de velocidad variable SA8	Altura (métrico):78 mm, Modelo:SA8 Tensión: De 90 a 240 V Fondo exterior (métrico): 215 mm Material: Resistente, fundido a presión Tipo: Mezcladora vorticial Peso (métrico):3,2kg Anchura (métrico):135 mm Velocidad: De 200 a 2500 r. p. m. Hertz: 50/60 Hz Modos de funcionamiento: intermitente o continuo Órbita:4,2mm - Vataje:50 W Requisitos eléctricos: De 90 a 240 V, 50/60 Hz, 50 wasificación IP: 31	UNIDAD	1
Micropipetas de volumen variable	Esterilizables en autoclave Incrementos: 0,01 µl Número de canales: Individual Para utilizar con (equipo): Para el uso con puntas de pipeta de 20 µl Volumen (métrico):De 0,5 a 10 µl	UNIDAD	2
Micropipetas de volumen variable	Esterilizables en autoclave Incrementos:0,02 µl Número de canales: Individual Para utilizar con (equipo): Para el uso con puntas de pipeta de 20 µl Volumen (métrico): De 2 a 20 µl	UNIDAD	2
Micropipetas de volumen variable	Esterilizables en autoclave Incrementos: 0,2 µl Número de canales: Individual Para utilizar con (equipo) Para el uso con puntas de pipeta de 300 µl Volumen (métrico): De 20 a 200 µl	UNIDAD	2
Micropipetas de volumen variable	Esterilizables en autoclave Incrementos:1 µl Número de canales: Individual Para utilizar con (equipo): Para el uso con puntas de pipeta de 1000 µl Volumen (métrico): De 100 a 1000 µl	UNIDAD	2
Electronic Pipette	Exactitud: ± 1,6 µl Temperatura de funcionamiento (métrico): De 15 °C a 40 °C Volumen (métrico): De 10 a 200 µl Esterilizable en autoclave Número de canales:1	UNIDAD	1
Electronic Pipette	Exactitud: ± 30 µl Temperatura de funcionamiento (métrico): De 15 °C a 40 °C Volumen (métrico): De 250 a 5000 µl Esterilizable en autoclave Número de canales: 1	UNIDAD	1

FIRMA ALMACENISTA

NOMBRE COMPLETO **SAYURI BECERRA RIVAS**

N° DE IDENTIFICACIÓN **66.749.500**

CORREO INSTITUCIONAL sbecerra@sena.edu.co