# Página de estado

Prestación de Servicios

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

09/01/2021 17:07

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

**Config. papel**

| | |
|---|---|
| Tamaño/Tipo bandeja MP: | Oficio II/Normal |
| Tamaño/Tipo depósito 1: | Letter/Normal |
| Tamaño/Tipo depósito 2: | Oficio II/Normal |

**Configuración de grupo**

Ninguna

**Configuración de impresión**

| | |
|---|---|
| Copias: | 1 |
| Tipo de papel predeterm.: | Ninguna |
| Modo KIR: | Activar |
| Resolución: | Modo rápido1200 |

**EcoPrint**

| | |
|---|---|
| Estado: | Desactivar |

**Config. de dispositivo**

| | |
|---|---|
| Nivel de reposo: | Ahorro energía |
| Red: | Activar |
| FAX: | Activar |
| Aplicación: | Activar |
| Sueño: | 1 Minutos |
| Tmporiz. apagado: | 3 días |
| Tiempo espera alim. pap.: | 30 Segundos |
| Bypass vacío: | Activar |

**Estado de opciones**

| | |
|---|---|
| depósito de papel 2: | Instalar |
| depósito de papel 3: | No instalar |
| depósito de papel 4: | No instalar |
| depósito de papel 5: | No instalar |
| Tarjeta Memoria: | No instalar |
| SSD: | No instalar |
| Card Authentication (B): | No instalar |
| Security Kit(E): | No instalar |
| UG-33: | No instalar |

**Red**

Interfaz LAN

| | |
|---|---|
| Configuración: | Automático |
| Actual: | 1000BASE-T |

TCP/IP

| | |
|---|---|
| Estado: | Activar |
| Nombre host impresora: | KM2B5391 |

IPv4

| | |
|---|---|
| Estado DHCPv4: | Desactivar |
| Estado Bonjour: | Activar |
| Dirección IP: | 192.168.101.189 |
| Máscara subred: | 255.255.255.0 |
| Gateway predet.: | 192.168.101.2 |

IPv6

| | |
|---|---|
| Estado: | Desactivar |
| Estado DHCPv6: | Activar |
| Estado RA: | Activar |
| Manual: | No definido |
| DHCPv6(Stateful): | No definido |
| RA(Stateless): | No definido |
| LinkLocal: | No definido |

**Configuración TRABAJOS**

| | |
|---|---|
| Nombre trabajo: | **doc** |

**Bloqueo de interfaz**

| | |
|---|---|
| Host USB: | Desbloquear |
| Dispositivo USB: | Desbloquear |
| Almacenamiento USB: | Desbloquear |
| Opción I/F 1: | Desbloquear |
| Opción I/F 2: | Desbloquear |

**Memoria**

| | |
|---|---|
| Tamaño estándar: | 1.0 GB |
| Ranura opcional: | 0 MB |
| Tamaño total: | 1.0 GB |
| Disco RAM: | Encendido |
| Tamaño del disco RAM: | 64 MB |

**Emulación**

| | |
|---|---|
| Emulación: | KPDL(Automático) |
| Modo AES: | Encendido |
| Error al imprimir: | Apagado |
| Temp. borrado errores: | Encendido |
| Caché de fuente (MÁX.): | 0 Bytes |
| Caché formulario (MÁX.): | 0 Bytes |

**Configuración de escaneo**

| | |
|---|---|
| Formato archivo: | PDF |
| Resolución: | 200x200dpi |
| Calidad: | Texto+foto |

**Configuración de copia**

| | |
|---|---|
| Calidad: | Texto+foto |
| Intercalar: | Activar |

**Configuración de FAX**

| | |
|---|---|
| Nombre local del FAX: | |
| N° FAX local: | |
| ID de FAX local: | 0000 |
| Conf línea FAX: | Tono(DTMF) |
| Configuración RX: | Autom. (Normal) |

**Contadores**

| | |
|---|---|
| Copia | 32666 |
| Impresora | 175472 |
| FAX | 7 |
| **Total** | **208145** |

Tamaño papel

| | |
|---|---|
| A4 | 4 |
| B5 | 0 |
| A5 | 0 |
| Folio | 26 |
| Legal | 65826 |
| Letter | 95853 |
| Statement | 0 |
| Otro1 | 46428 |
| Otro2 | 8 |

Páginas escaneadas

| | |
|---|---|
| Copia | 16587 |
| FAX | 13 |
| Otro | 14620 |
| **Total** | **31220** |

| Dúplex | Simplex | 2 en 1 | 4 en 1 | 1 en 1 |
|---|---|---|---|---|
| 128856 | 79289 | 208 | 220 | 207717 |

**Borrado de datos**

Resultado:--

**Indicador de tóner**

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

S. Publica.

# Página de estado

## MFP

## ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.006.010 2017.01.18

09/01/2021 17:08

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.006.051]

**Config. papel**

| | |
|---|---|
| Tamaño/Tipo bandeja MP: | Legal/Normal |
| Tamaño/Tipo depósito 1: | Letter/Normal |
| Tamaño/Tipo depósito 2: | Oficio II/Normal |

**Configuración de grupo**

Ninguna

**Configuración de impresión**

| | |
|---|---|
| Copias: | 1 |
| Tipo de papel predeterm.: | Ninguna |
| Modo KIR: | Activar |
| Resolución: | Modo rápido1200 |

**EcoPrint**

| | |
|---|---|
| Estado: | Desactivar |

**Config. de dispositivo**

| | |
|---|---|
| Nivel de reposo: | Ahorro energía |
| Red: | Activar |
| FAX: | Activar |
| Aplicación: | Activar |
| Sueño: | 1 Minutos |
| Tmporiz. apagado: | 3 días |
| Tiempo espera alim. pap.: | 30 Segundos |
| Bypass vacío: | Activar |

**Estado de opciones**

| | |
|---|---|
| depósito de papel 2: | Instalar |
| depósito de papel 3: | No instalar |
| depósito de papel 4: | No instalar |
| depósito de papel 5: | No instalar |
| Tarjeta Memoria: | No instalar |
| SSD: | No instalar |
| Card Authentication (B): | No instalar |
| Security Kit(E): | No instalar |
| UG-33: | No instalar |

**Red**

Interfaz LAN

| | |
|---|---|
| Configuración: | Automático |
| Actual: | 1000BASE-T |

TCP/IP

| | |
|---|---|
| Estado: | Activar |
| Nombre host impresora: | KM29E289 |

IPv4

| | |
|---|---|
| Estado DHCPv4: | Desactivar |
| Estado Bonjour: | Activar |
| Dirección IP: | 192.168.101.198 |
| Máscara subred: | 255.255.255.0 |
| Gateway predet.: | 192.168.101.2 |

IPv6

| | |
|---|---|
| Estado: | Desactivar |
| Estado DHCPv6: | Activar |
| Estado RA: | Activar |
| Manual: | No definido |
| DHCPv6(Stateful): | No definido |
| RA(Stateless): | No definido |
| LinkLocal: | No definido |

**Configuración TRABAJOS**

| | |
|---|---|
| Nombre trabajo: | **doc** |

**Bloqueo de interfaz**

| | |
|---|---|
| Host USB: | Desbloquear |
| Dispositivo USB: | Desbloquear |
| Almacenamiento USB: | Desbloquear |
| Opción I/F 1: | Desbloquear |
| Opción I/F 2: | Desbloquear |

**Memoria**

| | |
|---|---|
| Tamaño estándar: | 1.0 GB |
| Ranura opcional: | 0 MB |
| Tamaño total: | 1.0 GB |
| Disco RAM: | Encendido |
| Tamaño del disco RAM: | 64 MB |

**Emulación**

| | |
|---|---|
| Emulación: | KPDL(Automático) |
| Modo AES: | Encendido |
| Error al imprimir: | Apagado |
| Temp. borrado errores: | Encendido |
| Caché de fuente (MÁX.): | 0 Bytes |
| Caché formulario (MÁX.): | 0 Bytes |

**Configuración de escaneo**

| | |
|---|---|
| Formato archivo: | PDF |
| Resolución: | 200x200dpi |
| Calidad: | Texto+foto |

**Configuración de copia**

| | |
|---|---|
| Calidad: | Texto+foto |
| Intercalar: | Activar |

**Configuración de FAX**

| | |
|---|---|
| Nombre local del FAX: | |
| N° FAX local: | |
| ID de FAX local: | 0000 |
| Conf línea FAX: | Tono(DTMF) |
| Configuración RX: | Autom. (Normal) |

**Contadores**

| | |
|---|---|
| Copia | 30138 |
| Impresora | 117291 |
| FAX | 2142 |
| **Total** | 149571 |

Tamaño papel

| | |
|---|---|
| A4 | 11 |
| B5 | 3 |
| A5 | 0 |
| Folio | 0 |
| Legal | 44 |
| Letter | 136000 |
| Statement | 0 |
| Otro1 | 13508 |
| Otro2 | 5 |

Páginas escaneadas

| | |
|---|---|
| Copia | 18603 |
| FAX | 35765 |
| Otro | 7348 |
| **Total** | 61716 |

| Dúplex | Simplex | 2 en 1 | 4 en 1 | 1 en 1 |
|---|---|---|---|---|
| 22598 | 126973 | 48 | 8 | 149515 |

**Borrado de datos**

Resultado:--

**Indicador de tóner**

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

# Página de estado

Aseguramiento

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.002.304 2015.03.05

09/01/2021 16:59

[2NM_1000.006.002] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.002.201]

**Config. papel**
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 2: Oficio II/Normal

**Configuración de grupo**
- Ninguna

**Configuración de impresión**
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

**EcoPrint**
- Estado: Desactivar

**Config. de dispositivo**
- Nivel de reposo:
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 hora
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

**Estado de opciones**
- depósito de papel 2: Instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

**Red**
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM10B93A
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.101.190
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.101.2
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

**Configuración TRABAJOS**
- Nombre trabajo: **doc**

**Bloqueo de interfaz**
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

**Memoria**
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

**Emulación**
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

**Configuración de escaneo**
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

**Configuración de copia**
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

**Configuración de FAX**
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


**Contadores**

| | |
|---|---|
| Copia | 52771 |
| Impresora | 201500 |
| FAX | 584 |
| **Total** | **254855** |
| Tamaño papel | |
| A4 | 0 |
| B5 | 0 |
| A5 | 0 |
| Folio | 0 |
| Legal | 22 |
| Letter | 243247 |
| Statement | 0 |
| Otro1 | 11586 |
| Otro2 | 0 |
| Páginas escaneadas | |
| Copia | 42446 |
| FAX | 1794 |
| Otro | 6356 |
| **Total** | **50596** |


| Dúplex | Simplex | 2 en 1 | 4 en 1 | 1 en 1 |
|---|---|---|---|---|
| 18016 | 236839 | 21 | 0 | 254834 |

**Borrado de datos**
- Resultado:--

**Indicador de tóner**



Juridico,



Please send FAX from this edge.

## Page Counter:Printing

Serial No.: W524LC00909

Data of Today: Sep. 01,2021 02:59 PM

| | |
|---|---|
| Total Counter | 245387 |
| Copier Counter:B & W | 135315 |
| Printer Counter:B & W | 107065 |
| FAX Counter:B & W | 3007 |
| A3/DLT | 0 |
| Duplex Counter | 60906 |

# Página de estado

Red Frio.

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2535dn

09/02/2021 12:20

Versión del firmware 2PL_2000.005.011 2016.10.25 [2PM_1000.005.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

**Config. papel**
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

**Configuración de grupo**
- Ninguna

**Configuración de impresión**
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

**EcoPrint**
- Estado: Desactivar

**Config. de dispositivo**
- Nivel de reposo:
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

**Estado de opciones**
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar

**Red**
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM14FA1E
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

**Configuración TRABAJOS**
- Nombre trabajo: **doc**

**Bloqueo de interfaz**
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

**Memoria**
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 32 MB

**Emulación**
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

**Configuración de escaneo**
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

**Configuración de copia**
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

**Configuración de FAX**
- Nombre local del FAX:
- N° FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

**Contadores**

| | |
|---|---|
| Copia | 27533 |
| Impresora | 75137 |
| FAX | 83118 |
| Total | 185788 |
| Tamaño papel | |
| A4 | 0 |
| B5 | 0 |
| A5 | 0 |
| Folio | 0 |
| Legal | 2 |
| Letter | 185755 |
| Statement | 0 |
| Otro1 | 30 |
| Otro2 | 1 |
| Páginas escaneadas | |
| Copia | 19675 |
| FAX | 65693 |
| Otro | 0 |
| Total | 85368 |

**Indicador de tóner**



# Página de estado

MFP

ECOSYS M3540idn

Versión del firmware 2NM_2000.005.010 2016.10.24

09/01/2021 10:32

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.005.009]

**Config. papel**

| | |
|---|---|
| Tamaño/Tipo bandeja MP: | Oficio II/Normal |
| Tamaño/Tipo depósito 1: | Letter/Normal |
| Tamaño/Tipo depósito 2: | Oficio II/Normal |

**Configuración de grupo**

Ninguna

**Configuración de impresión**

| | |
|---|---|
| Copias: | 1 |
| Tipo de papel predeterm.: | Ninguna |
| Modo KIR: | Activar |
| Resolución: | Modo rápido1200 |

**EcoPrint**

| | |
|---|---|
| Estado: | Desactivar |

**Config. de dispositivo**

| | |
|---|---|
| Nivel de reposo: | Ahorro energía |
| Red: | Activar |
| FAX: | Activar |
| Aplicación: | Activar |
| Sueño: | 1 Minutos |
| Tmporiz. apagado: | 3 días |
| Tiempo espera alim. pap.: | 30 Segundos |
| Bypass vacío: | Activar |

**Estado de opciones**

| | |
|---|---|
| depósito de papel 2: | Instalar |
| depósito de papel 3: | No instalar |
| depósito de papel 4: | No instalar |
| depósito de papel 5: | No instalar |
| Tarjeta Memoria: | No instalar |
| SSD: | No instalar |
| Card Authentication (B): | No instalar |
| Security Kit(E): | No instalar |
| UG-33: | No instalar |

**Red**

Interfaz LAN

| | |
|---|---|
| Configuración: | Automático |
| Actual: | 100BASE-TX Full |

TCP/IP

| | |
|---|---|
| Estado: | Activar |
| Nombre host impresora: | KM48D942 |

IPv4

| | |
|---|---|
| Estado DHCPv4: | Desactivar |
| Estado Bonjour: | Activar |
| Dirección IP: | 192.168.102.5 |
| Máscara subred: | 255.255.255.0 |
| Gateway predet.: | No definido |

IPv6

| | |
|---|---|
| Estado: | Desactivar |
| Estado DHCPv6: | Activar |
| Estado RA: | Activar |
| Manual: | No definido |
| DHCPv6(Stateful): | No definido |
| RA(Stateless): | No definido |
| LinkLocal: | No definido |

**Configuración TRABAJOS**

| | |
|---|---|
| Nombre trabajo: | **doc** |

**Bloqueo de interfaz**

| | |
|---|---|
| Host USB: | Desbloquear |
| Dispositivo USB: | Desbloquear |
| Almacenamiento USB: | Desbloquear |
| Opción I/F 1: | Desbloquear |
| Opción I/F 2: | Desbloquear |

**Memoria**

| | |
|---|---|
| Tamaño estándar: | 1.0 GB |
| Ranura opcional: | 0 MB |
| Tamaño total: | 1.0 GB |
| Disco RAM: | Encendido |
| Tamaño del disco RAM: | 64 MB |

**Emulación**

| | |
|---|---|
| Emulación: | KPDL(Automático) |
| Modo AES: | Encendido |
| Error al imprimir: | Apagado |
| Temp. borrado errores: | Encendido |
| Caché de fuente (MÁX.): | 0 Bytes |
| Caché formulario (MÁX.): | 0 Bytes |

**Configuración de escaneo**

| | |
|---|---|
| Formato archivo: | PDF |
| Resolución: | 200x200dpi |
| Calidad: | Texto+foto |

**Configuración de copia**

| | |
|---|---|
| Calidad: | Texto+foto |
| Intercalar: | Activar |

**Configuración de FAX**

| | |
|---|---|
| Nombre local del FAX: | |
| Nº FAX local: | |
| ID de FAX local: | 0000 |
| Conf línea FAX: | Tono(DTMF) |
| Configuración RX: | Autom. (Normal) |

**Contadores**

| | |
|---|---|
| Copia | 158885 |
| Impresora | 24882 |
| FAX | 0 |
| **Total** | **183767** |

Tamaño papel

| | |
|---|---|
| A4 | 0 |
| B5 | 0 |
| A5 | 0 |
| Folio | 0 |
| Legal | 2458 |
| Letter | 175323 |
| Statement | 0 |
| Otro1 | 5986 |
| Otro2 | 0 |

Páginas escaneadas

| | |
|---|---|
| Copia | 50440 |
| FAX | 3 |
| Otro | 6255 |
| **Total** | **56698** |

| Dúplex | Simplex | 2 en 1 | 4 en 1 | 1 en 1 |
|---|---|---|---|---|
| 55557 | 128210 | 253 | 50 | 183464 |

**Borrado de datos**

Resultado:--

**Indicador de tóner**

