VERDECO
S.A.S. E.S.P.
NIT :900726689-5

Ibagué, Abril 10 del 2021

Señores
CORTOLIMA
Ciudad

ASUNTO**: COTIZACION VALLAS DE MADERA INMUNIZADA**

Según solicitud presentada por ustedes me permito hacer cotización de valla de madera según especificaciones de la solicitud en mención.

1. Cotización de valla de 1mt X 2mt, instalada con las siguientes características.	DESCRIPCION: Valla conformada por dos columnas en madera rolliza de pino patula inmunizado de 3mt de alto con una base de 0.6mt, cubierta de impermeabilizante y dos travesaños de 2mt de ancho de la misma madera, las cuales llevaran talladas las estrías donde irán ancladas las tablas de las letras , estas tablas con un espesor de 2cm y con un ancho de 16.5 cm, serán en madera dura e inmunizada y a su vez machi-hembradas para darle un mejor ajuste entre las mismas, las letras y logos irán tallados (vaciados) y pintados con esmalte tipo 1 , para darle mayor durabilidad, la madera se le aplicara barnex exterior para protegerlo del sol y la lluvia, estos avisos será anclados a los dos huecos que tendrán un profundidad de 60 cm X 35 cm de ancho X 35 cm de largo, una vez parada la valla se le aplicara concreto de 2500 psi, Para aislar la madera de la tierra y darle una mayor firmeza y durabilidad en su anclaje y buenas condiciones de la madera, en la parte inferior	$ 2.000.000

	del hueco se instalara un piedra plana para evitar el hundimiento de la valla.	
2. Cotización de una valla de 2 X 2m instalada con las siguientes características.	DESCRIPCION: Valla conformada por dos columnas en madera rolliza de pino patula inmunizado de 5mt de alto con una base de 1.40m, cubierta de impermeabilizante y dos travesaños de 2 m de ancho de la misma madera, las cuales llevaran talladas las estrías donde irán ancladas las tablas de las letras , estas tablas con un espesor de 2cm y con un ancho de 16.5 cm, serán en madera dura e inmunizada y a su vez machi-hembradas para darle un mejor ajuste entre las mismas, las letras y logos irán tallados (vaciados) y pintados con esmalte tipo 1 , para darle mayor durabilidad, la madera se le aplicara 3 manos de barnex exterior para protegerlo del sol y la lluvia, estos avisos será anclados a los dos huecos que tendrán un profundidad de 80 cm X 35 cm de ancho X 35 cm de largo, una vez parada la valla se le aplicara concreto de 2500 psi, Para aislar la madera de la tierra y darle una mayor firmeza y durabilidad en su anclaje y buenas condiciones de la madera, en la parte inferior del hueco se instalara un piedra plana para evitar el hundimiento de la valla.	$2.500.000
3. Cotización de valla de 3 mt X 2mt, instalada con las siguientes características.	Valla: conformada por dos columnas en madera rolliza de pino patula inmunizado de 5mt de alto con una base de 1mt, cubierta de impermeabilizante y dos travesaños de 3mt de ancho de la misma madera, las cuales llevaran talladas las estrías donde irán ancladas las tablas de las letras , estas tablas con un espesor de 2cm y con un ancho de 16.5 cm, serán en madera dura e inmunizada y a su vez machi-embradas para darle un mejor ajuste entre las mismas, las letras y logos irán tallados (vaciados) a una profundidad de 4 mm y pintados con esmalte tipo 1, para darle mayor durabilidad, la madera se le aplicara 3 manos de barnex exterior para protegerlo del sol y la lluvia, estos avisos será anclados a los dos huecos que tendrán un profundidad de 80 cm X 35 cm de ancho X 35 cm de largo, una vez parada la valla se	$3.000.000

	le aplicara concreto de2500 psi, Para aislar la madera de la tierra y darle una mayor firmeza y durabilidad en su anclaje y buenas condiciones de la madera, en la parte inferior del hueco se instalara un piedra plana para evitar el hundimiento de la valla.	
4. Cotización de valla de 4 mt X 2mt, instalada con las siguientes características.	Valla: conformada por dos columnas en madera rolliza de pino patula inmunizado de 5mt de alto con una base de 1mt, cubierta de impermeabilizante y dos travesaños de 4mt de ancho de la misma madera, las cuales llevaran talladas las estrías donde irán ancladas las tablas de las letras , estas tablas con un espesor de 2cm y con un ancho de 16.5 cm, serán en madera dura e inmunizada y a su vez machi-embradas para darle un mejor ajuste entre las mismas, las letras y logos irán tallados (vaciados) a una profundidad de 4 mm y pintados con esmalte tipo 1, para darle mayor durabilidad, la madera se le aplicara 3 manos de barnex exterior para protegerlo del sol y la lluvia, estos avisos será anclados a los dos huecos que tendrán un profundidad de 80 cm X 35 cm de ancho X 35 cm de largo, una vez parada la valla se le aplicara concreto de2500 psi, Para aislar la madera de la tierra y darle una mayor firmeza y durabilidad en su anclaje y buenas condiciones de la madera, en la parte inferior del hueco se instalara un piedra plana para evitar el hundimiento de la valla.	$3.700.000

Valores para el Departamento del Tolima

CORDIALMENTE,

ALVARO EFREN SALCEDO SOLANO
Representante Legal