Bogotá, 11 de diciembre de 2020.

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
Atn. A quien corresponda
Bogotá, D.C.

REFERENCIA: CARACTERISTICAS ADICIONALES EQUIPOS PROCESO IDARTES – LP – 006 – 2020

Nosotros, **Guangzhou Yajiang Photoelectric Equipment Ltd**, CERTIFICAMOS que la información contenida en este documento corresponde a las características eléctricas, físicas y operativas de los siguientes equipos:

Ítem A1: Cabeza móvil LED tipo Spot Pluto 800 Profile SS9181SC

- Horas de vida estimada LED: 50.000h
- Potencia lumínica de salida: 27.000 lúmenes
- CCT variable con rango entre 3.000K y 6800K
- Rueda de gobos rotatorio con 7 gobos y movimiento bi-direccional, velocidad variable tanto en el sentido de giro del gobo como el efecto de rotación del disco de gobos.
- Strobo electrónico con variación de velocidad de 0 – 25hz.
- Ajustes predeterminados de CCT: Cuenta con un canal DMX para controlar el CCT de manera lineal y otro canal DMX Macros con temperaturas de blanco predeterminado.
- Curvas de atenuación: 4 Curvas de atenuación configurables manualmente desde la pantalla frontal o por DMX a través del canal de configuración
- Pantalla frontal: Pantalla OLED frontal para la configuración de los diferentes parámetros del equipo
- Entrada de voltaje: Cuenta con un cable de alimentación con conector Seetronic Powerkon IP65

Ítem A2: Cabeza móvil LED tipo Wash Pluto 4000XE MK2 SS656XCE

- Horas de vida estimada LED: 50.000h
- Fuente Lumínica: Compuesta por 12 Led de 40W para un total de 480W:
  Lúmenes fuente: 12.540 lúmenes
  Lúmenes de salida: 6.150 lúmenes
- CCT: Rango de temperatura de blanco variable entre 2700K y 8000K

- Ajustes predeterminados de temperatura de color por medio de un canal DMX Macro con valores 2700K, 3200K, 4200K, 5600K, 6500K, 8000K.
- Zoom motorizado con rango desde 4.5 hasta 36º.
- Curvas de atenuación: 4 Curvas de atenuación configurables manualmente desde la pantalla frontal o por DMX a través del canal de Configuración
- Pantalla frontal: Pantalla OLED frontal para la configuración de los diferentes parámetros del equipo
- Entrada de voltaje: Cuenta con un cable de alimentación con conector Seetronic Powerkon IP65

Ítem A3, B1, C1: Luminaria PAR LED SUPER SOLAR-2 ze/ETZ MK4 SS342XCEM

- Horas de vida estimada LED: 50.000h
- Fuente Lumínica: Compuesta por 14 Led de 20W RGBW y 4.330 lúmenes de salida
- CCT: Rango de temperatura de blanco variable entre 2700K y 8000K
- Pantalla frontal: Pantalla LED frontal para la configuración de los diferentes parámetros del equipo
- Entrada de voltaje: Conectores de entrada y salida Seetronic Powerkon IP65 y protección en caucho cuando no está en uso
- Señal DMX: Conectores de entrada y salida de 3 y 5 pines con grado IP65 y protección en caucho cuando no está en uso

Cordialmente,



Stephen
Representante de Ventas Latinoamérica
Departamento de exportación

Nov 12, 2020
Guangzhou, China