MODULO ZONA CALIENTE
Módulo de zona caliente: Medidas generales: frente: 1,235 m., fondo: 0,829 m., Altura 0,968 m. Cuerpo armado, unido y fabricado totalmente en acero inoxidable calibre 18 y calibre 20 tipo 201 y 430.
MARCA: VOLNIC









CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

ESTUFA A GAS DE 4 PUESTOS CON HORNO
Mueble fabricado en acero inoxidable con frente amplio y espaldar con repisa, 4 quemadores superiores individuales y removibles en hierro fundido de fácil limpieza. Quemadores de 30.000 BTU/H cada uno. Horno con termostato ajustable de 31.000 BTU/H. Certificación ETL. Potencia Total: 150.000 BTU/H. Dimensiones: frente 0.609 / Fondo 0.829 / Altura 1.52 mts. Peso: 132kg.
MARCA VOLNIC



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

PARRILLA 12"
Cuerpo fabricado totalmente en acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 430, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, su diseño y construcción permite un fácil acceso para labores de mantenimiento y limpieza, presenta 2 quemadores tipo flauta de 15.000 BTU/H cada uno, ubicados cada 6 pulgadas para una mejor distribución del calor, cada quemador en acero inoxidable, posee una válvula y un piloto para facilitar el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres niveles de potencia (Alto-Medio-Bajo), configuración para gas natural o gas propano, presenta 3 parrillas tres barras independientes y desmontables para fácil limpieza, fabricadas en hierro fundido reforzado, 2 difusores de llamas tipo teja reforzados, fabricados en hierro fundido, ubicados sobre los quemadores, desarrollados con diseño exclusivo para impedir el contacto directo de la llama con los alimentos, logrando así un asado perfecto, dimensiones: Frente 0.305 / Fondo 0.756 / Altura 0.28 mts, potencia Total: 30.000 BTU/H.
MARCA VOLNIC



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

PLANCHA 12"
Cuerpo fabricado totalmente en acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 430, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, su diseño permite un fácil acceso para labores de mantenimiento y limpieza, presenta 1 quemador en forma de U de 22.000 BTU/H, con piloto para facilitar el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres niveles de potencia (AltoMedio-Bajo), configuración para gas natural o gas propano, presenta una plancha de hierro de ½ pulgada de espesor, ideal para altos volúmenes de trabajo, presenta un marco en acero inoxidable calibre 14, para expulsar el gas quemado cuenta con un ducto interno con salida en la parte posterior del equipo, dimensiones: Frente: 0.305 / Fondo: 0.756 / Altura:0.28 mts, Potencia Total: 22.000 BTU/H.
MARCA VOLNIC



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

BASE SENCILLA 24"
Con frente de 24 pulgadas, estructura en tubo cuadrado de 1 ½ pulgadas en acero inoxidable, marco superior en acero inoxidable calibre 16 tipo 304, entrepaño en lámina acero inoxidable calibre 18 tipo 430, refuerzo en acero inoxidable calibre 20 tipo 430 y cuatro (4) bases niveladoras en acero inoxidable, medidas: ancho 0,626, largo 0,674, alto 0,688 Incluye instalación con su respectivo kit.
MARCA VOLNIC



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

BASE HORNO COMBI
Base para Hornos Combi, fabricada en perfiles y laterales de acero inoxidable tipo 430 calibre 18, presenta escabiladero para 8 azafates enteros (no incluidos) dimensiones: Frente 0,79 MTS; Fondo: 0,60 mts; Altura 0,69 mts.
MARCA COLCONDI



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

KIT DE BANDEJAS CENTRAL INTELIGENTE DE COCCIÓN COMPACTA
• 2 bandejas de granito esmaltado. • 4 combifry. • 2 bandeja combi grill. • 2 bandejas para plancha. • 2 bandeja para pizza. • 4 bandejas multibaker
MARCA RATIONAL



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

REFRIGERADOR HORIZONTAL 2 PUERTAS
Refrigerador horizontal. Marco de construcción en acero inoxidable aisi 304, refrigerante libre de cfc, termostato electrónico, digital led y visualización de la temperatura para un control preciso y fácil lectura, la parte inferior con bordes redondeados para facilitar la limpieza, empaque magnético puede ser reemplazado sin ningún tipo de herramienta, auto descongelación y la evaporación automática del agua en condensación. Capacidad: 340 litros o 12 pies cúbicos. Rango de temperatura: 0 a 5 °C Dimensiones: Frente 1.225 / Fondo 0.760 / Altura 0.902 mts. Voltaje: 110V - Polo a tierra. Potencia: 1/4 HP-600W. Consumo: 5 Amp. Toma eléctrico: 3X15. Altura de piso para punto eléctrico: 0.90M. Peso: 114Kg.
MARCA EQUIPOS INDUSTRIALES JA



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

FREGADERO DE PEDAL
Equipo con mueble fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, flujo de agua activado con el pie, por medio de válvula de presión anti -retorno cromada con pulsador, que permite el flujo de agua cuando es activada presionando la parte superior y bloquea el flujo de agua automáticamente; contribuye con el ahorro de agua. Incluye grifo cromado en forma de cuello de cisne, pozuelo con salpicadero a la pared, fabricado en lámina calibre 18 tipo 304, con rejilla de 2" de diámetro, tapa frontal removible lo que facilita su instalación y mantenimiento, dimensiones: frente 0.45 m fondo 0.45 mt altura 0.85 m. Incluye grifo.
MARCA COLCONDI



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

CONGELADOR VERTICAL 1 PUERTA
Congelador vertical de 1 puerta fabricado en interior piso de acero inoxidable 304 y paredes de aluminio en acabado natural no pintado. Iluminación interior LED, control digital de temperatura: Pantalla digital que permite un fácil monitoreo, alarmas que suenan cuando las puertas no están selladas. Cuenta con un programa de advertencia temprana el cual detecta problemas antes de que ocurra el mal funcionamiento. Función de enfriamiento rápido (Turbo Freeze). Sistema de descongelación inteligente que descongelará rápidamente según sea necesario. Ofrece hidrorefrigerantes de carbono (R - 290), que no agotan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global. La puerta está diseñada para eliminar la presión de vacío y permitir fácil apertura. Compresor de montaje superior. Este equipo está equipado con un sistema de autolimpieza que limpia el condensador 2-3 veces al día. Tres parrillas en acero plastificado. Certificación Energy Star. Rango de Temperatura: -18 a 0 grados centígrados. Dimensiones: Frente 0.73 / Fondo 0.78 / Altura: 2.108mts con ruedas. 3 años de garantía en piezas y mano de obra, 2 años adicional en el compresor. Voltaje 110V polo a tierra Peso: 127 kilogramos Consumo: 4.4 amperios Unidad de 1/2 HP.
MARCA EQUIPOS INDUSTRIALES JA



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

ABATIDOR DE TEMPERATURA 5 BANDEJAS
Abatidor de temperatura de 5 bandejas. Construcción en acero inoxidable AISI 304, según la normativa CE y las disposiciones para HACCP. Aislamiento térmico de poliuretano de alta densidad 40 kg/m3 libre de CFS'S inyectado de 65 mm (35 mm ABT315) de espesor. Estructura porta bandejas extraíbles. Dotado de sonda al corazón troncocónica calefactada de fácil uso y extracción. Cuadro de mando con pantalla gráfica de fácil lectura y menú informativo. Posibilidad de personalizar o memorizar programas. Programa de control. Que previene la formación de escarcha sobre el producto. Dotados de visor para controlar constantemente el buen funcionamiento de cada ciclo de trabajo. Posibilidad de conservación al finalizar el ciclo. Abatimiento positivo: de 90ºC a 3ºC en menos de 90 minutos. Abatimiento negativo (congelación): de 90ºC a -18ºC en menos de 240 minutos. Rendimiento positivo: de 90 a 3°C (10 Kg). Rendimiento negativo: de 90 a -18°C (7 Kg). Capacidad: 5 azafates 1/1GN X 4 cm, espacio entre bandejas 6.5 cm. Dimensiones: Frente 0.79 / Fondo 0.70 / Altura 0.85 UNIDAD 1 mts. Potencia: 1.2Kw - 2/3 HP. Consumo: 10 Amp. Voltaje: 220V. Peso: 100 Kg.
MARCA EQUIPOS INDUSTRIALES JA



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

BATIDORA INDUSTRIAL 5L.
Cuenta con 10 velocidades ubicadas en la parte superior para mayor facilidad de operación. Capacidad: 5 cuartos de galón (5 litros), tazón en acero inoxidable. Incluye gancho, globo y pala. Palanca para subir y bajar el tazón. Acabado con pintura epóxica blanca. Peso aproximado 15 Kg. Dimensiones: Frente 0.40 / Fondo 0.31 / Altura 0.455 mts. Características eléctricas: Motor 750W. Voltaje: 110V/60Hz. (PVP incluye, tazón, pala, gancho y globo).
MARCA EQUIPOS INDUSTRIALES JA



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L
Vaso en policarbonato de 2 Litros. Multifuncional. Licua y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (38.000 r.p.m.). Control de velocidad variable y pulsador para frapear. Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. Incluye tacador. Características eléctricas: Voltaje: 110 V. Consumo en wattios: 1265, Corriente: 11.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso completo (vaso, aro, o ring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador. Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52 mts. Peso: 4.5 Kg.
MARCA OMNIBLEND



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L
El Sous Vide Professional ™ establece las normas para la cocción al vacío. Ha sido desarrollado para satisfacer los requisitos de los mejores chefs del mundo, y añade una nueva dimensión de control a su cocina. El SVCAC1B está construido en acero inoxidable, diseño compacto que permite la circulación del agua, Pantalla LCD de 7.6 cms x 5.4 cms, iluminada para fácil lectura. Seguridad bajo nivel de líquido. Profundidad de inmersión mínima de 3.4 cm a 8.6 cms, temperatura máxima de 100 grados centígrados (disponible en Celsius o Farenheit), bomba de 1 velocidad con control deslizante ajustable. Botones que permiten ajustar y seleccionar la temperatura de cocción. Presión máxima del caudal de 12 litros por minuto. Salida del calentador de 1100 Watts / 3753 BTU. Peso: 13 lbs. Dimensiones: Frente 0.099 / Fondo 0.188 / Altura 0.356 mts. MONOFASICO: 110 V - POLO A TIERRA, CONSUMO WATIO: 1100 W,CORRIENTE: 10AMP, TOMA ELECTRICO: 3X15. (no incluye depósito ni tapa)
MARCA POLYSCIENCE



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

EXTRACTOR 1.0WC 819 RPM, 5.0HP 3PH 208V (7500 -8500)
EXTRACTOR 1.0WC 819 RPM, 5.0HP 3PH 208V (7500 -8500). Extractor con accionamiento directo de alta velocidad. Excitador centrífugo con ventilador de escape con interruptor de desconexión y rueda de 30". Carcasa construida en aluminio de gran calibre. Rueda no flotante inclinada hacia atrás centrífuga. Interruptor de desconexión resistente a la intemperie. Caño de engrase soldado a la carcasa. Aisladores de vibración. Conjuntos de paso ajustable. Montaje de motor ajustable. Motores con cojinetes de bolas asegurar larga vida del motor. Sujetadores resistentes a la corrosión. Alta temperatura funcionamiento (300 ° F). Clasificado para aplicaciones de ventilación en restaurantes y generales. Clasificación de grasa probada. 8500 CFM @ -1,000" wc ESP, ventilador funciona a 819 RPM. Motor de escape: 5.000 HP. Voltaje: 220V – 3 fases -60 Hz, 15,8 FLA, ODP. Dimensiones: Diámetro: 1.339 / Base: 1.016 / Altura: 0.953 mts..
MARCA EQUIPOS INDUSTRIALES JA



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

EXTRACTOR 1.0WC 1004 RPM 5.0HP 3 PH 208V (4800 -6300)
EXTRACTOR 1.0WC 1004 RPM 5.0HP 3 PH 208V (4800 -6300). Extractor con accionamiento directo de alta velocidad Excitador centrífugo de escape con interruptor de desconexión y rueda de 24". Carcasa construida en aluminio de gran calibre. Rueda no flotante inclinada hacia atrás centrífuga. Interruptor de desconexión resistente a la intemperie. Caño de engrase soldado a la carcasa. Aisladores de vibración. Conjuntos de paso ajustable. Montaje de motor ajustable. Motores con cojinetes de bolas asegurar larga vida del motor. Sujetadores resistentes a la corrosión. Alta temperatura funcionamiento (300 ° F). Clasificado para aplicaciones de ventilación en restaurantes y generales. Clasificación de grasa probada. El ventilador de escape maneja 6300 CFM @ -1,000" wc ESP, ventilador funciona a 1004 RPM. Motor de escape: 5.0 HP. Voltaje: 220V-3 fases60 Hz, 15,0 FLA, ODP. Dimensiones: Diámetro 1.10 / Base 0.84 / Altura 0.95 mts.
MARCA EQUIPOS INDUSTRIALES JA



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

DUCTO PARA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE.
Ducto de 30 metros de longitud para sistema de extracción de aire de 25.5"x 25.5"
MARCA EQUIPOS INDUSTRIALES JA



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

CAMPANA DE EXTRACCION
Campana en acero inoxidable Calibre 20 TIPO 430 Dimensiones: Frente: 2.25 m // Fondo: 1.60//Altura: 0.60 m. Incluye 2 laterales, filtros en acero inoxidable tipo 430. Dimensiones: 0.49 m X 0.49 m.
MARCA EQUIPOS INDUSTRIALES JA



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

CARTUCHO DE FILTRADO + REDUCCIÓN DE SARRO
Proporciona agua de primera calidad para aplicaciones de servicio de alimentos. Filtro de carbón aclara el agua para bebidas y alimentos aplicaciones de alta calidad. Reduce el sabor y olor a cloro y otros contaminantes nocivos que pueden afectar negativamente el sabor del agua y bebidas. Reduce la suciedad y partículas tan pequeñas hasta de 5 micras de tamaño. Reduce la acumulación de cal que puede dañar el equipo; No elimina el fluoruro. Sustitución del cartucho sanitaria, simple y rápida. Capacidad: 10000 galones (37,850 L). Caudal: 2.5 GPM. Dimensiones: Frente 0.082 / Altura 0.527 mts.
MARCA EVERPURE



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

FELPA PREFILTRO 5 MICRAS 20”
Felpa prefiltro 5 micras 20"
MARCA EVERPURE



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

CARCASA PARA FILTRO
Entrada de 1/2 pulgada NPT. Construida en polipropileno color azul con tapa negra. Botón de liberación de presión. Diseño delgado reduce el espacio necesario para la instalación sin sacrificar la capacidad. Botón de alivio de presión en el lado de entrada de la tapa. Sello a prueba de fugas. Flujo máximo: 5 gpm. Presión de trabajo: 10 psi -125 psi. Dimensiones: Frente 0.11 / Altura 0.61 mts.
MARCA EVERPURE



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

MANIFOLD CABEZAL UNITARIO.
Cabezal para filtros de agua sencillo. Ofrece el ajuste perfecto para filtros de agua. Incluye un manómetro, una válvula de cierre y una de lavado. Caudal: 1.67 GPM. Se usa para mantener el agua limpia y su equipo funcionando a su máxima expresión. Entrada/Salida: 3/4 de pulgada. Dimensiones: Frente 0.192 / Fondo 0.133 / Altura 0.204 mts
MARCA EVERPURE



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

PARRILLA ASADORA A GAS DE PISO 24”
Cuerpo fabricado totalmente en acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 430, presenta laterales y piso con refuerzo galvanizado calibre 18, que permiten un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, su diseño permite un fácil acceso para labores de mantenimiento y limpieza, presenta 4 quemadores tipo flauta de 15.000 BTU/H cada uno, ubicados cada 6 pulgadas para una mejor distribución del calor, cada quemador en acero inoxidable, posee una válvula y un piloto para facilitar el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres niveles de potencia (Alto-Medio-Bajo), configuración para gas natural o gas propano, presenta 7 parrillas tres barras independientes y desmontables para fácil limpieza, fabricadas en hierro fundido reforzado, 4 difusores de llama tipo teja reforzados, fabricados en hierro fundido, ubicados sobre los quemadores, desarrollados con diseño exclusivo para impedir el contacto directo de la llama con los alimentos, logrando así un asado perfecto, dimensiones: Frente: 0,61 mts; Fondo: 0,756 mts; Altura:0,94 mts, potencia Total: 60.000 BTU/H.
MARCA VOLNIC



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

PLANCHA ASADORA A GAS DE PISO 24”
Cuerpo fabricado totalmente en acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 430, piso con refuerzo galvanizado calibre 18, que permiten un almacenamiento abierto, bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos, su diseño permite un fácil acceso para labores de mantenimiento y limpieza, presenta 2 quemadores independientes tipo flauta en forma de U de 22.000 BTU/H cada uno, ubicados cada 12 pulgadas para una mejor distribución del calor, cada quemador posee una válvula y un piloto en acero para facilitar el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres niveles de potencia (Alto-Medio-Bajo), configuración para gas natural o gas propano, presenta una plancha de hierro de 5/8 de pulgada de espesor, ideal para altos volúmenes de trabajo, presenta un marco en acero inoxidable calibre 14, para expulsar el gas quemado cuenta con un ducto interno con salida en la parte posterior del equipo, configuración para gas natural y gas propano, dimensiones: Frente: 0,61 mts; Fondo: 0,756 mts; Altura:0,94 mts, potencia Total: 44.000 BTU/H.
MARCA VOLNIC



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 7575717 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com