PANEL

Tamaño de pantalla	49"
Tecnología de panel	IPS
Relación de aspecto	16 : 9
Resolucion nativa	3840 x 2160 (UHD, RGB)
Brillo (típico, cd / m²)	500
Relación de contraste	1,100:1
Ángulo de visión (H x V)	178 x 178
Tiempo de respuesta	8 ms (G a G)
Tratamiento superficial (neblina)	Neblina 3%
Tiempo de vida (típico)	50,000 Hrs
Horas de operación	24 Hrs
Orientación	Retrato y paisaje

CONECTIVIDAD

Aporte	HDMI (3), DP, DVI-D, audio, USB 2.0
Producción	DP, audio (desactivado / fijo / variable)
Control externo	Entrada / salida RS232C, Entrada RJ45 (LAN), Entrada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Color del bisel	Negro

Ancho del bisel	9,9 mm (T / R / L), 14,4 mm (B)
Dimensiones del monitor (An. × Al. × Pr.)	1.098,6 mm x 644,5 mm x 39,9 mm
Peso (cabeza)	15,4 kilogramos
Dimensiones de la caja (An. × Al. × Pr.)	1,197 mm x 775 mm x 162 mm
Peso empaquetado	18,8 kilogramos
Resolver	No
Interfaz de montaje estándar VESA ™	300 x 300

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Inclinación (boca abajo)	Max. 30° * En condiciones dentro de los 30°C de temperatura, 50% de humedad
Clasificación del IP	IP5x

CONDICIONES AMBIENTALES

temperatura de operacion	0°C to 40°C
Operation Humidity	10 % to 80 %

POWER

Power Supply	100-240V~, 50/60Hz
Power Type	Built-In Power

POWER CONSUMPTION

Typ. / Max.	95W / 130W
Smart Energy Saving	66.5W

CERTIFICATION

Safety	CB / NRTL
EMC	FCC Class "A" / CE / KC
ErP / Energy Star	Yes (EU Only) / Yes (Energy Star 8.0)

MEDIA PLAYER COMPATIBILITY

OPS type compatible	Yes

SOFTWARE COMPATIBILITY

Content Management Software	SuperSign CMS
Control and Monitoring Software	SuperSign Control/Control+
Signage365Care	Yes

ACCESSORY

Basic	Remote Controller, Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender
Optional	Stand(ST-653T), Media Player, Wall Bracket(LSW350B), VESA Adapter(AM-B330S), OPS Kit (KT-OPSF)

GENERAL

Region	Global