PANEL

Tamaño de pantalla	55"
Tecnología del panel	IPS
Resolución natural	3.840 x 2.160 (UHD)
Brillo (Typ.)	400
Relación de contraste	1,200 : 1
Relación de contraste dinámico	1,000,000: 1 ※ El ratio de luminosidad de color Full Black/Full White en la condición de entrada de video.
Gama de colores	DCI 80 %
Ángulo de visión (A x V)	178 x 178
Profundidad del color	16.7 millones de colores (8 bit)
Tiempo de respuesta	8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la Superficie	1 % de turbidez
Horas de funcionamiento (Horas/Día)	16/7
Retrato/Paisaje	Sí/Sí

CONECTIVIDAD

Entrada	HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), USB 2.0 Tipo A (2)
Salida	Audio
Control Externo	RS232C Entrada/Salida (4 Pin Phone Jack), RJ45 (LAN) Entrada

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Color del biselado	Ceramic Black
Ancho del marco	15.5 mm (R/L/T) / 22.3 mm (B)
Peso (cabezal)	14.3 kg
Dimensiones del monitor (A x A x P)	1,244 × 726 × 87.1 mm
Medidas del monitor con apoyo (An. x Al. x Prof.)	1,244 × 786 × 231 mm
Manija	No
Interfaz de montaje estándar VESA™	300 x 300 mm

CONDICIONES DEL ENTORNO

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	10 % a 80 %

ENERGÍA

Fuente de alimentación	CA 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Tipo de potencia	Energía incorporada

CONSUMO DE ENERGÍA

Tip. / Máx.	105 W / 155 W
BTU (British Thermal Unit)	BTU 359 BTU/Hr(Typ.), 529 BTU/Hr(Max.)

SONIDO

Altavoz	Sí

CERTIFICACIÓN

Seguridad	CB
EMC	FCC Clase "A"/CE/KC
ErP	Sí

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

SuperSign CMS	Sí
SuperSign Control/Control+	Sí
SuperSign WB	Sí
SuperSign Media Editor	Sí
Signage365Care	Sí (la disponibilidad puede variar según la región)

ACCESORIO

Básicos	Mando a distancia, cable de alimentación, libro de normas, teléfono a conector D-sub9, soporte, portacable