FICHA TECNICA ITEM 3



PRODUCTO: ESQUILADORA

DESCRIPCION: Esquiladora 350 W de potencia Alta velocidad de corte 2600 rpm. Cabezal diseñado para esquilar Fuente de energía de 12 volts. Batería con más de 50 Ah. Cable eléctrico sólido de 5 m y bornes. Debe tener estuche de maletín con espacio para los accesorios. Accesorios Peines, destornillador, aceite, pincel de limpieza y manual de instrucciones -En español-. Características técnicas - Potencia del motor 160 vatios - Velocidad 2250 pulsaciones dobles/min - Longitud. 310 mm - Peso. 1230 g – Emisión de ruido -LpAm. 80 dB A.

GARANTIA: Un 1 Año.

MARCA: OVEJA /CABRA Clipper Groomer Sh

FICHA TECNICA ITEM 4



PRODUCTO: Máquina de Anestesia

DESCRIPCION: Máquina de Anestesia Inhalada para Pequeños Animales Portable. Debe tener diseño ergonómico. Diseñada para transportar en ambulancias o vehículos. • Dimensiones - hxwxd-. Altura. 34 x Ancho 38 x Fondo 18 Cm. • Peso. 13.0 Kg. • Vaporizador Metálico compacto para Isofluorane. • Presión de gas debe estar entre 280kPa – 600kPa. • Válvula Flush y válvula inspiratoria con conexión para circuito Jackson Rees. • Manguera de oxígeno verde de 5.0 metros para conexión de la maquina a Bala. • Bolsa Reservorio • Regulador de Oxigeno desde 0 hasta 10L/min. • Canister de 1000ml. • Resistencia de Inspiración Menor o igual 0.6Kpa. • Resistencia de Respiración Menor o igual a 0.6Kpa

GARANTIA: Un 1 Año

MARCA: TECNOLOGIA MEDICA DE COLOMBIA

FICHA TECNICA ITEM 5



PRODUCTO: Mesa de cirugía

DESCRIPCION: Mesa de cirugía para especie menores y pequeños rumiantes. resistente para animales de 120 a E22200 Kg. Debe ser en acero inoxidable de calidad AISI 304 con 1,5 mm de grosor con tablero tipo V de regulación de inclinación manual y regulación hidráulica de altura, con las dimensiones. 90 – 105 cm de altura, 145 cm de ancho y 55 cm de fondo. La estructura de volumen total 717.75 dm3, con ancho de 145 cm que, una altura regulable hidráulicamente entre 90 y 105 y un fondo de 55cm. La mesa debe contar con una configuración tipo basculante, inclinándose en su totalidad hasta formar un ángulo máximo de 35º con relación a la horizontal. También, debe tener división longitudinal en dos partes que, a su vez y de manera independiente, se inclina 35ª sobre la horizontal. La mesa debe tener tacos reguladores de altura en su base para garantizar su estabilidad y bandejas para la recolección de sangre para ambas partes de la mesa. Sistema de desagüe de fluidos.

GARANTIA. Un 1 Año.

MARCA: ECD VETERINARIA LTDA.

FICHA TECNICA ITEM 6



PRODUCTO: Equipo portátil de oxígeno

DESCRIPCION: Equipo portátil de oxígeno terapia con regulador. uso equipo tipo m9. capacidad 248 litros. características * regulador de oxígeno tipo click. Compuesto de Manometro de 0-3000 psi. Perilla reguladora de oxígeno para flujos de 0-15 lpm Conexión de yugo cga 870. Cilindro de aluminio de 248 litros -sin contenido de oxígeno- Bolsa con soporte para cargarlo bolsa porta cilindro. Humidificador de oxígeno. Descripción cilindro portátil para oxígeno, vacío de 248lts. acompañado de regulador conservador de oxígeno. Manguera dual de oxígeno.

GARANTIA. Un Año.

MARCA: KRAMER

FICHA TECNICA ITEM 7



PRODUCTO: Camilla en acero galvanizado

DESCRIPCION: Camilla en acero galvanizado para procesos de inseminación. Ajustable en altura con hidráulicos, ergonómica. Mesa o camilla para inseminación artificial laparoscópica en ovejas con dimensiones: ancho x altura x profundidad.1345 x 680 x 560 mm -plegado: 550 x 310 x 270 mm- Que facilita la fijación segura de las ovejas durante todo el procedimiento y permita volcar en posición oblicua justo antes de la IA. Debe ser plegable. Transportable.

GARANTIA. Un 1 Año.

MARCA: MAKROPECUARIOS

FICHA TECNICA ITEM 8



PRODUCTO: TAMIZ

DESCRIPCION: TAMIZ ACERO INOX Ø 8 MALLA No 10. Designación Estándar 2 mm. Diámetro nominal del alambre 0.9 mm. Altura del marco 2pulgas -50 mm- Tamiz con certificado de producto bajo la norma ASTME 11

GARANTIA: 6 MESES

MARCA: MASER

FICHA TECNICA ITEM 9



PRODUCTO: Hidrómetro

DESCRIPCION: Hidrómetro - Análisis textura de suelos- escala -5 to +60 g/l, de acuerdo a estándar ASTM D 422 y AASHTO 152. Para análisis de textura de suelos por el método hidrométrico.

GARANTIA: 1 AÑO

MARCA: MASER

FICHA TECNICA ITEM 10



PRODUCTO: EMBOLO

DESCRIPCION: Embolo de agitación para probetas y analisis de textura de suelos. Elaborado en acero inoxidable. Longitud 60cm para probeta de 1000ml

MARCA: MASER

FICHA TECNICA ITEM 11



PRODUCTO: TESTER PH PARA SUELOS

DESCRIPCION: Tester pH para suelos. APLICACIONES. Medición directa del pH en el suelo o en una solución preparada con una muestra del mismo terreno. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Rango medición pH: 0,0 - 14,0 * Resolución: 0,1-2,0 * Resistente al agua * Pantalla LCD * Dimensiones: Puede ser variable en el ancho, alto y largo * Peso: de 30 a 200 g * Que tenga su estuche y que se pueda trasportar facilmente y que pueda ser usado con baterias * Calibración: Automático en uno o dos puntos Tipo de batería: ion litio. ACCESORIOS INCLUIDOS: * 1 Electrodo de pH * 1 Sachet de solución buffer 4.01pH * 1 Sachet de solución buffer 7.01pH * 1 Sachet de limpieza para electrodo residuos de suelo * 1 Sachet de limpieza para electrodo depósito de humus * Solución de almacenamiento * Solución de reemplazo para puente electrolítico * Manual de instrucciones * Certificado de calidad del instrumento. *
Maletín de transporte en plástico.

Garantía 1 año

MARCA: INSAK

FICHA TECNICA ITEM 12



PRODUCTO: Termohigrometro con datalogger

DESCRIPCION: Termohigrometro con datalogger. APLICACIONES: Mide la temperatura y humedad relativa por medio de un sensor interno. Ideal para ambientes exteriores, invernaderos, oficinas y edificaciones. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Distancia conexión bluetooth: Desde 20 m Hasta 30 metros * Rango de operación sensor temperatura: -40°C a 70°C * Precisión: 0,05 A ±0,25°C --40°C a 0°C-, ±0,25°C -0°C a 70°C- * Resolución: 0,04°C a 0,5 * Tiempo de respuesta temperatura: 17 minutos -en aire a 1m/s- * Rango operación sensor humedad: 0 a 100%, -40°C a 70°C o más * Precisión: 0,5 A ±3,0 % - 10 a 90 HR- * Resolución: 0,01-0,05% * Tiempo de respuesta humedad: 1 minutos -en aire a 1m/s- * Batería: de litio, reemplazable por usuario * Memoria: 128K bytes * Resistente a la intemperie * Peso: 50-150 gramos * Dimensiones: VARIABLE EN EL LARGO ,ANCHO Y ALTO MANUAL.

Garantía 1 año

MARCA: Extech

FICHA TECNICA ITEM 13



PRODUCTO: Luxometro digital portatill

DESCRIPCION: Luxometro digital portatill. APLICACIONES: Instrumento para medir y optimizar los niveles de luz medioambiental. Utilizado en oficinas, plantas de manufactura, etc. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. * Rango de medición: Hasta 40.000 Fc * Tipo de LED: Blanco * Precisión: +/- 3% * Peso: 100- 400g Dimensiones: Variable en el largo, ancho y alto.

Garantía 1 año

MARCA: EXTECH

FICHA TECNICA ITEM 14



PRODUCTO

DESCRIPCION: DATALOGGER TEMPERATURA/HUMEDAD RELATIVA. APLICACIONES: Mide y registra temperatura y humedad relativa en ambientes cerrados. Ideal para oficinas, almacenamiento de alimentos, servidores y museos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Rango de medición: Temp: -20°C a 70°C; HR: 1% a 95% * Precisión: ±0,2 a 2°C y ±0,5 a 4 % * Resolución: ±0.21°C * Memoria: 128KB * Pantalla LCD * Peso: 20 a 100 gramos Dimensiones: Variable en el largo, ancho y alto ACCESORIOS INCLUIDOS. * Amarres * Correa de sujeción * Cable USB, CABLE- USBMB.

Garantía 1 año

MARCA: INSAK

LAS FICHAS TECNICAS DESCRITAS ANTERIORMENTE PUEDEN ENCONTRARSE EN INTERNET EN LAS PAGINAS DE LOS FABRICANTES O IMPORTADORES O ALGUNAS SON SUMINISTRADAS DIRECTAMENTE POR ELLOS.

DE IGUAL FORMA LA MARCA PODRÁ SER CAMBIADA SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CON ARAS DE CUMPLIR LOS COMETIDOS Y FINES ESTATALES.