**ACEPTACION DE LA OFERTA**

**PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA**

**MC-STD-CATA-026-2021**

**ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37555947 de Bucaramanga, actuando en calidad de **SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES** del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA** con **NIT: 899.999.034-1**, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 0054 de 2018 y la Resolución 69 de 2014 o la que la modifique en adelante y quien para los fines de esta contratación se denominará **EL SENA**, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, comunico la aceptación expresa e incondicional de la oferta presentada por **MARQUETINGNET SAS,** identificada con NIT No.900104907-7, Representada legalmente por **GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS** identificado con C.C. 79944059, en las condiciones de la oferta y las que se indican a continuación:

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SGPS 8386, 8749, 8934 DE 2021 DEL PROGRAMA SENNOVA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES (Lote No. 02 Equipos veterinarios) |
| **DATOS DEL CONTRATISTA** | **NOMBRE: MARQUETINGNET SAS,** identificada con NIT No. 900104907-7 Representada legalmente por **GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS** identificado con C.C. 79944059<br>**DIRECCIÓN COMERCIAL:** Km 3.5 Via Siberia Terminal De Carga Terrestre Modulo 5 Bodega 52<br>Municipio: Cota (Cundinamarca)<br>**TELÉFONO: 3168767771/3168767765**<br>**CORREO: sllanos@marquetingnet.com** |
| **CONDICIONES** | La presente carta de aceptación se regirá por las condiciones contenidas en la Invitación Pública No MC-STD-CATA-026-2021 y por la oferta presentada por el Contratista el día 25/10/2021. |
| **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** | |
| **VALOR DEL CONTRATO**: | El valor total del contrato es de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($44.822.082,00),** incluido impuestos gastos y costos directos e indirectos. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA DE LOS BIENES** | El lugar de ejecución del contrato que se derive del presente proceso será el municipio de Málaga Santander y la entrega de los bienes se realizara en el Almacén del Centro de Formación en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m a 6:00 p.m. directamente al supervisor del Contrato y almacenista en: |

| LUGAR | DIRECCIÓN | MUNICIPIO |
|---|---|---|
| Granja los Andes | Vereda Calichal (kilómetro 3.5 vía Cúcuta) | Málaga |

**PARÁGRAFO:** Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio el municipio de Málaga Santander.

De acuerdo a la Oferta económica en SECOP II y la descripción técnica, se relacionan los siguientes elementos y valores objeto de la presente contratación.

Las marcas de los equipos están sujetas a las ofertadas por el proponente y aceptadas dentro de su oferta.

| Ítem | Abreviatura | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario Incluido IVA | Valor Total Incluido IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lote 2 | Esquiladora 350 W de potencia Alta velocidad de corte 2600 | UN | 3 | 1.901.030,00 | 5.703.090,00 |

| Ítem | Abreviatura | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario Incluido IVA | Valor Total Incluido IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rpm. Cabezal diseñado para esquilar Fuente de energía de 12 volts. Batería con más de 50 Ah. Cable eléctrico sólido de 5 m y bornes. Debe tener estuche de maletín con espacio para los accesorios. Accesorios Peines, destornillador, aceite, pincel de limpieza y manual de instrucciones -En español-. Características técnicas - Potencia del motor 160 vatios - Velocidad 2250 pulsaciones dobles/min - Longitud. 310 mm - Peso. 1230 g - Emisión de ruido -LpAm. 80 dB A. GARANTIA: Un 1 Año. | | | | |
| 4 | Lote 2 | Máquina de Anestesia Inhalada para Pequeños Animales Portable. Debe tener diseño ergonómico. Diseñada para transportar en ambulancias o vehículos. / Dimensiones hxwxd. Altura. 34 x Ancho 38 x Fondo 18 Cm. / Peso. 13.0 Kg. / Vaporizador Metálico compacto para Isofluorane. / Presión de gas debe estar entre 280kPa 600kPa. / Válvula Flush y válvula inspiratoria con conexión para circuito Jackson Rees. /Manguera de oxígeno verde de 5.0 metros para conexión de la maquina a Bala. /Bolsa Reservorio / Regulador de Oxigeno desde 0 hasta 10L/min. / Canister de 1000ml. / Resistencia de Inspiración Menor o igual 0.6Kpa. / Resistencia de Respiración Menor o igual a 0.6Kpa / GARANTIA. Un 1 Año | UN | 1 | 22.489.075,00 | 22.489.075,00 |
| 5 | Lote 2 | Mesa de cirugía para especie menores y pequeños rumiantes. resistente para animales de 120 a E22200 Kg. Debe ser en acero inoxidable de calidad AISI 304 con 1,5 mm de grosor con tablero tipo V de regulación de inclinación manual y regulación hidráulica de altura, con las dimensiones. 90 a 105 cm de altura, 145 cm de ancho y 55 cm de fondo. La estructura de volumen total 717.75 dm3, con ancho de 145 cm que, una altura regulable hidráulicamente entre 90 y 105 y un fondo de 55cm. La mesa debe contar con una configuración tipo basculante, inclinándose en su totalidad hasta formar un ángulo máximo de 35º con relación a la horizontal. También, debe tener división longitudinal en dos partes que, a su vez y de manera independiente, se inclina 35ª sobre la horizontal. La mesa debe tener tacos reguladores de altura en su base para garantizar su estabilidad y bandejas para la recolección de sangre para ambas partes de la mesa. Sistema de desagüe de fluidos. GARANTIA. Un 1 Año. | UN | 1 | 8.757.867,00 | 8.757.867,00 |
| 6 | Lote 2 | Equipo portátil de oxígeno terapia con regulador. uso | UN | 1 | 4.781.100,00 | 4.781.100,00 |

| Ítem | Abreviatura | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario Incluido IVA | Valor Total Incluido IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | equipo tipo m9. capacidad 248 litros. características * regulador de oxígeno tipo click. Compuesto de Manometro de 0-3000 psi. Perilla reguladora de oxígeno para flujos de 0-15 lpm Conexión de yugo cga 870. Cilindro de aluminio de 248 litros -sin contenido de oxígeno- Bolsa con soporte para cargarlo bolsa porta cilindro. Humidificador de oxígeno. Descripción cilindro portátil para oxígeno, vacío de 248lts. acompañado de regulador conservador de oxígeno. Manguera dual de oxígeno. GARANTIA. Un Año. | | | | |
| 7 | Lote 2 | Camilla en acero galvanizado para procesos de inseminación. Ajustable en altura con hidráulicos, ergonómica. Mesa o camilla para inseminación artificial laparoscópica en ovejas con dimensiones: ancho x altura x profundidad.1345 x 680 x 560 mm -plegado: 550 x 310 x 270 mm- Que facilita la fijación segura de las ovejas durante todo el procedimiento y permita volcar en posición oblicua justo antes de la IA. Debe ser plegable. Transportable. GARANTIA. Un 1 Año. | UN | 1 | 3.090.950,00 | 3.090.950,00 |
| | | | | | **Total** | **44.822.082,00** |

Nota: El oferente debe contemplar gastos de transacción como adquisición de garantías entre otros.

Se firma la presente carta de aceptación en Málaga Santander el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Firmado digitalmente por Ella Johanna Mendoza Pedraza

**ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA**
Subdiretora (E) de Centro

Proyecto: Elizabeth Cristina Guarin Lizcano – Apoyo jurídico contratación bienes y servicios
Reviso y Aprobó: Luz Amparo Silva – Instructora SENA

FORMATO

Oferta Técnica

Diligenciar Marca, especificaciones técnicas, procedencia u origen de los elementos e insumos.

Las características técnicas ofertadas deben corresponder a la marca ofrecida y deben cumplir con las características técnicas solicitadas por la entidad.

| ITEM | DESCRIPCIÓN TECNICA DEL BIEN | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA DE REFERENCIA | PROCEDENCIA U ORIGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquiladora 350 W de potencia Alta velocidad de corte 2600 rpm. Cabezal diseñado para esquilar Fuente de energía de 12 volts. Batería con más de 50 Ah. Cable eléctrico sólido de 5 m y bornes. Debe tener estuche de maletín con espacio para los accesorios. Accesorios Peines, destornillador, aceite, pincel de limpieza y manual de instrucciones -En español-. Características técnicas - Potencia del motor 160 vatios - Velocidad 2250 pulsaciones dobles/min - Longitud. 310 mm - Peso. 1230 g - Emisión de ruido -LpAm. 80 dB A. GARANTIA: Un 1 Año. | UNIDAD | UNIDAD | OSTER | USA |
| 2 | Máquina de Anestesia Inhalada para Pequeños Animales Portable. Debe tener diseño ergonómico. Diseñada para transportar en ambulancias o vehículos. / Dimensiones hxwxd. Altura. 34 x Ancho 38 x Fondo 18 Cm. / Peso. 13.0 Kg. / Vaporizador Metálico compacto para Isofluorane. / Presión de gas debe estar entre 280kPa 600kPa. / Válvula Flush y válvula inspiratoria con conexión para circuito Jackson Rees. /Manguera de oxígeno verde de 5.0 metros para conexión de la maquina a Bala. /Bolsa Reservorio / Regulador de Oxigeno desde 0 hasta 10L/min. / Canister de 1000ml. / Resistencia de Inspiración Menor o igual 0.6Kpa. / Resistencia de Respiración | UNIDAD | UNIDAD | RWD | CHINA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Menor o igual a 0.6Kpa / GARANTIA. Un 1 Año | | | | |
| 3 | Mesa de cirugía para especie menores y pequeños rumiantes. resistente para animales de 120 a E22200 Kg. Debe ser en acero inoxidable de calidad AISI 304 con 1,5 mm de grosor con tablero tipo V de regulación de inclinación manual y regulación hidráulica de altura, con las dimensiones. 90 a 105 cm de altura, 145 cm de ancho y 55 cm de fondo. La estructura de volumen total 717.75 dm3, con ancho de 145 cm que, una altura regulable hidráulicamente entre 90 y 105 y un fondo de 55cm. La mesa debe contar con una configuración tipo basculante, inclinándose en su totalidad hasta formar un ángulo máximo de 35º con relación a la horizontal. También, debe tener división longitudinal en dos partes que, a su vez y de manera independiente, se inclina 35ª sobre la horizontal. La mesa debe tener tacos reguladores de altura en su base para garantizar su estabilidad y bandejas para la recolección de sangre para ambas partes de la mesa. Sistema de desagüe de fluidos. GARANTIA. Un 1 Año. | UNIDAD | INIDAD | VISION VETERINARIA | COLOMBIA |
| | | | | | |
| 4 | Equipo portátil de oxígeno terapia con regulador. uso equipo tipo m9. capacidad 248 litros. características * regulador de oxígeno tipo click. Compuesto de Manometro de 0-3000 psi. Perilla reguladora de oxígeno para flujos de 0-15 lpm Conexión de yugo cga 870. | UNIDAD | UNIDAD | KRAMER | USA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cilindro de aluminio de 248 litros -sin contenido de oxígeno- Bolsa con soporte para cargarlo bolsa porta cilindro. Humidificador de oxígeno. Descripción cilindro portátil para oxígeno, vacío de 248lts. acompañado de regulador conservador de oxígeno. Manguera dual de oxígeno. GARANTIA. Un Año. | | | | |
| 5 | Camilla en acero galvanizado para procesos de inseminación. Ajustable en altura con hidráulicos, ergonómica. Mesa o camilla para inseminación artificial laparoscópica en ovejas con dimensiones: ancho x altura x profundidad.1345 x 680 x 560 mm -plegado: 550 x 310 x 270 mm- Que facilita la fijación segura de las ovejas durante todo el procedimiento y permita volcar en posición oblicua justo antes de la IA. Debe ser plegable. Transportable. GARANTIA. Un 1 Año. | UNIDAD | UNIDAD | VISION VETERINARIA | COLOMBIA |
| | | | | | |