BUREA VERITAS ESTA ACREDITADO POR EL ONAC	CODIGO: VE-F-003 VERSIÓN:04 FECHA DE VERSIÓN: 12 Agosto 2021 FECHA DE EMISIÓN: 18-Abr-13

BOGOTA - COLOMBIA DIRECCION CALLE 35 SUR NO. 72 L 73 BARRIO CARVAJAL PBX.2643002 CEL. 3213738681

FECHA: 10/09/2021

NOMBRE: SENA REGIONAL AMAZONAS

COTIZACIÓN No. 21379

NIT:

CORREO ELECTRONICO: kruam@sena.edu.co

CONTACTO : KIBEN JOSE RUA MOLINA

TELEFONO: 3216549520

CIUDAD : LETICIA


De acuerdo a su amable solicitud le estamos cotizando los siguientes productos

IMAGEN	REFERENCIA	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	Und.	m	V. UNITARIO ANTES DE IVA	V. TOTAL ANTES DE IVA
	CLO400X		ARNÉS MULTIPROPÓSITO DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE CON ARGOLLA TIPO “D”, uno en la espalda para detención de caídas, dos laterales en la cintura para posicionamiento y uno en el pecho para rescate ascenso y descenso por estructuras; en los enganches se conectan los sistemas y dispositivos anti-caídas (elementos de amarre, bloques retráctiles, ascendedores automáticos), regulable en piernas, cintura y pecho, incluye caja de instrucciones de uso, fácil colocado, especial para trabajos de posición estando apoyado sobre las piernas en andamios escaleras, tanques y construcciones. Certificación: ANSI Z359.11 - ANSI A1032. marca ORBIT	**30**	**0**	**$ 126.000**	**$ 3.780.000**
	CL0600X		ARNÉS MULTIPROPÓSITO DE 6 PUNTOS DE ANCLAJE CON ARGOLLA TIPO “D”, uno en la espalda para detención de caídas, dos laterales en la cintura para posicionamiento, uno en el pecho para rescate ascenso y descenso por estructuras y dos tipo triangulo en los hombros para rescate en espacios confinados; en los enganches se conectan los sistemas y dispositivos anti-caídas (elementos de amarre, bloques retráctiles, ascendedores automáticos), regulable en piernas, cintura y pecho, incluye caja de instrucciones de uso, fácil colocado, especial para trabajos de posición estando apoya-do sobre las piernas en andamios escaleras, tanques y construcciones. Certificación: ANSI Z359.11 - ANSI A1032.marca ORBIT	**12**	**0**	**$ 188.000**	**$ 2.256.000**

	33034AP6		ESLINGA DE POSICION EN REATA CON REGULADOR, se usa para trabajos apoyado sobre las piernas, posibilidad de tener las manos libres, en reata de 25 mm de ancho y largo de 1.80 cm (6ft) Posee una hebilla de regulación en acero que permite ampliar o reducir la distancia de 1.30 a 1.80 cm, en el extremo del anclaje al arnes tiene gancho de abertura de 20 mm, los ganchos son de doble seguro en acero o aluminio, automática o accionamiento con dos movimientos.Certificación: ANSI Z359.3 / ANSI A1032 Marca ORBIT	**15**	**0**	**$ 188.000**	**$ 2.820.000**
	33039AP3 33039AP4 33039AP5 33039AP6	90CM 120CM 150CM 180CM	ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS EN REATA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA se usa para trabajos apoyado sobre las piernas con posibilidad de tener las manos libres, largo según referencia 180cm (6ft) 150cm (5ft) 120cm (4ft) 90cm (3ft), Útil para cualquier trabajo en altura superior a 6 metros, en el extremo de anclaje al arnes tiene gancho de abertura de 20 mm y al otro extremo se puede disponer de diferentes ganchos de seguridad compatibles (tipo A, C) de doble seguro en acero o aluminio, automática o accionamiento con dos movimientos, incluye paquete de absorción. Carga tensil : 3000 lb (13.3Kn) Ganchos: soportan una carga de tracción de 5000 lb (16kN) y resistencia de 3600 lb (16 KN) Certificación: ANSI Z359.3 / ANSI A1032 Marca ORBIT	**10**	**0**	**$ 110.000**	**$ 1.100.000**

	33041CPY6		ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS GRADUABLE DE DOS BRAZOS (TIPO Y) EN REATA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA se usa para trabajos apoyado sobre las piernas con posibilidad de anclarse a dos estructuras simultáneamente y tener las manos libres, posee un sistema graduable por medio de una hebilla en acero, cómodo para alargar o acortar la longitud de la eslinga, útil para cualquier trabajo en altura superior a 6 metros, en el extremo de anclaje al arnés tiene gancho de abertura de 20 mm y al otro extremo se puede disponer de diferentes ganchos de seguridad compatibles (tipo A, C) de doble seguro en acero o aluminio, automática o accionamiento con dos movimientos, incluye paquete de absorción. Carga tensil: 3000 lb (13.3Kn) Ganchos: Soportan una carga de tracción de 5000 lb (16kN) Cumple norma ANSI Z 359-13 2013- ANSI A10.32, 2012 marca ORBIT	**15**	**0**	**$ 196.000**	**$ 2.940.000**
	3201P35 3201P39 3201P47 3201P59 3201P71	90CM 100CM 120CM 150CM 180CM	TIE OFF Estrangulador de postes diseñado para proporcionar un anclaje temporal, fabricado en reata reforzada, con argolla tipo “D” en un extremo proporcionando compatibilidad al anclaje, con una resistencia de 2500 Kg, herrajes en acero con resistencia a la ruptura 5000 Lb y pruebas de carga de 16 kN. Certificación: ANSI Z359.18 / ANSI A1032.	**11**	**0**	**$ 71.500**	**$ 786.500**

	3202P20 3202P24 3202P35 3202P32 3202P47 3202P59 3202P71		Adaptador de anclaje con diseño fácil de usar, liviano y de alta resistencia fabricado en reata tubular 25 mm, en largo según referencia 180cm (71 pulgadas) 150cm (59 pulgadas) 120cm (47 pulgadas) 100 cm (39 pulgadas) 80 cm,(32 pulgadas), 60 cm (24 pulgadas),50 cm (20 pulgadas) con argolla tipo “D” en un extremo proporcionando compatibilidad al anclaje, se adapta a una estructura con un diámetro máximo de 7,6 cm (3 pulgadas). Resistencia 2500 Kg-5000 Lb. Herrajes en acero con resistencia carga de rotura 5000 lb (22 KN) y Prueba de carga de 3600lb (16 KN) Cumple norma ANSI Z 359-18 2017- ANSI A10.32, 2012 marca **ORBIT**	**11**	**0**	**$ 45.000**	**$ 495.000**
	1225W-20MT		Kit de SistemaAnticaídas ORBIT FALL PROTECTION Material: Acero & Reata Piezas Cambiables: Si (No incluye más piezas) Capacidad de Manejo: Dos Personas - Resistencia: 25 kN Punto de Ruptura: 35 kN Peso Total: 14 kg Certificación ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. • Cable de 5/16 • 2 eslingas “33034AP6”-180 cm • 2 tieoff 3201P59-1.50 cm • Tensor Ratchet • Sistema de bloqueo automático • Absorbedor de energía • 1 perros 3/8 • 2 Mosquetón de 51 mm • 2 Oring N-453 • Maletín	**3**		**$ 890.000**	**$ 2.670.000**
	SL022		SILLA DE SUSPENSIÓN (LIMPIEZA DE FACHADAS) MARCA ORBIT Certificada Bajo Norma ANSI Z359,11-2014	**2**	**0**	**$ 120.000**	**$ 240.000**

	YA2012		Arrestador para cable de 8 mm. en acero inoxidable Certificación: EN 353,1	**4**	**0**	**$ 120.000**	**$ 480.000**
	TP255-451		El TRÍPODE TELESCÓPICO. Elemento de seguridad individual anti caídas y elevación. De uso general para trabajo pesado en construcciones, acceso a alcantarillado, tanques, silos de almacenamiento, entre otros usos. DATOS TÉCNICOS Capacidad de carga 450Kg Altura con Patas extendidas: 2,55m Altura con Patas retraídas: 1,80m Peso: 28 Kg , **mas winche de 20m por 250 Kg y base de instalacion .**	**1**	**0**	**$ 4.500.000**	**$ 4.500.000**
	3206P47		Cinta tubular cosida tipo anillo, largo según referencia 180cm (71 pulgadas) 150cm (59 pulgadas) 120cm (47 pulgadas) 100 cm (39 pulgadas) 80 cm,(32 pulgadas), 60 cm (24 pulgadas), , resistencia de 2500 g carga de rotura 5000 lb (22 KN) y Prueba de carga de 3600lb (16 KN) Cumple norma ANSI Z 359-18 2017- ANSI A10.32, 2012, marca **ORBIT**	**20**	**0**	**$ 25.000**	**$ 625.000**
	1123W		LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA PARA ESCALERA en acero inoxidable . Es un dispositivo de aseguramiento que permite un desplazamiento vertical con total seguridad. Se puede instalar en escaleras fijas . Consta de vastago de acero inoxidable (1), absorbedor de energia (1), cable de acero inoxidable L3167x7.8 mm, cable guia a intervalos de 7 o 10 mm (segun distancia de la linea).Certificada bajo Norma ANSI Z359,16-2016	**1**	**0**	**$ 1.700.000**	**$ 1.700.000**

	HT022		Casco de seguridad con diseño de ventilación y recubrimiento en ABS. Certificación: ANSI Z289.1 - EN 397.	**25**	**0**	**$ 95.000**	**$ 2.375.000**
	1225R-20		**LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA** Es un sistema de proteccion de caidas que permite al usuario desplazamiento vertical en ambos sentidos estando siempre unido a la cuerda por medio de un interruptor de caidas (rope grab) el cual se activa por aceleracion de una caida libre, Este Kit consta de una cuerda de diametro de 13 mm , gancho estructural en uno de sus extremos de abertura A 25 mm, B 65mm o D 110 mm para usar con pertiga y en el otro extremo cierre final para evitar que se salga accidentalmente el freno, contrapeso de 3,6 lbs con regulador, arrestador de caida (rope grab), eslinga con absorbedor de energia de 90 cm, TIE OFF de 1,5 mts, mosqueton Seg/Aut, estuche, manual de instrucciones certificacion ANSI Z359-18 2017 EN 795 CLASE B VERSION 2012, MARCA **ORBIT FALL PROTECTIONS**	**5**	**0**	**$ 740.000**	**$ 3.700.000**

CONDICIONES DE PAGO		
OFERTA VALIDA POR 30 DÍAS . SUJETO A DISPONIBILIDAD.	**SUB TOTAL**	$ 30.467.500
ENTREGA EN BOGOTA POR COMPRAS SUPERIORES A $ 1.300.000 - A OTRAS CIUDADES FLETES A CARGO DEL COMPRADOR	**IVA 19%**	$ 5.788.825
SI ESTA COTIZACION ES APROBADA ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL CORREO :	**RETEFUENTE 2,5%**	$ 761.688
ESTA COTIZACION ES CONFIDENCIAL Y PARA USO ESCLUSIVO DE LA PERSONA Y/O EMPRESA A QUIEN VA DIRIGIDO.	**RETEICA 11,04/1000**	$ -
ASESOR COMERCIAL : MAYLEN PEÑUELA ARANGO CONTACTO: 3112605872	**TOTAL**	$ 35.494.638