LOTE 3					
ÍTEMS	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVIVICIO	DESCRIPCION - FICHA TÉCNICA MATERIALES DE FORMACION	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	30102306	ALN-392 CABEZAL 744	CABEZAL 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-392 CABEZAL 744 CABEZAL 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m
2	30102306	ALN-387 SILLAR 744	SILLAR 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-387 SILLAR 744 SILLAR 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m
3	30102306	ALN-389 ZOCALO SUPERIOR 744	ZOCALO SUPERIOR 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-389 ZOCALO SUPERIOR 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m
4	30102306	ALN-390 ZOCALO INFERIOR 744	ZOCALO INFERIOR 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-390 ZOCALO INFERIOR 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m
5	30102306	ALN-393 JAMBA 744	JAMBA 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-393 JAMBA 744JAMBA 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m
6	30102306	ALN-388 TRASLAPE 744	TRASLAPE 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-388 TRASLAPE 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m
7	30102306	ALN-391 ENGANCHE 744	ENGANCHE 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-391 ENGANCHE 744 COLOR NATURAL PERFIL 6m
8	30102306	ALN-144 CABEZAL 5020	CABEZAL 5020 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-144 CABEZAL 5020 COLOR NATURAL PERFIL 6m
9	30102306	ALN-194 SILLAR 5020	SILLAR 5020 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-194 SILLAR 5020 COLOR NATURAL PERFIL 6m
10	30102306	ALN-349 ZOCALO 5020	ZOCALO 5020 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-349 ZOCALO 5020 COLOR NATURAL PERFIL 6m
11	30102306	ALN-193 JAMBA 5020	JAMBA 5020 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-193 JAMBA 5020 COLOR NATURAL PERFIL 6m
12	30102306	ALN-147 ENGANCHE 5020	ENGANCHE 5020 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-147 ENGANCHE 5020 COLOR NATURAL PERFIL 6m
13	30102306	ALN-192 TRASLAPE 5020	TRASLAPE 5020 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-192 TRASLAPE 5020 COLOR NATURAL PERFIL 6m
14	30102306	ALN-151 CABEZAL 8025	CABEZAL 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-151 CABEZAL 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m
15	30102306	ALN-150 SILLAR 8025	SILLAR 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-150 SILLAR 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m
16	30102306	ALN-156 ZOCALO SUPERIOR 8025	ZOCALO SUPERIOR 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-156 ZOCALO SUPERIOR 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m
17	30102306	ALN-157 ZOCALO INFERIOR 8025	ZOCALO INFERIOR 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-157 ZOCALO INFERIOR 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m
18	30102306	ALN-841 JAMBA 8025	JAMBA 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-841 JAMBA 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m
19	30102306	ALN-190 TRASLAPE 8025	TRASLAPE 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-190 TRASLAPE 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m
20	30102306	ALN-191 ENGANCHE 8025	ENGANCHE 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-191 ENGANCHE 8025 COLOR NATURAL PERFIL 6m
21	30102306	ALN-700 CABEZAL 7038	CABEZAL 7038 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-700 CABEZAL 7038 COLOR NATURAL PERFIL 6m
22	30102306	ALN-775 SILLAR EXTERIORES 7038	SILLAR EXTERIORES 7038 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-775 SILLAR EXTERIORES 7038 COLOR NATURAL PERFIL 6m
23	30102306	ALN-703 ZOCALO 7038	ZOCALO 7038 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-703 ZOCALO 7038 COLOR NATURAL PERFIL 6m
24	30102306	ALN-702 JAMBA 7038	JAMBA 7038 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-702 JAMBA 7038 COLOR NATURAL PERFIL 6m
25	30102306	ALN-704 TRASLAPE 7038	TRASLAPE 7038 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-704 TRASLAPE 7038 COLOR NATURAL PERFIL 6m
26	30102306	ALN-705 ENGANCHE 7038	ENGANCHE 7038 COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-705 ENGANCHE 7038 COLOR NATURAL PERFIL 6m
27	30102306	ALN-174 MARCO PROYECTANTE	MARCO PROYECTANTE COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-174 MARCO PROYECTANTE COLOR NATURAL PERFIL 6m
28	30102306	ALN-176 HOJA PROYECTANTE	HOJA PROYECTANTE COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-176 HOJA PROYECTANTE COLOR NATURAL PERFIL 6m
29	30102306	ALN-177 PISAVIDRIO PROYECTANTE	PISAVIDRIO PROYECTANTE COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-177 PISAVIDRIO PROYECTANTE COLOR NATURAL PERFIL 6m
30	30102306	ALN-292 DIVISOR PROYECTANTE	DIVISOR PROYECTANTE COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-292 DIVISOR PROYECTANTE COLOR NATURAL PERFIL 6m
31	30102306	ALN-177 PISAVIDRIO PROYECTANTE	PISAVIDRIO PROYECTANTE COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-177 PISAVIDRIO PROYECTANTE COLOR NATURAL PERFIL 6m
32	30102306	A-011 ANGULO 1x1 CRUDO	ANGULO 1x1 CRUDO PERFIL 6m	PERFIL 6m	A-011 ANGULO 1x1 CRUDO PERFIL 6m
33	30102306	A-006ANGULO 3/4" CRUDO	ANGULO 3/4" CRUDO PERFIL 6m	PERFIL 6m	A-006 ANGULO 3/4" CRUDO PERFIL 6m
34	30102306	A-059 ANGULO PARA CIELO RAZO	ANGULO PARA CIELO RAZO COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	A-059 ANGULO PARA CIELO RAZO COLOR NATURAL PERFIL 6m

35	30102306	F-006 MACHIMBRE CURVO	MACHIMBRE CURVO COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	F-006 MACHIMBRE CURVO COLOR NATURAL PERFIL 6m
36	30102306	F-007 MACHIMBRE PLANO	MACHIMBRE PLANO COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	F-007 MACHIMBRE PLANO COLOR NATURAL PERFIL 6m
37	30102306	S-343 PISAVIDRIO ALAMO HEMBRA	PISAVIDRIO ALAMO HEMBRA COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	S-343 PISAVIDRIO ALAMO HEMBRA COLOR NATURAL PERFIL 6m
38	30102306	S-344 PISAVIDRIO ALAMO MACHO	PISAVIDRIO ALAMO MACHO COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	S-344 PISAVIDRIO ALAMO MACHO COLOR NATURAL PERFIL 6m
39	30102306	T-028T PARA CIELO RAZO	T PARA CIELO RAZO COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	T-028T PARA CIELO RAZO COLOR NATURAL PERFIL 6m
40	30102306	U-078 CANAL 3x1 UNA ALETA	CANAL 3x1 UNA ALETA COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	U-078 CANAL 3x1 UNA ALETA COLOR NATURAL PERFIL 6m
41	30102306	ALN-511 RETICULA INGLESA	RETICULA INGLESA COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-511 RETICULA INGLESA COLOR NATURAL PERFIL 6m
42	30102306	U-074 PISAVIDRIO U 1/2*1/2"	PISAVIDRIO U 1/2*1/2" COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	U-074 PISAVIDRIO U 1/2*1/2" COLOR NATURAL PERFIL 6m
43	30102306	U-078 PISAVIDRIO U 3/8*1/2"	PISAVIDRIO U 3/8*1/2" COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	U-078 PISAVIDRIO U 3/8*1/2" COLOR NATURAL PERFIL 6m
44	30102306	U-069 CANAL 3*1" CON UNA ALETA	CANAL 3*1" CON UNA ALETA COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	U-069 CANAL 3*1" CON UNA ALETA COLOR NATURAL PERFIL 6m
45	30102306	T-103 TUBULAR 3x1½	TUBULAR 3x1½ COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	T-103 TUBULAR 3x1½ COLOR NATURAL PERFIL 6m
46	30102306	T-215 TUBO CUADRADO 1-1½ LISO	TUBO CUADRADO 1-1½ LISO COLOR BLANCO PERFIL 6m	PERFIL 6m	T-215 TUBO CUADRADO 1-1½ LISO COLOR BLANCO PERFIL 6m
47	30102306	T-216 TUBO CUADRADO 1" LISO	TUBO CUADRADO 1" LISO COLOR BLANCO PERFIL 6m	PERFIL 6m	T-216 TUBO CUADRADO 1" LISO COLOR BLANCO PERFIL 6m
48	30102306	T-077 TUBO CUADRADO 1" CON UNA ALETA	TUBO CUADRADO 1" CON UNA ALETA COLOR BLANCO PERFIL 6m	PERFIL 6m	T-077 TUBO CUADRADO 1" CON UNA ALETA COLOR BLANCO PERFIL 6m
49	30102306	T-078 TUBO CUADRADO 1" CON DOS ALETA	TUBO CUADRADO 1" CON DOS ALETA COLOR BLANCO PERFIL 6m	PERFIL 6m	T-078 TUBO CUADRADO 1" CON DOS ALETA COLOR BLANCO PERFIL 6m
50	30102306	ALN-1101 TUBULAR 1x1½ CON ADAPTADOR	TUBULAR 1x1½ CON ADAPTADOR COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-1101 TUBULAR 1x1½ CON ADAPTADOR COLOR NATURAL PERFIL 6m
51	30102306	ALN-1102 TUBULAR 3x1½ CON ADAPTADOR	TUBULAR 3x1½ CON ADAPTADOR COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-1102 TUBULAR 3x1½ CON ADAPTADOR COLOR NATURAL PERFIL 6m
52	30102306	ALN-1733 TUBULAR 1x1½ CON DOS ADAPTADORES	TUBULAR 1x1½ CON DOS ADAPTADORES COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-1733 TUBULAR 1x1½ CON DOS ADAPTADORES COLOR NATURAL PERFIL 6m
53	30102306	S-596 HOJA DIVISION DE BAÑO	HOJA DIVISION DE BAÑO COLOR BLANCO PERFIL 6m	PERFIL 6m	S-596 HOJA DIVISION DE BAÑO COLOR BLANCO PERFIL 6m
54	30102306	S-597 SILLAR DIVISION DE BAÑO	SILLAR DIVISION DE BAÑO COLOR BLANCO PERFIL 6m	PERFIL 6m	S-597 SILLAR DIVISION DE BAÑO COLOR BLANCO PERFIL 6m
55	30102306	ALN-343 JAMBA DIVISION DE BAÑO	JAMBA DIVISION DE BAÑO BLANCO PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-343 JAMBA DIVISION DE BAÑO COLOR BLANCO PERFIL 6m
56	30102306	ALN-343 JAMBA DIVISION DE BAÑO	JAMBA DIVISION DE BAÑO COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-343 JAMBA DIVISION DE BAÑO COLOR NATURALPERFIL 6m
57	30102306	ALN-346 CABEZAL DIVISION DE BAÑO	CABEZAL DIVISION DE BAÑO COLOR BLANCO PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-346 CABEZAL DIVISION DE BAÑO COLOR BLANCO PERFIL 6m
58	30102306	ALN-135 PERSIANA FIJA	PERSIANA FIJA COLOR NATURAL PERFIL 6m	PERFIL 6m	ALN-135 PERSIANA FIJA COLOR NATURAL PERFIL 6m
59	20111614	FRESA ESCARIADORA DE 4 FILOS TUNGTENO 4MM	FRESA ESCARIADORA DE 4 FILOS TUNGTENO 4MM PERFIL 6m	PERFIL 6m	FRESA ESCARIADORA DE 4 FILOS TUNGTENO 4MM PERFIL 6m
60	31162403	BISAGRA DE GOLPE	HBM997-02 BISAGRA SEMIPARCHE CIERRE LENTO CLIP-ON 35MM BASE AJUSTABLE ACERO NIQUELADO	PERFIL 6m	HBM997-02 BISAGRA SEMIPARCHE CIERRE LENTO CLIP-ON 35MM BASE AJUSTABLE ACERO NIQUELADO
61	13102030	LAMINA DE ENCHAPE DE PVC ALVEOLAR	LAMINA DE ENCHAPE DE PVC ALVEOLAR X 6 METROS PERFIL 6m	PERFIL 6m	LAMINA DE ENCHAPE DE PVC ALVEOLAR X 6 METROS PERFIL 6m
62	31401501	EMPAQUE MARIPOSA	EMPAQUE MARIPOSA REF. CK-308 EN EPDM (MONÓMERO DE ETILENO PROPILENO DIENO) PARA VIDRIO 4 Y 5 EN SISTEMA 3831	ML	EMPAQUE MARIPOSA REF. CK-308 EN EPDM (MONÓMERO DE ETILENO PROPILENO DIENO) PARA VIDRIO 4 Y 5 EN SISTEMA 3831
63	31401501	EMPAQUE U 4mm	EMPAQUE U REF. CW-016 EN EPDM (MONÓMERO DE ETILENO PROPILENO DIENO) U PARA VIDRIO 4 Y 5 EN SISTEMA 5020 Y 744	ML	EMPAQUE U REF. CW-016 EN EPDM (MONÓMERO DE ETILENO PROPILENO DIENO) U PARA VIDRIO 4 Y 5 EN SISTEMA 5020 Y 744
64	31401501	EMPAQUE U 5mm	EMPAQUE U REF. CW-031 EN EPDM (MONÓMERO DE ETILENO PROPILENO DIENO) U PARA VIDRIO 5 EN SISTEMA 8025	ML	EMPAQUE U REF. CW-031 EN EPDM (MONÓMERO DE ETILENO PROPILENO DIENO) U PARA VIDRIO 5 EN SISTEMA 8025
65	31401501	FELPA ARQUITECTONICA	FELPA PARA VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO. DIFICULTA EL PASO DEL POLVO, RUIDO Y VIENTO A TRAVÉS DE LAS ABERTURAS MEDIDA: 5 X 7 MM (BASE POR ALTURA)	ML	FELPA PARA VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO. DIFICULTA EL PASO DEL POLVO, RUIDO Y VIENTO A TRAVÉS DE LAS ABERTURAS MEDIDA: 5 X 7 MM (BASE POR ALTURA)
66	31171504	RODAJA 7038 ACERO CON GUIA	RODAJA 7038 (R7038) ABB / TANDEM / NYLON	UNIDAD	RODAJA 7038 (R7038) ABB / TANDEM / NYLON
67	31171504	RODAJA 8025 ACERO CON GUIA	RODAJA 8025 (R8025) ABB / HIERRO / NYLON	UNIDAD	RODAJA 8025 (R8025) ABB / HIERRO / NYLON
68	31171504	RODAJA 5020 NYLON CON GUIA	RODAMIENTO EN NYLON 100%, PARA VENTANAS EN SISTEMA 5020, CON CARCASA EN POLIPROPILENO, PASADOR EN ACERO DE 1/8 CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO DE 20 KILOS POR RUEDA. RDM115	UNIDAD	RODAJA 5020 NYLON CON GUIA, RODAMIENTO EN NYLON 100%, PARA VENTANAS EN SISTEMA 5020, CON CARCASA EN POLIPROPILENO, PASADOR EN ACERO DE 1/8 CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO DE 20 KILOS POR RUEDA. RDM115

69	31171504	RODAJA 744 NYLON CON GUIA	RODAMIENTO PARA PUERTAS O VENTANAS EN SISTEMA 744, ENSAMBLADA CON CARCASA CALIBRE 18 EN ACERO COLD ROLLED Y TORNILLO DE 5 MM* 25 MM ZN CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO DE 30 KILOS POR RUEDA.	UNIDAD	RODAJA 744 NYLON CON GUIA, RODAMIENTO PARA PUERTAS O VENTANAS EN SISTEMA 744, ENSAMBLADA CON CARCASA CALIBRE 18 EN ACERO COLD ROLLED Y TORNILLO DE 5 MM* 25 MM ZN CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO DE 30 KILOS POR RUEDA.
70	31162402	CIERRE DE IMPACTO VENTANA CORREDIZA	ALUMINIO EXTRUIDO. - IDEAL PARA VENTANA CORREDIZA SISTEMA 5020 Y SIMILARES. - IDEAL PARA VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 Y SIMILARES. - IDEAL PARA VENTANA CORREDIZA SISTEMA 8025 Y SIMILARES. - DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN BRASIL. - CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2008 NEGRO	UNIDAD	CIERRE DE IMPACTO VENTANA CORREDIZA COLOR NEGRO, ALUMINIO EXTRUIDO. - IDEAL PARA VENTANA CORREDIZA SISTEMA 5020 Y SIMILARES. - IDEAL PARA VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 Y SIMILARES. - IDEAL PARA VENTANA CORREDIZA SISTEMA 8025 Y SIMILARES. - DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN BRASIL. - CERTIFICACIÓN ISO 9001
71	31162402	CIERRE DOBLE CARA	CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA SIN CILINDRO ALEACIÓN DE ZINC. - TORNILLOS EN ACERO GALVANIZADO. - IDEAL PARA PUERTA CORREDIZA SISTEMA 8025 Y SIMILARES. - ADAPTABLE AL SISTEMA 744 Y SIMILARES, CON SUPLEMENTO	UNIDAD	CIERRE DOBLE CARA COLOR NEGRO PARA PUERTA CORREDIZA SIN CILINDRO ALEACIÓN DE ZINC. - TORNILLOS EN ACERO GALVANIZADO. - IDEAL PARA PUERTA CORREDIZA SISTEMA 8025 Y SIMILARES. - ADAPTABLE AL SISTEMA 744 Y SIMILARES, CON SUPLEMENTO
72	31162402	CIERRE SENCILLO	CERRADURA DE IMPACTO PARA SERIE SUPERIOR 50 - ALUMINIO EXTRUIDO. - IDEAL PARA VENTANA CORREDIZA SERIE SUPERIOR 50. - DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN BRASIL. - CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2008 COLOR NEGRO.	UNIDAD	CERRADURA DE IMPACTO PARA SERIE SUPERIOR 50 - ALUMINIO EXTRUIDO. - IDEAL PARA VENTANA CORREDIZA SERIE SUPERIOR 50. - DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN BRASIL. - CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2008 COLOR NEGRO.
73	31162402	CIRRE MEDIA LUNA	CIERRE MEDIA LUNA PUNTO ROJO - ZAMAK. - IDEAL PARA VENTANA CORREDIZA 5020 Y SIMILARES. - DISPONIBLE EN SENTIDO DERECHO E IZQUIERDO. COLOR BLANCO.	UNIDAD	CIERRE MEDIA LUNA PUNTO ROJO - ZAMAK. - IDEAL PARA VENTANA CORREDIZA 5020 Y SIMILARES. - DISPONIBLE EN SENTIDO DERECHO E IZQUIERDO. COLOR NEGRO.
74	31162402	CIERRE CON MANIJA 7038	CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA 2095 - IDEAL PARA EL SISTEMA 8025 Y SIMILARES. - IDEAL PARA EL SISTEMA 7038 Y SIMILARES. - IDEAL PARA LA PUERTA PANORAMA DE PVC. - CON CERRADURA GANCHO EN ACERO INOXIDABLE. - CON GANCHO LARGO PARA MEJOR AGARRE. - CON RECIBIDOR Y FACE PLATE EN ACERO INOXIDABLE. - CON MANIJA SIN CILINDRO. - DISPONIBLE CON CILINDRO (OPCIONAL). - CON DOS CAPAS EXTRAS DE PINTURA PARA MEJOR RESISTENCIA AL AMBIENTE. COLOR NEGRO	UNIDAD	CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA 2095 - IDEAL PARA EL SISTEMA 8025 Y SIMILARES. - IDEAL PARA EL SISTEMA 7038 Y SIMILARES. - IDEAL PARA LA PUERTA PANORAMA DE PVC. - CON CERRADURA GANCHO EN ACERO INOXIDABLE. - CON GANCHO LARGO PARA MEJOR AGARRE. - CON RECIBIDOR Y FACE PLATE EN ACERO INOXIDABLE. - CON MANIJA SIN CILINDRO. - DISPONIBLE CON CILINDRO (OPCIONAL). - CON DOS CAPAS EXTRAS DE PINTURA PARA MEJOR RESISTENCIA AL AMBIENTE. COLOR NEGRO
75	31162402	MANIJA PROYECTANTE DERECHA	MANIJA PROYECTANTE Y BASCULANTE ZAMAK. - PARA VENTANAS PROYECTANTES Y BASCULANTES. - CON RECIBIDOR INTEGRADO. - DISPONIBLE EN SENTIDO DERECHO E IZQUIERDO. - IDEAL PARA VENTANA PROYECTANTE 3831 Y SIMILARES. COLOR NEGRO	UNIDAD	MANIJA PROYECTANTE DERECHA COLOR NEGRO, BASCULANTE ZAMAK. - PARA VENTANAS PROYECTANTES Y BASCULANTES. - CON RECIBIDOR INTEGRADO. - DISPONIBLE EN SENTIDO DERECHO E IZQUIERDO. - IDEAL PARA VENTANA PROYECTANTE 3831 Y SIMILARES
76	31162402	MANIJA PROYECTANTE IZQUIERDA	MANIJA PROYECTANTE Y BASCULANTE ZAMAK. - PARA VENTANAS PROYECTANTES Y BASCULANTES. - CON RECIBIDOR INTEGRADO. - DISPONIBLE EN SENTIDO DERECHO E IZQUIERDO. - IDEAL PARA VENTANA PROYECTANTE 3831 Y SIMILARES. COLOR NEGRO	UNIDAD	MANIJA PROYECTANTE IZQUIERDA COLOR NEGRO, BASCULANTE ZAMAK. - PARA VENTANAS PROYECTANTES Y BASCULANTES. - CON RECIBIDOR INTEGRADO. - DISPONIBLE EN SENTIDO DERECHO E IZQUIERDO. - IDEAL PARA VENTANA PROYECTANTE 3831 Y SIMILARES
77	31162402	CERRADURA DE POMO ALCOBA	CERRADURA ALCOBA POMO CROMO MATE 727102 CERRADURA POMO METÁLICO PARA APARTAMENTO, HOTEL Y OFICINA, POMO EXTERIOR CON CILINDRO. BOTÓN SEGURO EN POMO INTERIOR, PICAPORTE CON PESTILLO AUXILIAR DE SEGURIDAD, PARA INSTALAR EN PUERTAS DE 32 A 45 MM. CARACTERISTICAS / MATERIAL: POMO / METÁLICO / LARGO: 16,2 CM / ANCHO: 6,8 CM / COLOR: CROMO MATE / PICAPORTE: CON ESTILLO AUXILIAR DE SEGURIDAD / CILINDRO: SI	UNIDAD	CERRADURA DE POMO ALCOBA SATINADA CROMO MATE 727102 CERRADURA POMO METÁLICO PARA APARTAMENTO, HOTEL Y OFICINA, POMO EXTERIOR CON CILINDRO. BOTÓN SEGURO EN POMO INTERIOR, PICAPORTE CON PESTILLO AUXILIAR DE SEGURIDAD, PARA INSTALAR EN PUERTAS DE 32 A 45 MM. CARACTERISTICAS / MATERIAL: POMO / METÁLICO / LARGO: 16,2 CM / ANCHO: 6,8 CM / COLOR: CROMO MATE / PICAPORTE: CON ESTILLO AUXILIAR DE SEGURIDAD / CILINDRO: SI
78	31162402	FALLEVA DE INCRUSTARNATURAL	FALLEBAS PARA PUERTAS BATIENTES ZAMAK. - PARA PUERTA BATIENTE. - FALLEBA DE 10".	UNIDAD	FALLEBAS PARA PUERTAS BATIENTES ZAMAK. - PARA PUERTA BATIENTE. - FALLEBA DE 10".
79	31162403	BISAGRA OMEGA DE 4" ALUMINIO	BISAGRA OMEGA DE 4" ALUMINIO COLOR NATURAL	UNIDAD	BISAGRA OMEGA DE 4" ALUMINIO COLOR NATURAL
80	31162403	BRAZO PROYECTANTE 8"	BRAZOS DE ACERO TIPO UNIVERSAL PARA VENTANAS PROYECTANTES APERTURA HORIZONTAL DISPONIBLES EN ACERO INOXIDABLE ALEACIÓN 430 SS. - PARA OBRAS FRENTE AL MAR (CON ALTA CORROSIÓN) UTILIZAR ALEACIÓN 304 SS. - CERTIFICACIÓN AMERICAN ARCHITECTURAL MANUFACTURES ASSOCIATION (AAMA). - CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 - PARA VENTANA DE APERTURA HORIZONTAL LA LONGITUD DEL BRAZO DEBE SER EL 50% DE LA ALTURA DE LA NAVE 8"	UNIDAD	BRAZO PROYECTANTE 8"ACERO TIPO UNIVERSAL PARA VENTANAS PROYECTANTES APERTURA HORIZONTAL DISPONIBLES EN ACERO INOXIDABLE ALEACIÓN 430 SS. - PARA OBRAS FRENTE AL MAR (CON ALTA CORROSIÓN) UTILIZAR ALEACIÓN 304 SS. - CERTIFICACIÓN AMERICAN ARCHITECTURAL MANUFACTURES ASSOCIATION (AAMA). - CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 - PARA VENTANA DE APERTURA HORIZONTAL LA LONGITUD DEL BRAZO DEBE SER EL 50% DE LA ALTURA DE LA NAVE 8"
81	31162402	CERRADURA PICO DE LORO	cerradura de incrustar pico de loro con cilindro ovalado doble de 55cm, cuerpo en acero, 3 llaves en laton	UNIDAD	CERRADURA PICO DE LORO cerradura de incrustar pico de loro con cilindro ovalado doble de 55cm, cuerpo en acero, 3 llaves en laton
82	31162402	CERRADURA DE EMBUTIR 45MM	Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes. Contiene conexión para acoplar manillas o pomos. Variedad de dimensiones disponible. Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas. Cilindro de 5 pines con más de 7.500 combinaciones. Llaves de resistentes.	UNIDAD	CERRADURA DE EMBUTIR 45MM, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes. Contiene conexión para acoplar manillas o pomos. Variedad de dimensiones disponible. Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas. Cilindro de 5 pines con más de 7.500 combinaciones. Llaves de resistentes.
83	31162402	MANIJA FIJA MOVIL PARA CERRADURA DE EMBUTIR	La manilla de aluminio que permite la apertura del pestillo tirador de las cerraduras de embutirque asi lo incluiyan con entrada para cilindro	UNIDAD	MANIJA FIJA MOVIL PARA CERRADURA DE EMBUTIR, la manilla de aluminio que permite la apertura del pestillo tirador de las cerraduras de embutirque asi lo incluiyan con entrada para cilindro
84	31162103	CHAZO PLASTICO ¼	CHAZO PLASTICO ¼	UNIDAD	CHAZO PLASTICO ¼
85	31162201	REMACHE POP 4-4	REMACHE POP 4-4 COLOR NATURAL	UNIDAD	REMACHE POP 4-4 COLOR NATURAL
86	31162201	REMACHE POP 5-4	REMACHE POP 5-4 COLOR NATURAL	UNIDAD	REMACHE POP 5-4 COLOR NATURAL
87	31162405	TENSOR EN VARILLA DE 5/15"	TENSOR EN VARILLA DE 5/15" CON TUERCA DE SEDURIDAD	UNIDAD	TENSOR EN VARILLA DE 5/15" CON TUERCA DE SEDURIDAD
88	31161506	TORNILLO AVEPHILL 10x1½ ACERO	TORNILLO AVEPHILL 10x1½ ACERO	UNIDAD	TORNILLO AVEPHILL 10x1½ ACERO
89	31161506	TORNILLO AVEPHILL 10x3 ACERO	TORNILLO AVEPHILL 10x3 ACERO	UNIDAD	TORNILLO AVEPHILL 10x3A CERO
90	31161506	TORNILLO PANPHILL 10x1 ACERO	TORNILLO PANPHILL 10x1 ACERO	UNIDAD	TORNILLO PANPHILL 10x1 ACERO
91	31161506	TORNILLO PANPHILL 12x1 ACERO	TORNILLO PANPHILL 12x1 ACERO	UNIDAD	TORNILLO PANPHILL 12x1 ACERO
92	31161506	TORNILLO PANPHILL 6x½ ACERO	TORNILLO PANPHILL 6x½ ACERO	UNIDAD	TORNILLO PANPHILL 6x½ ACERO
93	31161506	TORNILLO PANPHILL 8x½ ACERO	TORNILLO PANPHILL 8x½ ACERO	UNIDAD	TORNILLO PANPHILL 8x½ ACERO
94	31161506	TORNILLO PANPHILL 8x¼ ACERO	TORNILLO PANPHILL 8x¼ ACERO (Paquete por 100) UNIDAD	PAQUETE X 100 UNIDAD	TORNILLO PANPHILL 8x¼ (Paquete por 100) ACERO
95	31161506	TORNILLO PANPHILL 8x1 ACERO	TORNILLO PANPHILL 8x1 ACERO	UNIDAD	TORNILLO PANPHILL 8x1 ACERO
96	30171706	LAMINA 2200*3300 CRISTAL TEMPLADO 4mm	LAMINA 2200*3300 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO	UNIDAD	LAMINA 2200*3300 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO

97	30171706	LAMINA 2400*3300 CRISTAL TEMPLADO 5mm	LAMINA 2400*3300 CRISTAL TEMPLADO 5mm INCOLORO	UNIDAD	LAMINA 2400*3300 CRISTAL TEMPLADO 5mm INCOLORO
98	30265802	LAMINA 1200*1800 DE ACRILICO PARA BAÑO	LAMINA 1200*1800 DE ACRILICO PARA BAÑO SURTIDO	UNIDAD	LAMINA 1200*1800 DE ACRILICO PARA BAÑO SURTIDO
99	30171514	OPERADOR AUTOMATICO BATIENTE NATURAL	• Tensión de servicio: 110 – 230 V. • Potencia nominal: 75 W. • Suministro de corriente para consumo externo (24 V CC): 100%. • Temperatura de servicio: -15 °C - 50 °C. • Grado de protección: Grado de protección. • Modo de funcionamiento: Completamente automático. • Push & Go: regulable. • Manejo: Selector de funciones TPS, Selector de funciones integrado en el mecanismo. • Parametrización: Selector de funciones DPS, Control. • Altura: 60 mm. • Fondo: 60 mm. • Peso de hoja (máx.) 1 hoja: 125 kg. • Ancho de hoja (mín.-máx.): 650 mm - 1100 mm. • Tipo de accionamiento: electromecánico. • Ángulo de apertura (máx.): 110 °.	UNIDAD	OPERADOR AUTOMATICO BATIENTE NATURAL • Tensión de servicio: 110 – 230 V. • Potencia nominal: 75 W. • Suministro de corriente para consumo externo (24 V CC): 100%. • Temperatura de servicio: -15 °C - 50 °C. • Grado de protección: Grado de protección. • Modo de funcionamiento: Completamente automático. • Push & Go: regulable. • Manejo: Selector de funciones TPS, Selector de funciones integrado en el mecanismo. • Parametrización: Selector de funciones DPS, Control. • Altura: 60 mm. • Fondo: 60 mm. • Peso de hoja (máx.) 1 hoja: 125 kg. • Ancho de hoja (mín.-máx.): 650 mm - 1100 mm. • Tipo de accionamiento: electromecánico. • Ángulo de apertura (máx.): 110 °.
100	60104910	ELECTROIMAN 600Lb CON SOPORTE EN L	• Largo: 250 mm. • Ancho: 48.5 mm. • Operación: Electromagnética. • Corriente: 12V/500mA - 24V/250Ma. • Color: Aluminio /Anodizado.	UNIDAD	ELECTROIMAN 600 Lb CON SOPORTE EN L • Largo: 250 mm. • Ancho: 48.5 mm. • Operación: Electromagnética. • Corriente: 12V/500mA - 24V/250Ma. • Color: Aluminio /Anodizado.
101	44103206	CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO (ROSTRO-HUELLA-TEMPERATURA-TARJETA)	• Tarjetas: 10000 • Contraseñas: 10000 • Huellas: 6,000 (Standard); 10,000 (Optional) • Rostros: 6.000 • Transacciones: 200.000 • Tipo de LCD: Pantalla Táctil IPS • Resolución: LCD 5" Pulgadas, Resolución de 720*1200 • Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F) • Dimensiones (AnxAlxPr): 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm) • Funciones Estándar: RS232, RS485 para lector externo, Lector de tarjetas / salida Wiegand, ADMS, entrada T9, DST, cámara, ID de usuario de 9 dígitos, niveles de acceso, grupos, días festivos, Anti-passback, consulta de registro, alarma de sabotaje, múltiples métodos de verificación • Funciones opcionales: RFID, Wi-Fi • Relevador de acceso: Disponible • Relevador de alarma: Disponible • Ethernet: Estándar • WiFi: Opcional 2.4 GHz • Wiegand: Entrada/Salida • RS485: Estándar • Soporta impresión: Si bajo modificación de firmware • Corriente: 12V 3A • Protocolos de comunicación: Push Control de acceso o Push de Tiempo y asistencia • Software Compatible: ZKBioSecurity / BioTime • Tipo de sensor para medición de temperatura: Sensor medidor de temperatura • Distancia de medición: Máximo 50 Cm	UNIDAD	CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO (ROSTRO-HUELLA-TEMPERATURA-TARJETA)• Tarjetas: 10000 • Contraseñas: 10000 • Huellas: 6,000 (Standard); 10,000 (Optional) • Rostros: 6.000 • Transacciones: 200.000 • Tipo de LCD: Pantalla Táctil IPS • Resolución: LCD 5" Pulgadas, Resolución de 720*1200 • Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F) • Dimensiones (AnxAlxPr): 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm) • Funciones Estándar: RS232, RS485 para lector externo, Lector de tarjetas / salida Wiegand, ADMS, entrada T9, DST, cámara, ID de usuario de 9 dígitos, niveles de acceso, grupos, días festivos, Anti-passback, consulta de registro, alarma de sabotaje, múltiples métodos de verificación • Funciones opcionales: RFID, Wi-Fi • Relevador de acceso: Disponible • Relevador de alarma: Disponible • Ethernet: Estándar • WiFi: Opcional 2.4 GHz • Wiegand: Entrada/Salida • RS485: Estándar • Soporta impresión: Si bajo modificación de firmware • Corriente: 12V 3A • Protocolos de comunicación: Push Control de acceso o Push de Tiempo y asistencia • Software Compatible: ZKBioSecurity / BioTime • Tipo de sensor para medición de temperatura: Sensor medidor de temperatura • Distancia de medición: Máximo 50 Cm
102	44103206	LECTORA ESCLAVO SALIDA (HUELLA-TARJETA-CODIGO)	• Comunicación: RS485. • Temperatura de Operación: -10°C a 45°C. • Humedad de Operación: 20% - 95%. • Dimensiones: 121.3 x 77.3 x 38 mm. • Versión de Algoritmo: ZKFinger VX10.0. • Fuente de Alimentación: 12V DC. • Consumo en Standby: 12V*60mA = 0.72W. • Consumo en Análisis de Huella: 140mA. • Hardware: CPU 1.0 GHz. • Sensor: SilkID. • Alarma: Audible (BEEP). • LED: Luz Indicadora de tres colores. • Funciones Estándar: Tarjeta RFID 125KHz. • Funciones Opcionales: Tarjeta HID Prox 125KHz, MIFARE (S50/S70) 13.56MHz, Tarjeta HID iClass 13.56MHz. • Compatibilidad: Paneles InBio / InBio Pro, Dispositivos Standalone.	UNIDAD	LECTORA ESCLAVO SALIDA (HUELLA-TARJETA-CODIGO) • Comunicación: RS485. • Temperatura de Operación: -10°C a 45°C. • Humedad de Operación: 20% - 95%. • Dimensiones: 121.3 x 77.3 x 38 mm. • Versión de Algoritmo: ZKFinger VX10.0. • Fuente de Alimentación: 12V DC. • Consumo en Standby: 12V*60mA = 0.72W. • Consumo en Análisis de Huella: 140mA. • Hardware: CPU 1.0 GHz. • Sensor: SilkID. • Alarma: Audible (BEEP). • LED: Luz Indicadora de tres colores. • Funciones Estándar: Tarjeta RFID 125KHz. • Funciones Opcionales: Tarjeta HID Prox 125KHz, MIFARE (S50/S70) 13.56MHz, Tarjeta HID iClass 13.56MHz. • Compatibilidad: Paneles InBio / InBio Pro, Dispositivos Standalone.
103	32151705	CONTROLADORA DE ACCESO PARA 2 PUERTAS	• Número de Puertas: 2 Puerta. • Número de Lectores Soportados: 8 (4 RS-485, 4 Wiegand 26-bits). • Tipos de Lectores Soportados: Wiegand 26-bits y Lectores RS485 Serie FR. • Número de Entradas: 6 (2 Botones de Salida, 2 Sensores de Puerta, 2 Auxiliares). • Número de Salidas: 4 (2 Relevadores C para Chapa y 2 Relevadores C para Salida Auxiliar). • Capacidad de Tarjetas: 60.000. • Capacidad de Huellas: 20.000. • Capacidad de Eventos: Capacidad de Eventos. • Comunicación: TCP/IP. • Dimensión con Gabinete: 350 × 90 × 300 mm. • Peso con Gabinete: 3.6kg. • Dimensión del Panel: 184 × 35 × 105 mm. • CPU: 32 bit 1.2 GHz CPU. • RAM: 128MB. • Memoria Flash: 256MB. • Fuente de Alimentación: 9.6V-14.4V DC. • Temperatura de Operación: 0-45 °C. • Humedad de Operación: 20% a80%.	UNIDAD	CONTROLADORA DE ACCESO PARA 2 PUERTAS • Número de Puertas: 2 Puerta. • Número de Lectores Soportados: 8 (4 RS-485, 4 Wiegand 26-bits). • Tipos de Lectores Soportados: Wiegand 26-bits y Lectores RS485 Serie FR. • Número de Entradas: 6 (2 Botones de Salida, 2 Sensores de Puerta, 2 Auxiliares). • Número de Salidas: 4 (2 Relevadores C para Chapa y 2 Relevadores C para Salida Auxiliar). • Capacidad de Tarjetas: 60.000. • Capacidad de Huellas: 20.000. • Capacidad de Eventos: Capacidad de Eventos. • Comunicación: TCP/IP. • Dimensión con Gabinete: 350 × 90 × 300 mm. • Peso con Gabinete: 3.6kg. • Dimensión del Panel: 184 × 35 × 105 mm. • CPU: 32 bit 1.2 GHz CPU. • RAM: 128MB. • Memoria Flash: 256MB. • Fuente de Alimentación: 9.6V-14.4V DC. • Temperatura de Operación: 0-45 °C. • Humedad de Operación: 20% a80%.
104	26121609	CABLEADO CAT6 100FT	• UTP. • Barra de cobre sólido desnudo de 0.57 mm (0.023 pulgadas) (Calibre 23 AWG). • Diámetro máximo de la cubierta del cable 6.35 mm (0.25 pulgadas). • Cubierta redonda del cable. • Separador de aislamiento en cruceta al centro.	UNIDAD	CABLEADO CAT6 100FT • UTP. • Barra de cobre sólido desnudo de 0.57 mm (0.023 pulgadas) (Calibre 23 AWG). • Diámetro máximo de la cubierta del cable 6.35 mm (0.25 pulgadas). • Cubierta redonda del cable. • Separador de aislamiento en cruceta al centro.
105	44103206	ENROLADOR DE HUELLAS	• Material Óptico • CPU 280MHz DSP • Flash 32 MB • Soc RTOS • Calidad de Imagen 2 millones de pixeles CMOS • Datos de Huella Digital Cifrados Sí • Operación de Luz Solar Campo oscuro y ganancia / exposición automática • Salpicaduras de Agua No hay daños y el funcionamiento normal está garantizado • Huellas Secas, Húmedas y Ásperas Funciona bien • Consumo de Energía 5V:200mA escaneo 5V:60mA en modo de espera • Detección de Huellas Vivas Sí • LED Blanco • Certicaciones de Productos FCC, CE, RoHS • Voltaje de Poder 5V Corriente de Poder 200mA • Comunicación USB 2.0 / USB 1.1 • Interfaz USB Tipo A • Resolución de Imagen 500~1000dpi • Área Efectiva de Detección 15.24 x 20.32 mm (FAP20) • Área de Detección 16.5 x 23 mm • Tamaño de Imagen 300 x 400 Pixeles (FAP 20) • Dimensiones 49 x 44 x 20.1 mm • Formato de Imagen RAW, BMP, JPG • Sensor ZKFinger V10.0 ; ISO19794-2 ; ANSI-378 • Tamaño de Plantilla 1- 4KB (ZKFinger V10.0);1568 B (ISO 19794-2) • Nivel de Grises 256 • Peso 0.12 kg • Entorno Operativo -20 °C ~ +50 °C 90% r.h.Largo: 250 mm.	UNIDAD	ENROLADOR DE HUELLAS • Material Óptico • CPU 280MHz DSP • Flash 32 MB • Soc RTOS • Calidad de Imagen 2 millones de pixeles CMOS • Datos de Huella Digital Cifrados Sí • Operación de Luz Solar Campo oscuro y ganancia / exposición automática • Salpicaduras de Agua No hay daños y el funcionamiento normal está garantizado • Huellas Secas, Húmedas y Ásperas Funciona bien • Consumo de Energía 5V:200mA escaneo 5V:60mA en modo de espera • Detección de Huellas Vivas Sí • LED Blanco • Certicaciones de Productos FCC, CE, RoHS • Voltaje de Poder 5V Corriente de Poder 200mA • Comunicación USB 2.0 / USB 1.1 • Interfaz USB Tipo A • Resolución de Imagen 500~1000dpi • Área Efectiva de Detección 15.24 x 20.32 mm (FAP20) • Área de Detección 16.5 x 23 mm • Tamaño de Imagen 300 x 400 Pixeles (FAP 20) • Dimensiones 49 x 44 x 20.1 mm • Formato de Imagen RAW, BMP, JPG • Sensor ZKFinger V10.0 ; ISO19794-2 ; ANSI-378 • Tamaño de Plantilla 1- 4KB (ZKFinger V10.0);1568 B (ISO 19794-2) • Nivel de Grises 256 • Peso 0.12 kg • Entorno Operativo -20 °C ~ +50 °C 90% r.h.Largo: 250 mm.

106	44103206	ENROLADOR DE TARJETAS	• Frecuencia 0.125 MHz • Puertos e Interfaces • Interfaz USB 2.0 • Peso y dimensiones • Peso 120 g • Altura 66.2 mm • Ancho 117.2 mm • Profundidad 17 mm • Control de energía • Corriente de reposo 80 mA • USB con suministro de corriente • Condiciones ambientales • Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90% • Intervalo de temperatura operativa -10 - 70 °C • Diseño • Indicadores LED • Colocación soportada Interior • Material de la carcasa Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) • Color del producto Negro • Características • Rango máximo de lectura 5 cm	UNIDAD	ENROLADOR DE TARJETAS • Frecuencia 0.125 MHz • Puertos e Interfaces • Interfaz USB 2.0 • Peso y dimensiones • Peso 120 g • Altura 66.2 mm • Ancho 117.2 mm • Profundidad 17 mm • Control de energía • Corriente de reposo 80 mA • USB con suministro de corriente • Condiciones ambientales • Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90% • Intervalo de temperatura operativa -10 - 70 °C • Diseño • Indicadores LED • Colocación soportada Interior • Material de la carcasa Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) • Color del producto Negro • Características • Rango máximo de lectura 5 cm
107	32151704	GAVINETE PARA CONTROLADORA DE PUERTAS	• Case01: Gabinete Metálico. • ZKPSM030B: Fuente de Poder, DC12V/5A, Disponible para la Batería de Respaldo. • FR107: Diodo para Cerradura. • Llave: Llave para Gabinete Metálico. • Peso: 3.6-3.7kg. • Dimensiones: 350 × 90 × 300 mm.	UNIDAD	GAVINETE PARA CONTROLADORA DE PUERTAS • Case01: Gabinete Metálico. • ZKPSM030B: Fuente de Poder, DC12V/5A, Disponible para la Batería de Respaldo. • FR107: Diodo para Cerradura. • Llave: Llave para Gabinete Metálico. • Peso: 3.6-3.7kg. • Dimensiones: 350 × 90 × 300 mm.
108	11162108	PANEL PLEGADO L2.50mXh2.00m VERDE	Malla metalica •Recubierta con pintura y/o aislamiento con excelente acabados. Galvanizado Bezinal sin Pintura, también Galvanizado estándar con Pintura de Poliéster, de la misma manera Galvanizado Bezinal* con Pintura de Poliéster. •Tiene una altura entre 1,5 mt ancho de panel 3,00* mts. •Resistencia minima a la tracción de 5000 kg/c. •No requiere de soldadura en terreno. Sección: 5*20cm - Diámetro final: 4.65mm - Altura: 1,00-5,10m - Ancho Panel: 3m		PANEL PLEGADO L2.50mXh2.00m VERDE Malla metalica •Recubierta con pintura y/o aislamiento con excelente acabados. Galvanizado Bezinal sin Pintura, también Galvanizado estándar con Pintura de Poliéster, de la misma manera Galvanizado Bezinal* con Pintura de Poliéster. •Tiene una altura entre 1,5 mt ancho de panel 3,00* mts. •Resistencia minima a la tracción de 5000 kg/c. •No requiere de soldadura en terreno. Sección: 5*20cm - Diámetro final: 4.65mm - Altura: 1,00-5,10m - Ancho Panel: 3m
109	49221518	POSTE PARA PANEL L1.50mXh2.50m	POSTE SENCILLO L1 50m CUADRADO 2X2 PULGADAS COLOR VERDE		POSTE PARA PANEL L1.50mXh2.50m COLOR VERDE
110	31162909	ABRAZADERA PARA PANEL PLEGADO CON TORINILLERIA EN ACERO	ABRAZADERA PARA PANEL CLASICA CON TORINILLERIA EN ACERO COLOR VERDE		ABRAZADERA PARA PANEL PLEGADO CON TORINILLERIA EN ACERO COLOR VERDE
111	40171517	TUBERIA CONDUIT PVC 1/2"	TUBO EN PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1/2" tubería Conduit.	UNIDAD	TUBO EN PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1/2" tubería Conduit.
112	39131719	TUBERIA METALICA ELECTRICA 1/2"	TUBERIA EMT (ELECTRICA METALICA LIVIANA) 1/2"	UNIDAD	TUBERIA METALICA ELECTRICA 1/2"TUBERIA EMT (ELECTRICA METALICA LIVIANA) 1/2"
113	26121634	ALAMBRE THWN CALIBRE 14 AWG Negro	Alambre No 14 Thhn 90°C Color Negro, Alambre de cobre suave,cableado concentrico aislado con PVC y chaqueta de nylon cumple retie 600V retardante a la llama	ROLLO	ALAMBRE THWN CALIBRE 14 AWG Color Negro, Alambre de cobre suave,cableado concentrico aislado con PVC y chaqueta de nylon cumple retie 600V retardante a la llama
114	26121634	ALAMBRE THWN CALIBRE 14 AWG Blanco	Alambre No 14 Thhn 90°C Color Blanco, Alambre de cobre suave,cableado concentrico aislado con PVC y chaqueta de nylon cumple retie 600V retardante a la llama	ROLLO	ALAMBRE THWN CALIBRE 14 AWG Color Blanco, Alambre de cobre suave,cableado concentrico aislado con PVC y chaqueta de nylon cumple retie 600V retardante a la llama
115	26121634	ALAMBRE THWN CALIBRE 14 AWG Verde	Alambre No 14 Thhn 90°C Color Verde, Alambre de cobre suave,cableado concentrico aislado con PVC y chaqueta de nylon cumple retie 600V retardante a la llama	ROLLO	ALAMBRE THWN CALIBRE 14 AWG Color Verde, Alambre de cobre suave,cableado concentrico aislado con PVC y chaqueta de nylon cumple retie 600V retardante a la llama
116	26121634	CABLE THWN CALIBRE 14 AWG Negro	Cable No 14 Thhn 90°C Color Negro, Cable de cobre suave,cableado concentrico aislado con PVC y chaqueta de nylon cumple retie 600V retardante a la llama	ROLLO	CABLE THWN CALIBRE 14 AWG Color Negro, Cable de cobre suave,cableado concentrico aislado con PVC y chaqueta de nylon cumple retie 600V retardante a la llama
117	26121634	CABLE THWN CALIBRE 14 AWG Blanco	Cable No 14 Thhn 90°C Color Blanco, Cable de cobre suave,cableado concentrico aislado con PVC y chaqueta de nylon cumple retie 600V retardante a la llama	ROLLO	CABLE THWN CALIBRE 14 AWG Color Blanco, Cable de cobre suave,cableado concentrico aislado con PVC y chaqueta de nylon cumple retie 600V retardante a la llama
118	26121634	CABLE THWN CALIBRE 14 AWG Verde	Cable No 14 Thhn 90°C Color Verde, Cable de cobre suave,cableado concentrico aislado con PVC y chaqueta de nylon cumple retie 600V retardante a la llama	ROLLO	CABLE THWN CALIBRE 14 AWG Color Verde, Cable de cobre suave,cableado concentrico aislado con PVC y chaqueta de nylon cumple retie 600V retardante a la llama
119	26121634	CABLE 3X14 Encauchetado (Negro-Blanco-Verde)	Multi conductor calibre 14 AWG con chaqueta protectora (encauchetado) (Negro-Blanco-Verde)	ROLLO	CABLE 3X14 Encauchetado (Negro-Blanco-Verde) Multi conductor calibre 14 AWG con chaqueta protectora (encauchetado) (Negro-Blanco-Verde)
120	26121634	CABLE 3X 12 Encauchetado (Negro-Blanco-Verde)	Multi conductor calibre 12 AWG con chaqueta protectora (encauchetado) (Negro-Blanco-Verde)	ROLLO	CABLE 3X 12 Encauchetado (Negro-Blanco-Verde) Multi conductor calibre 12 AWG con chaqueta protectora (encauchetado) (Negro-Blanco-Verde)
121	26121634	CABLE 4X12 Encauchetado (Negro-Rojo-Blanco-Verde)	Multi conductor calibre 12 AWG con chaqueta protectora (encauchetado) (Negro-Rojo-Blanco-Verde)	ROLLO	CABLE 4X12 Encauchetado (Negro-Rojo-Blanco-Verde) Multi conductor calibre 12 AWG con chaqueta protectora (encauchetado) (Negro-Rojo-Blanco-Verde)
122	26121634	CABLE 4X12 Encauchetado (Amarillo-Azul-Rojo-Verde)	Multi conductor calibre 12 AWG con chaqueta protectora (encauchetado) (Amarillo-Azul-Rojo-Verde)	ROLLO	CABLE 4X12 Encauchetado (Amarillo-Azul-Rojo-Verde) Multi conductor calibre 12 AWG con chaqueta protectora (encauchetado) (Amarillo-Azul-Rojo-Verde)
123	39122245	BREAKER RIEL DIM 1 POLO 16A	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO RIEL DIM U OMEGA DE 1 POLO X 16 AMPERIOS	UNIDAD	BREAKER RIEL DIM 1 POLO 16 A, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO RIEL DIM U OMEGA DE 1 POLO X 16 AMPERIOS
124	39122245	BREAKER RIEL DIM 1 POLO 20 A	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO RIEL DIM U OMEGA DE 1 POLO X 20 AMPERIOS	UNIDAD	BREAKER RIEL DIM 1 POLO 20 A, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO RIEL DIM U OMEGA DE 1 POLO X 20 AMPERIOS
125	39122245	BREAKER RIEL DIM 2 POLOS 16A	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO RIEL DIM U OMEGA DE 2 POLO X 16 AMPERIOS	UNIDAD	BREAKER RIEL DIM 2 POLOS 16 A, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO RIEL DIM U OMEGA DE 2 POLO X 16 AMPERIOS
126	39122245	BREAKER RIEL DIM 2 POLOS 20 A	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO RIEL DIM U OMEGA DE 2 POLO X 20 AMPERIOS	UNIDAD	BREAKER RIEL DIM 2 POLOS 20 A, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO RIEL DIM U OMEGA DE 2 POLO X 20 AMPERIOS
127	39122245	BREAKER RIEL DIM 3 POLOS 20 A	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO RIEL DIM U OMEGA DE 3 POLO X 20 AMPERIOS	UNIDAD	BREAKER RIEL DIM 3 POLOS 20 A, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO RIEL DIM U OMEGA DE 3 POLO X 20 AMPERIOS
128	39122245	BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO 20 A	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1 POLO X 20 AMPERIOS	UNIDAD	BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO 20 A, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1 POLO X 20 AMPERIOS
129	39122245	BREAKER ENCHUFABLE 2 POLO 20 A	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2 POLO X 20 AMPERIOS	UNIDAD	BREAKER ENCHUFABLE 2 POLO 20 A, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2 POLO X 20 AMPERIOS
130	39122245	BREAKER ENCHUFABLE 3 POLO 20 A	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3 POLO X 30 AMPERIOS	UNIDAD	BREAKER ENCHUFABLE 3 POLO 20 A, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3 POLO X 30 AMPERIOS
131	39121303	TABLERO 8 CIRCUITOS BIFASICO TIPO ENCHUFABLE	Tablero Electrico Bifasico 8 circuitos, material metalico, tapa plastica	UNIDAD	TABLERO 8 CIRCUITOS BIFASICO TIPO ENCHUFABLE, Tablero Electrico Bifasico 8 circuitos, material metalico, tapa plastica
132	39121303	TABLERO 6 CIRCUITOS RIEL DIM	Tablero Electrico 6 circuitos para Breaker de Riel DIM, material Plastico	UNIDAD	TABLERO 6 CIRCUITOS RIEL DIM, Tablero eElectrico 6 circuitos para Breaker de Riel DIM, material Plastico
133	39121303	CAJA 2X4 PVC	Caja conduit pvc de 2x4", Caja rectangular 5800 pvc conduit color verde, que cumpla retie, proteccion IP 2X	UNIDAD	CAJA 2X4 PVC, Caja conduit pvc de 2x4", Caja rectangular 5800 pvc conduit verde, que cumpla retie, proteccion IP 2X
134	39121303	CAJA 4X4 PVC	Caja conduit pvc de 4x4", Caja rectangular doble pvc conduit color verde, que cumpla retie, proteccion IP 2X 107x107x48mm	UNIDAD	CAJA 4X4 PVC, Caja conduit pvc de 4x4", Caja rectangular doble pvc conduit verde, que cumpla retie, proteccion IP 2X 107x107x48mm
135	40172508	TERMINALES PVC 1/2	CONECTOR O ADAPTADOR PVC CONDUIT DE 1/2" MATERIAL POLIETILENO, LONGITUD 16MM DIÁMETRO 21MM	UNIDAD	TERMINALES PVC 1/2, CONECTOR O ADAPTADOR PVC CONDUIT DE 1/2" MATERIAL POLIETILENO, LONGITUD 16MM DIÁMETRO 21MM
136	40172508	TERMINALES PVC 3/4	CONECTOR O ADAPTADOR PVC CONDUIT DE 3/4" MATERIAL POLIETILENO, LONGITUD 16MM DIÁMETRO 21MM	UNIDAD	TERMINALES PVC 3/4, CONECTOR O ADAPTADOR PVC CONDUIT DE 3/4" MATERIAL POLIETILENO, LONGITUD 16MM DIÁMETRO 21MM
137	41121515	LAMPARA HERMETICA TUBOS LED 2 X 18 W	LAMPARA HERMETICA 2 TUBOS LEDS DE 18W, 110V, 1700LUMENS	UNIDAD	LAMPARA HERMETICA TUBOS LED 2 X 18 W, LAMPARA HERMETICA 2 TUBOS LEDS DE 18W, 110V, 1700LUMENS
138	41121515	PANEL LED CIRCULAR REDONDO 24 W INCRUSTADA	PANEL LEDS CIRCULAR 85V - 210V, 1920 LUMENS	UNIDAD	PANEL LED CIRCULAR REDONDO 24 W INCRUSTADA, PANEL LEDS CIRCULAR 85V - 210V, 1920 LUMENS
139	41121515	REFLECTOR LED 200 W	REFLECTOR LED 20 W, 120V - 220V, 18.000 LUMENS, 6500K	UNIDAD	REFLECTOR LED 200 W, REFLECTOR LED 20 W, 120V - 220V, 18.000 LUMENS, 6500K

140	41121515	BOMBILLA INCANDESCENTE 100W/ 120V	FILAMENTO EN WOLFAMIO O TUNGSTENO PARA 110 VOLTIOS, POTENCIA 100 VATIOS BASE DE CONTACTO ROSCADA TIPO ESTANDAR, DE LUZ CLARA O CALIDA PARA MONTAJE EN SOPORTE PLAFON	UNIDAD	BOMBILLA INCANDESCENTE 100W/ 120V, FILAMENTO EN WOLFAMIO O TUNGSTENO PARA 110 VOLTIOS, POTENCIA 100 VATIOS BASE DE CONTACTO ROSCADA TIPO ESTANDAR, DE LUZ CLARA O CALIDA PARA MONTAJE EN SOPORTE PLAFON
141	41121515	BOMBILLA HALOGENA 70W/ 110-120V	BOMBILLA HALOGENA 70W PARA 110-120V VOLTIOS	UNIDAD	BOMBILLA HALOGENA 70W/ 110-120V, BOMBILLA HALOGENA 70W PARA 110- 110-120 VOLTIOS
142	39111822	SOPORTE PARA BOMBILLO PVC TIPO PLAFON O ROSETA	Soporte para bombilla tipo plafon de plastico 15A 120V	UNIDAD	SOPORTE PARA BOMBILLO PVC TIPO PLAFON O ROSETA, Soporte para bombilla tipo plafon de plastico 15A 120V
143	39122234	INTERRUPTOR SENCILLO	INTERRUPTOR SENCILLO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS, VOLTAJE NOMINAL 127VOLTIOS, CORRIENTE NOMINAL 10 AMPERIOS, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2500V, MONTAJE DE INCRUSTAR	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS, VOLTAJE NOMINAL 127VOLTIOS, CORRIENTE NOMINAL 10 AMPERIOS, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2500V, MONTAJE DE INCRUSTAR
144	39122234	INTERRUPTOR DOBLE	INTERRUPTOR DOBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS, VOLTAJE NOMINAL 127VOLTIOS, CORRIENTE NOMINAL 10 AMPERIOS, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2500V, MONTAJE DE INCRUSTAR MATERIAL PLÁSTICO.	UNIDAD	INTERRUPTOR DOBLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS, VOLTAJE NOMINAL 127VOLTIOS, CORRIENTE NOMINAL 10 AMPERIOS, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2500V, MONTAJE DE INCRUSTAR MATERIAL PLÁSTICO.
145	39122234	INTERRUPTOR TRIPLE	INTERRUPTOR TRIPLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS, VOLTAJE NOMINAL 127VOLTIOS, CORRIENTE NOMINAL 10 AMPERIOS, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2500V, MONTAJE DE INCRUSTAR	UNIDAD	INTERRUPTOR TRIPLE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS, VOLTAJE NOMINAL 127VOLTIOS, CORRIENTE NOMINAL 10 AMPERIOS, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2500V, MONTAJE DE INCRUSTAR
146	39122234	INTERRUPTOR CONMUTABLE DE 3 VIAS	INTERRUPTOR CONMUTABLE DE 3 VIAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS, VOLTAJE NOMINAL 127VOLTIOS, CORRIENTE NOMINAL 10 AMPERIOS, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2500V, MONTAJE DE INCRUSTAR	UNIDAD	INTERRUPTOR CONMUTABLE DE 3 VIAS 3 VIAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS, VOLTAJE NOMINAL 127VOLTIOS, CORRIENTE NOMINAL 10 AMPERIOS, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2500V, MONTAJE DE INCRUSTAR
147	39122234	INTERRUPTOR MIXTO	INTERRUPTOR MIXTO, TOMA CORRIENTE E INTERRUPTOR SENCILLO EN LA MISMA UNIDAD FUNCIONAL PLÁSTICA AISLANTE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÉSTICAS, INTERRUPTOR VOLTAJE NOMINAL 127VOLTIOS, CORRIENTE NOMINAL 10 AMPERIOS RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2500V. TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO 3 HILOS (FASE + NEUTRO + POLO A TIERRA) VOLTAJE NOMINAL 127 VOLTIOS CORRIENTE NOMINAL 15 AMPERIOS, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2500VOLTIOS. MONTAJE DE INCRUSTAR.	UNIDAD	INTERRUPTOR MIXTO , TOMA CORRIENTE E INTERRUPTOR SENCILLO EN LA MISMA UNIDAD FUNCIONAL PLÁSTICA AISLANTE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÉSTICAS, INTERRUPTOR VOLTAJE NOMINAL 127VOLTIOS, CORRIENTE NOMINAL 10 AMPERIOS RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2500V. TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO 3 HILOS (FASE + NEUTRO + POLO A TIERRA) VOLTAJE NOMINAL 127 VOLTIOS CORRIENTE NOMINAL 15 AMPERIOS, RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2500VOLTIOS. MONTAJE DE INCRUSTAR.
148	39121308	TOMA CORRIENTE DOBLE 15A	TOMACORRIENTE DOBLE 250V 15A CON POLO A TIERRA + TAPA PARA MONTAJE DE INCRUSTAR MATERIAL POLICARBONATO AUTO EXTINGUIBLE, TERMINALES EN BRONCE, TORNILLOS AUTO ROSCADOS DE ACERO INOXIDABLE RANURA COMBINADA (ESTRELLA + PALA)	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE 15 A 250V 15A CON POLO A TIERRA + TAPA PARA MONTAJE DE INCRUSTAR MATERIAL POLICARBONATO AUTO EXTINGUIBLE, TERMINALES EN BRONCE, TORNILLOS AUTO ROSCADOS DE ACERO INOXIDABLE RANURA COMBINADA (ESTRELLA + PALA)
149	27111701	PROBADOR DE FASE	Probador de Fase tipo destornillador, 600v	UNIDAD	PROBADOR DE FASE, Probador de Fase tipo destornillador, 600v
150	27111701	DESTORNILLADOR PALA AISLADO HASTA 1000V	Destornillaor aislado hasta 1000v, largo 6", paleta 1/4	UNIDAD	DESTORNILLADOR PALA AISLADO HASTA 1000 V, Destornillaor aislado hasta 1000v, largo 6", paleta 1/4
151	27111701	DESTORNILLADOR TIPO PHILIPS AISLADO HASTA 1000V	Destornillaor aislado hasta 1000v, largo 6", punta 1/4	UNIDAD	DESTORNILLADOR TIPO PHILIPS AISLADO HASTA 1000 V, Destornillaor aislado hasta 1000v, largo 6", punta 1/4
152	27112100	ALICATE AISLADO DE 8"	Alicate para electricista de 8" con pela cable. Mango de material antideslizante. Ergonómico. Fabricado en crono niquel	UNIDAD	ALICATE AISLADO, Alicate para electricista de 8" con pela cable. Mango de material antideslizante. Ergonómico. Fabricado en crono niquel
153	27113203	CORTAFRIO 4"	Corta frio aislado 4"	UNIDAD	CORTAFRIO aislado 4"
154	43223343	PELACABLE	Pinza pela cables, uso electrico, cables AWG	UNIDAD	PELACABLEPinza pela cables, uso electrico, cables AWG
155	39121721	CINTA AISLANTE	CINTA AISLANTE DE VINILO PARA USO GENERAL 1700, 19 mm x 20 m NEGRA	ROLLO	CINTA AISLANTE DE VINILO PARA USO GENERAL 1700, 19 mm x 20 m COLOR NEGRO
156	31102210	MOLDE SOLDADURA EXOTERMICA (TIPO T 1/0)	Molde cable a varilla, Varilla 1/2 cable 1/0 AWG Para sistema de puesta a tierra, Tipo A	UNIDAD	MOLDE SOLDADURA EXOTERMICA (TIPO T 1/0), Molde cable a varilla, Varilla 1/2 cable 1/0 AWG Para sistema de puesta a tierra, Tipo A.
157	23271819	SOLDADURA EXOTERMICA	Soldadura exotermica carga 115, Material soldante es una mezcla de óxido de cobre y óxido de aluminio. Cada carga de soldadura, incluye en la base, el material INICIADOR, el cual se enciende con el chispero.	UNIDAD	SOLDADURA EXOTERMICA carga 115, Material soldante es una mezcla de óxido de cobre y óxido de aluminio. Cada carga de soldadura, incluye en la base, el material INICIADOR, el cual se enciende con el chispero.
158	46181804	GAFAS PROTECCION INDUSTRIAL	Gafas transparentes para protección	UNIDAD	GAFAS PROTECCION INDUSTRIAL, Gafas transparentes para protección.
159	46181540	GUANTE TIPO INGENIERO	Guante tipo igeniero, Material Carnaza, uso general	UNIDAD	GUANTE TIPO INGENIERO, Material Carnaza, uso general
160	26121613	Cable # 14 X 100 Metros Amarillo	Cable # 14 Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Amarillo	ROLLO	Cable # 14, Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Amarillo.
161	26121613	Cable # 14 X 100 Metros Azul	Cable # 14 Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Azul	ROLLO	Cable # 14, Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Azul.
162	26121613	Cable # 14 X 100 Metros Rojo	Cable # 14 Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Rojo	ROLLO	Cable # 14, Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Rojo.
163	26121613	Cable # 14 X 100 Metros Blanco	Cable # 14 Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Blanco	ROLLO	Cable # 14, Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Blanco.
164	26121613	Cable # 14 X 100 Metros Verde	Cable # 14 Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Verde	ROLLO	Cable # 14, Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Verde.
165	26121613	Cable # 14 X 100 Metros Negro	Cable # 14 Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Negro	ROLLO	Cable # 14, Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Negro.
166	26121613	Cable # 12 X 100 Metros Amarillo	Cable # 12 Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Amarillo	ROLLO	Cable # 12, Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Amarillo.
167	26121613	Cable # 12 X 100 Metros Azul	Cable # 12 Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Azul	ROLLO	Cable # 12, Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Azul.
168	26121613	Cable # 12 X 100 Metros Rojo	Cable # 12 Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Rojo	ROLLO	Cable # 12, Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Rojo.
169	26121613	Cable # 12 X 100 Metros Blanco	Cable # 12 Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Blanco	ROLLO	Cable # 12, Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Blanco.
170	26121613	Cable # 12 X 100 Metros Verde	Cable # 12 Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Verde	ROLLO	Cable # 12, Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Verde.
171	26121613	Cable # 12 X 100 Metros Negro	Cable # 12 Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Negro	ROLLO	Cable # 12, Libres De Halogenos y/o Que Cumpla Con Retie X 100 Metros Color Negro.
172	95121640	Coraza liquid-tight recubierta en PVC 1/2-pulg	Coraza liquid-tight recubierta en PVC 1/2-pulg	UNIDAD	Coraza liquid-tight, recubierta en PVC 1/2-pulg.
173	20122845	Conector Liquid Tight Para Coraza 1/2-pulg	Conector Liquid Tight Para Coraza 1/2-pulg	UNIDAD	Conector Liquid Tight Para Coraza 1/2-pulg.
174	95121640	Coraza liquid-tight recubierta en PVC 1-pulg	Coraza liquid-tight recubierta en PVC 1-pulg	UNIDAD	Coraza liquid-tight, recubierta en PVC 1-pulg.
175	20122845	Conector Liquid Tight Para Coraza 1-pulg	Conector Liquid Tight Para Coraza 1-pulg	UNIDAD	Conector Liquid Tight Para Coraza 1-pulg.
176	20122845	Conector Coraza Liquid Tight Curvo A 90 G 1-pulg	Conector Coraza Liquid Tight Curvo A 90 G 1-pulg	UNIDAD	Conector Coraza Liquid Tight Curvo A 90 G 1-pulg.
177	20122845	Conector Coraza Liquid Tight Curvo A 90 G 1/2-pulg	Conector Coraza Liquid Tight Curvo A 90 G 1/2-pulg	UNIDAD	Conector Coraza Liquid Tight Curvo A 90 G 1/2-pulg.
178	20122845	Conector Coraza Liquid Tight Curvo A 90 G 3/4-pulg	Conector Coraza Liquid Tight Curvo A 90 G 3/4-pulg	UNIDAD	Conector Coraza Liquid Tight Curvo A 90 G 3/4-pulg.
179	95121640	Coraza liquid-tight recubierta en PVC 3/4-pulg	Coraza liquid-tight recubierta en PVC 3/4-pulg	UNIDAD	Coraza liquid-tight, recubierta en PVC 3/4-pulg
180	20122845	Conector Liquid Tight Para Coraza 3/4-pulg	Conector Liquid Tight Para Coraza 3/4-pulg	UNIDAD	Conector Liquid Tight Para Coraza 3/4-pulg
181	39121434	Unión EMT 1/2 Acero	Unión EMT 1/2 Acero	UNIDAD	Unión EMT 1/2 Acero.

182	39121434	Unión EMT 3/4 Acero	Unión EMT 3/4 Acero	UNIDAD	Unión EMT 3/4 Acero.
183	49151504	Amarre Transparente 3,6 X 200 Mm	Amarre Transparente 3,6 X 200 Mm X 100 Unidades	PAQUETE X 100 UNIDAD	Amarre Transparente 3,6 X 200 Mm, 100 Unidades.
184	49151504	Amarre Transparente 3,6 X 250 Mm	Amarre Transparente 3,6 X 250 Mm X 100 Unidades	PAQUETE X 100 UNIDAD	Amarre Transparente 3,6 X 250 Mm, 100 Unidades.
185	49151504	Amarre Transparente 4,8 X 190 Mm	Amarre Transparente 4,8 X 190 Mm X 100 Unidades	PAQUETE X 100 UNIDAD	Amarre Transparente 4,8 X 190 Mm, 100 Unidades.
186	49151504	Amarre Transparente 4,8 X 250 Mm	Amarre Transparente 4,8 X 250 Mm X 100 Unidades	PAQUETE X 100 UNIDAD	Amarre Transparente 4,8 X 250 Mm, 100 Unidades.
187	39121405	Terminal De Ojo 12 A 10Wg Ojo 8 A 10	Terminal De Ojo 12 A 10Wg Ojo 8 A 10	UNIDAD	Terminal De Ojo 12 A 10Wg Ojo 8 A 10.
188	39121405	Terminal De Ojo 16 A 14Wg Ojo 4 A 6	Terminal De Ojo 16 A 14Wg Ojo 4 A 6	UNIDAD	Terminal De Ojo 16 A 14Wg Ojo 4 A 6.
189	39121405	Terminal De Ojo Amarillo 12-10 12 A 10A wg 3/8Pg	Terminal De Ojo Amarillo 12-10 12 A 10Awg 3/8Pg	UNIDAD	Terminal De Ojo Amarillo 12-10 12 A 10Awg 3/8Pg.
190	39121405	Terminal De Ojo Rojo 22 A 18A 18A wg Ojo 8 A 10	Terminal De Ojo Rojo 22 A 18A 18Awg Ojo 8 A 10	UNIDAD	Terminal De Ojo Rojo 22 A 18A 18Awg Ojo 8 A 10.
191	39121405	Tablero Enchufe Monofase 8 Circuitos No Puerta	Tablero Enchufe Monofase 8 Circuitos No Puerta ...	UNIDAD	Tablero Enchufe Monofase 8 Circuitos No Puerta.
192	39111818	Fotocelda Para Alumbrado 110V-220V-200W	Fotocelda Para Alumbrado 110V-220V-200W	UNIDAD	Fotocelda Para Alumbrado 110V-220V-200W.
193	39121405	Toma Doble Polo A Tierra Gfci Blanca	Toma Doble Polo A Tierra Gfci Blanca	UNIDAD	Toma Doble Polo A Tierra Gfci Blanca.
194	30103101	Riel Omega Electrico	Riel Omega Electrico perforado	UNIDAD	Riel Omega Electrico perforado, ideal para instalaciones en tableros eléctricos y de control, Material: Metal Galvanizado, Ancho: 35mm, Longitud: 1 metro.