FICHAS TECNICAS

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

LOTE 2

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

Item 1

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

Nuevo | 1 vendido

Cortabaldosa Speed Magnet 62 Rubi Ref 14980



Cortadora manual SPEED-62 MAGNET

Ref. - 14980
Longitud de corte - 62 cm
Longitud corte diagonal - 45x45 cm
Altura de corte - 3-15 mm
Potencia separador - 800 kg

Accesorios Opcionales según aplicación
Atención por personal profesional para brindarle mejor asesoría
****Garantías, Mantenimientos Y Reparación Directamente Con IMPOFER SAS****
*-*Horario de atención : Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm*-*
Características Destacadas
Alta visibilidad durante el rayado.
Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.
Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.
Base de aluminio para una mayor robustez, ligereza y facilidad de transporte.

Materiales
Para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica.

Antes de confirmar la compra resuelva todas sus dudas,estamos a su servicio
GARANTÍA 12 MESES
Sobre defectos de fabricación.

ACCESORIOS ADICIONALES
*Kit mantenimiento 18980
*Rodel para todo tipo de aplicación

Item 2

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

Cortador Electrico Nd-200
Ref 45911



Descripción

CORTADOR ELECT RUBI ND200 45911 C/CABLE 220V
5744800
Longitud corte inglete: 23 cm
Altura de corte: 40 mm
Diámetro exterior: 200 mm
Largo, ancho, alto (medidas de trabajo): 51 x 52,5 x 24 cm
Peso neto: 17,2 Kg
220 V

Materiales
Para el corte de baldosa cerámica y otros materiales.

Características Destacadas
Ligera y compacta, ideal para trabajos en pequeños espacios.
Mesa abatible de acero inoxidable. Mayor durabilidad.
Rápido sistema de posicionamiento a 45º. Fácil manejo.
Protector de disco desmontable para cortes verticales. Ideal para cajas de luz, marcos,...

Características
Disco de diamante CEV-PRO de Ø 200 mm incluido.
Refrigeración del disco por inmersión.
Tope lateral para cortes repetitivos.
Cable eléctrico: 1,5 m.
Motor directo con protector térmico.

Item 3

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77



TALADRO DE ROTACION 3/8 CXT 28N.M 2BAT 2A.H Y CAR

Modelo: DF333DWAE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 12V max CXT Li-Ion inalámbrico 10 mm (3/8 ") hexagonal 28 N · m (250 in.lbs.) Taladro del conductor
- Diseño compacto y ergonómico con solo 179 mm de largo
- El rodamiento de bolas reduce el movimiento del mandril
- Batería tipo deslizante y agarre ergonómico mejorado.
- El diseño variable de 2 velocidades (0-450 y 0-1,700 RPM) cubre una amplia gama de aplicaciones de perforación y conducción
- Mayor potencia del motor para una mayor velocidad de aplicación y un par de apriete máximo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad Variable
- Freno
- Reversible
- 2-Velocidades Mecánicas
- Luz de Trabajo Integrado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	Acero / Madera :10 / 21 mm
Capacidad del mandril	0,8 - 10 mm
Velocidad sin carga (rpm)	Alto / Bajo :0 - 1.700 / 0 - 450
Torque maximo	Fuerte / Suave : 30 / 14 N·m
Máximo Torque de Bloqueo	28 N·m
Salida máxima	170 W
Ajuste de Embrague	0,5 - 3,5 N·m
nivel de vibración	Perforación en metal :2,5 m/s² or less
Nivel de presión sonora	70 dB(A) o menos
Dimensiones (L x A x A)	con BL1015/BL1020B :179x66x212 mm
	con BL1040B : 179x66x229 mm
Peso neto	1.1 - 1.2 kg

Item 4

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77



MEZCLADOR-RUBI-RUBIMIX -9 24949 2vel 1.6hp+ASPA110v)(P109)

CÓDIGO: 027590

Description

Bloqueo de seguridad para evitar puestas en marcha involuntarias. Nueva geometría del mango bimaterial. Mayor confort y estabilidad. Caja reductora con 2 velocidades e interruptor eléctrico progresivo (regulación de R.P.M.) para optimizar el mezclado de cada material. Cambio rápido y fácil de escobillas. Mayor comodidad. Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales. Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14. Construcción en materiales ligeros y resistentes para una máxima fiabilidad. Doble aislamiento. Regulador electrónico (1ª 0-650 r.p.m./ 2ª 0-850 r.p.m.). Varilla de mezclado intercambiable con conexión M14. Mayor versatilidad. Ø máximo de mezclador: 140 mm. Potencia: 1200 W. Protección extra del mango. Mayor resistencia a los golpes. Varilla mezcladora de Ø 120 mm. Incluida SKU: 027590.

Item 5

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

Lijadora Makita De Banda 4" 9



Potencia: 940 W
Altura: 169 mm
Ancho: 175 mm
Largo: 354 mm
Clase de protección: 2
Tipos de lijadora: De banda
Peso: 1 kg
Con colector de polvo: Sí
Con ajuste de banda: Sí
Es inalámbrico: No
Incluye batería: No
Es profesional: Sí

Descripción

LIJADORA DE BANDA 100X610MM MT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ideal para uso profesional

- Banda abrasiva

- Soporte

- Conj. colector de polvo

- Placa de carbón

- Botón de ajuste

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 940W

- Tamaño de banda: 100x610mm (4x24 pulg)

- Velocidad de banda: 380m / min (1,250ft/min)

- Dimensiones (L x A x A): 354x175x169mm (14x6-7/8x6-5/8 pulg)

- Peso neto: 6.2Kg (13.7lbs)

- Cable de conexión: 2.0m (6.6ft)

Item 6

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

Nivel Digital 24" (inclinometro) Bosch Gim 60l



Descripción

• Nivel laser de puntos integrado para medir inclinaciones a una longitud de hasta 30 metros

• Pie ajustable en altura, para ajuste preciso en superficies irregulares

• Posibilidad de adaptar ángulos manualmente para una transferencia mas fácil

• Potentes imanes y dos cintas para la sujeción segura en cualquier pieza de trabajo

• Posibilidad de ajustar cualquier valor a o grados como alternativa

::: Longitud 60 cm

::: margen de medicion 0-360 grados (4x90grados)

::: rango de trabajo (láser) 30 metros

::: clase de laser 2

::: tipo de laser 635nm

::: peso 0.9 kg

::: incluye: estuche de proteccion, 2 abrazaderas de seguridad, 1 bateria de 9v para el inclinometro, 2 baterias (AAA) para el laser

Item 7

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

Ubermann

Carro de Herramientas con Organizador 29-pulg 75.5x47x48.5cm Ubermann

Modelo SOD.320314U



Peso máximo soportado	50 l
Alto	48 cm
Material	Plástico
Modelo	SOD.320314U
Ancho	117 cm
Tipo	Carros portaherramientas
Profundidad	50 cm
Recomendaciones	Se recomienda leer instrucciones de uso y utilizar los elementos de protección personal adecuados.
Uso de herramientas	Profesional

Item 8

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

Trípode de construcción

BT 150 Professional



Datos técnicos

Datos adicionales


Altura de trabajo	55 – 157 cm
Altura de trabajo, hasta	157 cm
Peso, aprox.	1,3 kg
Rosca del trípode	1/4"

Ventajas

Estabilidad absoluta sobre cualquier suelo

- La estabilidad ideal para su trabajo.
- Para alturas de trabajo desde 55 hasta 157 cm
- Funcionalidad y precisión gracias al nivel de burbuja esférico

Funciones



Item 9

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

BOSCH
Innovación para tu vida



Datos técnicos

Datos adicionales

Precisión	± 0,5 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Alcance	hasta 15 m
Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Temperatura de servicio	-10 – 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C

Datos adicionales

Clase de láser	2
Intervalo de autonivelación	± 4°
Tiempo de nivelación	6 s
Fuente de alimentación	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Rosca del trípode	1/4"
Peso, aprox.	0,5 kg
Color de la línea láser	rojo
Gama de trabajo, valor	15 m

Item 10

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

KARL DAHM®

Brújula maestra, 80 cm Núm.



Brújula maestra

Una escala precisa al milímetro asegura una muy buena legibilidad.
La herraienta perfecta para crear diseños y trabajos de alicatado de alta calidad.
Primero ajuste el radio deseado. Al igual que con el uso de brújulas, coloque la herramienta en su patrón (papel o baldosa). Cuando sea necesario, simplemente convierta las brújulas en un cortador de círculos.
Viene con 6 recargas. Radio del círculo: 10-158 cm

LOTE 3

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77



MONITOR LG 27" 27GL650F 1920X1080 IPS ULTRAGEAR 144HZ 1MS

Descripción Corta

UltraGear de LG es un potente dispositivo de visualizacion de juegos integrado con funciones de alto rendimiento capaces de responder a los mejores juegos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tamaño (pulgada)
27 pulgadas

Resolución
1920 x 1080

Relación de aspecto
16:09

Brillo (Min.)
320cd

Gama de colores (min.)
sRGB 90% (CIE 1931)

Profundidad de color (número de colores)
16.7M

Relación de Contraste (Typ.)
1000:01:00

Ángulo de visión (CR≥10)
178° (R / L), 178° (U / D)

Tiempo de respuesta
1 ms

Relación de Contraste (Min.)
600:01:00

Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)

Brillo (Typ.)
400cd

Tamaño de píxel
0.31125 x 0.31125 mm

Tipo de panel
IPS

Talla (cm)
68.5cm