	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO	
	CONECTOR DESECHABLE SIN AGUJA	
	CÓDIGO: FT-CM-33	**VERSIÓN: 01**

SECCIÓN 1: Identificación del producto y la compañía	
Nombre Comercial del Producto	Conector libre de aguja.
Presentaciones Comerciales	Caja master por 2000 unidades. Caja de presentación por 100 unidades.
Titular del Registro Sanitario	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0017853
Vigencia del Registro Sanitario	2028-04-09
Clasificación según el INVIMA	Dispositivo médico riesgo IIA.
Código ATC	No aplica por ser dispositivo médico.
Dirección de almacenamiento de productos de LIFE CARE SOLUTIONS SAS	Vía la argentina Vereda la Isla Lote la Adelia No 2 Funza OPERADOR LOGISTICO MCT.
Fabricante	SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD
Teléfono Colombia	+ (57 1) 6216455- 6945886
Web	www.lifecaresolutions.com.co
Contactos vía e-mail	Calidad calidad@lifecaresolutions.com.co Atención al cliente recepción@lifecaresolutions.com.co

SECCIÓN 2: Especificaciones del producto.	
Especificaciones de contenido	El conector libre de aguja está hecho de policarbonato de grado médico y caucho natural (o caucho de silicona). Cuenta con conector Luer lock y el puerto de acceso para sitio de inyección.
Uso	Producto se usa para cerrar el puerto de transfusión, suministrar medicamento liquido cuando el adaptador esta cerrado y evitar que el sistema de transfusión se contamine durante la terapia de infusión intravenosa.
Frecuencia de uso	Uso único – No reutilizable.
Carga microbiológica	Producto estéril.
Método de Esterilización	Esterilización a baja temperatura con Óxido de Etileno.
Residuo máximo de oxido de etileno	10 ppm.
Tiempo de vida útil	3 años bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento.
SECCIÓN 3: Composición, Información sobre los componentes.	
Nombre químico	Conectores: policarbonato (PC) de grado médico y caucho de silicona. Juntas con tubos de extensión: policarbonato de grado médico y caucho de silicona. Adaptador normal compuesto de un acceso cónico y una almohadilla de goma: policarbonato de grado médico y caucho de silicona. Conector sin aguja compuesto de cascara, pistón y accesorio cónico: policarbonato de grado médico y caucho de silicona. Adaptador del sitio de inyección con tubos de extensión compuesto por un adaptador para el sitio de inyección (estándar y sin aguja) y un tubo de extensión: policarbonato de grado médico y caucho de silicona.
Numero CAS	25037-45-01 para el PC.
SECCIÓN 4: Identificación de los riesgos.	
Riesgo en la Salud: No se considera que represente un riesgo significativo en las condiciones previstas de uso normal, pero puede presentarse rechazo por parte del paciente al material e	

infecciones por mala técnica aséptica. El contacto con fuego o altas temperaturas por encima del punto de fusión genera descomposición de humos tóxicos.
Riesgos Generales: Puede ser agente de contaminación de la sangre debido a su uso incorrecto, este producto está diseñado solamente para uso único.

SECCIÓN 5: Medidas de Primeros Auxilios.

Inhalación: En caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales para la salud.
Contacto con la piel: No hay riesgo bajo condiciones normales de uso.
Contacto con los ojos: El producto bajo condiciones normales de uso y almacenamiento no produce volátiles o sustancias que afecten los ojos. Los humos producidos por descomposición térmica generan irritación ocular, en estos casos se debe lavar los ojos con abundante.
Ingestión: El producto es atóxico, pero puede causar obstrucción del tracto digestivo en caso de ingestión del producto o sus partes.

SECCIÓN 6: Medidas para lucha contra el fuego.

Riesgos específicos: Generación de humos tóxicos.

Método especifico a emplear: Se puede emplear indistintamente agua atomizada, espuma, polvo seco, dióxido de carbono o arena para sofocar a combustión. Se recomienda utilizar agua atomizada en vez de agua a chorro, usar agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego.

Protección en caso de incendios: No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria. Tomar las precauciones habituales en caso de incendio químico. Evite que el agua (sobrante) de extinción del fuego afecte al entorno.

Equipos de protección personal para el combate de fuego: Extintores de agua atomizada, espuma, polvo seco o dióxido de carbono. Ropa usual para control de incendios (guantes de carnaza, botas de cuero con punta metálica y saco y pantalón para protección de incendios), máscara para vapores orgánicos y gafas herméticas.

SECCIÓN 7: Medidas para controlar derrames o fugas.

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del producto: No aplica por ser un sólido.
Equipo de protección personal para atacar la emergencia: No aplica por ser un sólido.

SECCIÓN 8: Manipulación y Almacenamiento.

Recomendaciones sobre manipulación segura: Un solo uso, una vez extraído del envase se deben utilizar lo más rápido posible para evitar su contaminación. No abrir los envases contenedores del producto hasta el momento de su uso. Una vez utilizado debe descartarse previa desinfección a su incineración.
Condiciones de Almacenamiento: El producto se puede almacenar a temperaturas entre 5°C a 40°C y humedades relativas de 0% a 70%. Evitar la exposición a fuentes de calor y contacto con solventes orgánicos. No almacenar al aire libre ni a la luz solar.

SECCIÓN 9: Control de exposición / Protección Especial.

Medidas de Higiene General: El producto debe ser manipulado bajo condiciones asépticas usuales de manejo de dispositivos médicos.
Equipo de Protección Personal: No requiere un equipo de protección para su manipulación.
Protección Respiratoria: No requiere un equipo de protección para su manipulación.
Protección de manos: No requiere protección especial para las manos.
Protección Ocular: No requiere de protección ocular para su manipulación.
Protección de la Piel y Cuerpo: No requiere protección especial.

SECCIÓN 10: Propiedades Físicas y Químicas.

Estado Físico: Sólido
Apariencia y Olor: Goma incolora e inodora.
PH a 20°C: No aplica.
Densidad: No aplica.
Punto de Ebullición: Mayor a 150°C para las partes plásticas.
Punto de Inflamabilidad: No inflamable, pero puede arder con dificultad al contacto con llama directa.

SECCIÓN 11: Estabilidad y Reactividad.

Estabilidad: Estable bajo condiciones usuales de almacenamiento, pero puede presentar cristalización y puntos de fragilidad luego de su fecha de vencimiento.
Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono.
Condiciones a Evitar: Contacto con fuentes de calor mayores a 60°C y/o llama directa.
Sustancias a Evitar: Solventes orgánicos tales como acetona, éter etílico o metiletil cetona.
Reactividad: Baja.

SECCIÓN 12: Información Toxicológica.

El ensayo de la Irritación de la piel (Humana): Puede presentar raramente alergias.
Experiencia en el Hombre: El producto es de uso común y su material es ampliamente usado.
Condiciones Médicas agravadas por exposición: La exposición en espacios cerrados a los vapores producidos por descomposición térmica pueden generar asfixia y muerte.

SECCIÓN 13: Información Ecológica.

Efectos sobre el medio Ambiente: el componente PC se considera sólido persistente. No hay efectos adversos considerables por exposición al agua o al ambiente. Los productos de degradación térmica pueden ser gases nitrogenados que pueden deteriorar la fauna y flora circundante en condiciones de contacto masivo con el ambiente.

SECCIÓN 14: Consideraciones de Disposición Final

El producto puede tratarse como un sólido no peligroso, pero después de uso debido al contacto que se ha efectuado con sangre se considera un elemento de riesgo biológico y debe ser inactivado biológicamente según el protocolo de cada institución.
La técnica de incineración puede aplicarse para la disposición final sin embargo durante el proceso de incineración se generan gases ambientalmente perjudiciales.

SECCIÓN 15: Información sobre el Transporte

El producto debe ser transportado en vehículos que cuenten con higiene suficiente para transportar medicamentos y dispositivos médicos. No se debe transportar el producto en caso de riesgo de contacto con solventes orgánicos o fuentes de calor.

SECCIÓN 16: Información Reglamentaria

- Importación y comercialización: Decreto 4725 de 2005 del Ministerio de Protección Social de Colombia.
- Almacenamiento y acondicionamiento: Resolución 4002 de 2007 del Ministerio de Protección Social de Colombia.
- Elaborado bajo norma ISO 13485 V03.



Elaborado Por	Director Técnico Dpto. de Calidad LIFE CARE SOLUTIONS SAS	2018-10-09
Revisado Por	Luna Santos Director Técnico.	2018-10-09