## FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

| ITEM | DESCRIPCION | REFERENCIA | UNID /MEDIDA | CANT. |
|---|---|---|---|---|
| **1** | ESTACIÓN DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO TIPO TORRE. | Tarjeta madre Gigabyte B450 WIFI, socket AM4, factor de forma ATX hipset AMD B450. - Procesador AMD Ryzen 9, modelo 3900X 3.8 GHz 12-Core AM4, 12 núcleos y 24 Hilos, socket AM4, 6 MB L2 y 64 MB L3 Caché, memoria Dual-Channel DDR4-3200. - Memoria instalada RAM Corsair Vengeance LPX 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3200 (PC4- 25600) C16 1.35 V. - Dos (2) Discos duros de 1TB. | UNIDAD | 1 |
| 2 | CÁMARA FOTOGRÁFICA MODELO 6D MARK II: | Cámara fotográfica digital SLR, lente intercambiable, sensor CMOS de cuadro completo de 35mm. (36X24mm), resolución efectiva de 26.2 Megapixeles, procesador de imagen DIGIC 7, enfoque auto o manual, sistema de autoenfoque AF de 45 puntos de detección de fase de tipo cruzado, sistema de doble pixel CMOS AF, sensibilidad seleccionable entre ISO 100-40000 extendible a un rango entre 50 a 102400, medida de exposición de peso central promedio, evaluativa, parcial y puntual, sistema dedicado de flash E-TTL , conexión externa de flash tipo zapata caliente, grabación de video Full HD a 60fps con sistema de estabilización digital de 5 ejes. | UNIDAD | 2 |
| 3 | BATERÍA RECARGABLE DE LITIO ION, 7.2V, 1865MAH | Compatible con cámaras 7D | UNIDAD | 3 |
| 4 | VIDEOCÁMARA XA 40. | La XA 40 incluye un sensor CMOS de tipo 1/2,3 y un procesador de imágenes DIGIC DV6. Gracias al procesamiento de sobremuestreo HD, produce una calidad de imagen Full HD - mejorada. La XA40 incluye un objetivo con zoom óptico 20x y gran angular de 29,3 mm. - La XA40 cuenta con un modo Infrarrojo, que permite a los usuarios capturar vídeo en condiciones de poca, incluso ninguna, luz ambiente. Existe la opción de grabar en modo Blanco o Verde. Trabaja según te exija cada proyecto. Con la opción Grabación continua, disponible en modo de grabación a cámara lenta y a cámara rápida, UHD y Full HD, podrás lograr una velocidad máxima de 1200x. Incluye una pantalla LCD táctil de 3,0" con un control intuitivo. La videocámara de gran portabilidad y equipada con un micrófono estéreo y dos terminales XLR también es compatible con audio de 4 canales PCM lineal. Además, cuenta con dos ranuras para tarjetas de memoria SD que posibilitan la grabación simultánea o ininterrumpida. 2 terminales XLR además de micrófono integrado; IS en 5 ejes - estabilización de la imagen óptica avanzada y dinámica; dos ranuras de tarjetas SD, grabación simultánea o ininterrumpida. | UNIDAD | 1 |
| 5 | KIT DE MICRÓFONO INALÁMBRICO , SISTEMA DE | Es un sistema de micrófono inalámbrico ultracompacto y extremadamente versátil que consta de un receptor de doble canal y dos transmisores. Los transmisores actúan | UNIDAD | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | MICRÓFONO INALÁMBRICO DIGITAL COMPACTO (2.4 GHZ, NEGRO). | como un micrófono de pinza, con un micrófono incorporado de alta calidad para un funcionamiento completamente inalámbrico, o pueden utilizarse como un transmisor de petaca con un micrófono de solapa externo. | | |
| 6 | UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA UPS | Capacidad de 1000VA/460W, regulación automática de voltaje (AVR), 8 salidas NEMA 5-15R, 4 salidas de respaldo de batería y regulación, 4 salidas con protección de picos, voltaje nominal de entrada y salida de 120V, forma de onda simulación de onda senoidal, tiempo de transferencia de 2ms, 1 batería preinstalada con voltaje 12VDC, con protección de sobrecarga y protección contra descarga, tiempo de recarga de 4 horas al 90%, tiempo de respaldo de 40 min (1 PC), arranque en frío, alarma audible, funciones de inicio de función DC, auto reseteo de UPS, protección de bajo voltaje, modo apagado de carga, protección de corto circuito con breaker y circuitos electrónicos. | UNIDAD | 1 |
| 7 | AUDÍFONOS ESTUDIO DE GRABACIÓN HD 2000. | Transductor dinámico. Potencia máxima de entrada de 100mW. Respuesta de frecuencia de 10Hz a 25KHz. Sensibilidad de 101dB±3dB a 1kHz. Impedancia de 32 ohmios. Diadema ajustable | UNIDAD | 2 |
| 8 | TRÍPODE PARA MONTAJE DE CÁMARA | capacidad de 8.8 lb., altura máxima de 150cm., altura mínima de 70cm., peso de 7.9lb., burbuja de nivelación, trípode de aluminio anodizado, de 2 etapas 3 secciones, spreader de medio nivel, base para bola media de 65mm., patas puntiagudas retráctiles, cabeza fluida de 2 vías, bola media de 65mm., sistema de contra balance de resorte fijo, placa de liberación rápida con rango de deslizamiento de +20/- 25mm , rango de inclinación de +90° / -60°, marca Magnus modelo VT-4000. | UNIDAD | 2 |
| 9 | ESTABILIZADOR | Estabilizador , para cámaras sin espejo y réflex, soporta máximo 3.6kg, a una velocidad máxima de 75 km/h y una batería con una duración máxima de 12 horas. Cuenta con 3 ejes superiores, control de enfoque super fino, control de la cámara, y cuenta con funciones automatizadas inteligentes. Especificaciones: Puertos: montaje de 1/4 ", montaje de 3/8", Puerto de control de cámara, Puerto de accesorios, Puerto USB-C, Puerto RSA - Batería Inteligente: Modelo: RB2-2450mAh-7.2V Tipo: 18650 LiPo Capacidad: 2450 mAh - Potencia: 17.64 Wh - Máx. Duración de la batería: 11 h - Tiempo de carga: 2.5 h (5 V / 2 A) - Temperatura de carga: 5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F - Conexiones: Bluetooth 5.0; USB-C Rango de vibración angular: ± 0.02 ° | UNIDAD | 1 |
| 10 | REFLECTOR DIFUSOR 110 CM 5 EN 1 PARA VIDEO Y FOTOGRAFÍA. | Incluye 5 colores: - Dorado: Ofrece calidez a la imagen. - Plateado: Ilumina la imagen. - Blanco: Rebota la luz hacia las sombras. - Negro: Bloquea las luces no deseadas. | UNIDAD | 2 |
| 11 | FLASH V860II | Características: Sistema de radio inalámbrico X 2.4GHz incorporado - Compatible con cámaras Canon. - Número de guía: 197 ‘a ISO 100 y 200 mm Rango de zoom: 20-200 mm (14 mm con panel) El paquete de baterías de polímero Li-ion de 11.1V y 2000 mAh incluido con el flash - proporcionará tiempos de recarga de más de 1,5 segundos y aproximadamente 650 flashes de máxima potencia. | UNIDAD | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | KIT LAMPARA LED - YN300 AIR BATERIA DE LITIO Y CARGADOR. | Especificaciones: - Panel 96 LED de bajo consumo. - Se puede utilizar tanto para video como para luz continua en fotografía. - Temperatura de color: 3200 - 5500 ºK - Temperatura de color ajustable, con 48 Led de 3200k y 48 Led de 5500k. - Iluminación: 2000 lm - Iluminación uniforme.Permite controlar la potencia por cada temperatura de color (3200k y 5500k) - Funciona mediante batería de la serie NP-F, y se recomienda usar el modelo NP-F550 para una mejor experiencia. - Permite ser utilizado con una fuente de alimentación externa (No incluida). - Botón TEST que nos indicara el nivel de carga de la batería. - Incluye mago para sujetarlo. - Angulo de iluminación 110º - Se puede montar directamente sobre la zapata estándar de la videocámara o cámara réflex de fotografía. - Tamaño: 210 x 175 x 62mm - Peso: 500g. El paquete incluye: 1x Lámpara Yongnuo YN300 Air Pro. 1x Pie para zapata. 1x Empuñadura / Mango. 1x Batería NP-F550 NP-F570 NP-F330 con 2.400 mAh recargable 1x Cargador para Batería. | UNIDAD | 2 |
| 13 | EQUIPO TRANSMISOR FM RVR PJ3500M-C | RVR PJ3500M-C Especificaciones del equipo: Fabricante: RVR Elettronica - Peso:55 kg - Dimensiones de Envío:483x132+132x695 cm - Potencia de salida: Ajustable de 0 a 3500 W - - Salida RF: 50 Ohm (tipo N) | UNIDAD | 1 |
| 14 | SISTEMA RADIANTE DE ANTENAS 4 BAHIAS CON ACCESORIOS Y CABLES | •TRASMISOR DE 3.5 KW, CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE: •(4) ANTENAS DE PODER CIRCULARES FM ACERO INOXIDABLE CON SUS CORRESPONDIENTES LATIGUILLOS. Dispositivo usado para emitir las señales radiolectricas. Arreglo de cuatro antenas con su distribuidor, latiguillos, conectores y 40 metros de cable. Tipo antenna. Dipolo. Polarizacion: Circular. Frecuencia: 105.1 mhz. Bandwidth: 20 MHz. Max velocidad viento: (190 km/h) Impedance: 50 ohms. VSWR: 1.2.1 o mejor | UNIDAD | 1 |
| 15 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN REMOTA | ENLACE ESTUDIO TRANSMISOR: Encargado de llevar la señal desde estudio hasta el cerro donde está ubicado el transmisor - Transmisor: Potencia de salida: ajustable de 0 a 20 vatios Error en frecuencia: <-2.5ppm MÁX. POTENCIA REFLEJADA ADMITIDA: 2W EmiSIÓN DE ARMÓNICOS<-60dBc - EMISIÓN DE ESPÚREAS<-70dBc, típico -80dBc – SALIDA RFConector N(H), Impedancia 50Ω - NIVEL DE ENTRADA AUDIO/MPX-3.5 a 14dBm a ±75KHz de desviación ENTRADA AUDIO: MPX10kΩ/600Ω, balanceado/desbalanceado | UNIDAD | 1 |
| 16 | ENLACE ESTUDIO TRANSMISOR STL 300-320 MHZ | Especificaciones del equipo: MODELO: MT-MR FRECUENCIA ENTRE 300 Y 320 MHZ Es el conjunto formado por un transmisor y un receptor de radioenlace. El transmisor de 20W (200-960MHz) se suministra en sub-bandas de 20MHz, está sintetizado externamente y controlado por un microprocesador con pasos de 25KHz (opcional de 10kHz). Consta de visualización mediante display de cristal líquido de los siguientes parámetros: frecuencia (6 dígitos), potencia directa y reflejada, nivel de modulación y componente de la señal piloto (19KHz) estando en transmisión. Dispone de entradas mono-balanceadas, estéreo (MPX) y 3 SCA, así como de protección de ROE (fold-back). El receptor de doble conversión y sintetizado externamente tiene las | UNIDAD | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | mismas características de información que el transmisor; tiene salidas mono-balanceadas, estéreo (MPX) y 3 SCA. | | |
| 17 | AUDÍFONOS HD | AudífonosHd 206: audifonos para la cabina de radio. Respuesta de (audio) frecuencia (audífonos): 21 - 18.000 Hz - Nivel de presión del sonido (SPL): 108 dB (SPL) THD, distorsión armónica total: < 0,7 %. Longitud del cable: 3 m - Principio del transductor: dinámico, cerrado - Impedancia nominal: 24 Ω | UNIDAD | 5 |
| 18 | TV SMART 49" | Tamaño de Pantalla: 49 Pulgadas - Número De Puertos HDMI: 3 - Resolución Pixel: UHD 4K (3840*2160) Tipo: SmartTV | UNIDAD | 1 |
| 19 | MICROFONOS DINÁMICO SM7B | Tipo de transductor: Dinámico - Patrón polar: Cardiode Filtro de corte de graves conmutable: Sí - Sensibilidad: -59.00 dBV/Pa – 1.12 mV/Pa - Impedance150 ohms para conectar a entradas de 19 a 300 ohms | UNIDAD | 2 |
| 20 | COMPUTADOR | Pc -32 gigas de RAM - fuente de poder real - sdd s.o Windows - -hdd 2 teras - -mouse-teclado | UNIDAD | 1 |
| 21 | TARJETA EXPANSIÓN PCI-E 7 PUERTOS USB 3.0 | 7 puertos USB 3.0 externos - Velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps - Compatible con Win 8 UASP - No necesita drivers para Windows 8/10 (no instalar driver para Windows 8) - Conector Molex | UNIDAD | 4 |
| 22 | ADAPTADOR PCI-E WIFI INALÁMBRICO DUAL BANDA 2400MBPS PARA PC | Next-Gen WiFi 6 Dual Band PCIe adaptador inalámbrico con Bluetooth 5.0 - Ofdma, 2x2 MU-Mimo y Wpa3 Security, negro | UNIDAD | 2 |
| 23 | MONITOR 27” IPS | Pantalla led de 27 ". - Posee pantalla antirreflejo. Tiene una resolución de 3840px-2160px. - Relación de aspecto de 16:9. | UNIDAD | 2 |
| 24 | TARJETA DE VIDEO - GRAPHICS CARDS DDR5 GIGABYTE GTX 1080 G1 8G | Series GV-N1080G1-8GD - Coprocesador de gráficos Geforce gtx - Interfaz de salida de video DVI, HDMI | UNIDAD | 1 |
| 25 | TELEVISOR LED 32 PULGADAS SMARTTV | Procesador: Contenido de la caja - Mando a distancia (Control Remoto TM1240A) - Baterias (Para Control remoto) - Manual electrónico - Cable de alimentación - Puerto Audio Óptico – Si - Puerto LAN – Si - Número De Puertos USB – 1 - Wi-Fi Direct | UNIDAD | 2 |
| 26 | SOPORTE PARA TV MONITOR PC BASE MÓVIL 27” | Soporte Movil Para Tv 32 A 70 Pulgadas Solidview Sp218lm | UNIDAD | 4 |
| 27 | CAMARA DE VIDEO - XA45 VIDEOCÁMARA UHD 4K | Videocámara compacta de mano, HXR-NX100, portátil, de mano en formato mediano. - • 1 Sensor Exmor RS CMOS de 1", 14.2MP. - • Grabación multiformato hasta Full HD 1080p60 en XAVC S y AVCHD y DV para video SD (720×576). - • Soporta movimiento lento y rápido con grabación a ratas variables de cuadro, Full HD en codecs XAVC S y AVCHD 2.0 hasta 59.94p y DV para video SD. | | 1 |
| 28 | CAMARA DE VIDEO HXR-NX100 FULL HD NXCAM FULLHD SDI | La videocámara HXR-NX100 Full HD NXCAM ofrece rendimiento, adaptabilidad y facilidad de uso de alta calidad en un cuerpo compacto y portátil. cuenta con un solo sensor Exmor R con resolución Full HD de 1920 x 1080, lente Sony G con rango de zoom óptico de 12x y un zoom de imagen nítida de 24x. | UNIDAD | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | CAPTURADORA HDMI/SDI A USB 3.0 PROFESIONAL WINDOWS MAC | Tarjeta de captura de entrada dual HDMI/SDI a USB 3.0, para aplicaciones de video broadcast, grabación, streaming, compatible con las principales plataformas de video conferencia, streaming y grabación de video y redes sociales como OBS, Skype, Zoom, Google, GoToMeeting, vMix, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, Wirecast, Xsplit, entre otras , resolución de video máxima Full HD 1.920x1.080 a 60p, entradas HDMI/HD&3G-SDI con audio embebido, interfase USB 3.0 a computador, compatible con USB 2.0, salida HDMI loop through, ajustes de brillantez, contraste, matiz y saturación, actualizaciones a través de puerto USB, compatible windows, Mac OSX y Linux, marca UNISHEEN UC3200HS. | UNIDAD | 3 |
| 30 | COMBO CODIFICADOR Y DECODIFICADOR H.264 1920 X 1080, FHD 4K. | Consta de un codificador y decodificador de la serie 5100, le permite extender o grabar video y audio de hasta 1080p60 a través de una red IP estándar a velocidades de bits bajas definidas por el usuario. El codificador transmite o graba video y audio de alta calidad y utiliza el estándar de compresión de video H.264. | UNIDAD | 1 |
| 31 | TRIPODES PROFESIONALES<br><br>SISTEMA DE TRIPODE CON CABEZA FLUIDA VT-4000 | Estuche de transporte con correa para el hombro Incluido En el cuadro: Placa VT-QRP30 de liberación rápida para VT-300, 350 y 400 y VPH-20 trípodes, Pan Bar, lleva la caja con correa para el hombro, la garantía limitada de fabricante de 1 año Descripción el producto El Magnus VT-300 Vídeo trípode con cabeza fluida es un sistema de trípode ligero y portátil para grabar vídeos estables con las réflex digitales, pequeñas cámaras de vídeo, cámaras y cualquier otro hasta 15 lb. | UNIDAD | 2 |
| 32 | CABLE HDMI 10 METROS DOBLE BLINDAJE | CABLE HDMI 10 METROS DOBLE BLINDAJE | UNIDAD | 5 |
| 33 | CABLE HDMI 3 METROS DOBLE BLINDAJE | CABLE HDMI 3MTS Enmallado - Tipo: Cable - Punta: Hdmi macho-macho | UNIDAD | 5 |
| 34 | CAPTURADORA DE VIDEO FHD HD 1080 HDMI 4K USB 3.0 | 4K HDMI Tarjeta de captura de Video hdmi a usb con HDMI bucle fuera. En directo/tarjeta de captura Para PS4 juego de DVD HD cámara de grabación de Streaming en directo. Resolución 4K y compatible con 1080P 720p etc | UNIDAD | 3 |
| 35 | SPLITER HDMI 4 MONITORES | 1 vga in, 4 vga out. admite un ancho de banda de video ultra alto de 150 mhz (-3db). diseño compacto y liviano de divisor de tv. fácil de instalar: plug and play. ideal para ejecutar un monitor en la mesa de luz, luces puntuales y mesa de director (el operador de la placa de sonido usó la pantalla ipad) perfectamente para instalaciones de banco de prueba, centros de datos, mesas de ayuda, presentaciones de transmisión de video, cotizaciones de acciones, horarios, películas, cine, aula, sala de reuniones, instalaciones educativas, etc. mejore los singals del video para la distancia a 213-280 pies (65-85 m). puede ser en cadena. la resolución de soporte es de hasta 1600 x 1280. | UNIDAD | 2 |
| 36 | Distribuidor VGA PRCDAVGA10 4HCO | Distribuidor VGA, 1 entrada, 4 salidas, ancho de banda de video hasta 550 MHz, soporta resolución hasta 1920 x 1440, distancia de transmisión hasta 164' (50m.), soporta monitores VGA/SVGA/XGA/Multisync , marca Comprehensive CDA- VGA104HD. | UNIDAD | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | EXTENSION USB 3.0 MACHO A HEMBRA 3 METROS 5 GBPS | Extension USB 3.0 macho a hembra 5 metros super speed 5 Gbps – Características: Cable de datos de extensión USB 3,0 macho a hembra 5 Gbps. | UNIDAD | 12 |
| 38 | MICROFONO SV-200 | Micrófono dinámico - - Rango de frecuencia 50 a 15,000 Hz - Patrón polar cardioide - -Impedancia de salida 600 ohmios - Interruptor on/off - - Conector XLR | UNIDAD | 2 |
| 39 | AUDIFONOS, CON MICROFONO, CON USB Y MINI JACK | Compatible con PS4, Xbox y Nintendo Switch. - Con cancelación de ruido. Con micrófono incorporado. - Tipo de conector: Jack 3.5 mm. El largo del cable es de 2m. - Sonido superior y sin límites | UNIDAD | 2 |
| 40 | MICROFONO DINAMICO DE SOLAPA | Sistema que consta de PGX4 + receptor de diversidad PGX2 transmisor manual con cápsula supercardioide Beta58A. - Sistemas de micrófonos inalámbricos UHF de diversidad predictiva con síntesis de frecuencia. Elección de 75 frecuencias preprogramadas que permiten el uso simultáneo de 8 sistemas por banda. Varias bandas de frecuencia posibles. | UNIDAD | 2 |
| 41 | ESPUMAS DE MICROFONO | Color y patrón: negro - Material: Espuma - Diámetro Interno 8mm Anch: 2cm - Longitud: 2,8 cm | UNIDAD | 6 |
| 42 | SISTEMA DE SOLAPA INALÁMBRICO DE DOBLE CANAL UHF PRO-K2 (576.4 A 599.9 MHZ, 568.6 A 592 MHZ) | 2 transmisores de cuerpo (TX8 Pro) – 1 receptor portátil (RX8 Pro) – 2 micrófonos omnidireccionales Lavalier – Cable estéreo de 0.138 in Mini enchufe – Cable de salida XLR – 2 clips de soporte para micrófono – 2 x pantallas de viento – 3 x clip para cinturón – Adaptador de montaje de zapata - Receptor inalámbrico de doble canal - 48 canales UHF seleccionables - Sonido de calidad de transmisión - Incluye dos transmisores y un receptor | UNIDAD | 2 |
| 43 | PANELNEEWER BI-COLOR 660 LED DE LUZ DE VÍDEO Y KIT DE SOPORTE INCLUYE: (2) 3200-5600K CRI 96 + REGULABLE LUZ CON SOPORTE EN U Y BARNDOOR, (2) 200 | El kit incluye 2 de dos colores de luz LED de vídeo con soporte T y Barndoor, 2 difusor blanco, 2 adaptador de corriente, 2 cable de energía eléctrica, 2 Estuche de transporte y 2 26 pulgadas 66 centímetros75 pulgadas 190 centímetros ajustable soporte de luz Con 330 blanca y 330 LED amarillo bombillas de larga duración, esta luz ilumina un balance de blancos variable a partir de tungsteno Luz diurna Temperatura de color 32005600K Tmontaje con soporte permite a los fotógrafos para ajustar el ángulo de iluminación de acuerdo con las condiciones de disparo | UNIDAD | 3 |
| 44 | CONSOLA DE AUDIO 2442FX | Calidad ultra-bajo ruido, alto margen analógico mezclador. 16 estado de la técnica de preamplificadores de micrófono XENYX comparables preamplificadores de boutiques a independiente. neo-clásico "británico" ecualizadores de 3 bandas con banda de medios semi-paramétricos para el calentamiento y el sonido musical. 2 con calidad de estudio procesadores de efectos estéreo de 24 bits independientes con 99 presets incluyendo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter y varios multiefectos. de alta precisión de 9 bandas ecualizador gráfico estéreo precisa corrección de frecuencias del monitor o mezclas principales. | UNIDAD | 1 |
| 45 | BATERIA PILA RECARGABLE 9V VOLTIOS 800MAH | Línea Recargables - Modelo Bst-9v - 9 voltios | UNIDAD | 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | KIT DE 4 PILAS RECARGABLES AA (DOBLE A) | Tamaño de la pila AA - Forma Cilíndrica - Formato de venta Pack | UNIDAD | 10 |
| 47 | KIT DE 4 PILAS RECARGABLES AAA, DE NIMH. CAPACIDAD 1.100 PAQUETE POR CUATRO | Recargables, Larga Duracion | UNIDAD | 12 |
| 48 | CARRETES SOLDADURA ESTAÑO 60/40 450 GR. | Soldadura 60/40, 450g Para Electrónica - •Fabricada en 60% estaño y 40% plomo - •Solda más rápido y se adhiere mejor | UNIDAD | 1 |
| 49 | CREMA PARA SOLDAR | Color: Ámbar oscuro - Apariencia: Grasa - Gravedad específica: 0.841 g/ml - Solubilidad al agua: Insoluble•Punto de inflamación: 242 °C Punto de fusión por goteo: 55 °C | UNIDAD | 4 |
| 50 | BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL GRANDE 45W-110V 50/60HZ. ROSCA NORMAL – O ADAPTADOR DE ROSCA | Esta luz LED , ultra brillante, con ángulo de iluminación de 360 grados. Cubierta de rayas para reducir la luz deslumbrante. Larga vida útil, asegurando el uso normal de más de 50.000 horas. Bajo consumo, alto brillo, rendimiento estable fabricado con materiales de alta calidad. | UNIDAD | 8 |
| 51 | ADAPTADOR DE CONECTORES BNC-HEMBRA A RCA | Conector de entrada: BNC - Conector de salida: RCA | UNIDAD | 12 |
| 52 | CONCTORES RCA BNC | Adaptador que permite utilizar un cable RCA con terminal macho en equipos con entrada BNC, como grabadoras digitales de video para vigilancia y otros equipos de video. Por favor aclare sus dudas antes de ofertar; con gusto le brindaremos asesoría. | UNIDAD | 12 |
| 53 | CONECTORES BNC PARA SOLDAR | Tipo de conexión: BNC macho para soldar. - Dimensiones: 62 (Fo) x 14 (Ø) mm. - Peso: 16 gramos | UNIDAD | 12 |
| 54 | CONECTORES RCA MACHO PARA SOLDAR | Conector: RCA macho. - Diámetro compatible | UNIDAD | 12 |
| 55 | CONECTORES RCA HEMBRA PARA SOLDAR | Conector: RCA HEMBRA - Diámetro compatible | UNIDAD | 12 |
| 56 | KIT DE HERRAMIENTAS | Martillo - Pinzas de corte - Llaves allen – Metro – Tijeras - Bisturí Exacto Llave inglesa - Kit-Copas básicas - Kit Destornilladores – Nivel – Segueta - Alicate. | UNIDAD | 1 |
| 57 | SOPLADOR PARA MANTENIMIENTO | Tiene doble función soplar y succionar: Cuando está en la función de soplar, toma la boquilla y ubícala en la salida del viento, luego gírala. Cuando está en la función de succión, ubica la bolsa de polvo en la salida de viento y la boquilla en la entrada de succión | UNIDAD | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | SILLAS PARA PRODUCCIÓN | 145 Kg de capacidad. Asiento de 17.5" de ancho x 17" de profundidad con espuma de alta densidad resistente de 2,5". Rango de asiento 17"-22". Barra trasera Negra. Protección de borde de goma, en asiento y respaldo. Respaldo 15.5" de ancho x 12" de alto. Base de plástico. Peso 12 Kg | UNIDAD | 1 |
| 59 | ROLLO DE CABLE 100 MTS BLINDADO RG6 PARA SONIDO ESTEREO TIPO XLR | Cable Oxigenado (Libre de oxigeno) Mejora las condiciones y durabilidad del cableado. Cable con alta cantidad de líneas de cobre. Calibre 12 (Gauge 12)152.4 metros (500 Ft.)Recubierto en material que hace una fácil manipulación | UNIDAD | 1 |
| 60 | CAUTÍN PISTOLA DE SOLDAR 2 TEMPERATURAS 140 W | Pistola De Soldar 2 Temperaturas Cautín 140 W especial para trabajos eléctricos y soldaduras en general, para soldar materiales como cobre, estaño o latón. Punta fabricada en cobre niquelado. Estructura de alto impacto con ventilación. -Gatillo para regular el nivel de potencia. Luz integrada para iluminar el área de trabajo Incluye 1 Punta - Alto: 140 W (480 C) - Bajo: 100 W (32 | UNIDAD | 1 |
| 61 | ROLLO DE CABLE RG6 SDI 100 MTS CABLE BNC DE PRECISION HD, COLOR NEGRO | Transfiere señales de video HD-SDI a través del cable coaxial de video digital RG6 Conector A y B: los conectores macho BNC verdaderos de 75 ohmios manejan un ancho de banda de 3 Gbps Cable coaxial de especificación digital RG6 - Blindaje dual de cobre y aluminio 18 conductores de cobre puro AWG Impedancia de 75 ohmios - Diámetro: 0.303 pulgadas - | UNIDAD | 1 |
| 62 | CABLE 2X18 ROLLO X 100M CERTIFICADO | Modelo DUPLEX 2X18 AWG. Tipo de cable DUPLEX COBRE 100% Material de la cubierta: Goma - Material conductor: Cobre | UNIDAD | 1 |
| 63 | TOMAS CORRIENTE DOBLE CON USB Y CON CAJA PLASTICA | Tomacorriente Doble con puerto USB - Carga de Recepción: 15A / 125VAC-230VAC - Carga USB: 2 puertos USB con 4.2A Total - 5VDC - Terminales de Cableado: AWG #14 - AWG#12 - Temperatura de Operación: -20°C a 60°C - Compatibilidad Dispositivos: USB 1.1 / 2.0 / 3.0 | UNIDAD | 24 |
| 64 | SILICONA MULITUSOS 400ML MANTENIMIENTO | Multiuso industrial, producto compuesto de siliconas de muy alta cálidad, formulado para proveer una capa protectora, lubrica y tiene características dieléctricas. Puede usar fnx 214 para lubricar, desmoldar, abrillantar toda clase de superficie como metal, plástico, cucho y vinilo | UNIDAD | 8 |
| 65 | SISTEMA UPS QUE SOPORTE TODOS LOS EQUIPOS. | Unidades SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida) o UPS más capaces del mercado es la Cyber Power con un conjunto avanzado de 12 - tomacorrientes NEMA de los cuales 6 cuentan con la protección de respaldo de batería y los otros solo están protegidos contra sobretensiones. Protección contra sobrecargas: – Regulación automática de voltaje – Salida de onda sinusoidal simulada - 12 tomas de las cuales 6 tienen batería de respaldo – Green Power UPS Bypass Design – Software personal Power Panel multifunción y el mantenimiento de voltaje automático. | UNIDAD | 1 |
| 66 | ESTACIÓN DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO TIPO TORRE, PARA ESCRITORIO | Con 4 bahias FlexBays y 1 FlexBay de 5,25” que admiten hasta 10 unidades de 3,5” o 2,5” (con controladora MegaRAID 9460i-16). consume/convierte 2 FlexBays, 1 ranura de SD UHS II, clase 3. Chasis PCIe disponible con FlexBays PCIe con compatibilidad con SSD PCIe NVMe | UNIDAD | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | M.2 y SSD PCIe NVMe U.2. Kit del cliente de FlexBay PCIe disponible. | | |