EL DOVIO						
CUADRO DE INSTALACIONES MECANICAS.						
ESPACIO	CAPACIDAD POR PERSONAS	AREA UTIL (m2)		CAPACIDAD DEL EQUIPO	TUBERÍAS DE COBRE A INSTALAR SEGÚN CAPACIDAD DE EQUIPOS SPLITS	
SECRETARIA	4/5 PERSONAS.	24,03	m2	18000 Btu	Tubería de cobre sin costura rígida tipo L de 1/4" de diámetro con aislamiento de rubatex de 1/2", desde la manejadora a la condensadora	Tubería de cobre sin costura rígida tipo L de 1/2" de diámetro con aislamiento de rubatex de 1/2", desde la manejadora a la condensadora
DESPACHO	3/4PERSONAS.	11,52	m2	12000 Btu	Tubería de cobre sin costura rígida tipo L de 1/4" de diámetro con aislamiento de rubatex de 1/2", desde la manejadora a la condensadora	Tubería de cobre sin costura rígida tipo L de 1/2" de diámetro con aislamiento de rubatex de 1/2", desde la manejadora a la condensadora
SALA DE AUDIENCIAS	12/13 PERSONAS.	36,65	m2	36000 Btu	Tubería de cobre sin costura rígida tipo L de 3/8" de diámetro , desde la manejadora a la condensadora. Esta no lleva aislamiento.	Tubería de cobre sin costura rígida tipo L de 3/4" de diámetro con aislamiento de rubatex de 1/2", desde la manejadora a la condensadora
	AREA TOTAL	**72,2**				