VERIFICACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA SELECCIÓN ABREVIADA MODALIDAD SUBASTA INVERSA No. SA-042-2021

SELECCIÓN DE CONTRATISTA MEDIANTE SELECCIÓN ABREVIADA POR MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA, PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN VIAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

El *secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario* procede a realizar la evaluación técnica del proceso de la referencia, una vez aportados los documentos en la etapa de subsanación; así:

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Presupuesto Oficial	El presupuesto oficial estimado - POE, asignado por la Alcaldía Municipal para la ejecución total del objeto del contrato es de **OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($83.000.000)** incluido el valor del IVA y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato.
Plazo	El plazo de ejecución del presente contrato será de veinte (20) días calendario.
Cierre del Proceso	30/11/2021
PROPONENTES	
PROPONENTE 1	*BELANA MEDIO AMBIENTE S.A.S.*
PROPONENTE 2	*INVERSIONES Y CONTRATOS BR SAS*
PROPONENTE 3	*MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S*
PROPONENTE 4	*ORGANIAGRO S.A.S*

Después de revisar los documentos allegados en las propuestas presentadas en la audiencia de cierre del proceso contractual, la evaluación quedará de la siguiente manera:

PROPONENTE No. 1: ***BELANA MEDIO AMBIENTE S.A.S.***
JUAN PABLO VARGAS

1. DOCUMENTOS TÉCNICOS HABILITANTES:

1.1. EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA:

El proponente deberá acreditar la ejecución de:

SOLICITUD	**CONTRATO 1**	**CONTRATO 2**
	CUMPLE	**CUMPLE**
El proponente deberá acreditar tener inscrito en el RUP máximo dos contratos celebrados y ejecutados; que sumados correspondan como mínimo al 200% del presupuesto cuyos códigos se encuentren registrados con el código 47121700.	MONAGOMA SL **RUP No. 1** *47121700.* VALOR: 291.49 SMMLV	MONAGOMA SL **RUP No. 2** *47121700.* VALOR: 395, 48 SMMLV

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:	**OBSERVACIÓN**
Fabricadas mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción del agua y los rayos U.V. *Capacidad: 50 Litros, incluye poste, personalización e instalación.* Alto contenedor con paral: 1280 mm Alto contenedor: 858 mm Ancho: 375mm **Características de las canastillas o cestas públicas.**	**CUMPLE**

1. Estar diseñadas de tal forma que se facilite el depósito de los residuos, aspecto que debe tenerse en cuenta en los casos en que se coloquen tapas. 2. Deben tener algún dispositivo para evitar que se llenen de agua cuando llueva. 3. Deben estar ancladas para evitar que sean hurtadas. 4. Los soportes tienen que ser resistentes, teniendo en cuenta el uso a que son sometidos las cestas y que se trata de mobiliario público. 5. Las cestas públicas se instalarán en la ubicación entregada por el supervisor del contrato, y se deberá tener en cuenta la afluencia de público, la generación de residuos y las condiciones del espacio público, evitando que se obstruya el paso de peatones y la visibilidad a los conductores de vehículos automotores. 6. Deberá llevar logo en sticker adhesivo impreso a color en vinilo de alto brillo, resistente a las condiciones del ambiente (agua, temperatura, aire) con arte entregado por el supervisor del contrato de dimensiones 370 mm. de base x 150 mm. de altura el cual se debe ajustar al diseño del contenedor.  7. La instalación de las canecas debe realizarse teniendo en cuenta que estas deben ser ancladas al suelo con las siguientes especificaciones: Fundidos en una unidad de cimiento, con base en concreto de 3000 psi in situ de 300 mm de profundidad, y 150 x150 mm de sección. El corte que se efectúe en el suelo para embeber el elemento debe hacerse con cortadora de disco y debe ser en forma rectangular, el acabado del área afectada se deberá reponer con el mismo material de acabado encontrado.	

PROPONENTE No. 2: ***INVERSIONES Y CONTRATOS BR SAS***
WILSON RODRIGO VALERO VALERO

1. DOCUMENTOS TÉCNICOS HABILITANTES:

1.1. EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA:

El proponente deberá acreditar la ejecución de:

SOLICITUD	CONTRATO 1	CONTRATO 2
	NO CUMPLE	**CUMPLE**
El proponente deberá acreditar tener inscrito en el RUP máximo dos contratos celebrados y ejecutados; que sumados correspondan como mínimo al 200% del presupuesto cuyos códigos se encuentren registrados con el código 47121700.	FITNESS BIKE LTDA **RUP No. 28 (EL PROPONENTE ALLEGA DOCUMENTOS PARA SUBSANACIÓN, SIN EMBARGO NO SE EVIDENCIA DENTRO DEL RUP APORTADO, EL CONTRATO RELACIONADO)** *47121700.* VALOR: 335,11 SMMLV	

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:	OBSERVACIÓN
Fabricadas mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción del agua y los rayos U.V. *Capacidad: 50 Litros, incluye poste, personalización e instalación.* Alto contenedor con paral: 1280 mm Alto contenedor: 858 mm Ancho: 375mm **Características de las canastillas o cestas públicas.** 1. Estar diseñadas de tal forma que se facilite el depósito de los residuos, aspecto que debe tenerse en cuenta en los casos en que se coloquen tapas. 2. Deben tener algún dispositivo para evitar que se llenen de agua cuando llueva. 3. Deben estar ancladas para evitar que sean hurtadas. 4. Los soportes tienen que ser resistentes, teniendo en cuenta el uso a que son sometidos las cestas y que se trata de mobiliario público. 5. Las cestas públicas se instalarán en la ubicación entregada por el supervisor del contrato, y se deberá tener en cuenta la afluencia de público, la generación de residuos y las condiciones del espacio público, evitando que se obstruya el paso de peatones y la visibilidad a los conductores de vehículos automotores. 6. Deberá llevar logo en sticker adhesivo impreso a color en vinilo de alto brillo, resistente a las condiciones del ambiente (agua, temperatura, aire) con arte entregado por el supervisor del contrato de dimensiones 370 mm. de base x 150 mm. de altura el cual se debe ajustar al diseño del contenedor.  7. La instalación de las canecas debe realizarse teniendo en cuenta que estas deben ser ancladas al suelo con las siguientes especificaciones: Fundidos en una unidad de cimiento, con base en concreto de 3000 psi in situ de 300 mm de profundidad, y 150 x150 mm de sección. El corte que se efectúe en el suelo para embeber el elemento debe hacerse con cortadora de disco y debe ser en forma rectangular, el acabado del área afectada se deberá reponer con el mismo material de acabado encontrado.	**CUMPLE**

PROPONENTE No. 3: ***MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S***
JULIAN RODRIGO MENDEZ MORA

1. DOCUMENTOS TÉCNICOS HABILITANTES:

1.1. EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA:

El proponente deberá acreditar la ejecución de:

SOLICITUD	**CONTRATO 1**	**CONTRATO 2**
	NO CUMPLE	**NO CUMPLE**
El proponente deberá acreditar tener inscrito en el RUP máximo dos contratos celebrados y ejecutados; que sumados correspondan como mínimo al 200% del presupuesto cuyos códigos se encuentren registrados con el código 47121700.	SERVICIOS INTEGRALES LAS PALMAS **RUP No. 36** VALOR: 383,48 SMMLV (EN EVALUACIÓN PRELIMINAR SE EVIDENCIO QUE EN LA CERTIFICACION EL CONTRATISTA FUE COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT SAS POR LO CUAL SE SOLICITO LA ACLARACIÓN FRENTE A DICHO ASPECTO AL NO EVIDENCIAR EN CAMARA Y COMERCIO NI EN RUP – EL PROPONENTE NO ALLEGA DOCUMENTOS QUE DEN CLARIDAD DE LA SITUACIÓN)	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR **RUP No.61** VALOR: 689,22 (EN EVALUACIÓN PRELIMINAR SE EVIDENCIO QUE EN LA CERTIFICACION EL CONTRATISTA FUE COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT SAS POR LO CUAL SE SOLICITO LA ACLARACIÓN FRENTE A DICHO ASPECTO AL NO EVIDENCIAR EN CAMARA Y COMERCIO NI EN RUP – EL PROPONENTE NO ALLEGA DOCUMENTOS QUE DEN CLARIDAD DE LA SITUACIÓN)

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:	**OBSERVACIÓN**
Fabricadas mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción del agua y los rayos U.V. Capacidad: 50 Litros, incluye poste, personalización e instalación. Alto contenedor con paral: 1280 mm Alto contenedor: 858 mm Ancho: 375mm **Características de las canastillas o cestas públicas.** 1. Estar diseñadas de tal forma que se facilite el depósito de los residuos, aspecto que debe tenerse en cuenta en los casos en que se coloquen tapas. 2. Deben tener algún dispositivo para evitar que se llenen de agua cuando llueva. 3. Deben estar ancladas para evitar que sean hurtadas. 4. Los soportes tienen que ser resistentes, teniendo en cuenta el uso a que son	**CUMPLE**

sometidos las cestas y que se trata de mobiliario público. 5. Las cestas públicas se instalarán en la ubicación entregada por el supervisor del contrato, y se deberá tener en cuenta la afluencia de público, la generación de residuos y las condiciones del espacio público, evitando que se obstruya el paso de peatones y la visibilidad a los conductores de vehículos automotores. 6. Deberá llevar logo en sticker adhesivo impreso a color en vinilo de alto brillo, resistente a las condiciones del ambiente (agua, temperatura, aire) con arte entregado por el supervisor del contrato de dimensiones 370 mm. de base x 150 mm. de altura el cual se debe ajustar al diseño del contenedor.  7. La instalación de las canecas debe realizarse teniendo en cuenta que estas deben ser ancladas al suelo con las siguientes especificaciones: Fundidos en una unidad de cimiento, con base en concreto de 3000 psi in situ de 300 mm de profundidad, y 150 x150 mm de sección. El corte que se efectúe en el suelo para embeber el elemento debe hacerse con cortadora de disco y debe ser en forma rectangular, el acabado del área afectada se deberá reponer con el mismo material de acabado encontrado.	

PROPONENTE No. 4: ***ORGANIAGRO S.A.S***
SANDRA MILENA VANEGAS H.

1. DOCUMENTOS TÉCNICOS HABILITANTES:

1.1. EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA:

El proponente deberá acreditar la ejecución de:

SOLICITUD	CONTRATO 1	CONTRATO 2
	CUMPLE	**CUMPLE**
El proponente deberá acreditar tener inscrito en el RUP máximo dos contratos celebrados y ejecutados; que sumados correspondan como mínimo al 200% del presupuesto cuyos códigos se encuentren registrados con el código 47121700.	CARMENAGRO S.A.S **RUP No. 6** *47121700.* VALOR: 307.58 SMMLV	VISUAL DIDACTICA S.A.S **RUP No. 9** *47121700.* VALOR: 387.44 SMMLV

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:	OBSERVACIÓN
Fabricadas mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción del agua y los rayos U.V. *Capacidad: 50 Litros, incluye poste, personalización e instalación.* Alto contenedor con paral: 1280 mm Alto contenedor: 858 mm Ancho: 375mm **Características de las canastillas o cestas públicas.**	**CUMPLE**

1. Estar diseñadas de tal forma que se facilite el depósito de los residuos, aspecto que debe tenerse en cuenta en los casos en que se coloquen tapas. 2. Deben tener algún dispositivo para evitar que se llenen de agua cuando llueva. 3. Deben estar ancladas para evitar que sean hurtadas. 4. Los soportes tienen que ser resistentes, teniendo en cuenta el uso a que son sometidos las cestas y que se trata de mobiliario público. 5. Las cestas públicas se instalarán en la ubicación entregada por el supervisor del contrato, y se deberá tener en cuenta la afluencia de público, la generación de residuos y las condiciones del espacio público, evitando que se obstruya el paso de peatones y la visibilidad a los conductores de vehículos automotores. 6. Deberá llevar logo en sticker adhesivo impreso a color en vinilo de alto brillo, resistente a las condiciones del ambiente (agua, temperatura, aire) con arte entregado por el supervisor del contrato de dimensiones 370 mm. de base x 150 mm. de altura el cual se debe ajustar al diseño del contenedor.  7. La instalación de las canecas debe realizarse teniendo en cuenta que estas deben ser ancladas al suelo con las siguientes especificaciones: Fundidos en una unidad de cimiento, con base en concreto de 3000 psi in situ de 300 mm de profundidad, y 150 x150 mm de sección. El corte que se efectúe en el suelo para embeber el elemento debe hacerse con cortadora de disco y debe ser en forma rectangular, el acabado del área afectada se deberá reponer con el mismo material de acabado encontrado.	

PROPONENTE	***EVALUACION***
BELANA MEDIO AMBIENTE S.A.S.	***CUMPLE***
INVERSIONES Y CONTRATOS BR SAS	***NO CUMPLE***
MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S	***NO CUMPLE***
ORGANIAGRO S.A.S	***CUMPLE***

Cordialmente,

HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Elaboró: Andres Melo – Profesional Universitario Grado II