Proceso : COMPRA EPP PARA FIC - CSR-COMM-036-2021SIP (id.CO1.BDOS.2449687)


PROCESO FINALIZADO

Solicitud de información a los Proveedores CSR-COMM-036-2021SIP (Solicitud de información terminada) Pliegos

Unidad de contratación UNIDAD DE CONTRATACIÓN COMM

Ver Enlace

PROVEEDORES



Compra de materiales de seguridad industrial (elementos de protección personal) y salud para la formación del Centro de Operación y Mantenimiento Minero - Sena Regional Cesar.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 20/12/2021 6:00 PM - **Fecha de publicación** 16/12/2021 4:26 PM

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso	Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de ofertas
16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021

LISTA DE OFERTAS

Opciones

La fase de recepción de ofertas todavía no ha terminado.

004:00:41

DÍAS HORAS MINUT

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
COTIZACION SUMAS SAFETY_EXT	SUMAS SAFETY	16/12/2021 5:05 PM	86.363.298
COTIZACION SEINCE_EXT	NURIS MARIA DAZA	16/12/2021 5:04 PM	85.782.340
COTIZACION GLOBAL SOLUTIONS COMPANY_EXT	GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA SAS	16/12/2021 5:00 PM	88.711.600

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

Referencia	Nombre	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
EVALUACION ECONOMICA EPP COMM 2021	EVALUACION ECONOMICA EPP COMM 2021	16/12/2021 5:06 PM	-	Evaluación económica terminada	82.651.124

EVALUACIÓN

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Crear Contestar

No tiene ninguna observacion a los documentos del proceso

MENSAJES Crear

Sin mensajes

TAREAS Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

CO1.AMD.123138 Modificación al proceso aprobada
Razón: Por error de dio terminar proceso, cuando se cargaban unas cotizaciones radicadas en la entidad
-

Ver más »

PROVEEDORES SUSCRITOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS Cambiar

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: Solicitud de informacion a los Proveedores / 16/12/2021 2:25 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.11716177 fue consultado por el Proveedor NURIS MARIA DAZA.
NURIS MARIA DAZA

La modificación del proceso CO1.AMD.1231381 cambio de Modificación al proceso en edición a Modificación al proceso aprobada.
NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
16/12/2021 5:12 PM

La modificación del proceso CO1.AMD.1231381 cambio de Modificación al proceso aprobada a Modificación al proceso en edición.
NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
16/12/2021 5:12 PM

La modificación del proceso CO1.AMD.1231381 cambio de Modificación al proceso en edición a Modificación al proceso aprobada.
NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
16/12/2021 5:11 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.11716177 fue consultado por el Proveedor NURIS MARIA DAZA.
NURIS MARIA DAZA
16/12/2021 5:11 PM

Ver mas »

SUMAS SAFETY S.A.S

NIT 901047196-6

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 20-1-2021-003553
16/12/2021 6:14:56 p. m.
Destinatario: 209521

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS **26/11/2021**

COTIZACION

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Casco de seguridad con barbuquejo	"Apropiado para ser utilizado en el sector de la construcción. Color AMARILLO. PARTES Casquete Fabricado en polímero resistente al impacto, golpes contra objetos fijos, choques eléctricos, salpicaduras químicas, fuego, radiación lumínica, solar o térmica, chispas, agua, viento y niebla. Suspensión Elaborada en polímero atóxico, liviano y antialérgico. Lo componen la corona y la araña. La corona permite el ajuste del casco al tamaño de la cabeza del usuario por medio del prensa-nuca y las graduaciones laterales. En la parte frontal tiene una banda acolchada para mayor comodidad y absorción del sudor. Con sistema de rachet que proporciona un ajuste seguro, rápido y cómodo; es ideal para ser usado en actividades que requieran extrema actividad física. La araña diseñada con 6 apoyos para insertarlos en el casquete y un sistema de amortiguamiento mediante cinta, que disminuye la fuerza transmitida en caso de impacto. Esta araña en cinta proporciona comodidad y peso más liviano, que disminuye la fatiga del trabajador en el tiempo de uso del elemento. Posee puntos de absorción del impacto por medio de cintas de Nylon tejido. Ideal para ambiente calido, absorbente de humedad, acolchado y suave. Barbuquejo Elaborado en cinta de nylon y herraje plástico. Diseñado para permitir un mejor ajuste del casco. CLASIFICACIÓN El casco está clasificado comoTIPO 1, que definidos por la Norma, son aquellos, que resisten golpes en la parte superior del casquete. De acuerdo con el tipo de riesgo está clasificado en CLASE E (ANSI Z89.1 – 2009), definidos como cascos de seguridad que dan protección en trabajos con riesgo eléctrico de alta tensión. Además son resistentes a la acción de impactos, penetración del agua, fuego y salpicaduras ígneas o químicas.	UNIDAD	280	40.000	11.200.000
2	Gafas de seguridad LENTE CLARO	"Gafa lente claro spy flex cordón. Características Gafas que combinan el máximo de seguridad con un diseño moderno y cómodo, resistentes a rayaduras, livianos, con peso balanceado, antiempañante. Material Policarbonato Uso Aumentan la protección al usuario en especial contra alto impacto	UNIDAD	280	19.000	5.320.000
3	Tapa oídos tipo inserción	Protector auditivo tipo inserción siliconado reutilizable con estuche. Dispositivo que se utiliza para evitar los efectos perjudiciales del sonido en el sistema auditivo. El protector auditivo tipo inserción es llamado también tipo tapón porque se coloca dentro del canal del oído externo (auditivo), para impedir la entrada al canal del oído externo (semiauditivo). 4 membranas. Anillo reutilizable. MATERIALES: Fabricado en silicona, material hipoalergénico de fácil mantenimiento y duración. NIVEL DE ATENUACION UTNRR 26 DB. Incluye cordón sujetador y estuche plástico de protección.	PAR	280	3.120	873.600

Calle 3 No 4-60 Riohacha Guajira
Email: sumassafety@gmail.com – Teléfonos: 7393555 - 3017603111

SUMAS SAFETY S.A.S

NIT 901047196-6

4	Mascarilla N95 sin válvula	Tipo de pieza facial que protege las entradas de material particulado a las vías respiratorias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. MATERIALES: El material que haga contacto con la piel no deberá ser del tipo que cause irritación a la piel o un efecto adverso para la salud. Otros materiales del ensamble del equipo de protección respiratoria no deberán tener un efecto adverso a la salud y seguridad del trabajador. Los fabricantes ofrecen capas de carbón activado en el respirador para eliminar olores molestos y pequeñas concentraciones de vapores organicos. Las bandas elásticas se fabrican en material elastomérico hipoalérgico. Se recomienda que el respirador cuente con puente nasal ajustable en alumino el cual permite el ajuste al contorno de la nariz del usuario mejorando la eficiencia del respirador.	UNIDAD	280	6.800	1.904.000
5	Overol manga larga	Overol en dril 100 % algodón. Color BEIGE - CAQUI. Enterizo manga larga. Con bolsillos a definir cantidad. Cremallera con doble carro en la parte delantera. Ajuste en cremallera en mangas y botas. Elástico de ajuste trasero. Cuello tipo piloto. Tallas varias a convenir: XS, S, M, L, XL, XXL	UNIDAD	280	80.500	22.540.000
6	Bota de seguridad en cuero	Bota de seguridad tipo botín. Tallas a convenir: 35 a 48. Puntera en acero de alto carbón y templadas (austemperizadas) con recubrimiento dieléctrico. Línea dieléctrica. CORTE EXTERNO: Pala y talon en cuero graso Marron calibre 1.8 - 2.0 mm, cuello y lengüeta en sintetico. FORRO INTERNO: Elaborado en tejido de punto 100% poliester texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 8 mm y tela no tejida 100% poliéster que proporciona comodidad al zapato. OJALETES: Redondos en material plástico, no conductores de electricidad. REFUERZO TALON: Plantitex de 1,8 - 2,0 mm, mejor resistencia al desgaste. CONTRAFUERTE: Lámina de salpa calibre 1.5 mm, que suministra alta protección al talón. PLANTILLA: Fibertech 1,5mm, antihongos. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. SOBREPLANTILLA: Anatómica en poliuretano, removible, con soporte calcaneo y perforaciones para reducir la transpiracion. SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU), antideslizante, impermeable, inyectada directamente al corte, color negro/negro, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA = 100mm3. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA SUELA = Incisión 4 mm en 150.000 ciclos. RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN = 200 J y 15 KN. RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA / CAPELLADA = 170 N/Cm. RESISTENCIA DIELÉCTRICA = Corriente de fuga promedio 0,37 mA, sin disrupción. PESO CALZADO (1 PIE): 537 gr / TALLA 35 a 45	PAR	280	88.000	24.640.000
7	Gafas de seguridad LENTE OSCURO	"Protector de ojos fabricado en policarbonato (Garantiza 99.9 % de protección UV y alta resistencia a impactos). Tipo Chelsea Patriot. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente oscuro.	UNIDAD	280	19.000	5.320.000
8	Gorra	Gorra capucha con tapacuello tipo Legionario o Safari. Color Beige - Caqui. Fabricada en tela gabardina 100% algodón. Ajuste elástico. Costuras reforzadas.	UNIDAD	100	35.300	3.530.000
9	Guantes de hilaza	Guantes de hilaza Algodón / Poliéster con Puntos PVC por las 2 Caras. Tipo Grip. Puño Tejido. Ambidiestro. Con puntos de PVC en la palma y en el dorso para un buen agarre. Adecuado para manipulación final o trabajos de distribución, no deja marcas. Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza. Ideal para ensamblaje de paneles, envasado, plantas automotoras, manejo de materiales, industria embotelladora, manejo de paquetes. Color: Blanco Puntos PVC Negro. Talla: Única. Largo: 9" (22.86cm). Composición: 20% Hilaza • 80% PVC.	PAR	100	23.000	2.300.000
10	Guantes de poliuretano	Guante protector indicado para proteger de riesgos mecánicos y trabajos de precisión que requieren máximo tacto y dexteridad, como montajes, ensamblajes o empaquetado. Además, están diseñados en color gris para	PAR	100	6.200	620.000

Calle 3 No 4-60 Riohacha Guajira
Email: sumassafety@gmail.com – Teléfonos: 7393555 - 3017603111

SUMAS SAFETY S.A.S

NIT 901047196-6

		desarrollar trabajos que manchan y de esta forma alargar su utilidad. MATERIAL: TEJIDO DE PUNTO DE NYLON sin costuras con Recubrimiento en POLIURETANO.				
ITEM 4 EXENTO DE IVA. VALIDEZ DE LA OFERTA 45 DIAS					**SUB TOTAL**	**78.247.600**
					IVA	**14.867.044**
					TOTAL	**93.114.644**

CARLOS EDUARDO PEREZ DAZA
REPRESENTANTE LEGAL
SUMAS SAFETY

Calle 3 No 4-60 Riohacha Guajira
Email: sumassafety@gmail.com – Teléfonos: 7393555 - 3017603111

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CESAR



SEINCE



NURIS MARIA DAZA- C.C. 42.495.411-0

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES, DOTACION, ASESORIAS

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 20-1-2021-003554
16/12/2021 6:15:39 p. m.
Destinatario: 209521

26 de noviembre de 2021

Centro Industrial y de Energías Alternativas
SENA Guajira

Validez de la oferta 45 días

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Casco de seguridad con barbuquejo	"Apropiado para ser utilizado en el sector de la construcción. Color AMARILLO. PARTES Casquete Fabricado en polímero resistente al impacto, golpes contra objetos fijos, choques eléctricos, salpicaduras químicas, fuego, radiación lumínica, solar o térmica, chispas, agua, viento y niebla. Suspensión Elaborada en polímero atóxico, liviano y antialérgico. Lo componen la corona y la araña. La corona permite el ajuste del casco al tamaño de la cabeza del usuario por medio del prensa-nuca y las graduaciones laterales. En la parte frontal tiene una banda acolchada para mayor comodidad y absorción del sudor. Con sistema de rachet que proporciona un ajuste seguro, rápido y cómodo; es ideal para ser usado en actividades que requieran extrema actividad física. La araña diseñada con 6 apoyos para insertarlos en el casquete y un sistema de amortiguamiento mediante cinta, que disminuye la fuerza transmitida en caso de impacto. Esta araña en cinta proporciona comodidad y	UNIDAD	280	41.000	11.480.000

CALLE 13B-BIS No. 17-96 VALLEDUPAR - TEL:5843831 Fax: 5702112 CELULAR 3106852792
E-mail. seincevalledupar@gmail.com

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CESAR



SEINCE



NURIS MARIA DAZA- C.C. 42.495.411-0

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES, DOTACION, ASESORIAS

		peso más liviano, que disminuye la fatiga del trabajador en el tiempo de uso del elemento. Posee puntos de absorción del impacto por medio de cintas de Nylon tejido. Ideal para ambiente calido, absorbente de humedad, acolchado y suave. Barbuquejo Elaborado en cinta de nylon y herraje plástico. Diseñado para permitir un mejor ajuste del casco. CLASIFICACIÓN El casco está clasificado comoTIPO 1, que definidos por la Norma, son aquellos, que resisten golpes en la parte superior del casquete. De acuerdo con el tipo de riesgo está clasificado en CLASE E (ANSI Z89.1 – 2009), definidos como cascos de seguridad que dan protección en trabajos con riesgo eléctrico de alta tensión. Además son resistentes a la acción de impactos, penetración del agua, fuego y salpicaduras ígneas o químicas.				
2	Gafas de seguridad LENTE CLARO	"Gafa lente claro spy flex cordón. Características Gafas que combinan el máximo de seguridad con un diseño moderno y cómodo, resistentes a rayaduras, livianos, con peso balanceado, antiempañante. Material Policarbonato Uso Aumentan la protección al usuario en especial contra alto impacto	UNIDAD	280	15.000	4.200.000
3	Tapa oídos tipo inserción	Protector auditivo tipo inserción siliconado reutilizable con estuche. Dispositivo que se utiliza	PAR	280	4.000	1.120.000

		para evitar los efectos perjudiciales del sonido en el sistema auditivo. El protector auditivo tipo inserción es llamado también tipo tapón porque se coloca dentro del canal del oído externo (auditivo), para impedir la entrada al canal del oído externo (semiauditivo). 4 membranas. Anillo reutilizable. MATERIALES: Fabricado en silicona, material hipoalergénico de fácil mantenimiento y duración. NIVEL DE ATENUACION UTNRR 26 DB. Incluye cordón sujetador y estuche plástico de protección.				
4	Mascarilla N95 sin válvula	Tipo de pieza facial que protege las entradas de material particulado a las vías respiratorias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. MATERIALES: El material que haga contacto con la piel no deberá ser del tipo que cause irritación a la piel o un efecto adverso para la salud. Otros materiales del ensamble del equipo de protección respiratoria no deberán tener un efecto adverso a la salud y seguridad del trabajador. Los fabricantes ofrecen capas de carbón activado en el respirador para eliminar olores molestos y pequeñas concentraciones de vapores organicos. Las bandas elásticas se fabrican en material elastomérico hipoalérgico. Se recomienda que el respirador cuente con	UNIDAD	280	8.000	2.240.000

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CESAR



SEINCE



NURIS MARIA DAZA- C.C. 42.495.411-0

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES, DOTACION, ASESORIAS

		puente nasal ajustable en alumino el cual permite el ajuste al contorno de la nariz del usuario mejorando la eficiencia del respirador.				
5	Overol manga larga	Overol en dril 100 % algodón. Color BEIGE - CAQUI. Enterizo manga larga. Con bolsillos a definir cantidad. Cremallera con doble carro en la parte delantera. Ajuste en cremallera en mangas y botas. Elástico de ajuste trasero. Cuello tipo piloto. Tallas varias a convenir: XS, S, M, L, XL, XXL	UNIDAD	280	86.000	24.080.000
6	Bota de seguridad en cuero	Bota de seguridad tipo botín. Tallas a convenir: 35 a 48. Puntera en acero de alto carbón y templadas (austemperizadas) con recubrimiento dieléctrico. Línea dieléctrica. CORTE EXTERNO: Pala y talon en cuero graso Marron calibre 1.8 - 2.0 mm, cuello y lengüeta en sintetico. FORRO INTERNO: Elaborado en tejido de punto 100% poliester texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 8 mm y tela no tejida 100% poliéster que proporciona comodidad al zapato. OJALETES: Redondos en material plástico, no conductores de electricidad. REFUERZO TALON: Plantitex de 1,8 - 2,0 mm, mejor resistencia al desgaste. CONTRAFUERTE: Lámina de salpa calibre 1.5 mm, que suministra alta protección al talón. PLANTILLA: Fibertech 1,5mm, antihongos. Interna:	PAR	280	90.000	25.200.000

		Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. SOBREPLANTILLA: Anatómica en poliuretano, removible, con soporte calcaneo y perforaciones para reducir la transpiracion. SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU), antideslizante, impermeable, inyectada directamente al corte, color negro/negro, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA = 100mm3. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA SUELA = Incisión 4 mm en 150.000 ciclos. RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN = 200 J y 15 KN. RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA / CAPELLADA = 170 N/Cm. RESISTENCIA DIELÉCTRICA = Corriente de fuga promedio 0,37 mA, sin disrupción. PESO CALZADO (1 PIE): 537 gr / TALLA 35 a 45				
7	Gafas de seguridad LENTE OSCURO	"Protector de ojos fabricado en policarbonato (Garantiza 99.9 % de protección UV y alta resistencia a impactos). Tipo Chelsea Patriot. CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	280	15.000	4.200.000

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CESAR



SEINCE



NURIS MARIA DAZA- C.C. 42.495.411-0

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES, DOTACION, ASESORIAS

		ESPECIALES EN EL DISEÑO: Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente oscuro.				
8	Gorra	Gorra capucha con tapacuello tipo Legionario o Safari. Color Beige - Caqui. Fabricada en tela gabardina 100% algodón. Ajuste elástico. Costuras reforzadas.	UNIDAD	100	30.000	3.000.000
9	Guantes de hilaza	Guantes de hilaza Algodón / Poliéster con Puntos PVC por las 2 Caras. Tipo Grip. Puño Tejido. Ambidiestro. Con puntos de PVC en la palma y en el dorso para un buen agarre. Adecuado para manipulación final o trabajos de distribución, no deja marcas. Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza. Ideal para ensamblaje de paneles, envasado, plantas automotoras, manejo de materiales, industria embotelladora, manejo de paquetes. Color: Blanco Puntos PVC Negro. Talla: Única. Largo: 9" (22.86cm). Composición: 20% Hilaza • 80% PVC.	PAR	100	18.000	1.800.000
10	Guantes de poliuretano	Guante protector indicado para proteger de riesgos mecánicos y trabajos de precisión que requieren máximo tacto y dexteridad, como montajes, ensamblajes o empaquetado. Además, están diseñados en color gris para desarrollar trabajos que manchan y de esta forma alargar su utilidad. MATERIAL: TEJIDO DE PUNTO DE NYLON sin costuras con Recubrimiento en POLIURETANO.	PAR	100	6.000	600.000

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CESAR

SEINCE

NURIS MARIA DAZA- C.C. 42.495.411-0

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES, DOTACION, ASESORIAS

	SUB TOTAL	77.920.000
	IVA	14.804.800
	TOTAL	92.724.800

Atentamente

Nombre: NURIS MARIA DAZA

C.C. N°: 42495411

CALLE 13B-BIS No. 17-96 VALLEDUPAR - TEL:5843831 Fax: 5702112 CELULAR 3106852792
E-mail. seincevalledupar@gmail.com

COTIZACION

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CESAR

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACION RECIBIDA
No: 20-1-2021-003555
16/12/2021 6:22:06 p. m.
Destinatario: 209521

COMPANY COLOMBIA SAS
NIT: 900.864.956-8

Sr. CESAR RIOS
SENA - Valleduoar Cesar
Dirección: Carrera 19 14 - 7
Celular: 3114215673

Fecha: 15 de diciembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANT	CODIGO	VL UNIT ANTES DE IVA	VL TOTAL ANTES DE IVA
		ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO					
1	Casco de seguridad con barbuquejo	Casco de seguridad con barbuquejo - Apropiado para ser utilizado en el sector de la construcción. Color AMARILLO. PARTES Casquete Fabricado en polímero resistente al impacto, golpes contra objetos fijos, choques eléctricos, salpicaduras químicas, fuego, radiación lumínica, solar o térmica, chispas, agua, viento y niebla. Suspensión Elaborada en polímero atóxico, liviano y antialérgico. Lo componen la corona y la araña. La corona permite el ajuste del casco al tamaño de la cabeza del usuario por medio del prensa-nuca y las graduaciones laterales. En la parte frontal tiene una banda acolchada para mayor comodidad y absorción del sudor. Con sistema de rachet que proporciona un ajuste seguro, rápido y cómodo; es ideal para ser usado en actividades que requieran extrema actividad física. La araña diseñada con 6 apoyos para insertarlos en el casquete y un sistema de amortiguamiento mediante cinta, que disminuye la fuerza transmitida en caso de impacto. Esta araña en cinta proporciona comodidad y peso más liviano, que disminuye la fatiga del trabajador en el tiempo de uso del elemento. Posee puntos de absorción del impacto por medio de cintas de Nylon tejido. Ideal para ambiente cálido, absorbente de humedad, acolchado y suave. Barbuquejo Elaborado en cinta de nylon y herraje plástico. Diseñado para permitir un mejor ajuste del casco. CLASIFICACIÓN El casco está clasificado como TIPO I, que definidos por la Norma, son aquellos, que resisten golpes en la parte superior del casquete. De acuerdo con el	Unidad	200	46181704	42.017	8.403.361
2	Gafas de seguridad LENTE CLARO	Gafas de seguridad LENTE CLARO Gafa lente claro spy flex cordón. Características Gafas que combinan el máximo de seguridad con un diseño moderno y cómodo, resistentes a rayaduras, livianos, con peso balanceado, antiempañante. Material Policarbonato Uso Aumentan la protección al usuario en especial contra alto impacto	Unidad	280	46181804	17.143	4.800.000

COTIZACION

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CESAR

Sr. CESAR RIOS
SENA - Valleduoar Cesar
Dirección: Carrera 19 14 - 7
Celular: 3114215673

Global Solution
COMPANY COLOMBIA SAS
NIT: 900.864.956-8

Fecha: 15 de diciembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANT	CODIGO	VL UNIT ANTES DE IVA	VL TOTAL ANTES DE IVA
3	Tapa oídos tipo inserción:	Tapa oídos tipo inserción: Protector auditivo tipo inserción siliconado reutilizable con estuche. Dispositivo que se utiliza para evitar los efectos perjudiciales del sonido en el sistema auditivo. El protector auditivo tipo inserción es llamado también tipo tapón porque se coloca dentro del canal del oído externo (auditivo), para impedir la entrada al canal del oído externo (semiauditivo). 4 membranas. Anillo reutilizable. MATERIALES: Fabricado en silicona, material hipoalergénico de fácil mantenimiento y duración. NIVEL DE ATENUACION UTNRR 26 DB. Incluye cordón sujetador y estuche plástico de protección.	Par	280	42295435	4.034	1.129.412
4	Mascarilla N95 sin válvula	Mascarilla N95 sin válvula - Tipo de pieza facial que protege las entradas de material particulado a las vías respiratorias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. MATERIALES: El material que haga contacto con la piel no deberá ser del tipo que cause irritación a la piel o un efecto adverso para la salud. Otros materiales del ensamble del equipo de protección respiratoria no deberán tener un efecto adverso a la salud y seguridad del trabajador. Los fabricantes ofrecen capas de carbón activado en el respirador para eliminar olores molestos y pequeñas concentraciones de vapores orgánicos. Las bandas elásticas se fabrican en material elastomérico hipoalérgico. Se recomienda que el respirador cuente con puente nasal ajustable en alumino el cual permite el ajuste al contorno de la nariz del usuario mejorando la eficiencia del respirador.	Unidad	50	46182000	7.500	375.000
5	Overol manga larga	Overol manga larga- Overol en dril 100 % algodón. Color BEIGE - CAQUI. Enterizo manga larga. Con bolsillos a definir cantidad. Cremallera con doble carro en la parte delantera. Ajuste en cremallera en mangas y botas. Elástico de ajuste trasero. Cuello tipo piloto. Tallas varias a convenir: XS, S, M, L, XL, XXL	Unidad	280	46181503	85.042	23.811.765

COTIZACION

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CESAR

Sr. CESAR RIOS
SENA - Valleduoar Cesar
Dirección: Carrera 19 14 - 7
Celular: 3114215673

Global Solution
COMPANY COLOMBIA SAS
NIT: 900.864.956-8

Fecha: 15 de diciembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANT	CODIGO	VL UNIT ANTES DE IVA	VL TOTAL ANTES DE IVA
6	Bota de seguridad en cuero	Bota de seguridad en cuero - Bota de seguridad tipo botín. Tallas a convenir: 35 a 48. Puntera en acero de alto carbón y templadas (austemperizadas) con recubrimiento dieléctrico. Línea dieléctrica. CORTE EXTERNO: Pala y talon en cuero graso Marron calibre 1.8 - 2.0 mm, cuello y lengüeta en sintetico. FORRO INTERNO: Elaborado en tejido de punto 100% poliester texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 8 mm y tela no tejida 100% poliéster que proporciona comodidad al zapato. OJALETES: Redondos en material plástico, no conductores de electricidad. REFUERZO TALON: Plantitex de 1,8 - 2,0 mm, mejor resistencia al desgaste. CONTRAFUERTE: Lámina de salpa calibre 1.5 mm, que suministra alta protección al talón. PLANTILLA: Fibertech 1.5mm, antihongos. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. SOBREPLANTILLA: Anatómica en poliuretano, removible, con soporte calcaneo y perforaciones para reducir la transpiracion. SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU), antideslizante, impermeable, inyectada directamente al corte, color negro/negro, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA = 100mm3. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA SUELA = Incisión 4 mm en 150.000 ciclos. RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN = 200 J y 15 KN. RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA / CAPELLADA = 170 N/Cm. RESISTENCIA DIELÉCTRICA = Corriente de	Par	280	46181604	90.000	25.200.000
7	Gafas de seguridad LENTE OSCURO	Gafas de seguridad LENTE OSCURO - Protector de ojos fabricado en policarbonato (Garantiza 99.9 % de protección UV y alta resistencia a impactos). Tipo Chelsea Patriot. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente oscuro.	Unidad	280	46181804	20.000	5.600.000
8	Gorra capucha con tapacuello tipo Legionario o Safari	Gorra- Gorra capucha con tapacuello tipo Legionario o Safari. Color Beige - Caqui. Fabricada en tela gabardina 100% algodón. Ajuste elástico. Costuras reforzadas.	Unidad	100	53102516	33.025	3.302.521

COTIZACION

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CESAR

Sr. CESAR RIOS
SENA - Valleduoar Cesar
Dirección: Carrera 19 14 - 7
Celular: 3114215673

Global Solution
COMPANY COLOMBIA SAS
NIT: 900.864.956-8

Fecha: 15 de diciembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANT	CODIGO	VL UNIT ANTES DE IVA	VL TOTAL ANTES DE IVA
9	Guantes de hilaza	Guantes de hilaza- Guantes de hilaza Algodón / Poliéster con Puntos PVC por las 2 Caras. Tipo Grip. Puño Tejido. Ambidiestro. Con puntos de PVC en la palma y en el dorso para un buen agarre. Adecuado para manipulación final o trabajos de distribución, no deja marcas. Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza. Ideal para ensamblaje de paneles, envasado, plantas automotoras, manejo de materiales, industria embotelladora, manejo de paquetes. Color: Blanco Puntos PVC Negro. Talla: Única. Largo: 9" (22.86cm). Composición: 20% Hilaza • 80% PVC.	Par	61	46181504	22.017	1.343.025
10	Guantes de poliuretano	Guantes de poliuretano- Guante protector indicado para proteger de riesgos mecánicos y trabajos de precisión que requieren máximo tacto y dexteridad, como montajes, ensamblajes o empaquetado. Además, están diseñados en color gris para desarrollar trabajos que manchan y de esta forma alargar su utilidad. MATERIAL: TEJIDO DE PUNTO DE NYLON sin costuras con Recubrimiento en POLIURETANO.	Par	98	46181504	6.555	642.353
					SUBTOTAL	$	74.607.437
					IVA	$	14.175.413
					TOTAL COTIZACION	$	88.782.850

Cordialmente,

Jeimmy Gonzalez

JEIMMY ELICETH GONZÁLEZ TORRES
C.C. 1.065.621.431 expedida en Valledupar.
Representante Legal.
TEL. 3206760647