ESPECIFICACIONES TECNICAS

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 18.000 BTU CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TECNOLOGÍA INVERTER, TIPO DE REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, BAJO NIVEL DE RUIDO MANDO A DISTANCIA (CONTROL REMOTO), CABLE DE ALIMENTACIÓN, SOPORTE DE MONTAJE PARA LA PARED, TUBERÍA DE COBRE CON SU RESPECTIVO AISLAMIENTO LONGITUD DE TUBERÍA 5 METROS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, MANGUERAS Y DESAGÜES. MANUAL DE USUARIO; CAPACIDAD (ENFRIAMIENTO, BTU / H) 18.000 BTU / H, FUENTE DE PODER 1/220/60; PURIFICACIÓN DE AIRE, LIMPIEZA AUTOMÁTICA; UNIDAD EXTERNA CON CAPA ANTICORROSIVA SOBRE LA SUPERFICIE DE ALUMINIO PARA UNA MAYOR DURABILIDAD Y PROTECCION DEL CONDENSADOR Y EL CHASIS. SERVICIOS DE INSTALACIÓN del EQUIPOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO INCLUIRÁN LAS REDES ELÉCTRICAS (ACOMETIDA ELÉCTRICA Y CABLEADO ENTRE LA UNIDAD INTERNA Y EXTERNA) E INSTALACIONES HIDRÁULICAS, CANALETAS, ANCLAJES, ACCESORIOS PARA CANALETAS Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ASÍ COMO LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE REQUIERAN, ACORDE CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL FABRICANTE.	X	
TELEVISOR LED DE 49 PULGAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TIPO DE PANTALLA LED, TAMAÑO PANTALLA 49 PULGADAS, TAMAÑO DE LA PANTALLA EN CM 123, RESOLUCIÓN FULL HD 1920*1080 (FHD) AUDIO SALIDA DE AUDIO 10 W, SISTEMA DE ALTOPARLANTES 2.0CH (2CH = 10W) TECNOLOGÍA SMART TV: UNIDAD DE PROCESAMIENTO DUAL, 2.5 SEÑAL COMPATIBLE CON TV ANÁLOGA Y COMPATIBLE CON TELEVISIÓN DIGITAL (TERRESTRE, CABLE, SATELITAL) CONECTIVIDAD: HDMI DOS ENTRADAS, USB 2.0 DOS ENTRADAS COMPONENTE, COMPUESTO DE ENTRADA (AV) (CABLE/ANTENA); ACCESORIOS CONTROL REMOTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN, BASE SOPORTES PARA EL TELELEVISOR; FUENTE DE ALIMENTACIÓN (VOLTAJE, HZ) 100~240VCA 50-60HZ	X	
SCANER DÚPLEX (CIS DOBLE) CARACTERÍSTICAS: TIPO DÚPLEX (CIS DOBLE), CONEXIÓN USB 2.0 COMPATIBLE CON USB 3.0 CABLE INCLUIDO, CON FUENTE: 20PPM O 40IPM CON USB: 8 PPM O 16 IPM TECNOLOGIA KODAK PERFEC PAGE CON ITHRESHOLDING (AUTO-BRILLO), AUTO- RECORTE (AUTO-CROP) (AUTO-DESKEW) Y DUAL –STREAM. ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO ROTACIÓN AUTOMÁTICA DE IMÁGENES BASADAS EN CONTENIDO. GENERE ARCHIVOS: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF Y PFD CON CAPACIDAD DE BÚSQUEDA. COMPOSICIÓN DE IMAGEN FRENTE Y DORSO –A3, DIGITALIZA TARJETAS RÍGIDAS CON RELIEVE E ID, ALIMENTACIÓN VÍA USB O FUENTE AC ILUMINACIÓN LED TIPO DE IMAGEN BLANCO Y NEGRO, ESCALA DE GRISES Y COLOR SOFTWARE INCLUIDO CONTROLADORES TWAIN, ISIS, WIA, SMART TOUCH, NEWSOFT PRESTO BISCARD Y KODAK CAPTURE PROLIMITED EDITION. RESOLUCIÓN: SALIDA 100-1200 DPI, ÓPTICA 600DPI, DIMENSIÓN DE DOCUMENTO MIN. 8.0X5.2 CM – MAX. 21.6X152.4 CM VELOCIDAD ESCANEO, BLANCO Y NEGRO CON ESCALA DE GRISES 20 PPM/40 IPM A 200 PPP CON CONEXIÓN MEDIANTE USB, ESCANEO A COLOR HASTA 15 PPM/30 IPM A 200 DPI, CAPACIDAD DE ALIMENTACION 20 HOJAS.	X	
UNIDAD ININTERRUMPIDA DE ENERGIA UPS DE 1200 VA CON 4 TOMAS DE UPS TODAS REGULADAS , PANTALLA LED CON INDICADORES DE FUNCIONES , DURACION DE BATERIA DE 20 A 30 MINUTOS , PROTEGE EL EQUIPO DE ALTI BAJOS DE ENEGIA Y CONTRA CORTOS CIRCUITOS.	X	
MAUSE PARA PUERTO USB, DOS BOTONES Y SCROLL	X	
TECLADO PARA PUERTO USB TECLAS EN ESPAÑOL CON TECLADO NUMERICO	X	

Cordialmente,
GAMA COMPAÑÍA S.A.S NIT 901012714-0

FIRMA
Rep. Legal Jonathan Fiercy Camacho Beltrán
Identificación 80881228 Lugar de expedición Bogotá
Teléfono: 3006298301- 057 1 2299561