GRAN COMERCIALIZADORA DE
NIT 901.498.034-
CALLE 10 # 20 -45
Tel: 3164203401
Bucaramanga - Colombia
gcomercializadoradesantander@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 18

Señores	SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CATA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 6607592
Dirección	CARRERA 11 Nº 13 - 13 BARRIO RICAURTE	**Ciudad**	Málaga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/12/2021, 07:17
Expedición	21/12/2021, 07:18
Vencimiento	20/01/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	TAMIZ ACERO INOX Ø 8 MALLA No 10. Designación Estándar 2 mm. Diámetro nominal del alambre 0.9 mm. Altura del marco 2pulgas -50 mm- Tamiz con certificado de producto bajo la norma ASTME 11	1.00	218,487.39	19 %	260,000.00
2	Hidrómetro - Análsis textura de suelos- escala -5 to +60 g/l, de acuerdo a estándar ASTM D 422 y AASHTO 152. Para análisis de textura de suelos por el metodo hidrometrico.	3.00	361,344.54	19 %	1,290,000.00
3	Embolo de agitación para probetas y analisis de textura de suelos. Elaborado en acero inoxidable. Longitud 60cm para probeta de 1000ml	1.00	235,294.12	19 %	280,000.00
4	Tester pH para suelos. APLICACIONES. Medición directa del pH en el suelo o en una solución preparada con una muestra del mismo terreno. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Rango medición pH: 0,0 - 14,0 * Resolución: 0,1-2,0 * Resistente al agua * Pantalla LCD * Dimensiones: Puede ser variable en el ancho, alto y largo * Peso: de 30 a 200 g * Que tenga su estuche y que se pueda trasportar facilmente y que pueda ser usado con baterias * Calibración: Automático en uno o dos puntos Tipo de batería: ion litio. ACCESORIOS INCLUIDOS: * 1 Electrodo de pH * 1 Sachet de solución buffer 4.01pH * 1 Sachet de solución buffer 7.01pH * 1 Sachet de limpieza para electrodo residuos de suelo * 1 Sachet de limpieza para electrodo depósito de humus * Solución de almacenamiento * Solución de reemplazo para puente electrolítico * Manual de instrucciones * Certificado de calidad del instrumento. * Maletín de transporte en plástico. Garantía 1 año	2.00	563,025.21	19 %	1,340,000.00
5	Termohigrometro con datalogger. APLICACIONES: Mide la temperatura y humedad relativa por medio de un sensor interno. Ideal para ambientes exteriores, invernaderos, oficinas y edificaciones. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Distancia conexión bluetooth: Desde 20 m Hasta 30 metros * Rango de operación sensor temperatura: -40C a 70C * Precisión: 0,05 A 0,25C --40C a 0C-, 0,25C -0C a 70C- * Resolución: 0,04C a 0,5 * Tiempo de respuesta temperatura: 17 minutos -en aire a 1m/s- * Rango operación sensor humedad: 0 a 100%, -40C a 70C o más * Precisión: 0,5 A 3,0 % - 10 a 90 HR- * Resolución: 0,01-0,05% * Tiempo de respuesta humedad: 1 minutos -en aire a 1m/s- * Batería: de litio, reemplazable por usuario * Memoria: 128K bytes * Resistente a la intemperie * Peso: 50-150 gramos * Dimensiones: VARIABLE EN EL LARGO ,ANCHO Y ALTO MANUAL. Garantía 1 año	2.00	756,302.52	19 %	1,800,000.00
6	Luxometro digital portatill. APLICACIONES: Instrumento para medir y optimizar los niveles de luz medioambiental. Utilizado en oficinas, plantas de manufactura, etc. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. * Rango de medición: Hasta 40.000 Fc * Tipo de LED: Blanco * Precisión: +/- 3% * Peso: 100- 400g Dimensiones: Variable en el largo, ancho y alto. Garantía 1 año	2.00	756,302.52	19 %	1,800,000.00
7	DATALOGGER TEMPERATURA/HUMEDAD RELATIVA. APLICACIONES: Mide y registra temperatura y humedad relativa en ambientes cerrados. Ideal para oficinas, almacenamiento de alimentos, servidores y museos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Rango de medición: Temp: -20C a 70C; HR: 1% a 95% * Precisión: 0,2 a 2C y 0,5 a 4 % * Resolución: 0.21C * Memoria: 128KB * Pantalla LCD * Peso: 20 a 100 gramos Dimensiones: Variable en el largo, ancho y alto ACCESORIOS INCLUIDOS. * Amarres * Correa de sujeción * Cable USB, CABLE-USBMB. Garantía 1 año	4.00	756,302.52	19 %	3,600,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 7

Total Bruto	8,714,285.70
IVA 19%	1,655,714.30
Total a Pagar	10,370,000.00

Valor en Letras:
Diez millones trescientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros - Cuota No. 001 vence el 2022-01-20 por $ 10,370,000.00

Observaciones:
$36-02-00-068-9454510;CO1.PCCNTR.2982594;rcarvajalc@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764016236202 aprobado en 20210811 prefijo desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: a532c477d9970e08f51dd14f2e7d1eb65687967e99ccb01afa390193efcc00ba7358805a74592bd2c5ebcefeca0f2c4e

GRAN COMERCIALIZADORA DE
NIT 901.498.034-
CALLE 10 # 20 -45
Tel: 3164203401
Bucaramanga - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 3

Fecha Nota Crédito	2021-12-21
Factura de Venta	17
Generación	21/12/2021, 07:11
Expedición	21/12/2021, 07:11
Vencimiento	19/01/2022

Señores	SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CATA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 6607592
Dirección	CARRERA 11 Nº 13 - 13 BARRIO RICAURTE	**Ciudad**	Málaga - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TAMIZ ACERO INOX Ø 8 MALLA No 10. Designación Estándar 2 mm. Diámetro nominal del alambre 0.9 mm. Altura del marco 2pulgas -50 mm- Tamiz con certificado de producto bajo la norma ASTME 11	1.00	260,000.00
2	Hidrómetro - Análsis textura de suelos- escala -5 to +60 g/l, de acuerdo a estándar ASTM D 422 y AASHTO 152. Para análisis de textura de suelos por el metodo hidrometrico.	3.00	1,290,000.00
3	Embolo de agitación para probetas y analisis de textura de suelos. Elaborado en acero inoxidable. Longitud 60cm para probeta de 1000ml	1.00	280,000.00
4	Tester pH para suelos. APLICACIONES. Medición directa del pH en el suelo o en una solución preparada con una muestra del mismo terreno. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Rango medición pH: 0,0 - 14,0 * Resolución: 0,1-2,0 * Resistente al agua * Pantalla LCD * Dimensiones: Puede ser variable en el ancho, alto y largo * Peso: de 30 a 200 g * Que tenga su estuche y que se pueda trasportar facilmente y que pueda ser usado con baterias * Calibración: Automático en uno o dos puntos Tipo de batería: ion litio. ACCESORIOS INCLUIDOS: * 1 Electrodo de pH * 1 Sachet de solución buffer 4.01pH * 1 Sachet de solución buffer 7.01pH * 1 Sachet de limpieza para electrodo residuos de suelo * 1 Sachet de limpieza para electrodo depósito de humus * Solución de almacenamiento * Solución de reemplazo para puente electrolítico * Manual de instrucciones * Certificado de calidad del instrumento. * Maletín de transporte en plástico. Garantía 1 año	2.00	1,340,000.00
5	Tester pH para suelos. APLICACIONES. Medición directa del pH en el suelo o en una solución preparada con una muestra del mismo terreno. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Rango medición pH: 0,0 - 14,0 * Resolución: 0,1-2,0 * Resistente al agua * Pantalla LCD * Dimensiones: Puede ser variable en el ancho, alto y largo * Peso: de 30 a 200 g * Que tenga su estuche y que se pueda trasportar facilmente y que pueda ser usado con baterias * Calibración: Automático en uno o dos puntos Tipo de batería: ion litio. ACCESORIOS INCLUIDOS: * 1 Electrodo de pH * 1 Sachet de solución buffer 4.01pH * 1 Sachet de solución buffer 7.01pH * 1 Sachet de limpieza para electrodo residuos de suelo * 1 Sachet de limpieza para electrodo depósito de humus * Solución de almacenamiento * Solución de reemplazo para puente electrolítico * Manual de instrucciones * Certificado de calidad del instrumento. * Maletín de transporte en plástico. Garantía 1 año	2.00	1,800,000.00
6	Luxometro digital portatill. APLICACIONES: Instrumento para medir y optimizar los niveles de luz medioambiental. Utilizado en oficinas, plantas de manufactura, etc. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. * Rango de medición: Hasta 40.000 Fc * Tipo de LED: Blanco * Precisión: +/- 3% * Peso: 100- 400g Dimensiones: Variable en el largo, ancho y alto. Garantía 1 año	2.00	1,800,000.00
7	DATALOGGER TEMPERATURA/HUMEDAD RELATIVA. APLICACIONES: Mide y registra temperatura y humedad relativa en ambientes cerrados. Ideal para oficinas, almacenamiento de alimentos, servidores y museos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Rango de medición: Temp: -20C a 70C; HR: 1% a 95% * Precisión: 0,2 a 2C y 0,5 a 4 % * Resolución: 0.21C * Memoria: 128KB * Pantalla LCD * Peso: 20 a 100 gramos Dimensiones: Variable en el largo, ancho y alto ACCESORIOS INCLUIDOS. * Amarres * Correa de sujeción * Cable USB, CABLE-USBMB. Garantía 1 año	4.00	3,600,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 7

Valor en Letras:
Diez millones trescientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2022-01-19 por $ 10,370,000.00

Total Bruto	8,714,285.70
IVA 19%	1,655,714.30
Total	10,370,000.00

Observaciones:
DIGITACION ERRADA

CUDE: 559dc1b4d7cf38b5e7394061343f2f33d872a89a4558ec6a0addd69b0116063a2c034ef69f0f1164a6cf206785c1093e
CUFE factura: 0770d47ce32c1b06e3e9fe2bdbd928eb178f5662e272af7a7306a0ed5b243c0b14edecdc1c3b3a67a81d5c3bac01671a



GRAN COMERCIALIZADORA DE
NIT 901.498.034-
CALLE 10 # 20 -45
Tel: 3164203401
Bucaramanga - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 2

Fecha Nota Crédito	2021-12-20
Factura de Venta	9
Generación	20/12/2021, 12:04
Expedición	20/12/2021, 12:04
Vencimiento	20/12/2021

Señores	SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección	Calle 16 No. 27-37 Barrio San Alonso	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TAMIZ ACERO INOX Ø 8 MALLA No 10. Designación Estándar 2 mm. Diámetro nominal del alambre 0.9 mm. Altura del marco 2pulgas -50 mm- Tamiz con certificado de producto bajo la norma ASTME 11	1.00	260,000.00
2	Hidrómetro - Análsis textura de suelos- escala -5 to +60 g/l, de acuerdo a estándar ASTM D 422 y AASHTO 152. Para análisis de textura de suelos por el metodo hidrometrico.	3.00	1,290,000.00
3	Embolo de agitación para probetas y analisis de textura de suelos. Elaborado en acero inoxidable. Longitud 60cm para probeta de 1000ml	1.00	280,000.00
4	Tester pH para suelos. APLICACIONES. Medición directa del pH en el suelo o en una solución preparada con una muestra del mismo terreno. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Rango medición pH: 0,0 - 14,0 * Resolución: 0,1-2,0 * Resistente al agua * Pantalla LCD * Dimensiones: Puede ser variable en el ancho, alto y largo * Peso: de 30 a 200 g * Que tenga su estuche y que se pueda trasportar facilmente y que pueda ser usado con baterias * Calibración: Automático en uno o dos puntos Tipo de batería: ion litio. ACCESORIOS INCLUIDOS: * 1 Electrodo de pH * 1 Sachet de solución buffer 4.01pH * 1 Sachet de solución buffer 7.01pH * 1 Sachet de limpieza para electrodo residuos de suelo * 1 Sachet de limpieza para electrodo depósito de humus * Solución de almacenamiento * Solución de reemplazo para puente electrolítico * Manual de instrucciones * Certificado de calidad del instrumento. * Maletín de transporte en plástico. Garantía 1 año	2.00	1,340,000.00
5	Termohigrometro con datalogger. APLICACIONES: Mide la temperatura y humedad relativa por medio de un sensor interno. Ideal para ambientes exteriores, invernaderos, oficinas y edificaciones. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Distancia conexión bluetooth: Desde 20 m Hasta 30 metros * Rango de operación sensor temperatura: -40C a 70C * Precisión: 0,05 A 0,25C --40C a 0C-, 0,25C -0C a 70C- * Resolución: 0,04C a 0,5 * Tiempo de respuesta temperatura: 17 minutos -en aire a 1m/s- * Rango operación sensor humedad: 0 a 100%, -40C a 70C o más * Precisión: 0,5 A 3,0 % - 10 a 90 HR- * Resolución: 0,01-0,05% * Tiempo de respuesta humedad: 1 minutos -en aire a 1m/s- * Batería: de litio, reemplazable por usuario * Memoria: 128K bytes * Resistente a la intemperie * Peso: 50-150 gramos * Dimensiones: VARIABLE EN EL LARGO ,ANCHO Y ALTO MANUAL. Garantía 1 año	2.00	1,800,000.00
6	Luxometro digital portatill. APLICACIONES: Instrumento para medir y optimizar los niveles de luz medioambiental. Utilizado en oficinas, plantas de manufactura, etc. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. * Rango de medición: Hasta 40.000 Fc * Tipo de LED: Blanco * Precisión: +/- 3% * Peso: 100- 400g Dimensiones: Variable en el largo, ancho y alto. Garantía 1 año	2.00	1,800,000.00
7	DATALOGGER TEMPERATURA/HUMEDAD RELATIVA. APLICACIONES: Mide y registra temperatura y humedad relativa en ambientes cerrados. Ideal para oficinas, almacenamiento de alimentos, servidores y museos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Rango de medición: Temp: -20C a 70C; HR: 1% a 95% * Precisión: 0,2 a 2C y 0,5 a 4 % * Resolución: 0.21C * Memoria: 128KB * Pantalla LCD * Peso: 20 a 100 gramos Dimensiones: Variable en el largo, ancho y alto ACCESORIOS INCLUIDOS. * Amarres * Correa de sujeción * Cable USB, CABLE-USBMB. Garantía 1 año	4.00	3,600,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 7

Valor en Letras:
Diez millones trescientos setenta mil pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Transferencia $ 10,370,000.00

Total Bruto	8,714,285.70
IVA 19%	1,655,714.30
Total	10,370,000.00

Observaciones:
errada por dirección

CUDE: 7769424cdacf1571b9cbc3b62970ecf180ac2a0ddda768b9586285537819c48e10fa1d0905236a773ee6a64469fd62b3
CUFE factura: 0459891c2cef653784662437f74b78d4cb6da04eee2ecc9f4baf8271bb6dc1e8f0e47bac8ed685d11d0b6fd439f9f7e8