BOGOTÁ D.C.

Alexander Cortés Ramírez <alexander.cortes@canalcapital.gov.co>

SOLICITUD COTIZACION -Cajas de Archivo -REF X100-Carpetas con Solapas Laterales (Carpeta Cuatro Aletas)

8 mensajes

Alexander Cortés Ramírez <alexander.cortes@canalcapital.gov.co> 3 de septiembre de 2021, 15:41
Para: johnforero@fabricartonsas.com

Señores:

FABRICARTON SAS

Atn. Jhon Alexander Forero

COORDINADOR SECTOR ESTATAL – CLIENTES ESPECIALES

Ciudad.

Asunto: Solicitud de cotización

Amablemente me permito solicitar una cotización de los productos que se presentan a continuación con sus respectiva descripción técnica de acuerdo a la normatividad vigente:

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1.	**Cajas de Archivo -REF X100**	**Dimensiones internas:** ancho: 11.5 cm. x alto: 25.5 cm. X largo: 39 cm. **Dimensiones externas:** ancho: 12.5 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 42.5 cm. **Material:** Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. **Resistencia:** El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. **Recubrimiento interno:** Debido a la composición del cartón corrugado, este material tiene un valor de pH inferior a 7. Para evitar la migración de ácido a los documentos, el cartón debe contar con un recubrimiento interior constituido por una película transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH neutro o alcalino, debe ser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. En ningún caso se deben usar cartones que tengan un			

		recubrimiento cuyo único componente sea parafina. **Recubrimiento exterior:** Con pulpa blanca, preimpreso con identificación de la entidad, logo y los siguientes ítems que se adecúan dependiendo de las necesidades de la entidad: **Caja N°, Dependencia, Serie, No. de carpetas y Fecha.**			
2.	**Carpetas con Solapas Laterales** **(Carpeta Cuatro Aletas)**	**Dimensiones:** Total: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm. Material: Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las carpetas, están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad. (Ver anexo) La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro Resistente al doblez y al rasgado. De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2. **Reserva alcalina:** Si la cartulina tiene reserva alcalina, debe estar entre 3 % y 5 %, expresada como carbonato de calcio.			

		Encolado: Se debe utilizar un encolado neutro o alcalino (pH >7); en ningún caso debe contener alumbre-colofonia. **Color:** Los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles cuando se sumerja la cartulina en agua por 48 horas. El material en almacenamiento no debe decolorarse más de 5 puntos de brillo, cuando se expone en el equipo Sunlighter II por 96 horas, o cuando se expone por 36 horas a un fadeómetro. **Resistencia a la oxidación:** La cartulina debe tener un número Kappa menor a 5. Debe estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro (< 0,000 8). Elementos como el hierro y el cobre deben estar por debajo de 30ppm y de 1ppm, respectivamente **Resistencia al doblez:** La cartulina debe tener una resistencia al doblez de por lo menos 2,55 en cualquier dirección (a máquina o transversal), cuando se determine con el instrumento Schopper, o por lo menos de 2,30 cuando se determine con los instrumentos Lhomargy, Khöler- Molin y MIT			

Quedamos muy atentos, mil gracias.....

--

Alexander Cortes Ramírez
Lider Grupo Gestión Documental
Teléfono (1) 4578300 ,
Celular: 3147994785
alexander.cortes@canalcapital.gov.co

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 4 de septiembre de 2021, 18:04
Para: alexander.cortes@canalcapital.gov.co



No se ha completado la entrega

Se ha producido un problema temporal al entregar el mensaje a **johnforero@fabricartonsas.com**. Gmail lo seguirá intentando durante 45 horas más. Recibirás una notificación si la entrega falla de forma permanente.

La respuesta fue:

```
DNS Error: 3057704 DNS type 'mx' lookup of fabricartonsas.com responded with code SERVFAIL
```

Final-Recipient: rfc822; johnforero@fabricartonsas.com
Action: delayed
Status: 4.0.0
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 3057704 DNS type 'mx' lookup of fabricartonsas.com responded with code SERVFAIL
Last-Attempt-Date: Sat, 04 Sep 2021 16:04:46 -0700 (PDT)
Will-Retry-Until: Mon, 06 Sep 2021 13:42:05 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "Alexander Cortés Ramírez" <alexander.cortes@canalcapital.gov.co>
To: johnforero@fabricartonsas.com
Cc:
Bcc:
Date: Fri, 3 Sep 2021 15:41:53 -0500
Subject: SOLICITUD COTIZACION -Cajas de Archivo -REF X100-Carpetas con Solapas Laterales (Carpeta Cuatro Aletas)
----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 5 de septiembre de 2021, 18:30
Para: alexander.cortes@canalcapital.gov.co



No se ha completado la entrega

Se ha producido un problema temporal al entregar el mensaje a **johnforero@fabricartonsas.com**. Gmail lo seguirá intentando durante 21 horas más. Recibirás una notificación si la entrega falla de forma permanente.

La respuesta fue:

```
DNS Error: 5240022 DNS type 'mx' lookup of fabricartonsas.com responded with code SERVFAIL
```

Final-Recipient: rfc822; johnforero@fabricartonsas.com
Action: delayed
Status: 4.0.0
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 5240022 DNS type 'mx' lookup of fabricartonsas.com responded with code SERVFAIL
Last-Attempt-Date: Sun, 05 Sep 2021 16:30:35 -0700 (PDT)
Will-Retry-Until: Mon, 06 Sep 2021 13:42:05 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "Alexander Cortés Ramírez" <alexander.cortes@canalcapital.gov.co>
To: johnforero@fabricartonsas.com
Cc:
Bcc:
Date: Fri, 3 Sep 2021 15:41:53 -0500
Subject: SOLICITUD COTIZACION -Cajas de Archivo -REF X100-Carpetas con Solapas Laterales (Carpeta Cuatro Aletas)
----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 6 de septiembre de 2021, 19:15
Para: alexander.cortes@canalcapital.gov.co



No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a **johnforero@fabricartonsas.com** porque no se ha encontrado el dominio fabricartonsas.com. Comprueba que no haya erratas ni espacios innecesarios y vuelve a intentarlo.

La respuesta fue:

DNS Error: 6610758 DNS type 'mx' lookup of fabricartonsas.com responded with code SERVFAIL

Final-Recipient: rfc822; johnforero@fabricartonsas.com
Action: failed
Status: 4.0.0
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 6610758 DNS type 'mx' lookup of fabricartonsas.com responded with code SERVFAIL
Last-Attempt-Date: Mon, 06 Sep 2021 17:15:11 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "Alexander Cortés Ramírez" <alexander.cortes@canalcapital.gov.co>
To: johnforero@fabricartonsas.com
Cc:
Bcc:
Date: Fri, 3 Sep 2021 15:41:53 -0500
Subject: SOLICITUD COTIZACION -Cajas de Archivo -REF X100-Carpetas con Solapas Laterales (Carpeta Cuatro Aletas)
----- Message truncated -----

Alexander Cortés Ramírez <alexander.cortes@canalcapital.gov.co> 7 de septiembre de 2021, 10:15
Para: directorlicitaciones@fabricarton.com

[El texto citado está oculto]

---

directorlicitaciones@fabricarton.com <directorlicitaciones@fabricarton.com> 7 de septiembre de 2021, 16:08
Para: Alexander Cortés Ramírez <alexander.cortes@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes

A continuación presentamos los precios solicitados

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1.	**Cajas de Archivo -REF X100**	**Dimensiones internas:** ancho: 11.5 cm. x alto: 25.5 cm. X largo: 39 cm. **Dimensiones externas:** ancho: 12.5 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 42.5 cm. **Material:** Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. **Resistencia:** El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2.	1	$5.500	$6.545

		Recubrimiento interno: Debido a la composición del cartón corrugado, este material tiene un valor de pH inferior a 7. Para evitar la migración de ácido a los documentos, el cartón debe contar con un recubrimiento interior constituido por una película transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH neutro o alcalino, debe ser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. En ningún caso se deben usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo único componente sea parafina. **Recubrimiento exterior:** Con pulpa blanca, preimpreso con identificación de la entidad, logo y los siguientes ítems que se adecúan dependiendo de las necesidades de la entidad: **Caja N°, Dependencia, Serie, No. de carpetas y Fecha.**			
2.	**Carpetas con Solapas Laterales** **(Carpeta Cuatro Aletas)**	**Dimensiones:** Total: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm. Material: Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las carpetas, están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad. (Ver anexo) La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de	1	$2.000	$2.380

		blanqueadores, peróxidos y sulfuro Resistente al doblez y al rasgado. De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2. **Reserva alcalina:** Si la cartulina tiene reserva alcalina, debe estar entre 3 % y 5 %, expresada como carbonato de calcio. **Encolado:** Se debe utilizar un encolado neutro o alcalino (pH >7); en ningún caso debe contener alumbre-colofonia. **Color:** Los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles cuando se sumerja la cartulina en agua por 48 horas. El material en almacenamiento no debe decolorarse más de 5 puntos de brillo, cuando se expone en el equipo Sunlighter II por 96 horas, o cuando se expone por 36 horas a un fadeómetro. **Resistencia a la oxidación:** La cartulina debe tener un número Kappa menor a 5. Debe estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro (< 0,000 8). Elementos como el hierro y el cobre deben estar por debajo de 30ppm y de 1ppm, respectivamente **Resistencia al doblez:** La cartulina debe tener una resistencia al doblez de por lo menos 2,55 en cualquier dirección (a máquina o transversal), cuando se determine con el instrumento Schopper, o por lo menos de 2,30 cuando se determine con los instrumentos Lhomargy, Khöler- Molin y MIT			

Cordialmente,

John Alexander Forero Muñoz
Director de Licitaciones
Celular: (57) 320 248 7210
Teléfono: 775 54 93 Ext. 1006
directorlicitaciones@fabricarton.com
www.fabricarton.com

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1.	**Cajas de Archivo -REF X100**	**Dimensiones internas:** ancho: 11.5 cm. x alto: 25.5 cm. X largo: 39 cm. **Dimensiones externas:** ancho: 12.5 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 42.5 cm. **Material:** Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. **Resistencia:** El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. **Recubrimiento interno:** Debido a la composición del cartón corrugado, este material tiene un valor de pH inferior a 7. Para evitar la migración de ácido a los documentos, el cartón debe contar con un recubrimiento interior constituido por una película transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH neutro o alcalino, debe ser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. En ningún caso se deben usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo único componente sea parafina. **Recubrimiento exterior:** Con pulpa blanca, preimpreso con identificación de la entidad,	1		

		logo y los siguientes ítems que se adecúan dependiendo de las necesidades de la entidad: **Caja N°, Dependencia, Serie, No. de carpetas y Fecha.**			
2.	**Carpetas con Solapas Laterales** **(Carpeta Cuatro Aletas)**	**Dimensiones:** Total: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm. Material: Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las carpetas, están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad. (Ver anexo) La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro Resistente al doblez y al rasgado. De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2. **Reserva alcalina:** Si la cartulina tiene reserva alcalina, debe estar entre 3 % y 5 %, expresada como carbonato de calcio. **Encolado:** Se debe utilizar un encolado neutro o alcalino (pH >7); en ningún caso debe contener alumbre-colofonia. **Color:** Los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles			

		cuando se sumerja la cartulina en agua por 48 horas. El material en almacenamiento no debe decolorarse más de 5 puntos de brillo, cuando se expone en el equipo Sunlighter II por 96 horas, o cuando se expone por 36 horas a un fadeómetro. **Resistencia a la oxidación:** La cartulina debe tener un número Kappa menor a 5. Debe estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro (< 0,000 8). Elementos como el hierro y el cobre deben estar por debajo de 30ppm y de 1ppm, respectivamente **Resistencia al doblez:** La cartulina debe tener una resistencia al doblez de por lo menos 2,55 en cualquier dirección (a máquina o transversal), cuando se determine con el instrumento Schopper, o por lo menos de 2,30 cuando se determine con los instrumentos Lhomargy, Khöler- Molin y MIT			

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

"Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio ambiente. Reciclemos y utilicemos los medios electrónicos para disminuir el consumo de papel y tinta".

“Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no constituyen una posición oficial de Canal Capital”.

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, Canal Capital no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y uso de este material siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros

Alexander Cortés Ramírez <alexander.cortes@canalcapital.gov.co> 16 de noviembre de 2021, 9:41
Para: directorlicitaciones@fabricarton.com

Buenos dias,

Respetados señores,

Fabricarton.

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración actualizando la cotización enviada a la fecha.

Estaremos muy atentos, mil gracias....
[El texto citado está oculto]

---

directorlicitaciones@fabricarton.com <directorlicitaciones@fabricarton.com> 16 de noviembre de 2021, 16:35
Para: Alexander Cortés Ramírez <alexander.cortes@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes

Se mantienen los mismo precios para la fecha de hoy

Atento a sus comentarios

[El texto citado está oculto]