Dosquebradas, 20 de Diciembre de 2021.

Señores
AMOBLAR EMPRESARIAL S.A.S
NIT; 901.065.639-3
Representante Legal:
WILLIAM FERNANDO ACOSTA ECHEVERRI
Calle 13 # 4 - 26
Pereira

Asunto: Aceptación de oferta Invitación Publica N°. **IP - 0107 – 2021.**

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS TIPO OPERATIVO, TIPO PRESIDENTE, Y TIPO EJECUTIVO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS".

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, me permito manifestarle que la oferta por usted presentada para el día (16) de Diciembre de 2021, con relación al proceso de Selección de Mínima Cuantía Numero **IP – 0107 –2021**, ha sido aceptada en virtud a la subsanación presentada; se deja constancia que la misma fue recibida en la plataforma SECOP II el día 18 de Diciembre a las 10: 08 a.m. Por parte de la **Secretaría de Asuntos Administrativos del municipio de Dosquebradas,** por tanto, cumple con las condiciones técnicas, experiencia, capacidad jurídica y capacidad financiera mínimas exigidas.

Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación junto con la oferta presentada implica que con usted queda celebrado el Contrato número **IP - 0107–2021**.

Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones del proceso de Selección de Mínima Cuantía número **IP - 0107 – 2021**, las especificaciones técnicas y con los ofrecimientos por usted formulados en su oferta lo cual se detalla a continuación.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS SILLAS ERGONOMICAS:

A) SILLA PRESIDENTE CON CABECERO:

MEDIDAS GENERALES EN CENTIMETROS (CMS)				
MEDIDAS	**ALTURA TOTAL ESPALDAR**	**ALTURA ASIENTO**	**ANCHO ASIENTO**	**FONDO ASIENTO**
MINIMA	**97**	**48**	**50**	**50**
MAXIMA	**107**	**57**		

CARACTERÍSTICAS TECNICAS	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Espaldar Alto con Marco Perimetral Inyectado en nylon de alto impacto, tapizado en Malla.
	Asiento interno en madera tríplex, con espuma inyectada densidad 60, En cascada, Tapizado
	en paño, Concha en Polipropileno,
	Mecanismo Basculante, Permite regular la altura de la silla y la inclinación del espaldar, con
	Regulación de tensión mediante perilla.
	Espaldar tapizado con Malla Poliéster con apoyo lumbar Graduable.
	Base inyectada en Nylon tipo Europa de cinco aspas en polipropileno color negro, con
	Rodachinas dobles para piso duro.
	Apoyo lumbar regulable en altura (5 cms), inyectado en poliuretano, con espuma, tapizado
	Base en Nylon de 70 cms, Ruedas en Nylon de 60 cms.
	Cabecero regulable en altura, tapizado en

	Malla.
	Brazos acolchados Inyectados en Poliuretano, regulables en altura (28 - 37 cms).
CONDICIONES DE USO	Limpiar suavemente con paño seco o húmedo.
	Carga máxima de 140 Kg. No colocar en la intemperie
	Para evitar rayones y daños superficiales no colocar objetos corto-punzantes.
	No utilizar la silla para alcanzar objetos altos pues no está diseñada para esta función y puede causar lesiones graves.

B) SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS:

MEDIDAS GENERALES EN CENTIMETROS (CMS)				
MEDIDAS	**ALTURA TOTAL ESPALDAR**	**ALTURA ASIENTO**	**ANCHO ASIENTO**	**FONDO ASIENTO**
MINIMA	**96**	**38**	**48**	**50**
MAXIMA	**102**	**44**		

CARACTERÍSTICAS TECNICAS	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Espaldar con Marco Perimetral en Polipropileno Inyectado de alto impacto.
	Asiento interno en madera tríplex, con espuma inyectada densidad 60, Tapizado en paño,
	Concha en Polipropileno,
	Mecanismo Basculante (2) Palancas, Permite regular la altura de la silla y la inclinación del espaldar.
	Espaldar tapizado con Malla Poliéster

	Base inyectada en Nylon tipo Europa de cinco aspas en polipropileno color negro, con
	Rodachinas dobles para piso duro.
	Ensamble por ajuste y tornillos.
	Soporte regulable en altura de 6 cms
	Brazos Inyectado en Polipropileno, Graduable en altura, 28 - 37 cms
CONDICIONES DE USO	Limpiar suavemente con paño seco o húmedo.
	Carga máxima de 140 Kg. No colocar en la intemperie
	Para evitar rayones y daños superficiales no colocar objetos corto-punzantes.
	No utilizar la silla para alcanzar objetos altos pues no está diseñada para esta función y puede causar lesiones graves.

C) SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS CON DESLIZADOR:

MEDIDAS GENERALES EN MILIMETROS (mm)			
ALTURA TOTAL	**ALTURA ASIENTO**	**ANCHO TOTAL**	**FONDO DEL ASIENTO**
900	**420**	**510**	**460**

CARACTERÍSTICAS TECNICAS	
ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA	Estructura en Nylon y Polipropileno de alto impacto.
	Asiento interno en madera tríplex, con espuma inyectada densidad 30, Tapizado en paño, Concha en Polipropileno,

	Mecanismo accionado por tres (3) Palancas. Que controlan la inclinación del espaldar, altura de la silla y Angulo de inclinación del asiento, Adicionalmente cuenta con una perilla que regula la altura del espaldar
	Espaldar en polipropileno, Con espuma densidad 26, Tapizado en paño.
	Base de cinco aspas en polipropileno color negro, con rodachinas dobles en nylon.
	Ensamble por ajuste y tornillos.
	Sistema deslizante en el asiento, Permite ajustar la profundidad horizontalmente.
	El color de las piezas en polipropileno por defecto es negro.
CONDICIONES DE USO	Limpiar suavemente con paño seco o húmedo.
	Carga máxima de 140 Kg. No colocar en la intemperie
	Para evitar rayones y daños superficiales no colocar objetos corto-punzantes.
	No utilizar la silla para alcanzar objetos altos pues no está diseñada para esta función y puede causar lesiones graves.

- La silla cotizada deberá presentarse en medio físico a la oficina de seguridad y salud en el trabajo, para evaluar las condiciones técnicas solicitadas.
- Cada producto deberá contar con la aprobación del supervisor antes de las entregas parciales del suministro.
- Acatar las especificaciones técnicas del supervisor.
- Cumplir a cabalidad con el objeto a contratar, al igual que con las especificaciones técnicas consagradas en los estudios previos.

- Acatar con suma diligencia y cuidado las recomendaciones e instrucciones que le imparta el Supervisor del contrato.

- Garantizar el cumplimiento de la entrega de los insumos del presente proceso según los requerimientos realizados por el supervisor y/o realizar el cambio de suministros cuando esto sea necesario por falta de calidad de los mismos o por no tener las especificaciones técnicas requeridas.

- El contratista deberá llevar un control de lo que se suministra ya que la entidad no va a tener en cuenta lo que sobrepase el presupuesto oficial.

PRESUPUESTO OFERTADO:

CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000), Sumatoria de precios unitarios UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($1.975.000).

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Silla presidente con cabecero
<table>
<tr><th colspan="5">MEDIDAS GENERALES EN CENTIMETROS (CMS)</th></tr>
<tr><th>MEDIDAS</th><th>ALTURA TOTAL ESPALDAR</th><th>ALTURA ASIENTO</th><th>ANCHO ASIENTO</th><th>FONDO ASIENTO</th></tr>
<tr><td>MINIMA</td><td>97</td><td>48</td><td>50</td><td>50</td></tr>
<tr><td>MAXIMA</td><td>107</td><td>57</td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">CARACTERISTICAS TECNICAS</th></tr>
<tr><td rowspan="13">ESPECIFICACIONES TECNICAS</td><td>Espaldar Alto con Marco Perimetral Inyectado en nylon de alto impacto, tapizado en Malla.</td></tr>
<tr><td>Asiento interno en madera triplex, con espuma inyectada densidad 60. En cascada. Tapizado</td></tr>
<tr><td>en paño. Concha en Polipropileno.</td></tr>
<tr><td>Mecanismo Basculante. Permite regular la altura de la silla y la inclinación del espaldar, con</td></tr>
<tr><td>Regulación de tensión mediante perilla.</td></tr>
<tr><td>Espaldar tapizado con Malla Poliester con apoyo lumbar Graduable.</td></tr>
<tr><td>Base inyectada en Nylon tipo Europa de cinco aspas en polipropileno color negro, con</td></tr>
<tr><td>Rodachinas dobles para piso duro.</td></tr>
<tr><td>Apoyo lumbar regulable en altura (5 cms), inyectado en poliuretano, con espuma, tapizado</td></tr>
<tr><td>Base en Nylon de 70 cms. Ruedas en Nylon de 60 cms.</td></tr>
<tr><td>Cabecero regulable en altura, tapizado en Malla.</td></tr>
<tr><td>Brazos acolchados Inyectados en Poliuretano, regulables en altura (25 - 37 cms).</td></tr>
<tr><td rowspan="4">CONDICIONES DE USO</td><td>Limpiar suavemente con paño seco o humedo</td></tr>
<tr><td>Carga máxima de 140 Kg. No colocar en la intemperie</td></tr>
<tr><td>Para evitar rayones y daños superficiales no colocar objetos corto-punzantes.</td></tr>
<tr><td>No utilizar la silla para alcanzar objetos altos pues no está diseñada para esta función y puede causar lesiones graves.</td></tr>
</table></td><td>880.000</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2</td>
<td>Silla ejecutiva con brazos
<table>
<tr><th colspan="5">MEDIDAS GENERALES EN CENTIMETROS (CMS)</th></tr>
<tr><th>MEDIDAS</th><th>ALTURA TOTAL ESPALDAR</th><th>ALTURA ASIENTO</th><th>ANCHO ASIENTO</th><th>FONDO ASIENTO</th></tr>
<tr><td>MINIMA</td><td>96</td><td>38</td><td>48</td><td>50</td></tr>
<tr><td>MAXIMA</td><td>102</td><td>44</td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">CARACTERISTICAS TECNICAS</th></tr>
<tr><td rowspan="10">ESPECIFICACIONES TECNICAS</td><td>Espaldar con Marco Perimetral en Polipropileno Inyectado de alto impacto.</td></tr>
<tr><td>Asiento interno en madera triplex, con espuma inyectada densidad 60, Tapizado en paño.</td></tr>
<tr><td>Concha en Polipropileno.</td></tr>
<tr><td>Mecanismo Basculante (2) Palancas. Permite regular la altura de la silla y la inclinación del espaldar.</td></tr>
<tr><td>Espaldar tapizado con Malla Poliéster</td></tr>
<tr><td>Base inyectada en Nylon tipo Europa de cinco aspas en polipropileno color negro, con</td></tr>
<tr><td>Rodachinas dobles para piso duro.</td></tr>
<tr><td>Ensamble por ajuste y tornillos.</td></tr>
<tr><td>Soporte regulable en altura de 6 cms.</td></tr>
<tr><td>Brazos Inyectado en Polipropileno. Graduable en altura, 28 - 37 cms.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">CONDICIONES DE USO</td><td>Limpiar suavemente con paño seco o humedo.</td></tr>
<tr><td>Carga máxima de 140 Kg. No colocar en la intemperie.</td></tr>
<tr><td>Para evitar rayonas y daños superficiales no colocar objetos corto-punzantes.</td></tr>
<tr><td>No utilizar la silla para alcanzar objetos altos pues no está diseñada para esta función y puede causar lesiones graves.</td></tr>
</table>
</td>
<td>700.000</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>silla operativa sin brazos con deslizador
<table>
<tr><th colspan="4">MEDIDAS GENERALES EN MILIMETROS (mm)</th></tr>
<tr><th>ALTURA TOTAL</th><th>ALTURA ASIENTO</th><th>ANCHO TOTAL</th><th>FONDO DEL ASIENTO</th></tr>
<tr><td>900</td><td>420</td><td>510</td><td>460</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">CARACTERISTICAS TECNICAS</th></tr>
<tr><td rowspan="8">ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA</td><td>Estructura en Nylon y Polipropileno de alto impacto.</td></tr>
<tr><td>Asiento interno en madera triplex, con espuma inyectada densidad 30. Tapizado en paño. Concha en Polipropileno.</td></tr>
<tr><td>Mecanismo accionado por tres (3) Palancas. Que controlan la inclinación del espaldar, altura de la silla y Angulo de inclinación del asiento. Adicionalmente cuenta con una perilla que regula la altura del espaldar.</td></tr>
<tr><td>Espaldar en polipropileno. Con espuma densidad 26. Tapizado en paño.</td></tr>
<tr><td>Base de cinco aspas en polipropileno color negro, con rodachinas dobles en nylon.</td></tr>
<tr><td>Ensamblan por ajuste y tornillos.</td></tr>
<tr><td>Sistema deslizante en el asiento. Permite ajustar la profundidad horizontalmente.</td></tr>
<tr><td>El color de las piezas en polipropileno por defecto es negro.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">CONDICIONES DE USO</td><td>Limpiar suavemente con paño seco o humedo.</td></tr>
<tr><td>Carga máxima de 140 Kg. No colocar en la intemperie.</td></tr>
<tr><td>Para evitar rayonas y daños superficiales no colocar objetos corto-punzantes.</td></tr>
<tr><td>No utilizar la silla para alcanzar objetos altos pues no está diseñada para esta función y puede causar lesiones graves.</td></tr>
</table>
</td>
<td>395.000</td>
</tr>
</table>

LUGAR DE EJECUCIÓN:

Municipio de Dosquebradas – Risaralda, conforme a los parámetros establecidos en la Invitación Publica Numero **IP - 0107 – 2021**.

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO: IP – 0107 – 2021

ACEPTACIÓN NÚMERO: IP - 0107 – 2021

FECHA: VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2021

TIPO: CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATISTA: AMOBLAR EMPRESARIAL SAS.

NIT: 901.065.639-3

REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM FERNANDO ACOSTA ECHEVERRI

IDENTIFICACIÓN: C.C. 10.135.537 de Pereira

DIRECCIÓN: CALLE 13 # 4 - 26

VALOR DE LA ACEPTACIÓN: El Valor total de la Aceptación conforme a la propuesta económica presentada es de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($40.000.000).**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

Para Garantizar el pago de la ejecución de las obligaciones Contractuales descritas en la presente aceptación el Municipio de Dosquebradas cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 202103050 del 02 de Diciembre de 2021, con cargo en los rubros Nº: 2.1.2.1.2.01.01.004.01.01.02.1.1 y 2.1.4.1.1.392.2.3.2.02.01.002.00.00.0000.2.2.21.2CS, por valor de $40.000.000.

FORMA DE PAGO:

El contratista presentará cuenta de cobro, ante el Municipio de Dosquebradas, con el cumplimiento de las especificaciones de ley.

Se realizará un único pago de acuerdo a factura y/o cuenta cobro presentada por el contratista donde se evidencie la entrega de las licencias y recibo a satisfacción del supervisor recibida de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a la seguridad social.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Para la ejecución del contrato de servicio, el MUNICIPIO estableció el plazo de diez (10) días, desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2021.

GARANTÍAS ESTABLECIDAS PARA AMPARAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Los riesgos previsibles en relación con el objeto contractual corresponden a los determinados por la calidad del suministro que se preste en términos de cumplimiento de las especificaciones técnicas que se definen en los presentes estudios técnicos, así mismo lo asociados a los demás conceptos del objeto contractual y las obligaciones del contratista.

Con base en lo anterior deberán constituirse la garantía respectiva por el contratista seleccionado, amparando los riesgos indicados de conformidad con el objeto previsto para la contratación, así como la naturaleza de las actividades específicas, expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias, que cubra los siguientes riesgos:

A.) Cumplimiento: De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.1.2 del decreto 1082 de 2015, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

B.) Calidad del suministro: De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.1.5 del decreto 1082 de 2015, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

PARÁGRAFO: Cuando existan motivos que ameriten la suspensión o adición del contrato, el (la) contratista está obligado a dar aviso oportuno a la aseguradora que le expidió la garantía única, para que, en el momento de reiniciar el contrato, se acredite ante la Administración Municipal la ampliación de la garantía única.

LUIS EDGAR RAMIREZ ARBELAEZ
Secretario de Asuntos Administrativos

OSCAR MAURICIO CHICA LONDOÑO
Vo.Bo Abogado externo
Secretario de Asuntos Administrativos

Acepto,

AMOBLAR EMPRESARIAL S.A.S
NIT; 901.065.639-3
Representante Legal:
WILLIAM FERNANDO ACOSTA ECHEVERRI

Elaboro: Diana Cristina Largo T.