ANEXO 1

GRUPO 1

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN

PREPARADA POR: OSCAR CABRA Y SOFÍA ORTEGÓN	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018

DE ALIMENTOS EN EL RANCHO DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS	
	
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTUFA A GAS DE PISO 24 4 Q / ENANA/ TAMALERA
DESCRIPCIÓN GENERAL	
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**
DIMENSIONES	Parrilla doble en hierro fundido de 6.10 x 3.05 x 6.5 Frente: 0,61 mts; Fondo: 0,756 mts; Altura: 0,94mts. Debe incluir la instalación del equipo
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Mueble y partes externas fabricadas en acero inoxidable C18 T20. Partes internas (soportes de quemadores, bandeja recolectora y laterales internos) fabricados en acero aluminizado C18. Presenta laterales y piso con refuerzo galvanizado, que permiten un almacenamiento abierto. Su diseño funcional y modular permite versatilidad al momento de crear la configuración que sea necesaria. Bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos. a. Presenta 4 quemadores abiertos de 32.000 BTU/H cada uno. Las válvulas permiten graduar la llama con tres niveles de potencia (Alto-Medio-Bajo). Configuración para gas natural o gas propano... Potencia Total: 128.000 BTU/H. Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

	El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.	
CANTIDAD	4	
PREPARADA POR: OSCAR CABRA SOFÍA ORTEGÓN	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS	
	
NOMBRE DEL EQUIPO	Baño de María
DESCRIPCIÓN GENERAL	
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**
SERVICIOS	Mueble baño María a gas, diseñado para mantener alimentos calientes en su temperatura ideal. (No cocción). - Zona caliente al baño maría, con capacidad para cuatro azafates grandes o sus respectivas combinaciones. Debe incluir la instalación del equipo
DIMENSIONES	**2.20x0.60x0.90**

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	- Viene provisto de cinco azafates Ref. 1/1 x 15cms, (dimensiones: 52.5x32.5x15cms). Recipientes importados en acero inoxidable, con sus respectivas tapas. - Tanque en acero inoxidable 304/2B antiácidos calibre 20, provisto de su respectivo drenaje, para facilitar limpieza, calentado a través de quemadores tubulares tipo flauta. - Cubierta superior en acero inoxidable 304/2B antiácidos calibre 18. Con torre salpicadero de 7cms en la parte de contacto con la pared. - Estructuralmente fabricada en lámina de acero inoxidable 430. calibre 20 - Forros en acero inoxidable 430 calibre 20. Laterales completos y espaldar de 20cms. - Aislamiento térmico en fibra de vidrio. - Entrepaño o piso bajo en lámina de acero inoxidable 304/2B antiácidos. - Mueble soportado en trompo nivelador de altura. Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.	
CANTIDAD	1	
PREPARADA POR: OSCAR CABRA SOFÍA ORTEGÓN	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS



NOMBRE DEL EQUIPO	PLANCHA ASADORA A GAS DE PISO
DESCRIPCIÓN GENERAL	
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**
DIMENSIONES	Dimensiones: Frente: 0,914 mts; Fondo: 0,756 mts; Altura:0,94 mts

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATP36 (Heavy Duty-Trabajo Pesado) Mueble y partes externas fabricadas en acero inoxidable C18 T201. Partes internas (soportes de quemadores, bandeja recolectora y laterales internos) fabricados en acero aluminizado C18. Piso con refuerzo galvanizado, que permiten un almacenamiento abierto. Su diseño funcional y modular permite versatilidad al momento de crear la configuración que sea necesaria. Bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos. Su diseño y construcción permite un fácil acceso para labores de mantenimiento y limpieza. Presenta 3 quemadores independientes tipo flauta en forma de U de 22.000 BTU/H cada uno, ubicados cada 12 pulgadas para una mejor distribución del calor. Cada quemador posee una válvula y un piloto en acero para facilitar el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres niveles de potencia (Alto-Medio-Bajo). Configuración para gas natural o gas propano. Presenta una plancha de hierro de 5/8 de pulgada de espesor, ideal para altos volúmenes de trabajo, presenta un marco en acero inoxidable calibre 14. Para expulsar el gas quemado cuenta con un ducto interno con salida en la parte posterior del equipo. Configuración para gas natural. . Potencia Total: 66.000 BTU/H. Debe incluir la instalación del equipo Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.	
CANTIDAD	2	
PREPARADA POR: OSCAR CABRA, SOFÍA ORTEGÓN	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS		
		
NOMBRE DEL EQUIPO	AZAFATE EN ACERO	
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**	
DIMENSIONES	1/1 X 15 CM X15 cm de profundidad	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	AZAFATE ACERO INOX Azafate entero 1/1 ,52.5x32.5x15cms). GN y. Fabricado en acero inoxidable calibre 24. Esquinas reforzadas. Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses	
CANTIDAD	40	
PREPARADA POR: OSCAR CABRA, SOFÍA ORTEGÓN	APROBADA POR: SONIA PEÑON NIÑO	FECHA: OCT /2018

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS		
		
NOMBRE DEL EQUIPO	TAPA DE AZAFATE	
FABRICADO POR		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**	
DIMENSIONES	1/1 X 15 CM	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAPA ACERO INOX AZAFATE 1/1 LISA Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses	
CANTIDAD	40	

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

PREPARADA POR: OSCAR CABRA, SOFÍA ORTEGÓN	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS		
		
NOMBRE DEL EQUIPO	LAVAMANOS PEDESTAL Y VÁLVULA AUTOMÁTICA	
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**	
DIMENSIONES	Frente 0.45 mts, fondo 0.45 mts, altura 0.85 mts.	
SERVICIOS	Debe incluir la instalación del equipo Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Equipo con mueble fabricado en lámina de acero inoxidable calibre tipo 304, flujo de agua activado con el pie, por medio de válvula de presión anti-retorno cromada con pulsador, que permite el flujo de agua cuando es activada presionando la parte superior y bloquea el flujo de agua automáticamente; con el ahorro de agua, grifo cromado en forma de cuello de cisne, pozuelo con salpicadero a la pared, fabricado en lámina calibre 18 tipo 304, con rejilla de 2" de diámetro, tapa frontal removible lo que facilita su instalación y mantenimiento. El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.	
CANTIDAD	5	
PREPARADA POR: OSCAR CABRA SOFÍA ORTEGÓN	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS





NOMBRE DEL EQUIPO: CONGELADOR Y REFRIGERADOR (MIXTO)

DESCRIPCIÓN GENERAL

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES	1.100 Lt. Volumen Bruto 135 x 74 x 199 110V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Fabricada en acero inoxidable. 2 puertas sólidas. Entrepaños para almacenamiento. Iluminación LED. Control inteligente de funciones. Aire forzado. 6 Rodachines. Refrigerante: R134A. Peso:200 Kg. Temperatura de congelación: 0ºC a -10ºC. Frente, costados e interior en Acero Inoxidable Tipo 430. Respaldo posterior externo en acero galvanizado. Bordes interiores con curvas sanitarias NSF. 1 Puerta sólida con cerradura y sistema de auto-cierre. 3 Parrillas plastificadas en el interior de cada sección. Sistema de enfriamiento por aire forzado. Paro de los ventiladores al abrir las puertas. 2 Condensadores dinámicos de alta eficiencia. Refrigerante ecológico. 2 Controles digitales de temperatura programables. Deshielo automático y manual. Rango de temperatura en el congelador de -17°C a -22°C. Rango de temperatura en el refrigerador de 0.5°C a 5°C. 2 Ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas
SERVICIOS	Debe incluir la instalación del equipo Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses
CANTIDAD	2

PREPARADA POR: OSCAR CABRA, SOFÍA ORTEGÓN | APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO | FECHA: OCT /2018

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS





NOMBRE DEL EQUIPO	Sistema de extracción cocina principal. Ductos
DESCRIPCIÓN GENERAL	
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**
DIMENSIONES	● Dos (2) ductos de acero inoxidable calibre 20, compuestos por 34 secciones y 10 codos de un diámetro de 55cm x 60cm x 120cm. Con mínimo 3 puertas de inspección cada uno . ● Dos (2) turbinas extractoras tipo hongo de 32 pulgadas de diámetro con motores de 4 HP, trifásicos de 12000 CFM. ● Tubo bajante para drenaje de agua de 2 pulgadas en acero.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	● Soportes para anclaje de ductos, ● Soportes de turbinas. ● El mantenimiento de las dos campanas consta de lavado y cambio de empaquetaduras. ● Desmontar paneles filtro, soldar celdas y reemplazo de las averías o faltantes. ● Desmontar ductos existentes para el reemplazo de la nueva ducteria. ● Instalación soportes de ductos. ● Desmontar de turbinas existentes e instalación de turbinas tipo hongo. ● Instalación de soporte en turbinas.
SERVICIO	Garantía y servicio técnico de doce (12) meses Mantenimiento de equipos ya dispuestos para la instalación (2 campanas), por una única vez, con el fin de garantizar que la instalación del sistema quede en óptimas condiciones. Debe Incluir instalación y puesta en funcionamiento del sistema de extracción El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.
CANTIDAD	● Dos (2) ductos, Dos (2) turbinas

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

PREPARADA POR: OSCAR CABRA, SOFÍA ORTEGÓN	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS



NOMBRE DEL EQUIPO: MARMITAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES	Dimensiones: 80 x 90 x 85 cm Capacidad: mínimo 150 Litros Potencia: 72.000 BTU/h a Gas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-Construcción en acero inoxidable 304. Modelos a gas NATURAL con 5 posiciones de funcionamiento, -Abastecimiento de agua por grifo de llenado con control de nivel, dotado de válvula de seguridad, piloto permanente máximo y mínimo; -Tapa abatible. -Encendido con piezo eléctrico. -Quemador indeformables tubular de alto rendimiento fabricado en acero inoxidable para una distribución uniforme del calor, válvula de seguridad y piloto (de (vapor fijada en 0,5 bar) - Válvula de seguridad Manómetro para lectura de presión de vapor. -Paneles laterales y traseros, estantes, paneles de mandos y chimeneas en acero inoxidable AISI-304 18/10 para permitir una mayor durabilidad, robustez, fiabilidad y facilidad a la hora de limpiar. -Cuba de acero inoxidable embutida en una sola pieza para asegurar una alta capacidad y fácil limpieza. -Disponible de grifo en el plano de trabajo para el llenado de la cuba. -Patas de acero inoxidable regulables en altura, fácilmente sustituibles por ruedas. -Termostato de seguridad.
SERVICIOS	- Garantía y servicio técnico por doce meses - Debe quedar instalada y funcionando - El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

CANTIDAD	6	
PREPARADA POR: OSCAR CABRA, SOFÍA ORTEGÓN	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS



NOMBRE DEL EQUIPO	carros con estructura en acero inoxidable

DESCRIPCIÓN GENERAL

PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**
SERVICIOS	Carros con estructura en acero inoxidable 304 calibre 16. Rodachinas en nilón, dos giratorias y dos fijas. Medida de carro: 60cm x 120cm x 120cm. Piso de carro en estibas de lámina galvanizada en calibre 14.
DIMENSIONES	60cm x 120cm x 120cm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Carros con estructura en acero inoxidable 304 calibre 16. Rodachinas en nilón, dos giratorias y dos fijas. Medida de carro: 60cm x 120cm x 120cm. Piso de carro en estibas de lámina galvanizada en calibre 14.
SERVICIO	Garantía de dieciocho (18) meses El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.
CANTIDAD	Cuatro (4)

PREPARADA POR: OSCAR CABRA, SOFÍA ORTEGÓN	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co



NOMBRE DEL EQUIPO	HORNO
	DESCRIPCIÓN GENERAL
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**
SERVICIOS	Horno industrial control de temperatura. Parilla graduable en mínimo 5 bandejas, termostato de seguridad. Mueble en acero inoxidable con aislamiento térmico, conexión a gas natural
DIMENSIONES	Dimensiones mínimas internas: 84 x 69 x 28 cm. Dimensiones mínimas externas: 100 x 80 x 156 cm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Control automático de temperatura. Parrilla graduable en dos o 5 posiciones. Termostato de seguridad. Mueble en acero inoxidable con aislamiento térmico. Encendido electrónico. Garantía y servicio técnico por doce (12) meses
CANTIDAD	1

PREPARADA POR: OSCAR CABRA.	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS



NOMBRE DEL EQUIPO	LAVADORA DE VAJILLAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
SERVICIOS	Velocidad de lavado. Ciclo de 50 segundos o 3 minutos. Funcionamiento automático. Incluye dos canastas para vasos y platos y una canastilla para cubiertos.
DIMENSIONES	59 x 60 x 82 cm. Potencia: 3.500 Wh., 220 V.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Fabricada en acero inoxidable. Capacidad: Hasta 46 canastas de 50x50 por hora. Potencia: 6900 Wh - 220V Tres fases
	Consumo máximo de agua 72 litros/hora
	Lavavajillas de apertura de capota
	Garantía y servicio técnico mínimo de doce (12) meses

PREPARADA POR: OSCAR CABRA,	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS



NOMBRE DEL EQUIPO	CARRO TERMO

DESCRIPCIÓN GENERAL

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
SERVICIOS	Carro termo transportador eléctrico que permite mantener los alimentos calientes durante la distribución de los diferentes servicios que se requiera, facilidad de transportar bandejas o azafates
DIMENSIONES	Descritas en las especificaciones técnicas del equipo
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cubierta y piso fabricado en lámina de acero inoxidable 304 calibre 18, antiácido y antimagnético con terminado pre-lijado. Cubierta con cerramiento en tres lados con soporte en varilla de 3/8" inoxidable 304 y horizontales en varilla de 5/16" inoxidable 304 Exterior fabricado en lámina de acero inox 304 calibre 20, con terminado pre-lijado. Guías para soporte de bandejas en ángulo de 0.05x0.03 mts en lámina de acero inox. 304 calibre 18 dispuestas cada 0.08 mts Interior fabricado en lámina acero inox 304 calibre 20. Terminado 2B. Aislamiento térmico en fibra de vidrio Tres (3) puertas abatibles fabricadas en acero inox. 304 calibre 20 interior terminado 2B y exterior terminado pre-lijado. Cierre con sistema magnético de alto poder. Manijas de ½" para puertas en varilla de acero inoxidable. Dos manijas en tubo de 1" en acero inoxidable dispuestas lateralmente para manipulación del carro. Capacidad 30 bandejas de 35x45 cm.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Chasis en ángulo HR estructural de 1/8" x 1 ½" con baño anticorrosivo gris y terminado con pintura electrostática.

Seis (6) ruedas de 6" en material anti-bacterial y soporte en acero inoxidables silenciosas.

Sistema eléctrico mediante dos resistencias de 700 Vatios cada una a 110 Voltios controladas por un termostato de 10 ° a 90 ° Centígrados, con luz indicadora de encendido.

Termómetro digital indicador de temperatura zona caliente.

Dispositivos para choques con bocel en aluminio y protector en caucho.

Consumo: total 2 kW

Conexión: 110 Voltios / 60Hz.

Instalación, Garantía y servicio técnico por doce (12) meses

PREPARADA POR: OSCAR CABRA,	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018



FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co



NOMBRE DEL EQUIPO	Cuarto de congelación	
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**	
DIMENSIONES	2.75x 4.00x 2.40 mts **ancho x fondo x altura**	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Material de fabricación**: Modulación en acero inoxidable referencia 304 antiácido, inyectado en alta densidad con un grosor de 3 ½", con una división tipo cava en la entrada con un área de 1.50mtrs * 2.75mts para pre enfriamiento con una unidad para este por separado. **Adecuación de piso:** Tratamiento térmico al piso aislamiento con cremaya y placa de concreto con placa de poliuretano y tableta tipo pesado en área de 22mts cuadrados. Dichos equipos deben llevar sus máquinas y evaporadores internos, tableros de mando tuberías y todos sus accesorios a utilizar totalmente nuevos y materiales ecológicos y modernos. Instalación, servicio técnico y garantía por 12 meses.	
CANTIDAD	1	
PREPARADA POR: OSCAR CABRA Y SOFÍA ORTEGÓN	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS		
		
NOMBRE DEL EQUIPO	Cuarto de refrigeración	
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**	
DIMENSIONES	2.75x 4.00x 2.40 mts **ancho x fondo x altura**	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Material de fabricación**: Modulación en acero inoxidable referencia 304 antiácido, inyectado en alta densidad con un grosor de 3 ½". **Adecuación de piso:** Tratamiento térmico al piso aislamiento con cremaya y placa de concreto con placa de poliuretano y tableta tipo pesado en área de 22mts cuadrados. Dichos equipos llevan sus máquinas y evaporadores internos, tableros de mando tuberías y todos sus accesorios a utilizar totalmente nuevos y materiales ecológicos y modernos. Instalación, servicio técnico y garantía por 12 meses	
CANTIDAD	1	
PREPARADA POR: OSCAR CABRA Y SOFÍA ORTEGÓN	APROBADA POR: SONIA PEÑÓN NIÑO	FECHA: OCT /2018

GRUPO 2
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL RANCHO DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES.

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: ESTUFA INDUSTRIAL A GAS

MARCA: ZINGAL

REF: 1

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- Estufa industrial a gas fabricada con los siguientes servicios y especificaciones:
  - Cuatro fogones grandes de doble quemador c/u (potencia 144,000 btu/hr); quemadores en aluminio fundido tipo sapo, con potencia mínima de 80.000BTU/H c/u. Parrillas en hierro fundido de 45X45cms.
  - Cubierta superior en acero inoxidable 304 calibre 18, antiácidos.
  - Terminado frontal redondeado tipo media caña.
  - Forros en acero inoxidable calibre 20 Ref. 430.
  - Laterales completos y espaldar de 20cms.
  - Entrepaño o piso bajo en lámina de acero inoxidable 304 antiácidos.
  - Bandeja recolectora de residuos fabricada en lámina de acero inoxidable.
  - Patas en tubo redondo de acero soportadas por trompo nivelador de altura
  - Potencia: 260.000 BTU/h

DIMENSION EQUIPO:

- 110 X 105 X 90 cms

GARANTIAS

- Instalación del equipo
- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses
- Disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: ESTUFA A GAS DE PISO 24 4 Q / ENANA/ TAMALERA

MARCA: ZINGAL

REF: 2

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- Mueble y partes externas fabricadas en acero inoxidable C18 T20. Partes internas (soportes de quemadores, bandeja recolectora y laterales internos) fabricados en acero aluminizado C18.
- Presenta laterales y piso con refuerzo galvanizado, que permiten un almacenamiento abierto.
- Su diseño funcional y modular permite versatilidad al momento de crear la configuración que sea necesaria.
- Bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos.
- Presenta 4 quemadores abiertos de 32.000 BTU/H cada uno. Las válvulas permiten graduar la llama con tres niveles de potencia (Alto-Medio-Bajo).
- Configuración para gas natural o gas propano...
- Potencia Total: 128.000 BTU/H

DIMENSION EQUIPO:

- Parrilla doble en hierro fundido de 6.10 x 3.05 x 6.5
- Frente: 0,61 mts;
- Fondo: 0,756 mts;
- Altura: 0,94mts.

GARANTIAS

- Instalación del equipo
- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses
- Disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: PLANCHA ASADORA A GAS DE PISO

MARCA: ZINGAL

REF: 3

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- ATP36 (Heavy Duty-Trabajo Pesado) Mueble y partes externas fabricadas en acero inoxidable C18 T201.
- Partes internas (soportes de quemadores, bandeja recolectora y laterales internos) fabricados en acero aluminizado C18.
- Piso con refuerzo galvanizado, que permiten un almacenamiento abierto.
- Su diseño funcional y modular permite versatilidad al momento de crear la configuración que sea necesaria.
- Bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos.
- Su diseño y construcción permite un fácil acceso para labores de mantenimiento y limpieza.
- Presenta 3 quemadores independientes tipo flauta en forma de U de 22.000 BTU/H cada uno, ubicados cada 12 pulgadas para una mejor distribución del calor.
- Cada quemador posee una válvula y un piloto en acero para facilitar el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres niveles de potencia (Alto-Medio-Bajo).
- Configuración para gas natural o gas propano.
- Presenta una plancha de hierro de 5/8 de pulgada de espesor, ideal para altos volúmenes de trabajo, presenta un marco en acero inoxidable calibre 14.
- Para expulsar el gas quemado cuenta con un ducto interno con salida en la parte posterior del equipo. Configuración para gas natural. .
- Potencia Total: 66.000 BTU/H.

DIMENSION EQUIPO:

- Frente: 0,914 mts;
- Fondo: 0,756 mts;
- Altura:0,94 mts

GARANTIAS

- Instalación del equipo
- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses
- Disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: BAÑO DE MARÍA

MARCA: ZINGAL

REF: 4

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- Mueble baño María a gas, diseñado para mantener alimentos calientes en su temperatura ideal. (No cocción).
- Zona caliente al baño maría, con capacidad para cuatro azafates grandes o sus respectivas combinaciones.
- Viene provisto de cinco azafates Ref. 1/1 x 15cms, (dimensiones: 52.5x32.5x15cms). Recipientes importados en acero inoxidable, con sus respectivas tapas.
- Tanque en acero inoxidable 304/2B antiácidos calibre 20, provisto de su respectivo drenaje, para facilitar limpieza, calentado a través de quemadores tubulares tipo flauta.
- Cubierta superior en acero inoxidable 304/2B antiácidos calibre 18. Con torre salpicadero de 7cms en la parte de contacto con la pared.
- Estructuralmente fabricada en lámina de acero inoxidable 430. calibre 20
- Forros en acero inoxidable 430 calibre 20. Laterales completos y espaldar de 20cms.
- Aislamiento térmico en fibra de vidrio.
- Entrepaño o piso bajo en lámina de acero inoxidable 304/2B antiácidos.
- Mueble soportado en trompo nivelador de altura.

DIMENSION EQUIPO:

- 2.20 x 0.60 x 0.90

GARANTIAS

- Instalación del equipo
- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses
- Disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: AZAFATE EN ACERO

MARCA: ZINGAL

REF: 5

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- AZAFATE ACERO INOX
- Azafate entero 1/1 ,52.5x32.5x15cms).
- GN y. Fabricado en acero inoxidable calibre 24.
- Esquinas reforzadas.

DIMENSION EQUIPO:

- 1/1 X 15 CM X15 cm de profundidad

GARANTIAS

- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: TAPA DE AZAFATE EN ACERO

MARCA: ZINGAL

REF: 6

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- TAPA ACERO INOX AZAFATE 1/1 LISA

DIMENSION EQUIPO:

- 1/1 X 15 CM

GARANTIAS

- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: LAVAMANOS PEDESTAL Y VÁLVULA AUTOMÁTICA

MARCA: ZINGAL

REF: 7

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- Equipo con mueble fabricado en lámina de acero inoxidable calibre tipo 304, flujo de agua activado con el pie, por medio de válvula de presión anti-retorno cromada con pulsador, que permite el flujo de agua cuando es activada presionando la parte superior y bloquea el flujo de agua automáticamente; con el ahorro de agua,
- Grifo cromado en forma de cuello de cisne, pozuelo
- Salpicadero a la pared, fabricado en lámina calibre 18 tipo 304, con rejilla de 2" de diámetro, tapa frontal removible lo que facilita su instalación y mantenimiento.

DIMENSION EQUIPO:

- Frente 0.45 mts,
- Fondo 0.45 mts,
- Altura 0.85 mts.

GARANTIAS

- Instalación del equipo
- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses
- Disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS





EQUIPO: SISTEMA DE EXTRACCIÓN COCINA PRINCIPAL. DUCTOS

MARCA: ZINGAL

REF: 8

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- Soportes para anclaje de ductos,
- Soportes de turbinas.
- El mantenimiento de las dos campanas consta de lavado y cambio de empaquetaduras.
- Desmontar paneles filtro, soldar celdas y reemplazo de las averías o faltantes.
- Desmontar ductos existentes para el reemplazo de la nueva ducteria.
- Instalación soportes de ductos.
- Desmontar de turbinas existentes e instalación de turbinas tipo hongo.
- Instalación de soporte en turbinas.

DIMENSION EQUIPO:

- Dos (2) ductos de acero inoxidable calibre 20, compuestos por 34 secciones y 10 codos de un diámetro de 55cm x 60cm x 120cm. Con mínimo 3 puertas de inspección cada uno
- Dos (2) turbinas extractoras tipo hongo de 32 pulgadas de diámetro con motores de 4 HP, trifásicos de 12000 CFM.
- Tubo bajante para drenaje de agua de 2 pulgadas en acero.

GARANTIAS

- Mantenimiento de equipos ya dispuestos para la instalación (2 campanas), por una única vez, con el fin de garantizar que la instalación del sistema quede en óptimas condiciones.
- Instalación y puesta en funcionamiento del sistema de extracción
- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses
- Disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: CONGELADOR Y REFRIGERADOR (MIXTO)

MARCA: ZINGAL

REF: 9

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- Fabricada en acero inoxidable. 2 puertas sólidas. Entrepaños para almacenamiento. Iluminación LED.
- Control inteligente de funciones. Aire forzado. 6 Rodachines.
- Refrigerante: R134A. Peso:200 Kg.
- Temperatura de congelación: 0ºC a -10ºC.
- Frente, costados e interior en Acero Inoxidable Tipo 430. Respaldo posterior externo en acero galvanizado.
- Bordes interiores con curvas sanitarias NSF.
- Puerta sólida con cerradura y sistema de auto-cierre. 3 Parrillas plastificadas en el interior de cada sección.
- Sistema de enfriamiento por aire forzado.
- Paro de los ventiladores al abrir las puertas.
- Condensadores dinámicos de alta eficiencia. Refrigerante ecológico.
- 2 Controles digitales de temperatura programables. Deshielo automático y manual.
- Rango de temperatura en el congelador de -17°C a -22°C.
- Rango de temperatura en el refrigerador de 0.5°C a 5°C. 2
- Ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas

DIMENSION EQUIPO:

- 1.100 Lt.
- Volumen Bruto 135 x 74 x 199
- 110V

GARANTIAS

- Instalación del equipo
- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: MARMITAS

MARCA: ZINGAL

REF: 10

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- Construcción en acero inoxidable 304. Modelos a gas NATURAL con 5 posiciones de funcionamiento,
- -Abastecimiento de agua por grifo de llenado con control de nivel, dotado de válvula de seguridad, piloto permanente máximo y mínimo;
- -Tapa abatible.
- -Encendido con piezo eléctrico.
- -Quemador indeformables tubular de alto rendimiento fabricado en acero inoxidable para una distribución uniforme del calor, válvula de seguridad y piloto (de (vapor fijada en 0,5 bar)
- - Válvula de seguridad Manómetro para lectura de presión de vapor.
- -Paneles laterales y traseros, estantes, paneles de mandos y chimeneas en acero inoxidable AISI-304 18/10 para permitir una mayor durabilidad, robustez, fiabilidad y facilidad a la hora de limpiar.
- -Cuba de acero inoxidable embutida en una sola pieza para asegurar una alta capacidad y fácil limpieza.
- -Disponible de grifo en el plano de trabajo para el llenado de la cuba.
- -Patas de acero inoxidable regulables en altura, fácilmente sustituibles por ruedas.
- -Termostato de seguridad.

DIMENSION EQUIPO:

- Dimensiones: 80 x 90 x 85 cm
- Capacidad: mínimo 150 Litros
- Potencia: 72.000 BTU/h a Gas

GARANTIAS

- Instalación del equipo
- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses
- Disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: CARROS CON ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE

MARCA: ZINGAL

REF: 11

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- Carros con estructura en acero inoxidable 304 calibre 16.
- Rodachinas en nilón, dos giratorias y dos fijas.
- Piso de carro en estibas de lámina galvanizada en calibre 14..

DIMENSION EQUIPO:

- Medida de carro: 60cm x 120cm x 120cm.

GARANTIAS

- Garantía y servicio técnico por de dieciocho (18) meses
- Disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: HORNO

MARCA: ZIMA

REF: 12

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- Horno industrial control de temperatura.
- Parilla graduable en mínimo 5 bandejas, termostato de seguridad.
- Mueble en acero inoxidable con aislamiento térmico, conexión a gas natural
- Control automático de temperatura.
- Parrilla graduable en dos o 5 posiciones.
- Termostato de seguridad.
- Mueble en acero inoxidable con aislamiento térmico.
- Encendido electrónico.

DIMENSION EQUIPO:

- Dimensiones mínimas internas: 84 x 69 x 28 cm.
- Dimensiones mínimas externas: 100 x 80 x 156 cm.

GARANTIAS

- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses
- Disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: LAVADORA DE VAJILLAS

REF: 13

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- Fabricada en acero inoxidable.
- Capacidad: Hasta 46 canastas de 50x50 por hora.
- Potencia: 6900 Wh - 220V Tres fases
- Consumo máximo de agua 72 litros/hora Lavavajillas de apertura de capota
- Velocidad de lavado. Ciclo de 50 segundos o 3 minutos.
- Funcionamiento automático. Incluye dos canastas para vasos y platos y una canastilla para cubiertos.

DIMENSION EQUIPO:

- 59 x 60 x 82 cm. Potencia: 3.500 Wh., 220 V.

GARANTIAS

- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: CARRO TERMO

MARCA: ZINGAL

REF: 14

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- Carro termo transportador eléctrico que permite mantener los alimentos calientes durante la distribución de los diferentes servicios que se requiera, facilidad de transportar bandejas o azafates
- Cubierta y piso fabricado en lámina de acero inoxidable 304 calibre 18, antiácido y antimagnético con terminado pre-lijado.
- Cubierta con cerramiento en tres lados con soporte en varilla de 3/8" inoxidable 304 y horizontales en varilla de 5/16" inoxidable 304
- Exterior fabricado en lámina de acero inox 304 calibre 20, con terminado pre-lijado.
- Guías para soporte de bandejas en ángulo de 0.05x0.03 mts en lámina de acero inox. 304 calibre 18 dispuestas cada 0.08 mts
- Interior fabricado en lámina acero inox 304 calibre 20. Terminado 2B.
- Aislamiento térmico en fibra de vidrio
- Tres (3) puertas abatibles fabricadas en acero inox. 304 calibre 20 interior terminado 2B y exterior terminado pre-lijado.
- Cierre con sistema magnético de alto poder.
- Manijas de ½" para puertas en varilla de acero inoxidable.
- Dos manijas en tubo de 1" en acero inoxidable dispuestas lateralmente para manipulación del carro.
- Capacidad 30 bandejas de 35x45 cm
- Chasis en ángulo HR estructural de 1/8" x 1 ½" con baño anticorrosivo gris y terminado con pintura electrostática.
- Seis (6) ruedas de 6" en material anti-bacterial y soporte en acero inoxidables silenciosas.
- Sistema eléctrico mediante dos resistencias de 700 Vatios cada una a 110 Voltios controladas por un termostato de 10 ° a 90 ° Centígrados, con luz indicadora de encendido.
- Termómetro digital indicador de temperatura zona caliente.
- Dispositivos para choques con bocel en aluminio y protector en caucho.
- Consumo: total 2 kW Conexión: 110 Voltios / 60Hz.

DIMENSION EQUIPO:

- Descritas en la DESCRIPCION del equipo

GARANTIAS

- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses

ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: CUARTO DE CONGELACION

MARCA: ZINGAL

REF: 15

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- **Material de fabricación:**
  - Modulación en acero inoxidable referencia 304 antiácido, inyectado en alta densidad con un grosor de 3 ½", con una división tipo cava en la entrada con un área de 1.50mtrs
  - * 2.75mts para pre enfriamiento con una unidad para este por separado.
- Adecuación de piso:
  - Tratamiento térmico al piso aislamiento con cremaya y placa de concreto con placa de poliuretano y tableta tipo pesado en área de 22mts cuadrados.
  - Dichos equipos deben llevar sus máquinas y evaporadores internos, tableros de mando tuberías y todos sus accesorios a utilizar totalmente nuevos y materiales ecológicos y modernos.
- Llevan sus máquinas y evaporadores internos, tableros de mando tuberías y todos sus accesorios a utilizar totalmente nuevos y materiales ecológicos y modernos.

DIMENSION EQUIPO:

- 2.75x 4.00x 2.40mts (ancho x fondo x altura)

GARANTIAS

- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses



ZINGAL

EVOLUCIONANDO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS



EQUIPO: CUARTO DE REFRIGERACION

MARCA: ZINGAL

REF: 16

FICHA TECNICA

DESCRIPCION:

- **Material de fabricación:**
  - Modulación en acero inoxidable referencia 304 antiácido, inyectado en alta densidad con un grosor de 3 ½".
- Adecuación de piso:
  - Tratamiento térmico al piso aislamiento con cremaya y placa de concreto con placa de poliuretano y tableta tipo pesado en área de 22mts cuadrados.
- Llevan sus máquinas y evaporadores internos, tableros de mando tuberías y todos sus accesorios a utilizar totalmente nuevos y materiales ecológicos y modernos.

DIMENSION EQUIPO:

- 2.75x 4.00x 2.40mts (ancho x fondo x altura)

GARANTIAS

- Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses

ZINGAL