IMRD DE CHIA IPMC – 002- DE 2022

Formulario No. 8
PROPUESTA ECONÓMICA.

DESCRIPCION				
ITEM	**ELEMENTO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**
1	Entrega a título de alquiler e instalación a todo costo (tubería, eléctrico y demás necesario) de dispensador y purificador con las siguientes características: **Características físicas:** • Uso en **PISO** • Proceso de Purificación en 5 etapas: 4 filtros independientes más esterilización por UV dentro del tanque: Sedimentos, Pre carbono, Ultra Filtración, Pos carbono + Luz Ultravioleta • Peso mínimo 22 kg • Dimensión mínima 300x365x1115 mm • Bandeja anti goteo **Características eléctricas:** • Frecuencia mínima 60 Hz • Tensión mínima 115V+-15 AC • Consumo de energía mínima sistema refrigeración 110W+-10% • Consumo de energía mínima sistema calefacción 450W+-10% • Consumo de energía mínimo LamUV 4W **Características mecánicas:** • Gabinete en plástico ABS alto impacto • Estructura metálica en 0,8T lamina • Tanque de agua fría mínimo de 3,8 litros con deposito en acero inoxidable electrocopiado • Tanque de agua caliente mínimo de 2 litros con deposito en acero inoxidable electrocopiado • Llaves de agua fría y caliente. • Flotador en tanque de agua fría • Longitud de cable de poder mínimo 1,8 metros **Refrigeración:** • Refrigeración a gas mínimo R134A (32g) • Control termostato • Tipo de condensación – natural	12 Unidades	$	$

	• Agua fría temperatura mínimo entre 4 – 7 °C **Calefacción:** • Control de temperatura biometalico • Tipo de calentador de banda Agua caliente temperatura mínima entre 77 – 85 °C			
2	Entrega a título de alquiler e instalación a todo costo (tubería, eléctrico y demás necesario) de dispensador y purificador con las siguientes características: **Características físicas:** • Uso en **MESA** • Proceso de Purificación en 5 etapas: 4 filtros independientes más esterilización por UV dentro del tanque: Sedimentos, Pre carbono, Ultra Filtración, Pos carbono + Luz Ultravioleta • Peso mínimo 20 kg • Dimensión mínima 300x365x520 mm • Bandeja anti goteo **Características eléctricas:** • Frecuencia mínima 60 Hz • Tensión mínima 115V+-5 AC • Consumo de energía mínima sistema refrigeración 110W+-10% • Consumo de energía mínima sistema calefacción 450W+-10% • Consumo de energía mínimo LamUV 4W **Características mecánicas:** • Gabinete en plástico ABS alto impacto • Estructura metálica en 0,8T lamina • Tanque de agua fría mínimo de 3,8 litros con deposito en acero inoxidable electrocopiado • Tanque de agua caliente mínimo de 1,5 litros con deposito en acero inoxidable electrocopiado • Llaves de agua fría y caliente. • Flotador en tanque de agua fría • Longitud de cable de poder mínimo 1,8 metros **Refrigeración:**	3 Unidades	$	$

	• Refrigeración a gas mínimo R134A (32g) • Control termostato • Tipo de condensación – natural • Agua fría temperatura mínimo entre 4 – 7 °C **Calefacción:** • Control de temperatura biometalico • Tipo de calentador de banda Agua caliente temperatura mínima entre 77 – 85 °C			
SUBTOTAL				$
IVA (Si hubiere lugar)				$
TOTAL GENERAL				$

Nota 1: El valor **"TOTAL GENERAL"** del presente formulario debe coincidir con el valor total de la oferta económica diligenciada en SECOP II.

Nombre del proponente: _____
CC/NIT: _____
Dirección: _____
Número de Teléfono fijo: _____
Correo electrónico: _____

_____
FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL