Fecha de la Reunión

DÍA	MES	AÑO
11	marzo	2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE CONTRATO	163-2022
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
VALOR DE CONTRATO	$15.849.040
FECHA DE INICIACIÓN	11 de marzo 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 días
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de marzo de 2022
SUPERVISOR ETITC	Jorge Herrara Ortíz

2. PARTICIPANTES

2.1 ASISTENTES	2.2 AUSENTES
Jorge Herrera Ortiz Heydi Andrea Rosenstand Ramirez	
2.3 INVITADOS	
2.4 OBSERVACIONES	

Hora de Inicio | **2** | **00** | **OBSERVACIONES:**

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1 PRINCIPALES DISCUSIONES Y CONCLUSIONES (Describir las obligaciones generales y específicas del contratista y demás items que considere relevantes para la supervisión)

Se establecen los siguientes canales de contacto:
Por el contratista: Heydi Andrea Rosenstand Ramirez en representación de comercial PYH s.a.s
Correo electrónico de la oficina: comercial@pyhsas.com
Teléfono de oficina: 7581250
Celular:3183296993
Contacto: Heydi Andrea Rosenstand Ramirez

Por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central:
Correo electrónico de la Oficina: medios@itc.edu.co
Teléfono de oficina: 3443000 ext. 255
Celular: 3214988058
Contacto: Diana Castañeda
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00a.m. – 5:00p.m.

1. Acorde con los documentos del contrato se plantean las siguientes actividades a realizar:

Obligaciones Específicas del Contratista:

1. Todos los bienes contratados deberán cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la entidad.
2. Realizar el cambio de aquellos bienes que presenten defectos de fabricación.
3. Presentar la garantía del fabricante cuando sean entregados los bienes, cuya vigencia no sea inferior a un (1) año.
4. Mantener los precios ofertados durante toda la vigencia del contrato.
5. Asumir los gastos de transporte en que incurra para cumplir con la entrega de los bienes en el Almacén de Entidad ubicada en la Calle 13 No. 16 – 74 de Bogotá.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Elemento	Características	Cant.

1	Cámara full frame 35 mm	Sensor full-frame CMOS de 35 mm y 24,2MP5 con diseño retroiluminado. Rango de sensibilidad de hasta ISO 51200 (ampliable a ISO 50-204800 para fotos). Enfoque automático híbrido rápido con 693 puntos de detección de fases y 425 puntos de enfoque automático con detección de contraste. Captura continua a alta velocidad de hasta 10 fps2 con seguimiento de AF/AE. Capacidad de grabación de películas 4K HDR. Compatibilidad con lentes de montura E. Sensor full-frame CMOS Exmor R de 35 mm (35,6×23,8 mm). Lente de zoom de 28-70 mm. Sensibilidad ISO: Fotografías: ISO 100-51.200 (los números ISO a partir de ISO 50 hasta ISO 204.800 pueden establecerse como rango ISO ampliado), AUTOMÁTICO (ISO 100-12.800, se puede seleccionar el límite inferior y superior), películas: Equivalencia con ISO 100-51200 (los números ISO hasta ISO 102400 pueden establecerse como rango ISO ampliado), AUTO (ISO 100-12800, límite inferior y superior seleccionables).	1	
2	Lente montura e de retrato 50mm f1.8	Montura E. Formato: APS-C. Distancia Focal: 50 mm. Distancia Focal Equivalente a 35 MM (APS-C): 75 mm. Grupos/elementos de lente: 8/9. Angulo de visión (APS-C): 32°. Apertura máxima (F): 1,8. Apertura mínima (F): 22. Láminas de apertura: 7. Apertura circular. Distancia de enfoque mínima: 0,39 m (1,28 pies). índice de ampliación máximo (X): 0,16x. Diámetro de filtro (MM): 49 mm. Estabilización de imagen (STEADYSHOT): Optical SteadyShot.	1	

3	Lente 24 mm	Montura E. Formato: Full-frame de 35 mm. Distancia focal (mm): 24. Distancia focal equivalente a 35 mm (APS-C): 36. Grupos/elementos de lente: 7-8. Angulo de visión (35 MM): 84. Angulo de visión (APS-C): 612. Apertura máxima (F): 2,8. Apertura mínima (F): 22. Láminas de apertura: 7. Apertura circular. Distancia de enfoque mínima: 0,24 m (AF), 0,18 m (MF). índice de ampliación máximo (X): x 0,13 (AF), x 0,19 (MF). Diámetro de filtro (MM): 49.	1
4	Estabilizador	Número de ejes 3 ejes (cabeceo, balanceo, guiñada). Rango de rotación Guiñada (Pan): 360°. Paso (inclinación): -240 a 95°. Rollo: -112 a 214°. Capacidad de carga 6,6 lb / 3 kg. 2 Tornillo de montaje con anilla D para cámara 1/4″-20. 1 Tornillo 1/4”-20.	1
5	Memoria SD	Capacidad: 64 GB. Velocidad de lectura: hasta 170 MB/s1. Velocidad de escritura: hasta 90 MB/s1. Velocidad de video: C10, U3, V30. Factor de forma: SDXC	2

4. ANEXOS

Dando cumplimiento al objetivo, se da por terminada la sesión.

Hora de finalización	11	00	Observaciones	

En Constancia firman:

Jorge Herrar Ortiz	Heydi Andrea Rosenstand Ramirez
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CONTRATISTA**