FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	1
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**45121503**
Nombre Comercial del Producto	**Cámara CANON EOS 4000D**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 6352-2:2019 ISO 90003-2018 ISO 9000 NTC 2183
Requisitos Específicos	AEB (Horquillado), 3 disparos +/- 2 EV, 1/2 o 1/3 pasos de parada Relación de aspecto 3: 2 Puntos de autoenfoque 9 Materiales del cuerpo Batería de iones de litio LP-E10 Conectividad Hi Speed USB, Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), salida HDMI mini (Tipo-C) Ajuste de dioptrías fijado en -1.0 m-1 (dpt), – Las lentes de ajuste dioptrico serie E se pueden usar para realizar ajustes dioptricos Compensación de la exposición, + / – 2EV en incrementos de 1/2 o 1/3 Formatos de archivo JPEG, RAW, DPOF Tipo de flash automático, flash manual activado / desactivado Procesador de imágenes Digital Photo Professional (procesamiento de imágenes RAW) Montura de lente EF / EF-S Megapixeles 18 Formato de tarjeta de memoria Tarjeta SD, tarjeta SDHC o tarjeta SDXC Entorno operativo 0 – 40 ° C, 85% o menos de humedad Tipo de enchufe 0 Resolución de pantalla (píxeles) 230000 Tamaño de la pantalla (pulgadas) 2.7 Tamaño del sensor Aprox. 22,3 mm x 14,9 mm Velocidad de obturación, máximo 1/4000 seg. Velocidad del obturador, mínimo 30 segundos Tamaño (mm) 129.0 x 101.6 x 77.1 mm Peso (g) 436 INCLUYE Cuerpo Canon 4000D Lente 18-55mm Cargador Batería Lp-E10
Empaque y rotulado	El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad de unidades, dimensiones del borrador, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, marca y número de lote. Bolsa plástica por unidad.
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	2
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**52161535**
Nombre Comercial del Producto	**Grabadora de voz digital TASCAM DR-07X**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	"NTC 6352-2:2019 ISO 90003-2018 ISO 9000 NTC 2183"
Requisitos Específicos	- Micrófonos de condensador estéreo unidireccionales de alta calidad que pueden grabar en las posiciones A-B y X-Y según la situación. -Soporta múltiples idiomas para el menú (ENG / FRA / DEU / ITA / ESP / RUS / PRT / JPN / CHI / KOR) -Función de sobrescritura para la grabación Punch-In con un nivel de Deshacer -Funciones como una interfaz de audio USB 2in / 2out para grabación de Mac, PC o iOS -Modo de dictación diseñado para grabación y transcripción de voz humana -Efecto de reverberación para resonancia vocal e instrumental -Función de grabación automática que puede detectar el nivel de señal de entrada de sonido y comenzar a grabar automáticamente -Diseño probado de alta presión de sonido para capturar sonidos fuertes de hasta 125dB SPL -Función de reducción de pico -Función de grabación con temporizador automático -Control de ganancia sin costuras -Tres niveles de filtro de corte bajo (40/80 / 120Hz) -Función de cambio de velocidad (VSA) para ajustar la velocidad de 0.5 a 2.0 veces (en incrementos de 0.1) - Función de alineación de nivel que evita niveles de volumen desiguales -Ajuste del ecualizador para ajustar la calidad del sonido de reproducción -Divide / elimina funciones -Función de reproducción de bucle / repetición -Resume la función que retiene la última posición de parada e inicia la reproducción desde esa posición cuando se vuelve a encender -Salta y juega (1 a 10 segundos en incrementos de 1 segundo, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos) -Botón de menú RÁPIDO para acceder fácilmente a varias funciones - Grabación PCM lineal de alta calidad de 96 kHz / 24 bits WAV / BWF y grabaciones largas como archivos MP3 posibles -Las tarjetas microSD / microSDHC / microSDXC (hasta 128 GB) se pueden usar como medios de grabación -La función de marca que puede configurar hasta 99 puntos para una sola pista La información de marca puede ser utilizada por un software compatible con BWF -Se pueden reproducir archivos de audio creados en computadoras (solo en formatos compatibles con este producto) -Altavoz monoaural incorporado con una salida de 0.3W -Búfer de pregrabación que puede grabar hasta 2 segundos antes de comenzar a grabar

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

	-Cuando se alcanza un tamaño de archivo máximo predeterminado, se crea un nuevo archivo para continuar grabando -El incremento de seguimiento crea nuevos archivos en ubicaciones arbitrarias durante la grabación -El formato de nombre de archivo se puede configurar para usar una palabra definida por el usuario o la fecha -Los primeros seis caracteres del nombre del archivo para la grabación se pueden configurar libremente -Función de lista de reproducción -Un sintonizador cromático equipado que es útil para practicar instrumentos musicales. - Miniconector estéreo para micrófonos estéreo externos (proporciona alimentación enchufable) / Entrada de línea externa -Salida de línea mini estéreo / conector de salida de auriculares -128 x 64 píxeles gráfico LCD con luz de fondo -La transferencia de archivos a alta velocidad a una computadora es posible mediante USB 2.0 -Alimentado por 2 baterías AA, alimentación por bus USB o adaptador de CA opcional (PS-P520E) - Orificio para tornillo de fijación del trípode integrado en la unidad
Empaque y rotulado	El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad de unidades, dimensiones del borrador, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, marca y número de lote. Bolsa plástica por unidad.
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	3
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**52161514**
Nombre Comercial del Producto	**Audífonos inalámbricos Sennheiser HD 4.50BTNC black**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	"NTC 6352-2:2019 ISO 90003-2018 ISO 9000 NTC 2183"
Requisitos Específicos	Audífonos inalámbricos Sennheiser HD 4.50BTNC black Marca Sennheiser, Modelo HD 4.50BTNC Color Black Sonido Impedancia 18 Ω Respuesta en frecuencia 18 Hz - 22 kHz Sensibilidad 113 dB Formato del audífono Over-ear Conectividad Bluetooth Micrófono incorporado Duración de bateria 25 h. **Se requiere equipo con accesorios de conectividad de sonido descritos a continuación.** **Accesorios de conectividad de sonido:** 1. Accesorio cable de sonido macho hembra tipo XLR 3 X 3 mts Cable de sonido con blindaje, de conexiones macho y hembra XLR-3 es un tipo de conector que suele conectarse en líneas balanceadas. XLR son las siglas en inglés de eXternal Line Return, en español “Línea de Retorno Externa”. El "3” indica que dispone de 3 pines o clavijas. Es el conector balanceado más utilizado para aplicaciones de audio profesional, y también es el conector estándar usado en equipos de iluminación espectacular para transmitir la señal digital de control “DMX”. 2. Accesorio cable de sonido Plug & Plug 6.3 mm X 1.8 mts Cable de Audio 1x1 Monofónico 6.3mm 1/4" 1.8 metros Digital con blindaje Tiene dos plug monofónico de 1/4" (6.3mm) metálicos en cada extremo, con un cable flexible que facilita su uso. Internamente cuenta con un blindaje que protege la señales internas de interferencias EMI (Interferencias electromagnéticas), dos polos que transportan señales no balanceadas. Este tipo de cable se utiliza para transportar señales de audio no balanceadas, desde un instrumento musical, un receptor de micrófono a un mixer o amplificador. Permite la calidad de transferencia de señal limpia y sin ruidos, a diferencia de otros cables de el mercado. 3. Accesorio cable TRS estereo de sonido Plug 6.3 mm & Plug 3.5 mm x 1.8 mts Cable Trs Stereo De 3,5mm A Ts 1/4 6,3mm Mono

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

	Cable de 3,5mm estéreo de celular a computador a consola o cabina es ideal para conectar un celular a cabina que tiene una sola entrada sin cancelación de audio. Longitud 1.8 metros. 4. Accesorio cable de sonido XLR 3 macho a Plug 6.3mm. X 2 mts Cable para Monitores de Audio con conectores XLR Macho y TRS de 6,3mm de 2 metros Cable balanceado con conectores XLR Macho de 3 pines y Plug TRS de 6,3mm. Longitud del cable: 2 metros ± 5cm. Color Negro.
Empaque y rotulado	El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad de unidades, dimensiones del borrador, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, marca y número de lote. Caja de cartón y bolsa plástica por unidad.
Unidad de medida	Unidad