ANEXO 1
FICHA TECNICA

VER NUMERAL 2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Teja ondulada de fibrocemento perfil 7 N° 6		
ITEM	**Característica**	**Especificación**
1	Color	Gris
2	Vida útil	20 – 25 años
3	Garantía	5 años
4	Longitud	1.83 m
4	Ancho	0.92 m
5	Espesor mínimo	5 mm
6	Altura de onda	57 ± 2 mm
7	Distancia entre crestas de ondas	177 mm
8	Peso	17,66 kg/unidad
9	Resistencia a cargas puntuales	< 297 Kg/ m2
10	Gravedad específica	1.25 – 1.30
11	Cumplimiento mínimo de Norma	ISO 9001 – ISO 14001 NTC 160, categoría C, clase 3
12	Clasificación UNSPSC	30151511

Cada teja deje estar libre de fisuras, grietas, manchas, suciedad, mohos, hongos, humedad o pudrición; y debe estar almacenada en lugares que no tengan fuentes cercanas de calor y humedad.

Caballete fijo de fibrocemento 15°		
ITEM	**Característica**	**Especificación**
1	Color	Gris
2	Vida útil	20 – 25 años
3	Garantía	5 años
4	Longitud	0,387 m
4	Ancho	0.92 m
5	Espesor mínimo	5,5 mm
6	Altura de onda	57 ± 2 mm
7	Distancia entre crestas de ondas	177 mm
8	Peso	5,26 kg/unidad
9	Angulo	Fijo de 15°
9	Cumplimiento mínimo de Norma	ISO 9001 – ISO 14001 NTC 160, categoría C, clase 3
10	Clasificación UNSPSC	30151511

Cada caballete deje estar libre de fisuras, grietas, manchas, suciedad, mohos, hongos, humedad o pudrición; y debe estar almacenada en lugares que no tengan fuentes cercanas de calor y humedad.

AAGUDELOB

Teja ondulada de polipropileno N° 7		
ITEM	**Característica**	**Especificación**
1	Color	Rojiza - Marrón
2	Vida útil	15 – 20 años
3	Garantía	3 años
4	Longitud	2.13 m
4	Ancho	0.76 m
5	Espesor mínimo	1.2 ± 0.2 mm
6	Altura de onda	16 ± 1 mm
7	Ancho de onda	76 ± 1 mm
8	Peso	2.68 kg/unidad
9	Resistencia a cargas puntuales	< 30 Kg/ m2
10	Cumplimiento mínimo de Norma	ISO 9001 – ISO 14001
11	Clasificación UNSPSC	30151500

Cada teja deje estar libre de fisuras, grietas, manchas, suciedad, mohos, hongos, humedad o pudrición; y debe estar almacenada en lugares que no tengan fuentes cercanas de calor y humedad.

Amarre tapa metálica 26 cm calibre 16		
ITEM	**Característica**	**Especificación**
1	Cabeza o tapa	lámina galvanizada Diámetro: 20- 25 mm Espesor: 1,9 mm
2	Sello de caucho	Diámetro: 20 – 25 mm Espesor: 2,5 mm
3	Alambre	calibre: 18 (1,2 mm) Largo: 260 mm Galvanizado: 20 micras
2	Clasificación UNSPSC	49151504

Se rechazarán los amarres reventados, sin alguna de sus partes, sucios, oxidados o con características técnicas diferentes a las señaladas.

Gancho metálico		
ITEM	**Característica**	**Especificación**
1	Forma	Tipo S
2	Material	Acero galvanizado
3	Espesor	calibre 11 (3mm)
4	Ancho	10 mm
5	Longitud del gancho	30 mm con una abertura de 10 mm
6	Longitud de la pata para amarre	90°:150 mm
7	Resistencia	45kgf
8	Clasificación UNSPSC	31162603

Se rechazarán los ganchos reventados, torcidos, oxidados o con características técnicas diferentes a las señaladas.

AAGUDELOB

Rollo de plástico negro calibre 6		
ITEM	**Característica**	**Especificación**
1	Color	Negro
2	Material	Polietileno
2	Longitud	100 m
3	Ancho	2.0 m
4	Calibre	6
5	Forma	Semitubular
6	Clasificación UNSPSC	13102017

El plástico no debe estar cortado o sucio.

Alejandra Mª Agudelo B

ALEJANDRA MARÍA AGUDELO BUSTAMANTE
Rol Técnico

AAGUDELOB