Unidad Interior			
Unidad Exterior			
Acome da Eléctrica	Voltaje	/	220V,1Ph
	Frecuencia	/	60Hz
Máx. Consumo de Entrada	Max.Input consump on	W	7625
Máx. Corriente	Max.Current	A	34.6
Enfriamiento (T1)	Capacidad	BTU	60000
	Entrada	W	6410
	EER	W/W	2.55
Motor Ven lador Interior	Can dad		1
	Entrada	W	242
	Capacitor	uF	4.5
	Vel (Alta/Media/Baja)	r/min	780/715/600/550
Flujo de Aire Interior		m3/h	1828/1334/1223
Nivel de Sonido (presión de sonido)		bdB(A)	52.1/46.2/45.4
Unidad Interior	Dimensiones (ancho x largo x alto)	mm	840x840x287
	Empaque (ancho x largo x alto)	mm	900x900x292
	Dimensiones (ancho x largo x alto) (panel)	mm	950x950x55
	Empaque (ancho x largo x alto) (panel)	mm	1035x1035x90
	Peso neto/Bruto	kg	30.2/34
	Peso neto/Bruto (panel)	kg	5/8
Presión de diseño		Mpa	4.2/1.5
Diametro Tubería de Drenaje		mm	OD32mm
Control			Control Remoto
Compresor	Capacidad	W	15600/15800
	Entrada	W	5700/5650
	RLA	A	28.5/25.8
	LRA	A	139.0
	Capacitor	F	60.0
	Refrigerant oil/oil charge	mL	FV68S/1400
Motor Ven lador Exterior	Input	W	318.0
	Capacitor	F	12
	Velocidad	r/min	S2
Flujo de Aire Exterior			/
Nivel de ruido Exterior		dB (A)	/
Unidad Exterior	Dimensión (ancho x largo x alto)	mm	710x710x843
	Empaque (ancho x largo x alto)	mm	738x738x872
	Peso Neto/Bruto	kg	80/85
Refrigerante	Refrigerant type	/	R410A
	Refrigerant charge	kg	2.2
Tubería de Refrigerante	Lado Líquido/lado Gas	mm (pulgadas)	3/8"x7/8"
	Máx. Largo de tubería	m	50
	Máx. diferencia de nivel	m	30