Unidad Exterior					
Unidad Interior					
Fuente de alimentación		V-Hz-Ph	208~230V~ 60Hz~1Ph		
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000	24000	36000
	Entrada de alimentación	W	923	1920	4235
	Corriente nominal	A	4.1	8.4	18.5
	EER	W/W	3.8	3.7	2.5
	SEER	Btu/h·W	21.5	20.5	16
Calefacción	Capacidad	Btu/h	12000	25000	36000
	Entrada de alimentación	W	1085	2315	3835
	Corriente nominal	A	4.72	10.1	16.7
	COP	W/W	3.2	3.2	2.8
	HSPF4	Btu/h·W	9.8	10	10
Max. corriente		A	15	25	35
Compresor	Tipo		ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Entrada de alimentación	W	800	1970	2070
Ventilador interior motor	Salida de potencia	W	20	120	58
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	1080/850/650	1100/900/700	1200/1050/750
Flujo de aire interior (Hi / Mi / Lo)		m^3/h	520/360/250	1050/800/550	1450/1100/800
Nivel de ruido interior (Hi / Mi / Lo)		dB(A)	39/-/25	50/-/35.5	54.5/-/38.5
Unidad interior	Dimensión (W*H*D)	mm	802x297x189	1080x335x226	1259x362x282
	Embalaje (W*H*D)	mm	875x375x285	1155x315x415	1340x380x450
	Peso neto / bruto	kg	8.2/10	13.2/16.8	19.6/25.2
Ventilador exterior motor	Salida de potencia	W	40	120	120
	Velocidad	r/min	-	-	-
Nivel de ruido exterior		dB(A)	57.5	61	63
Unidad exterior	Dimensión (W*H*D)	mm	800x554x333	946x810x402	946x810x402
	Embalaje (W*H*D)	mm	920x615x390	1090x865x500	1090x865x500
	Peso neto / bruto	kg	37/40	62/66.8	65/69.5
Tipo de refrigerante		g	R410A/1151	R410A/2350	R410A/3399
Presión de diseño		PSIG	550/340	550/340	550/340
Tubería de Refrigerante	Lado líquido / Lado del gas	mm	Ø6.35/Ø12.7	Ø9.52/Ø15.9	Ø9.52/Ø15.9
	Max. refrigerante Longitud de la tubería	m	25	50	65
	Max. diferencia en Nivel.	m	10	25	30
Cableado de conexión			4x16AWG(Option)	4x16AWG(Option)	4x16AWG(Option)
Temperatura de operación		°C	17~30	17~30	17~30
Temperatura ambiente (refrigeración / calefacción)		°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30
Área de aplicación (Estándar de enfriamiento)		m^2	16~23.4	30.6~44.9	30.6~44.9
Qty'per 20' /40' /40' HQ			85/185/215	44/96/110	36/78/99