Nit: 901398939-7

COTIZACIÓN

Hospital Naval Cartagena
Suboficial Primero Avila Camilo
Oficina Informatica
Cartagena - Bolivar
camilo.avila@armada.mil.co
Cel. 3102013450

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2	Conmutador Switch Administración de dispositivos: • Navegador web, administrador SNMP Puertos y ranuras de E/S: • 24 puertos RJ-45 • 10/100/1000 con detección • automática PoE Clase 4 • (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, • IEEE 802.3u tipo 100BASETX, • IEEE 802.3ab tipo • 1000BASE-T); Dúplex: • 10BASE-T/100BASE-TX • (medio o completo); • 1000BASE-T (solo completo); • 4 puertos SFP+ 1/10GbE Características físicas: • 17,42 (ancho) x 8,72 (largo) x • 1,73 (alto) in (44,25 x 22,15 x 4,39 cm) • (1U alto) Procesador y memoria • ARM Cortex-A9 a 800 MHz, • SDRAM de 512 MB, 256 MB • de flash; búfer del paquete: 1.5 MB Desempeño: • Latencia de 100 Mb <4,5 ms • Rendimiento (Mpps) 130,95 Mpps • capacidad de switching 176 Gbps • Tamaño de la tabla de enrutamiento (cant. de entradas estáticas) 32 entradas Seguridad: • UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 n.° 60950-1; EN 60825-1UL	$3.600.000,00	$ 7.200.000,00

		62368-1 ed. 2; IEC 62368-1 ed. 2; EN 62368-1:2014 Características eléctricas: • Frecuencia 50/60 Hz • Voltaje de CA 100 a 127 / 200 a 240 VCA • Corriente 2,6/1,3 A • Potencia nominal máxima 234,0W • Consumo de energía inactivo 19,3W • Alimentación PoE 195 W de PoE Clase 4		
2	2	Conmutador Switch Administración de dispositivos: • Navegador web, administrador SNMP Puertos y ranuras de E/S: • 48 puertos RJ-45 • 10/100/1000 con detección • automática PoE Clase 4 • (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, • IEEE 802.3u tipo 100BASETX, • IEEE 802.3ab tipo • 1000BASE-T); Dúplex: • 10BASE-T/100BASE-TX • (medio o completo); • 1000BASE-T (solo completo); • 4 puertos SFP+ 1/10GbE Características físicas: • 17,42 (ancho) x 8,72 (largo) x • 1,73 (alto) in (44,25 x 22,15 x 4,39 cm) • (1U alto) Procesador y memoria • ARM Cortex-A9 a 800 MHz, • SDRAM de 512 MB, 256 MB • de flash; búfer del paquete: 1.5 MB Desempeño: • Latencia de 100 Mb <4,5 ms • Rendimiento (Mpps) 130,95 Mpps • capacidad de switching 176 Gbps • Tamaño de la tabla de enrutamiento (cant. de entradas estáticas) 32 entradas Seguridad: • UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 n.° 60950-1; EN 60825-1UL 62368-1 ed. 2; IEC 62368-1 ed. 2; EN 62368-1:2014 Características eléctricas: • Frecuencia 50/60 Hz • Voltaje de CA 100 a 127 / 200 a 240 VCA • Corriente 2,6/1,3 A	$5.100.000,00	$ 10.200.000,00

Nit: 901398939-7

		• Potencia nominal máxima 460,0W • Consumo de energía inactivo 34,5W • Alimentación 370 W de PoE Clase 4		

- ✓ Vigencia de la cotización 30 días
- ✓ Los valores consignados pueden presentar cambios sin previo aviso, debido a las variaciones del mercado.
- ✓ Fecha de emisión de la cotización 24-03-2022



JORGE ARMANDO PICO C.
GERENTE
World Technologies

Bolívar- Cartagena
Dir. Centro Industrial Ternera 2 Local I3
www.worldtech.net.co
ceo@worldtech.net.co
Tel. 300-2575185