Ficha Técnica: LOTE 1

LOTE 1: Elementos de seguridad y protección personal.

IMAGEN	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
02-02-01-002-007-10 - ADA - Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		
	**ESLINGA TIPO Y EN REATA** Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, eslinga en reata con doble terminal (tipo Y) regulable con absorbedor de energía, mosquetones de seguridad 2 ¼ y ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf. sistema graduable a través de hebillas para aumentar o reducir la longitud de la eslinga, Paquete absorbedor de energía tiene una elongación máxima de 1,2m (48 pulgadas), en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo, articulo conforme resolución colombiana 1409 de 2012 **Cumplimiento Normativo:** ANSI/ASSE Z 359.13 - 2013 CSA Z259.12	1
	**PRETALES EN CUERDA PARA TRABAJO EN ALTURAS** Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, Recomendado para utilizarse en trabajo donde se requiera escalar postes y exista riesgo eléctrico al no poseer remaches metálicos **Cumplimiento Normativo:** ANSI/ASSE A10.32 – 2012 ANSI/ASSE Z359.1 – 2007 (CUERDA)	1
02-02-01-002-008-10 - ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		
	**BOTAS DIELECTRICAS 1. 000 VOLTIOS** Bota de cuero semi-graso con puntera en fibra de vidrio y/o composite totalmente dieléctrico. La suela debe ser elaborada en poliuretano ultraliviana, resistente a Hidrocarburos. Con respecto a la rigidez dieléctrica, tiene la capacidad de proteger al usuario en actividades de mediana tensión eléctrica	2
	**CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS 1,000 VOLTIOS** • Diseñado para proteger la cabeza contra golpes y objetos pesados. • Fácil de usar. • Liviano. • Con 6 puntos de apoyo, ranura apta para montar protector facial o protector auditivo. • Suspensión en cinta y banda anti-sudor. • Sistema Ratchet para ajustar a la cabeza. • Barbuquejo de 4 apoyos • Certificación ANSI Z89.1 • CE EN 397.	2

Ficha Técnica: LOTE 1

<table>
<tr>
<td>

</td>
<td>CHALECOS AZULES DE BRIGADISTAS CON CINTA
<table>
<tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Chaleco tipo brigadista color azul</td><td>30 unidades
• Talla S (5 unidades)
• Talla M (10 unidades)
• Talla L (10 unidades)
• Talla XL (5 unidades)</td></tr>
</table>
REFLECTIVA BORDADO / ESPALDAR BRIGADISTA

Tela: dril sin forro, pretina lisa recta dobladilla cremalleras en nylon. Cremallera delantera: de alta durabilidad y alta resistencia

Parte delantera del chaleco:

Bolsillo pecho derecho: para radio, de fuelle 11x17, con tapa 5.5 x17 cm. Centrado con velcro.
Bolsillo pecho izquierdo: el bolsillo debe llevar parche bordado logo FUERZA AÉREA COLOMBIANA de 6 cm x 6 cm con tapa punta terminada en diagonal con velcro.
Parte inferior frontal: Dos bolsillos con fuelle cierre cremallera en nylon 20x17.5.

Parte trasera del chaleco: deberá llevar dos cintas refractivas de 5 cm de ancho en la espalda y en medio de estas la palabra BRIGADISTA termo fijado y una banda reflectiva de 5 cm en la parte delantera, las cintas antes mencionadas deberán ser mínimo de 500 candelas, estos serán elaborados proporcionalmente en todas las tallas.

El Bordado palabra BRIGADISTA en mayúscula color negro, tamaño espalda ubicada entre las dos franjas reflectivas</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GUANTES DE SOLDADOR

CARACTERÍSTICAS:

• Fabricado en carnaza de primera calidad con refuerzo en la palma, dedo pulgar y nudillos.
• Color Rojo y negro.
• Forro interno tejido en algodón para aislar el calor.
• Curtido al cromo para su duración.
• Guante de 16” de largo.
• Costuras en Kevlar ignífugas (tecnología Dupont)
• Sistema mata chispa.

USOS: Protege contra riesgos mecánicos. Guante especial para trabajos de fabricación y manipulación de productos metálicos, ideal para riesgo de calor y salpicadura de metal fundido, esmerilado y soldadura en general.</td>
<td>1</td>
</tr>
</table>

Ficha Técnica: LOTE 1

	CERTIFICACIONES: EN 420 Requisitos generales EN 388 de Riesgo Mecánico EN 407 Riesgos térmicos del calor y la flama.	
	**KIT DE GUANTES DIELECTRICOS (GUANTES INTERIORES TIPO TELA, GUANTES DIELECTRICOS TIPO NOVA1,000 V GUANTES DE PIEL LARGO CON FORRO DIELECTRICO)** **Guatín blanco 100% algodón:** Diseñados para disminuir la contaminación en las manos que se produce por los distintos productos a tratar, adecuados para trabajos de inspección y control de calidad. Se puede hacer uso de ellos bajo otros guantes impermeables, para así aumentar y completar la protección en las manos. **Guante protector en vaqueta reforzado para guante dieléctrico.** Guante protector en vaqueta, protector del guante dieléctrico, especial para trabajos en baja y media tensión. El guante protector para las clases 00,0,2,4 se fabrica de cuero de alta calidad e hilo de alta resistencia. Cada protector posee una hebilla no-metálica en la correa de ajuste al Guante Dieléctrico. Guante largo de 14” en carnaza cromada espesor de 1.2. Costura con hilo de alta resistencia 200% poliéster calibre 25. Los guantes de cuero protector se deben ajustar siempre sobre Guantes dieléctricos para proporcionar la protección mecánica necesaria contra cortes, abrasiones y pinchaduras. La Gama ELECTROVOLT de guantes aislantes para trabajos bajo tensión cumple las especificaciones de la norma europea EN 60903:2003 y de la norma internacional CEI 60903:2002. De igual modo, nuestra producción está sometida a un sistema de seguro de calidad CE de la producción con vigilancia, en aplicación del procedimiento 11b de la directiva 89/686/CEE relativa a los Equipos de Protección Individual que clasifica los guantes aislantes para trabajos en tensión en categoría III (riesgos mortales). Propiedades especiales: • Resistencia al acido • Resistencia al aceite • Resistencia al Ozono • Resistencia a bajas temperaturas.	2

Ficha Técnica: LOTE 1

	**PETOS PLASTICOS PVC BLANCOS** Medidas: 85 cm x 115 cm Calibre: 18 Material: PVC calibre 18 Color: blanco Confeccionados con material vinílo con soporte textil en poliéster para evitar el desgarre.	10
02-02-01-003-005-02-10 - ADA-Productos farmacéuticos		
	**CAJA DE GUANTES NITRILO** Los guantes de nitrilo están compuestos de 100% nitrilo, so ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar. Dedos rectos - Texturizados. Borde enrollado, para dar resistencia y facilitar su postura. Espesor que garantiza su función como barrera, pero a la vez permite la sensibilidad necesaria. Grosor: 0.28 mm Largo: 24.1 cm Manufacturado bajo ISO 9001, ISO 13485	14
02-02-01-003-006-03-10 - ADA-Semimanufacturas de plástico		
	**CARETA INTELIGENTE PARA SOLDAR** La máscara de soldador automática es provista de oscurecimiento automático con controles que pueden variarse continuamente para ajustar la sombra (o tono) de un estado claro a uno oscuro y viceversa. Usualmente es utilizada para Trabajos de soldadura, ya que le permite al usuario trabajar continuamente Material: Polipropileno • Tamaño del filtro: 110, 90, 9mm • Área de Visibilidad: 100 y 50mm • Sombra Clara: DIN 4 • Sombra Oscura: DIN 9-13 • Control de sombra: Control milimétrico exterior • Tiempo de respuesta: 1/25000s • Tiempo de retardo: 0.2-1.0s • Control de sensibilidad: Control milimétrico Bajo / Alto • Fuente de alimentación: Células solares y batería reemplazable de litio. • Control de poder: Automático • Protección UV/IP: Hasta DIN16 • Alarma de bateria baja: Automática • Temperatura de funcionamiento: -10°C ~+ 60°C (10°F~140°F) • Peso: 490g	1

Ficha Técnica: LOTE 1

	CARETA ARCO ELECTRICO Visera de policarbonato inyectado, contra el arco eléctrico y el riesgo térmico. Tono verde para una mejor transmisión de la luz. Policarbonato Material: Policarbonato Resistencia: 1,000 voltios de protección. Norma Técnica ANSI Z87.1 ASTM F2178 NFPA 70E	1
02-02-01-003-008-09-10 - ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		
	**GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO** Cubrimiento lateral para mayor visibilidad, protección y la aceptación del usuario. · Ofrece protección frente a impacto de partículas de alta velocidad. · Protección contra la radiación UV. · Construccion liviana. · Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una mejora en la visión. · Lentes en policarbonato, altamente resistentes al impacto. · No son resistentes a salpicaduras de solventes químicos. · Cumple con los requerimientos físicos y ópticos de la norma ANSI Z87.1. como protector de alto impacto.	100
	**GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO** -Cumple con la norma ANSI Z87+ -Lente en policarbonato de alta resistencia a impactos. -Tratamiento antiempañante que evita la condensación de humedad en el lente (ver cada referencia). -Protección UV que absorbe el 99.9% de los rayos ultravioleta (UV400). -Lente resistente a rayones. -Amplio ángulo de visión. -Excelente calidad de los materiales y acabado. -Lentes de alta transparencia; no distorsionan la imagen.	100
02-02-01-004-004-02-10 - ADA-Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios		
	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS - ARNÉS MULTIPROPOSITO RECUBIERTO EN POLIURETANO Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas con diseño en x, certificado bajo las normas ANSI Z359.1 (2007) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009); compuesto por: • 4 argollas en “D” fabricadas en acero forjado con resistencia de 5.000 libras	1

Ficha Técnica: LOTE 1

	(Una dorsal para detención de caídas, una argolla pequeña frontal para ascenso y descenso, y dos laterales para posicionamiento en un punto fijo). • 1 Mariposas ergonómica frontal pequeña en pasta para direccionamiento de la reata. • 1 Mariposas ergonómica dorsal grande en goma para direccionamiento de la reata. • Reata azul y negra de 45mm de poliéster recubierta en poliuretano • 4 hebillas trabillas de puente, fabricadas en acero forjado, con resistencia a las 4.000 Libras para conexión • 4 hebillas trabilla eslabón fabricadas en acero forjado, con resistencia de 4.000 libras para conexión - ESLINGA RECUBIERTA EN POLIURETANO CON ABSORBEDOR Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, certificado bajo las normas ANSI Z359.1 (2007) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009); compuesto por: • Absorbedor de energía, que reduce la fuerza de impacto a 810 kgf (1800 lbf) aprox. • Elongación después del impacto es de aproximadamente 1. 07 m • Activación del absorbedor con un peso superior a 59 kg • Resistencia hasta los 140 kg • Longitud de 1,80 m • Dos ganchos de ¾ ’’ de apertura • Reata azul recubierta en poliuretano con resistencia a la rotura de 5.000 libras	
	- LÍNEA DE VIDA CON OJO SOSEGA Cuerda: Trenzada de 13 mm Materia prima: 100% Poliamida trenzada Costuras: Computarizadas, permiten mayor precisión en puntadas y mayor resistencia al desgarro. Protector Costura: Plástico. Largo: 200mts	
	- ARRESTADOR DE CAÍDA SALVACAÍDAS FRENO 12.7 14 Mm N-616 YOKE Freno para soga de 1/2″ (12.7mm) a 9/16″ (14 mm) Diseñado exclusivamente para seguridad en altura. Conocido también como salvacaídas o rope grab. Cuerpo completamente en acero inoxidable. Apertura con bisagra para una rápida inserción de la soga. Argolla redonda grande para conexión del gancho o mosquetón.	
	- DESCENDEDOR ID`S Materiales: aluminio, acero y poliamida Peso: 600 g Carga máxima para una persona: hasta 150 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com) Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com) Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use y EAC - EN 341 tipo 2 clase A utilizado con una cuerda PARALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. - EN 12841 tipo C utilizado con una cuerda EN 1891 A de	

Ficha Técnica: LOTE 1

	10 a 11,5 mm. - EN 15151-1 utilizado con una cuerda de 10 a 11 mm. - ANSI Z359.4 utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm. - NFPA 1983 Technical Use utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm.	
	**MOSQUETON PARA TRABAJO EN ALTURAS** Mosquetón Tipo «D» Fabricado en acero forjado Apertura de 22 mm Doble seguro para apertura y cierre automático Carga 5000 lb/ 22.2 kN Carga lateral 3600 lb/ 16 kN Resistencia a ruptura mínima 45kN Certificado EN362:2004	5

AT. ARRIGUI FIERRO GEIDY NATALIA
ESTRUCTURADOR TÉCNICO

MY. MARIA ALEJANDRA CHARRY GUILOMBO
GERENTE DE PROYECTO