	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA:	03/03/2022	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	CALI
COD REGIONAL:	76	**REGIONAL**	VALLE
CENTRO DE COSTO:	CEAI		
COD CENTRO DE COSTO:	922710		

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de SENNOVA se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	08/03/2022

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

	Central de medida de consumo energía y calidad de energía para aplicaciones de gestión de energía y supervisión de costo, ref. PM8240 para montaje en panel, con capacidad para medir Corriente, Tensión, Frecuencia, Potencia activa y reactiva total, Potencia aparente total, Factor de potencia total, Potencia activa y reactiva por fase, rms, Potencia aparente por fase, rms Factor de potencia por fase, rms, incluye instalación y configuración en sitio.
	Paquete de Control y unidad terminal remota compuesta por: Una: (1) CPU Saitel M588210002, Una (1) M570000002 Saitel AB_DI: M555200002. Módulo de entradas Digitales Sailtel AB_DO: M554200002. Módulo de Salidas Digitales. incluye instalación y configuración en sitio.
	Panel solar monocristalino de 550 vatios pico con 144 celdas, incluye accesorios de montaje, instalación en sitio.
	Rack Estructura de montaje para panel solar para instalar en superficie plana y con capacidad mínima para 2 de paneles solares con dimensiones cercanas de 2.2m alto x 1.1m ancho incluye accesorios de montaje e instalación en sitio.
	Controlador de Carga para sistemas fotovoltaicos de 250V 100 A con comunicación de datos VE.Can, VE. Direct y Bluetooth, incluye instalación y configuración en sitio.
	Inversor Híbrido con funciones de inversor y cargador de batería con Rango de tensión de entrada CC 38-66V, Entrada de CA Rango de tensión de entrada: 187-265 V CA Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz incluye accesorios de montaje e instalación en sitio.
	Baterías Pylontech Litio 4800Wh a 48V incluye accesorios de montaje e instalación en sitio.
	Medidor de energía Activa, con capacidad de hasta 125A ref. AA9MEM3300 Para medir tres cargas monofásicas incluye instalación, incluye accesorios de montaje e instalación en sitio.

FIRMA ALMACENISTA	Paul Franco.
NOMBRE COMPLETO	Edson Paul Franco
N° DE IDENTIFICACIÓN	94041528
CORREO INSTITUCIONAL	pfranco@sena.edu.co