PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del programa de formación:** Electrónica, Electrotecnia y Medidas.
- **Código del programa de formación:** 92220007
- **Competencia: 280101008.** Analizar circuitos eléctricos de acuerdo con el método requerido.
- **Resultados de aprendizaje a alcanzar 280101008-2**: Manipular instrumentos de medición como: multímetros, galvanómetros y amperímetros.
- **Duración de la guía:** 10 horas.

2. PRESENTACIÓN

Estimado aprendiz,

Reciba un cordial saludo de bienvenida al programa de formación: Electrónica, electrotecnia y medidas, el cual tiene como objetivo Medir parámetros de circuitos eléctricos aplicando unidades e instrumentos de medida. Durante el desarrollo de la presente actividad de aprendizaje 2: Diferenciar los parámetros del circuito eléctrico, identificando unidades de medida, múltiplos y submúltiplos, simbología y nomenclatura aplicada, identificar las características, funcionamiento y tecnología de aplicación de los instrumentos seleccionados para la medición, de acuerdo a los parámetros a medir, utilizar según los parámetros requeridos instrumentos de medición: multímetros, galvanómetros y amperímetros, registrar valores de las magnitudes de acuerdo con los principios básicos de lectura de instrumentos, usted adquirirá los conocimientos sobre tipos de multímetros, mecanismo D´Arsonval, medición de propiedades eléctricas, corriente continua, corriente alterna, resistencia, multímetro digital, selección de las magnitudes y escalas o rangos.

El tiempo estimado para el desarrollo de las evidencias propuestas es de 10 horas; durante la fase inicial deberá revisar el material de formación: Instrumentos de medida y el material de apoyo (documentos anexos, enlaces externos, entre otros).

Recuerde que contará con el acompañamiento por parte del instructor durante el desarrollo de las evidencias; las cuales deben ser enviadas oportunamente y a través de los enlaces establecidos para tal fin. En caso, de presentar informes escritos, es indispensable hacer uso de las fuentes bibliográficas, realizar las correspondientes referencias y citas de autores según normas APA.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1. Descripción de la(s) actividad(es):

3.1.1. Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

Sesión en línea: Instrumentos de medida.

El instructor invitará a los aprendices a un encuentro sincrónico a través de la plataforma LMS, el objetivo de dicho ejercicio es realizar una explicación de la temática expuesta en el material de formación 2 “Instrumentos de medida”, brindando un espacio para la resolución de interrogantes.
Esta actividad estará disponible en la opción del menú del programa Actividad 2, Sesión en línea: Instrumentos de medida.

3.1.2. Actividades de apropiación del conocimiento.

Evidencia 1. Foro temático, Uso de los instrumentos de medida.

Analice el componente “Utilizar según los parámetros requeridos instrumentos de medición” del material de formación Instrumentos de medida, el cual se encuentra disponible en la siguiente en la plataforma LMS.

Después de haber leído el material de formación, participe en el Foro: Uso de los instrumentos de medida argumentando y debatiendo sus respuestas, al siguiente planteamiento:

Comparta con sus compañeros alguna experiencia en la que se ha visto beneficiado o afectado por los instrumentos de medición, indicando ¿Cuál ha sido el resultado de utilizarlos?

Recuerde que debe retroalimentar la participación de mínimo dos compañeros con ideas suficientes soportadas.


Para acceder al foro, remítase a: **Actividad 2 / Evidencias / Evidencia 1. Foro temático, Uso de los instrumentos de medida.**

Actividades de transferencias del conocimiento


Evidencia 2. Taller, Aplicaciones del multímetro.

La evidencia que deberá desarrollar en la Actividad 2: Instrumentos de Medida, es un taller que consta de 3 ítems, una vez, tenga las respuestas correctas, tome pantallazos y anexe los mismos a un documento elaborado en cualquier procesador de texto, para que, de esta forma, pueda enviar el archivo a su tutor, por medio del link dispuesto para ello.


1. ¿En qué escala del multímetro debemos estar para tomar la lectura de voltaje de mayor exactitud posible, en la siguiente gráfica?:



2. ¿En qué escala del multímetro debemos estar para tomar la lectura de corriente de mayor exactitud posible, en la siguiente gráfica?:



3. ¿En qué escala del multímetro debemos estar para tomar la lectura de ohmios de mayor exactitud posible, en la siguiente gráfica?



Una vez finalizado, comprima el archivo en formato zip o rar, dando clic derecho al archivo, Enviar a, Carpeta comprimida. Luego envíelo a su facilitador a través del medio utilizado para tal fin en el programa.

En el Ambiente Virtual de Aprendizaje dispuesto en el Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS), se encuentra el material de formación Instrumentos de medida, que debe leer, comprender y asimilar, toda vez que en él encontrará la información relacionada con tipos de multímetros, mecanismo D´Arsonval, medición de propiedades eléctricas, corriente continua, corriente alterna, resistencia, multímetro digital, selección de las magnitudes y escalas o rangos.

Nota: Si al momento de enviar el archivo (Actividad), el sistema genera el error: "Archivo inválido", debe tener en cuenta que este error se debe a que en el momento que está adjuntando el archivo, lo tiene abierto; ciérrelo y pruebe adjuntarlo nuevamente.

Para acceder al taller, remítase a**: Actividad 2 / Evidencias / Evidencia 2. Taller, Aplicaciones del multímetro.**

3.1.3. Ambiente requerido: Virtual.

3.1.4. Materiales: computador, internet, material de formación “Instrumentos de medida”, material complementario, glosario y biblioteca SENA.

Tomando como referencia la planeación pedagógica y las orientaciones para elaborar guías de aprendizaje citado en la guía de desarrollo curricular.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Evidencia de Conocimiento: Foro, "Uso de los instrumentos de medida".	Manipula instrumentos de medición como: multímetros, galvanómetros y amperímetros.	**Foro** Rúbrica.
Evidencia de producto: Taller, "Aplicaciones del multímetro.".		**Taller** Lista de chequeo.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

AC/DC: equipo que funcionará encendido como fuente de potencia de CC o de CA.

Accesibilidad: cualidad de fácil acceso y comprensión.

Accionamientos eléctricos: la estructura es simple en comparación con la de los accionamientos hidráulicos y neumáticos, ya que sólo se requieren de energía eléctrica como fuente de poder. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre la fuente de poder y el accionamiento.

Accionamientos hidráulicos: son los que tienen como fuente de energía los fluidos, como aceites minerales. Estos sirven para realizar grandes esfuerzos, como en el caso de las retroexcavadoras.

Accionamientos neumáticos: son los que tienen como fuente de energía el aire a presión. Estos son utilizados para acciones que requieren precisión.

Accionamientos o efector final: son dispositivos que convierten una energía eléctrica (generalmente) en una acción sobre el entorno, sea de luz, mecánica, hidráulica, neumática, etc. En robótica son utilizados para dar movimiento al robot.

ADC: Convertidor Analógico Digital

Aislamiento galvánico: el aislamiento galvánico consiste en la separación de partes funcionales de un circuito eléctrico para prevenir el traspaso de portadores de carga. Este tipo de aislamiento se usa cuando se desea que se transmitan señales entre las distintas partes funcionales, pero las masas tienen que mantenerse separadas.

Aislante: material que no deja pasar, o lo hace con dificultad, la corriente eléctrica

ALU: abreviatura de Arithmetic Logic Unit (Unidad Lógica Aritmética); componente del procesador digital que ejecuta operaciones aritméticas y lógicas.

Amperio: es la unidad de intensidad de corriente eléctrica.

Análisis: distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Estudio, mediante técnicas informáticas, de los límites, características y posibles soluciones de un problema al que se aplica un tratamiento por ordenador.

Ánodo : electrodo o terminal positivo de un dispositivo o terminal en un circuito. El material "P" de un diodo.

Autómata: instrumento o aparato que encierra dentro de sí el mecanismo que le imprime determinados movimientos. Dispositivo o conjunto de reglas que realizan un encadenamiento automático y continuo de operaciones capaces de procesar una información de entrada para producir otra de salida.

Batería eléctrica: fuente del voltaje de Corriente Continua (CC) que contiene dos o más células que convierten energía química a energía eléctrica. Almacén de electricidad.

Binario: sistema de numeración que tiene solamente dos símbolos, 0 y 1. Sistema de numeración de base 2.

Bobina: arrollamiento de un cable conductor alrededor de un cilindro sólido o hueco, con lo cual y debido a la especial geometría obtiene importantes características magnéticas.

Bombilla: globo de cristal al que se le ha practicado el vacío y que dispone de un filamento o hilo de material con propiedad de incandescencia al paso de la corriente eléctrica, con lo que se emite luz.

Bus de campo: redes de datos diseñadas para el ámbito industrial, permiten la interconexión de PLC, instrumentos, computadores, etc.

Cable: conductor formado por un conjunto de hilos, ya sea trenzados o torcidos.

Cableado: circuitos interconectados de forma permanente para llevar a cabo una función específica. Suele hacer referencia al conjunto de cables utilizados para formar una red de área local.

Caída de tensión: es la diferencia entre la tensión de transmisión y de recepción.

Capacitor: dispositivo que almacena carga eléctrica y está formado (en su forma más sencilla) por dos placas metálicas separadas por una lámina no conductora o dieléctrico. Estos dispositivos se utilizan, entre otras cosas, para reducir caídas de voltaje en el sistema de distribución. También se le conoce como condensador.

Cátodo: electrodo negativo en un circuito.

Célula fotoeléctrica: componente electrónico basado en el efecto fotoeléctrico. En su forma más simple, se compone de un ánodo y un cátodo recubierto de un material fotosensible. La luz que incide sobre el cátodo libera electrones que son atraídos hacia el ánodo, de carga positiva, originando un flujo de corriente proporcional a la intensidad de la radiación.

Central eólica: central generadora que produce energía eléctrica utilizando turbinas que aprovechan la energía cinética del viento.

Central geotérmica: central generadora que produce energía eléctrica utilizando turbinas que aprovechan la energía calorífica del vapor de agua, producido en las entrañas de la tierra.

Central hidroeléctrica: central generadora que produce energía eléctrica utilizando turbinas que aprovechan la energía potencial y cinética del agua.

Central maremotriz: central generadora que produce energía eléctrica utilizando turbinas que aprovechan la energía potencial de las mareas.

Central termoeléctrica: central generadora que produce energía eléctrica utilizando turbinas que aprovechan la energía calorífica del vapor de agua producido en calderas.

Ciclo de trabajo: es la anchura de un pulso dividida entre el periodo entre pulsos. Generalmente Se multiplica por 100 para obtener la respuesta como un porcentaje.

Circuito combinacional: circuito lógico cuyos estados de salida en un instante cualquiera dependen de los estados lógicos de las entradas en dicho instante y no de los estados anteriores.

Circuito secuencial: dispositivo lógico cuyos estados de salida en un instante dado dependen de la sucesión de los estados precedentes de entrada.

Circuito serie: es una configuración de conexión en que los bornes o terminales de los dispositivos se conectan secuencialmente.

Climatizar: dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad del aire y a veces también de presión, necesarias para la salud o la comodidad de quienes lo ocupan.

Componente activo: elemento de un circuito que lleva a cabo la amplificación de una señal de corriente o tensión eléctrica, aportando a esta señal la energía que recoge de una fuente externa (normalmente se refiere a transistores, circuitos

Componente pasivo: elemento de un circuito que no lleva a cabo ninguna función de amplificación o rectificación (normalmente se refiere a resistencias, condensadores, bobinas...).

Contador: es un circuito secuencial construido a partir de biestables y puertas lógicas capaz de realizar el cómputo de los impulsos que recibe en la entrada destinada a tal efecto

Corriente alterna (AC): corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más utilizada es la de una onda senoidal, puesto que consigue una transmisión más eficiente de la energía.

Corriente eléctrica continua: el flujo de corriente en un circuito producido siempre en una dirección. Se le denota como corriente D.C. (Direct current) o C.C. (Corriente continua).

Corriente eléctrica: es el flujo de electricidad que pasa por un material conductor; siendo su unidad de medida el amperio y se representan por la letra I.

Cortocircuito: conexión accidental o voluntaria de dos bornes a diferentes potenciales. Lo que provoca un aumento de la intensidad de corriente que pasa por ese punto, pudiendo generar un incendio.

CPU: Abreviatura de Unidad Central de Proceso. La CPU es el componente principal de un procesador.

Diagrama lógico: esquema donde se describe un circuito digital.

Diferencia de potencial: tensión entre dos puntos. Es la responsable de que circule corriente por el conductor, para que funcionen los receptores a los que está conectada la línea.

Direccionamiento: mecanismo que permite conocer la ubicación de un dato o instrucción.

Efecto Joule: calentamiento del conductor al paso de la corriente eléctrica por el mismo. El valor producido en una resistencia eléctrica es directamente proporcional a la intensidad, a la diferencia de potencial y al tiempo.

Electricidad: categoría de fenómenos físicos originados por la existencia de cargas eléctricas y por la interacción de las mismas. Cuando una carga eléctrica se encuentra estacionaria, o estática, produce fuerzas eléctricas sobre las otras cargas situadas en su misma región del espacio; cuando está en movimiento, produce además efectos magnéticos. Los efectos eléctricos y magnéticos dependen de la posición y movimiento relativos de las partículas con carga.

Electroimán: es la magnetización de un material, utilizando para ello la electricidad.

Electrón: es una partícula elemental de tipo fermiónico, más precisamente un leptón. En un átomo los electrones rodean el núcleo, compuesto únicamente de protones y neutrones, formando orbitales atómicos dispuestos en sucesivas capas.

Electrónica: campo de la ingeniería y de la física aplicada relativo al diseño y aplicación de dispositivos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación, transmisión, recepción y almacenamiento de información. Esta información puede consistir en voz o música (señales de voz) en un receptor de radio, en una imagen en una pantalla de televisión, o en números u otros datos en un ordenador o computadora.

Electroválvula Biestable: válvula accionada eléctricamente por dos bobinas o solenoides. Cuando se energiza una bobina o solenoide la válvula trabaja en una posición de trabajo y cuando se energiza la otra bobina o solenoide la válvula trabaja en la otra posición de trabajo. A esta válvula se le conoce con el nombre de válvula memoria por su funcionamiento comparado con la memoria Flip - Flop SET ±RESET.

Electroválvula Monoestable: válvula accionada eléctricamente por una bobina o solenoide únicamente. Cuando se energiza la bobina o solenoide la válvula trabaja en una posición denominada posición de trabajo y cuando se desenergiza la bobina o solenoide la válvula retorna a su posición denominada de reposo por efecto de accionamiento de un muelle o resorte interno mecánico.

Enclavamiento: en el contexto digital se refiere al hecho de fijar una salida a un nivel lógico de manera indefinida sin importar si desaparece la excitación de la entrada.

Encoders: sensor para conocer la posición angular; los encoders normalmente se encuentra acoplados a motores.

Final de Carrera: o sensor de contacto (también conocido como "interruptor de límite") o limit switch, son dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos situados al final del recorrido de un elemento móvil, como por ejemplo una cinta transportadora, con el objetivo de enviar señales que puedan modificar el estado de un circuito.

Flip Flop: es un multivibrador capaz de permanecer en uno de dos estados posibles durante un tiempo indefinido en ausencia de perturbaciones.

Fotoeléctrico: el efecto foto eléctrico consiste en la emisión de electrones por un material cuando se ilumina con radiación electromagnética.

Frecuencia: la frecuencia es la cantidad de ciclos completos en una corriente eléctrica y se calculan por segundo

Fusible: dispositivo de seguridad que detecta una demanda excesiva de potencia en un circuito en cuyo caso lo interrumpe abriendo el circuito. Un fusible cilíndrico está formado por una banda de metal fusible encerrada en un cilindro de cerámica o de fibra. Unos bornes de metal ajustados a los extremos del fusible hacen contacto con la banda de metal.

Henrio (Henry): unidad de inductancia, cuyo símbolo es H. Es la inductancia de un circuito en el que una corriente que varía a razón de un amperio por segundo da como resultado una fuerza electromotriz autoinducida de un voltio.

Hertz Hz: un hertz es la unidad de la frecuencia en las corrientes alternas y en la teoría de las ondas. Es igual a una vibración o a un ciclo por segundo.

Hidráulica: es una rama de la física y la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos.

Hueco: ausencia de un electrón en la órbita de valencia. Por ejemplo, cada átomo en un cristal de silicio tiene normalmente ocho electrones en la órbita de valencia. Por medio de energía calorífica es posible sacar uno de los electrones de valencia produciéndose así un hueco. El hueco es, en el fondo, una partícula imaginaria que solo se utiliza para explicar el comportamiento físico de los materiales.

Inducción Electromagnética: es la creación de electricidad en un conductor, debido al movimiento de un campo magnético cerca de este o por el movimiento de él en un campo magnético.

Instrucción de Programa: en lenguajes de bajo nivel se refiere a una tarea específica del procesador. En los de alto nivel representan varias tareas de la CPU.

Instrucción: Expresión formada por números y letras que indica, en una computadora, la operación que debe realizar y los datos correspondientes.

Interfaz: conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes.

Interruptor: aparato o sistema que permite la apertura y/o cierre de un circuito eléctrico. Puede ser unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar.

Joule: es la unidad de energía que se utiliza para mover un kilogramo masa a lo largo de una distancia de un metro, aplicando una aceleración de un metro por segundo al cuadrado y su abreviatura es J.

Kilowatt: es un múltiplo de la unidad de medida de la potencia eléctrica y representa 1,000 watts; se abrevia kW.

Kilowatt-hora: unidad de energía utilizada para registrar los consumos.

Lenguaje de Máquina: programa escrito en código binario y legible por el procesador.

Lenguaje: conjunto de signos y reglas que permite la comunicación con un ordenador.

Ley de Kirkchhoff: la ley de voltaje de Kirchhoff indica que la suma de los voltajes alrededor de una trayectoria o circuito cerrado debe ser cero.

Ley de Faraday: si un campo magnético variable atraviesa el interior de una espira se obtendrá en esta una corriente eléctrica.

Ley de Ohm: la ley de ohm, define una propiedad especifica de ciertos materiales por la cual se cumple la relación V=I.R

Ley de Watt: dice que en un circuito eléctrico la potencia es directamente proporcional al voltaje y a la corriente

Malla: un grupo de ramas que están unidas en una red y que a su vez forman un lazo.

Mecanizado: es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante remoción de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión.

Módulo: subsistema con funciones específicas y claramente definidas.

Multímetro analógico: se trata de un instrumento de medida electrónico, es predecesor de los multímetros digitales y la diferencia radica en el modo de presentar la información al usuario.

Multímetro: es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintas magnitudes, en el mismo aparato.

Neumática: es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos.

Nodo: punto de un circuito donde concurren varios conductores distintos.

Ohmio: unidad de medida de la Resistencia Eléctrica. Y equivale a la resistencia al paso de electricidad que produce un material por el cual circula un flujo de corriente de un amperio, cuando está sometido a una diferencia de potencial de un voltio.

PID: controlador Proporcional-Integral-Derivativo (controlador PID) es un mecanismo genérico de control de lazo realimentado ampliamente usado en los sistemas de control industrial. Un controlador PID corrige el error entre la variable de proceso medida y la consigna, realizando una acción correctiva sobre la salida, la cual será proporcional al error, con lo que se puede mantener las condiciones deseadas del proceso.

PLC: controlador lógico programable (Programmable Logic Controller). Dispositivo electrónico de propósito especial utilizado en la industria como elemento de control y monitoreo de máquinas, motores, válvulas, sensores, medidores, etc. Este dispositivo tiene características de elemento programable y la capacidad de poder conectarse a un red. Área de aplicación: automatización de industrias y el control de máquinas industriales, control de líneas de producción, bancos de pruebas.

Proceso: conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial.

Programación: la programación es el proceso de diseñar, escribir, probar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales.

Protón: partícula subatómica con carga eléctrica positiva.

Puertos: en el contexto computacional dispositivo que hace las veces de interfaz entre el microprocesador y aquellos dispositivos externos a él.

Receptor (eléctrico): un receptor eléctrico es todo aquel dispositivo que recibe energía eléctrica siendo capaz de transformarla en cualquier otro tipo de energía (energía mecánica, energía lumínica, etc.)

Retie: reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RMS: raíz media cuadrática

Robot Industrial: manipulador programable en tres o más ejes multipropósito, controlado automáticamente y reprogramable (ISO Standard 8373:1994, Manipulating Industrial Robots Vocabulario).

Robótica: campo de la computación e ingeniería concerniente a la creación de robots que pueden moverse y reaccionar ante una entrada de sensorial.

Salida Análoga: en el contexto de los PLC circuito que presenta un nivel de amplitud en su salida proporcional al número digital en su entrada.

Salida Digital: circuito de salida que presenta uno de dos rangos de amplitud en correspondencia al valor lógico en su entrada.

Sensores: son dispositivos usados para convertir una variable física difícil de medir directamente (como velocidad, posición, aceleración, etc.) En otra variable medible (generalmente en variables eléctricas).

Señal Análoga: señal que es continua en el tiempo.

Sistema: conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Conjunto de procesos o elementos interrelacionados con un medio para formar una totalidad encauzada hacia un objetivo común.

Tabla de funcionamiento: es una tabla de verdad es una tabla que muestra el funcionamiento de un sistema, para cada combinación lógica de sus entradas.

Tabla de verdad: elemento de la lógica de Boole en la cual se tabulan todos los posibles casos de una relación lógica y sus respectivas respuestas.

Telegestión: conjunto de productos basados en las tecnologías informáticas, electrónicas y de telecomunicaciones, que permiten el control a distancia de instalaciones técnicas aisladas o distribuidas geográficamente.

Temporizador: un temporizador es un dispositivo cuyo sistema de control de tiempo es utilizado para abrir o cerrar un circuito eléctrico, de forma programada

Térmico: magnitud física que expresa la cantidad de electricidad que fluye por un conductor en la unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema Internacional es el amperio.

Transmisor: un transmisor es un equipo que emite una señal, código o mensaje a través de un medio.

URL (Uniform Resource Locator): Localizador Uniforme de Recursos. La Dirección en la que se localiza una información en Internet.

Valor pico a pico: es la diferencia de voltaje entre lo máximo positivo y lo máximo negativo.

Velocidad: magnitud física que expresa el espacio recorrido por un móvil en la unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema Internacional es el metro por segundo (m/s).

Voltio: es la unidad de fuerza que impulsa a las cargas eléctricas a que puedan moverse a través de un conductor. Su nombre, voltio, es en honor al físico italiano, profesor en Pavia, Alejandro Volta quien descubrió

que las reacciones químicas originadas en dos placas de zinc y cobre sumergidas en ácido sulfúrico originaban una fuerza suficiente para producir cargas eléctricas.

Watt: es la unidad de potencia de un elemento receptor de energía (por ejemplo, una radio, un televisor). Es la energía consumida por un elemento y se obtiene de multiplicar voltaje por corriente.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Disábato, R.A. (s.f.). El multímetro digital.

Fowler, R. (1992). Electricidad, Principios y Aplicaciones. Barcelona: Editorial Reverté. S.A.

Instrumentos de medidas. (s.f.). En Electrónica Unicrom. Recuperado de: http://www.unicrom.com/Instrumentos-Mediciones-electronica.asp

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor(es)	FranciscoArnaldo Vargas Bermúdez	Gestor de Curso		23-10-2017

8. CONTROL DE CAMBIOS

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
	Andrea Carolina Sánchez	Gestor de Repositorio	SENA Regional Tolima, Centro de comercio y servicios.	Agosto de 2021	Actualización de formato